BIG WHITE®
2025

SLV LIGHTING CATALOGUE

SLV

EXPERIENCE LIGHT

GOED GEÏNFORMEERD

Scan de QR-code en kies het land om de actuele prijzen te zien.
Bezoek ons op **slv.com**

Voor zover geen andere overeenkomsten van kracht zijn, voldoen alle leveringen en prestaties aan onze algemene voorwaarden. Deze kun je lezen op onze website **slv.com**

SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van belangrijke wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of aankoopprijzen.

*Let op de garantievoorwaarden op slv.com → Service → Downloads → Garantievoorwaarden.

INDOOR

Inbouwarmaturen 052
Plafondarmaturen 166
Pendelarmaturen 218
Wand- en plafondarmaturen 322
Tafel- en staande armaturen 476

48V railsysteem 500
Laagvoltage-kabelsysteem 538
Hoogvoltage 1-fase railsysteem 550
Hoogvoltage 3-fasen railsystemen 600
Profielen en led strips 668

OUTDOOR

Mobiele armaturen en staande armaturen 696
Spots 802
Plafondarmaturen 822
Wand- en plafondarmaturen 838
Inbouwarmaturen 946
Vloerinbouwarmaturen 956

NEW

TECHNISCHE VERLICHTING

SLV tec

Indoor 989
Industrie 1012
Outdoor 1026
Lichtbronnen 1031

TOEBEHOREN

Lichtbronnen 1032
Accessoires 1044

NAVIGATIE

Index op toepassing 8
Index op nummer 1060
Index op alfabet 1075

NAVIGATIE

CATEGORIEOVERZICHT

Alles in één oogopslag. Vind het juiste armatuur op basis van de categorie.



INDEX

Vind snel je armatuur in de numerieke of alfabetische index.

PRODUCTCATEGORIEËN

Weet welke kant je op moet. De pictogrammen en kleuren maken een snelle en ongecompliceerde navigatie naar de respectieve productcategorieën mogelijk.

AANBEVELINGEN

Snel en eenvoudig. Ontdek de bijpassende accessoires en lichtbronnen voor de producten die je hebt geselecteerd.



LET OP

Alle afmetingen bij ons worden in **cm** weergegeven.

EENVOUDIG UITGELEGD

Op de geel gekleurde adviespagina's vind je handige informatie over verlichting en onze SLV-producten snel en eenvoudig uitgelegd.

Van planningshulpmiddelen tot systeemillustraties en verlichtingskennis, je zult het te weten komen in deze BIG WHITE®. Kijk dus uit naar onze gele adviespagina's wanneer je deze catalogus doorbladert.

ONTWERP JE LED PROFIEL

Zet accenten of verlicht hele ruimtes, van 700 tot 4000lm per meter.

Breng kleur in het spel! Led strips zijn verkrijgbaar in wit, als CCT (instelbare wittint) of RGBW-versie.

Mat, melkachtig of transparant, in
design – kies uit verschillende afd
verschillende toepassingen en lich

Alle zichtbare systeemonderdelen
afgestemd qua kleur. De metalen
gecoat met hetzelfde poeder als

Het montageoppervlak van de pr
niet gepoedercoat voor optimalisa
warmteafvoer.



	NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
Strips	1008380	1008516	1008519	1008522	1004720
Color*	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Spanning	24V	24V	24V	24V	24V
lm/m	670	1340	2040	1620	2500
LED/m	64	128	160	180	196
CRI	>80	>80	>80	>90	>90
Wattage/m	4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W
lm/W	140	140	140	180	99
Breedte	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	20 mm

Profielen		Kleur	Max. montageoppervlak					
GRAZIA 10 Opbouwprofiel plat 2 m	1000462	zwart	10 mm	√	√	√	√	-
	1000461	wit						
GRAZIA 10 Opbouwprofiel standaard 2 m	1000465	zwart	10 mm	√	√	√	√	-
	1000464	wit						
GRAZIA 10 Inbouwprofiel 2 m	1000459	zwart	10 mm	√	√	√	√	-
	1000458	wit						
GRAZIA 10 Hoek 2 m	1004889	aluminium	10 mm	√	√	√	√	-
	1004890	wit						
GRAZIA 20 Opbouwprofiel standaard 3 m	1000525	zwart	20 mm	√	√	√	√	√
	1000524	wit						
GRAZIA 20 Opbouwprofiel plat 3 m	1000534	zwart	20 mm	√	√	√	√	-
	1000533	wit						
GRAZIA 20 Inbouwprofiel 3 m	1000498	zwart	20 mm	√	√	√	√	√
	1000497	wit						
GRAZIA 60 Opbouwprofiel 1,5 m	1004896	zwart	40 mm	√	√	√	√	√
	1004897	wit						
GRAZIA 60 Opbouwprofiel 3 m	1004898	zwart	40 mm	√	√	√	√	√
	1004899	wit						
GRAZIA 60 Inbouwprofiel 1,5 m	1004905	zwart	40 mm	√	√	√	√	√
	1004906	wit						
GRAZIA 60 Inbouwprofiel 3 m	1004908	zwart	40 mm	√	√	√	√	√
	1004907	wit						

684

ALLE PRODUCTEN METEEN ONLINE

Onder **slv.com** vindt je het volledige SLV-assortiment met alle productgegevens, beschrijvingen, beschikbaarheid en meer. Nuttige planningbestanden, 3D-gegevens, configuratoren en calculatietools zoals FastCalc by DIAL ondersteunen je bij jouw lichtplanning.

SLV LICHTWEETJES

LUMEN

De lichtstroom (uitgedrukt in lumen) beschrijft hoeveel licht een lichtbron in alle richtingen uitzendt. Het wordt beschouwd als de totale helderheid die door het menselijk oog wordt waargenomen. De efficiëntie van een armatuur wordt vaak ook aangegeven in lumen per watt. Hoe hoger de uitgestraalde lichtstroom (in lumen) per verbruikt vermogen (in watt), hoe efficiënter een lichtbron is.

CRI

De kleurweergave-index (Color Rendering Index) is het effect van een lichtbron op de kleurindruk die een persoon van een object heeft in vergelijking met een natuurlijke lichtbron (bijv.: zonlicht). Volgens EN 12464-1 moeten binnenruimten waar mensen lang verblijven of werken een kleurweergave-index (CRI) van >80 hebben.

KLEUR-TEMPERATUUR

De kleurtemperatuur van een lichtbron wordt uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe kouder en activerender het licht lijkt (bijv.: daglicht = 5500K). Hoe lager het Kelvin-getal, hoe warmer en huiselijker het licht. De kleurtemperatuur van de gloeilamp van 2700K wordt vandaag de dag nog steeds gezien als het perfecte woonlicht. De kleurtemperatuur van sommige armaturen kan worden aangepast via de extra functie van de CCT-schakelaar.

DIM-TO-WARM (DTW)

Met de Dim-To-Warm functie kunnen de kleurtemperatuur en lichtintensiteit van de armaturen worden geregeld. Zo verandert het licht van helder en koel naar zacht en warm licht, wanneer het gedimd wordt.

TUNEABLE WHITE (TW)

Met de functie Tuneable White kan de kleurtemperatuur (wittint) van LED-armaturen worden aangepast. Hierdoor kan het licht worden afgestemd op verschillende tijden van de dag en stemmingen.

RGB RGB+W

Een armatuur met RGB-ondersteuning kan het volledige kleurenspectrum weergeven, dankzij de menging van de kleuren rood, groen en blauw. Hierbij verschuift de witwaarde naar de achtergrond. Met de toevoeging van RGB+W wordt de witwaarde extra geoptimaliseerd en er kunnen pasteltinten worden weergegeven.

BESCHERMINGSKLASSE

Beschermingsklassen geven aan welke veiligheidsmaatregelen een apparaat heeft om elektrische schokken te voorkomen. Er zijn drie beschermingsklassen, elk weergegeven door de onderstaande symbolen.

IK-KLASSE

De IK-beschermingsklasse is een classificatie van bouwmaterialen en oppervlakken die bepaalt hoe goed ze bestand zijn tegen mechanische effecten zoals schokken, stoten of druk.

IP-KLASSE

De afkorting IP staat voor Ingress Protection (bescherming tegen binnendringing). Het eerste cijfer van de gestandaardiseerde IP-code geeft de bescherming tegen vreemde voorwerpen en aanraking aan, het tweede cijfer staat voor de dichtheid tegen water en vocht.

STRALINGSHOEK

De stralingshoek beschrijft de lichtemissie, rekening houdend met de constructie van het armatuur, de lichtbron en de afstand tot een object. Hoe kleiner de stralingshoek, hoe smaller de lichtbundel.

UGR

UGR (Unified Glare Rating) beschrijft de mate waarin de verlichting van een armatuur voor verblindingshinder zorgt. Hoe lager de UGR-waarde, hoe aangenamer het licht is voor het oog. Daarom wordt een UGR<19 aanbevolen voor werkplekken.

SMART LIGHTING

Smart lighting („Slimme verlichting“) is de term die gebruikt wordt om automatisch lichtbeheer te beschrijven. Via DALI, Zigbee, Casambi en Bluetooth kunnen slimme armaturen (eventueel draadloos) worden bediend met apps en andere bedieningselementen.

SOCKET

KAMI | 57

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 59

KADUX | 62

KADUX | 63

KADUX | 65

KADUX | 65

KADUX | 65

SOCKET

KADUX | 66

SOCKET

KADUX | 66

SOCKET

KADUX | 66

SOCKET

KADUX | 67

SOCKET

KADUX | 67

NUMINOS® XS | 69

NUMINOS® S | 71

NUMINOS® M | 73

NUMINOS® L | 75

NUMINOS® XL | 77

NUMINOS® MOVE XS | 79

NUMINOS® MOVE S | 81

NUMINOS® MOVE M | 83

NUMINOS® MOVE L | 85

NUMINOS® MOVE XL | 87

NUMINOS® GIMBLE XS | 89

NUMINOS® GIMBLE S | 91

NUMINOS® GIMBLE M | 93

NUMINOS® GIMBLE L | 95

NUMINOS® GIMBLE XL | 97

NEW TRIA® 68 | 104

NEW TRIA® 68 | 107

NEW TRIA® 75 | 107

NEW TRIA® 68 | 109

NEW TRIA® UNIVERSAL 68 | 111

SOCKET

NEW TRIA® 68 | 113

SOCKET

NEW TRIA® 75 / XL | 115



SOCKET

NEW TRIA® | 116

NEW TRIA® | 117

NEW TRIA® | 118

NEW TRIA® 95 | 124

NEW TRIA® 155 | 127

NEW TRIA® 45 | 130

SOCKET

NEW TRIA® 150 | 131

SOCKET

NEW TRIA® 150 | 131

SOCKET

NEW TRIA® 300 | 131

LED

MEDO® 30 | 132

LED

MEDO® 40 | 132

LED

MEDO® 60 | 133

LED

MEDO® 90 | 133

LED

MEDO® 30 | 134

LED

MEDO® 40 | 134

LED

MEDO® 60 | 135

LED

MEDO® 90 | 135

LED

HORN MINI | 136

SOCKET

HORN | 137

SOCKET

HORN | 137

SOCKET

HORN | 137

SOCKET

HORN | 138

SOCKET

HORN | 138

SOCKET

HORN | 138

SOCKET

HORN-T | 139

LED

HORN MAGNA | 139

LED

SENSER 12 | 141

LED

SENSER 18 | 141

LED

SENSER 24 | 141

LED

SENSER 12 | 143

LED

SENSER 18 | 143

LED

SENSER 24 | 143

LED

VERLUX | 145

LED

VERLUX | 145

LED

DL 126 | 145

SOCKET

PIKA | 146

SOCKET

PIKA | 146

LED

OCULUS | 147

LED

OCCULDAS 14 | 148

LED

OCCULDAS 23 | 148

LED

CONTONE® | 149

LED

CONTONE® | 149

LED

KARPO 30 | 150

SOCKET

PLASTRA | 151

SOCKET

PLASTRA | 151

LED

DEKLED | 152

SOCKET

VARU | 152

SOCKET

DOLIX OUT | 153

SOCKET

DOLIX OUT | 153

LED

KAMUELA ECO | 155

PLAFONDINBOUWARMATUREN | INDOOR

KINI | 155

AKALO D83 | 155

FRAME BASIC SET | 156

FRAME BASIC | 156

FRAME BASIC | 156

FRAME CURVE | 157

FRAME CURVE | 157

NOTAPO S | 159

NOTAPO L | 159

DOWNUNDER PUR 80 | 160

DOWNUNDER PUR 150 | 160

MOBALA | 161

WORO | 161

PATTA-I | 162

PATTA-I | 162

PATTA-I | 163

PATTA-I | 163

PATTA-F | 164

PATTA-F | 165

WANDINBOUWARMATUREN | OUTDOOR

CONCRETO | 949

CONCRETO | 949

ADI | 950

DOWNUNDER OUT S | 951

DOWNUNDER OUT M | 951

DOWNUNDER OUT L | 951



BRICK MESH | 953

BRICK | 953

BRICK | 953

SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 955

BRICK DOWNUNDER | 955

VLOERINBOUWARMATUREN | OUTDOOR

DASAR® 600 | 959

DASAR® 1200 | 959

DASAR® S | 961

DASAR® S | 961

NEW

DASAR® M | 962

NEW

DASAR® M | 963

DASAR® L | 965

DASAR® L | 965

DASAR® XL | 966

DASAR® XL | 967

DASAR®
FLAT 80 | 969

DASAR®
FLAT 120 | 969

DASAR® 255 | 969

DASAR® 920 | 970

DASAR® 920 | 970

DASAR® 270 | 971

DASAR® 270 | 971

SOCKET

DASAR® 115 | 973

SOCKET

DASAR® 115 | 973

SOCKET

DASAR® 115 | 973

SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975

SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975

SOCKET

DASAR® 215 | 976

SOCKET

DASAR® 215 | 977

SOCKET

DASAR® 215 | 977

DASAR® 370 | 977

TRAIL-LITE® 60 | 978

POWER
TRAIL-LITE® | 979

POWER
TRAIL-LITE® | 979

SMALL PLOT | 981

SMALL PLOT | 981

SMALL PLOT | 983

BIG PLOT | 983

ROCCI | 984

ROCCI | 984

ROCCI 200 | 985

ROCCI 200 | 985

SOCKET

SOLASTO | 987

SOCKET

SOLASTO | 987

ONE® VERTICAL
1008003

QUIMERA
1008033
QUIMERA
1008038

SOCKET

SUN 20 | 168

SOCKET

SUN 30 | 169

SOCKET

KAMI | 170

SOCKET

KAMI | 171

SOCKET

KAMI | 171

SOCKET

KAMI | 171

LED

ONE 40 | 173

LED

ONE 60 | 173

LED

ONE 40 | 175

LED

ONE 60 | 175

SOCKET

VARYT | 177

VARYT | 177

VARYT | 177

VARYT | 177

VARYT | 177

LED

TRILEDO | 181

LED

TRILEDO | 181



LED

TRILEDO | 181

LED

NUMINOS® S | 182

LED

NUMINOS® M | 184

LED

NUMINOS® L | 186

LED

NUMINOS® XL | 188

LED

MEDO® | 191

LED

MEDO® | 191

SOCKET

TRILEDO | 193

SOCKET

TRILEDO | 193

SOCKET

TRILEDO | 193

LED

OCULUS | 195

LED

OCULUS | 196

SOCKET

ENOLA B | 197

LED

ENOLA C | 197

SOCKET

ASTINA | 198

LED

ANELA | 199

SOCKET

ASTO TUBE | 201

LED

OCCULDAS 13 | 202

LED

OCCULDAS 23 | 202

SOCKET

ALTRA DICE | 203

SOCKET

ALTRA DICE | 203

SOCKET

KARDAMOD | 205

SOCKET

KARDAMOD | 205

SOCKET

FENDA | 206

FENDA | 207

FENDA | 207

FENDA | 207

SOCKET

TENORA | 208

SOCKET

SOPRANA | 209

SOCKET

PLASTRA | 210

PLASTRA | 211

SOCKET

PLASTRA 105 | 211

SOCKET

PLASTRA 104 | 211

FERA 25 | 212

FERA 25 | 212

MARONA | 213

Q-LINE® | 215

Q-LINE® | 215

PANEL 60 | 217

PANEL 60 | 217

PLAFONDOPBOUWARMATUREN | OUTDOOR



SOCKET

PHOTONI CYL | 825

SOCKET

PHOTONI | 825

S-CUBE | 826

ESKINA FRAME | 827

ENOLA OCULUS | 828

ENOLA
ROUND S | 829

ENOLA
ROUND M | 829

ENOLA
ROUND L | 829

ENOLA
SQUARE S | 831

ENOLA
SQUARE M | 831

ENOLA
SQUARE L | 831



BIG THEO | 833

SOCKET

BIG THEO | 833

OVALISK | 833

SOCKET

MOLAT | 834

SOCKET

SITRA | 835

SOCKET

ROX | 837

SOCKET

ROX | 837



LIGHT EYE® 90
1008173

PENDELARMATUREN | INDOOR

LED

QUIMERA | 223

SOCKET

VARYT | 225

VARYT | 225



VARYT | 225

VARYT | 225

VARYT | 225

SOCKET

WUD | 226

SOCKET

WUD | 227

SOCKET

WUD | 227

SOCKET

WUD | 227

SOCKET

SUN 20 | 228

SOCKET

SUN 20 | 229

SOCKET

MAGICO 20 | 231

SOCKET

MAGICO 38 | 231

SOCKET

MAGICO 55 | 231

LED

NUMINOS® S | 232

LED

NUMINOS® M | 234

LED

NUMINOS® L | 236

LED

NUMINOS® XL | 238

LED

MEDO® RING 60 | 240, 241

LED

MEDO® RING 90 | 241

LED

MEDO® PRO 30 | 242

LED

MEDO® PRO 40 | 243

LED

MEDO® PRO 60 | 244

LED

MEDO® PRO 90 | 245

LED

MEDO® PRO 30 | 246

LED

MEDO® PRO 40 | 247

LED

MEDO® PRO 60 | 248

LED

MEDO® PRO 90 | 249

LED

MEDO® 30 | 250

LED

MEDO® 40 | 250

LED

MEDO® 60 | 251

LED

MEDO® 90 | 251

LED

MEDO® | 253

SOCKET

LALU® | 257

LALU® | 257

LALU® | 258

LALU® | 259

LALU® TETRA 14 | 260

LALU® TETRA 24 | 260

LALU® TETRA 36 | 260

LALU® CONE 15 | 260

LALU®
PLATE 15 | 260

LALU®
PLATE 22 | 260

LALU® E
LYPSE 15 | 261

LALU®
ELYPSE 22 | 261

LALU®
ELYPSE 33 | 261

NEW

ONE® FLAT | 265

NEW

ONE® FLAT | 265

NEW

ONE® VERTICAL | 267

ONE® CUBE | 269

ONE® CUBE | 269

ONE® 60 | 271

ONE® 60 | 271

ONE® 60 | 271

ONE® 80 | 273

ONE® 80 | 273

ONE® DOUBLE | 274

ONE® DOUBLE | 274

ONE® TRIPLE | 275

ONE®
LINEAR 100 | 277

ONE®
LINEAR 140 | 277

SOCKET
PANTILO
ROPE 19 | 279

SOCKET
PANTILO
ROPE 20 | 279

SOCKET
PANTILO
ROPE 27 | 279

SOCKET
PANTILO OVAL | 281

SOCKET
PANTILO 20 | 281

SOCKET
PANTILO 28 | 281

SOCKET
PANTILO
CONVEX 29 | 283

SOCKET
PANTILO
CONVEX 40 | 283

SOCKET
LIGHT EYE® 90 | 285

NEW

SOCKET
LIGHT EYE® 150 | 285

SOCKET
ASTO TUBE | 287

SOCKET
ASTO TUBE | 287

SOCKET
ASTO TUBE | 287

SOCKET
ASTO TUBE | 287

WORKLIGHT
PRO 120 | 289

WORKLIGHT
PRO 150 | 289

WORKLIGHT | 290

PANEL 60 | 291

NOYA | 292

GLENOS | 293

GLENOS | 293

Q-LINE® | 295

LED

Q-LINE® | 295

LED

Q-LINE® | 295

LED

OCULUS | 296

NEW

LED

OCULUS | 297

SOCKET

FITU | 299

SOCKET

FENDA | 300

FENDA | 300

FENDA | 300

FENDA | 301

FENDA | 301

FENDA | 301

LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304

LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304

LED

HELIA 30 | 305

LED

HELIA 30 | 305

LED

HELIA 40 | 307

LED

HELIA 40 | 307

SOCKET

ASTINA | 309

SOCKET

ENOLA B | 309

SOCKET

ENOLA | 309

LED

ANELA | 310

SOCKET

TONGA® | 311

SOCKET

QUADRASS | 311

SOCKET

PARA CONE 20 | 313

SOCKET

PARA CONE 30 | 313

SOCKET

PHELIA 10 | 315

SOCKET

PHELIA 20 | 315

SOCKET

PHELIA 30 | 315

SOCKET

FORCHINI 50 | 316

SOCKET

FORCHINI 70 | 316

SOCKET

FORCHINI M 40 | 317

SOCKET

FORCHINI M 50 | 317

SOCKET

ROTOBALL 25 | 319

SOCKET

ROTOBALL 40 | 319

SOCKET

ROTOBALL 50 | 319

SOCKET

PARA DOME | 320

PARA DOME | 320

PARA DOME | 320

SOCKET

PARA 380 | 321

QUIMERA | 329

LYGANT | 331

LYGANT | 331

SOCKET

VARYT | 333

VARYT | 333



VARYT | 333

VARYT | 333

VARYT | 333

SOCKET

SUN | 334

SOCKET

SUN | 335

NUMINOS® S | 336

NUMINOS® M | 338

NUMINOS® L | 340

NUMINOS® XL | 342

MEDO® PRO 30 | 344

MEDO® PRO 40 | 345

MEDO® PRO 60 | 346

MEDO® PRO 90 | 347

MEDO® PRO 30 | 348

MEDO® PRO 40 | 349

MEDO® PRO 60 | 350

MEDO® PRO 90 | 351

MEDO® 30 | 352

MEDO® 40 | 352

MEDO® 60 | 353

MEDO® 90 | 353

ONE LINEAR 50 | 354

ONE LINEAR 70 | 355

ONE 40 | 357

ONE 60 | 357

TRUKKO | 358

TRUKKO | 358

TRUKKO | 359

TRUKKO 60 | 359

TRUKKO 90 | 359

SEDO 14 | 360

SEDO 21 | 360

ARLINA 60 | 361

ARLINA 130 | 361

MARYLIN 40 | 363

MARYLIN 60 | 363

MARYLIN 90 | 363

SOCKET

WL 106 | 364

SOCKET

WL 106 | 364

SOCKET

MIBO UP/DOWN | 365

LED

MAGANDA | 365

LED

DORISA 30 | 367

LED

DORISA 50 | 367

LED

DORISA 60 | 367

LED

Q-LINE® | 368

LED

L-LINE 60 | 369

LED

L-LINE 120 | 369

SOCKET

PANTILO ROPE | 373

SOCKET

ASTO TUBE | 375

SOCKET

ASTO TUBE | 375

LED

MANA BASE | 377

MANA BASE | 378

MANA 40 | 378

MANA 60 | 378

NEW

MANA 40 | 379

NEW

MANA 40 | 379

NEW

MANA 40 | 379

NEW

MANA 60 | 379

NEW

MANA 60 | 379

NEW

MANA 60 | 379

MANA | 381

MANA | 381

LED

MANA | 383

MANA | 383

LED

OCULUS | 385

LED

OCULUS | 385

NEW

LED

OCULUS | 385

SOCKET

PLASTRA | 386

SOCKET

PLASTRA | 386

SOCKET

PLASTRA | 387

SOCKET

PLASTRA | 387

SOCKET

PLASTRA | 389

LED

PLASTRA | 389

LED

PLASTRA | 389

SOCKET

PLASTRA | 390

SOCKET

PLASTRA 101 | 391

SOCKET

PLASTRA | 391

SOCKET

PLASTRA 104 | 391

LED

LOGS IN | 392

LOGS IN | 392

LOGS IN L | 393

LOGS IN L | 393

QUAD FRAME 14 | 395

QUAD FRAME 19 | 395

ASSO 300 | 396

ASSO 300 | 397

OSSA 180 | 397

ASSO 300 | 397

CARISO | 398

CARISO | 398

CHROMBO | 399

DIRETO 60 | 401

DIRETO 90 | 401

DENA 30 | 402

BASKET | 402

QUADRASS | 403

QUADRASS SPOT | 403

FITU | 404

FITU CUBE | 404

THEO UP/DOWN | 405

SOLID CUBE | 405

ENOLA B | 407

ENOLA B | 407

ASTINA UP/DOWN | 407

FENDA | 408

FENDA | 408

KENKUA SPOT | 409

COUPA FLEX | 409

KARPO MAGN | 410

KARPO MAGN | 410

KARPO 30 | 411

KARPO | 411

SOMNILA SPOT | 412

SOMNILA SPOT | 413

SOMNILA FLEX | 413

SOMNILA FLEX | 413

DIO FLEX PLATE | 415

DIO FLEX PLATE | 415

PHELIA | 416

MERADO FLOOD | 416

DISPLAY ADL 50 | 417

LED

DECONA 30 | 418

LED

DECONA 42 | 419

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 420

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 422

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 424

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 426

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

PURI 2.0 | 429

PURI 2.0I | 429

PURI 2.0 | 429

SOCKET

PURI | 431

SOCKET

PURI | 431

SOCKET

PURI | 431

SOCKET

PURI | 431

SOCKET

AVO | 433

SOCKET

AVO | 433

SOCKET

AVO | 433

SOCKET

AVO | 433

SOCKET

ASTO | 435

SOCKET

ASTO | 435

SOCKET

ASTO | 435

SOCKET

ASTO | 435

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 437

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 437

LED

CYFT WAVE | 439

LED

CYFT | 439

NEW

SOCKET

KAMI | 441

SOCKET

ASTO TUBE | 443

SOCKET

ASTO TUBE | 443

SOCKET

ASTO TUBE | 443

SOCKET

ASTO TUBE | 443

LED

OCULUS | 445

LED

KARPO 30 | 445

NEW

LED

NOBLO® | 447

NEW

LED

NOBLO® | 447

NEW

LED

NOBLO® | 447

NEW

LED

NOBLO® | 449

NEW

LED

NOBLO® | 449

NEW

LED

NOBLO® | 449

LED

KALU | 451

LED

KALU | 451

LED

KALU | 451

LED

KALU | 451

SOCKET

KALU | 453

SOCKET

KALU | 453

SOCKET

KALU | 453

SOCKET

KALU | 453

SOCKET

ENOLA B | 455

SOCKET

ENOLA B | 455

SOCKET

ENOLA B | 455

SOCKET

ALTRA DICE | 456

LED

SPOT 79 | 457

LED

INDA 12 | 457

LED

SENSER 12 | 459

LED

SENSER 18 | 459

LED

SENSER 24 | 459

LED

SENSER 12 | 461

LED

SENSER 18 | 461

LED

SENSER 24 | 461

LED

SIMA | 462

LED

SIMA | 462

SIMA | 463

SIMA | 463

LIPSY® 30 | 465

LIPSY® 40 | 465

LIPSY® 50 | 465

LIPSY® 30 | 467

LIPSY® 40 | 467

LIPSY® 50 | 467

LIPSY® 40 | 468

LIPSY® 50 | 468

SOCKET
MELAN | 469

BATTEN 60 | 471

BATTEN 120 | 471

LONG GRILL | 473

SIGHT 60 | 475

SIGHT 115 | 475

VARYT
1008110 + 1007859

GRID CUBE
1008477

R-CUBE | 843

S-CUBE | 843

SOCKET

PHOTONI CYL | 845

SOCKET

PHOTONI | 845

LID I | 846

LID I | 846

LID II | 847

LID II | 847

Q-RING | 849

Q-RING | 849

D-RING S | 851

D-RING M | 851

I-RING | 852

OVAL 14 | 853



OVAL 18 | 853



CONCRETO M | 855



CONCRETO L | 855

VANO WING | 857

VANO WING | 857

MANA BASE | 858

RUSTY® MANA | 858

RUSTY® MANA | 858

MANA OUT | 859

MANA OUT | 859

SOCKET

THEO UP/DOWN | 861

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN | 861

SOCKET

BIG THEO UP/ DOWN | 861

SOCKET

THEO | 862

BIG THEO FLOOD UP/ DOWN | 862

SOCKET

BIG THEO | 863

BIG THEO | 863

ENOLA OCULUS | 865

ENOLA OCULUS | 865

ENOLA ROUND S | 867

ENOLA ROUND M | 867

ENOLA ROUND L | 867

ENOLA ROUND S UP/DOWN | 869

ENOLA ROUND M UP/DOWN | 869

ENOLA ROUND L UP/DOWN | 869

ENOLA SQUARE S | 871

ENOLA SQUARE M | 871

ENOLA SQUARE L | 871

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 872

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 872

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 872

SITRA S | 877

SITRA S | 877

SITRA M | 879



SITRA L | 879

SITRA CUBE | 879

GRAFIT | 880

GRAFIT | 880

GRAFIT | 881

GRAFIT | 881

QUADRULO | 882

QUADRULO
SENSOR | 883

QUADRULO | 883

MERIDIAN | 884

MERIDIAN BOX | 884

MERIDIAN BOX
SENSOR | 885

MERIDIAN BOX | 885

ESKINA FRAME | 887



ESKINA FRAME | 887

ESKINA FRAME | 887



BOOKAT | 889

BIG QUAD | 890

BIG QUAD
UP/DOWN | 891

QUAD | 892

QUAD
UP/DOWN 15 | 893



RUSTY®
UP/DOWN | 894

RUSTY®
UP/DOWN | 894

OVALISK
SENSOR | 895

OVALISK | 895

PEMA® | 896

PEMA® | 897

PEMA® | 897

PEMA® | 897

FLATT | 898

FLATT SENSOR | 898

ASTINA | 899

ASTINA STEEL | 899

NEW

MODELA | 901

ANGOLUX
SENSOR | 902

ANGOLUX | 902

VILUA S | 903

VILUA L | 903

VILUA | 903

MYRA UP/DOWN | 904

SITRA UP/DOWN | 905

SITRA UP/DOWN | 905

ROX UP/DOWN | 907

DELWA | 907

NEW

T-TUBE | 840

NEW

T-TUBE | 840

NEW

T-TUBE | 841

NEW

T-TUBE | 841

WALLYX | 910

DOWNUNDER OUT | 911

DOWNUNDER OUT | 911

NEW

ABRIDOR | 913



ABRIDOR | 915

ABRIDOR SENSOR | 915

NEW

ORDI II SENSOR | 916

NEW

ORDI II | 916

ORDI SENSOR | 917

ORDI | 917

BOX-L | 919

BOX-L | 919



BOX UP/DOWN | 919



LOGS | 921

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN | 921

L-LINE OUT | 921

PHOTONIA | 923

MOLAT | 923

GLOO PURE | 923

F-POL | 924

SQUARE | 925

KERAS ELT | 925

SITRA | 925

IPERI | 926

QUADRASYL | 927

SQUARE TURN | 927

TODAY PRO | 929

ESKINA D | 929

MYRA DISPLAY | 929

LED SPOT | 931

SOCKET

NAUTILUS | 931

SOCKET

MYRA | 931

NEW

LED

RASTERLYS | 933

SOCKET

RASTERLYS | 935

LED

R-CUBE | 935

LED

S-CUBE | 935

LED

ESKINA SPOT SENSOR | 937

LED

ESKINA SPOT | 937

SOCKET

SITRA 360 | 938

SOCKET

THEO BRACKET | 938

LED

HELIA | 939

LED

HELIA | 939

SOCKET

MYRA | 941

LED

OUT-BEAM FRAME | 941



LED

QUADRULO | 941

LED

AINOS | 942

LED

AINOS | 943

LED

AINOS | 943



LED

AINOS | 943

LED

RUBA | 944

LED

TERANG 200 | 944

SOCKET

BULAN | 945

SOCKET

BULAN GRID | 945

QUIMERA
1008038

TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN | INDOOR

SOCKET

VARYT | 478



VARYT | 479



VARYT | 479

VARYT | 479

VARYT | 479

QUIMERA | 481

ONE STRAIGHT | 483

ONE BOW | 483

VINOLINA ONE | 485

VINOLINA | 485

VINOLINA TWO | 487

TAHA | 489

SOCKET

TINY SUN | 491

SOCKET

LITTLE SUN | 491

WORKLIGHT
PRO | 492

WORKLIGHT
PRO | 492

WORKLIGHT | 493

WORKLIGHT | 493

SOCKET

FENDA | 495

SOCKET

FENDA | 495

SOCKET

FENDA | 495

SOCKET

FENDA | 497

FENDA | 497

FENDA | 497

FENDA | 497

FENDA | 497

KARPO | 498

KARPO | 498

SOCKET

PHELIA | 499

T-TUBE 70
1008017

TAFEL- EN STAANDE ARMATUREN | OUTDOOR

SUN GRID | 701

GRID CUBE | 701

VINOLINA ONE | 703

VINOLINA | 703

VINOLINA TWO | 705

TAHA | 707

S-TUBE 32/75 | 709

PHOTONI CYL | 711

PHOTONI 45/75 | 713

S-CUBE 35/75 | 714

R-CUBE 35/75 | 715

ADEGAN | 717



ADEGAN | 717

I-RING | 718

LID I 45/75 | 719

M-POL S | 720

M-POL S | 721

M-POL S | 722

M-POL S | 723

M-POL S | 724

M-POL M | 725

M-POL M | 726

M-POL M | 727

M-POL
30/60/90 | 728, 729

CONCRETO | 733

CONCRETO | 733

RASTERLYS | 735

ESKINA
FRAME 45/75 | 737

ESKINA
FRAME 75 | 737

ESKINA
FRAME 125/175 | 738

ESKINA 30/80 | 739

T-TUBE 70 | 740, 741

T-TUBE 70 | 740, 741

LOGS 40/70 | 743

GRAFIT 30/60/90 | 745

GRAFIT 30/60/90 | 747

QUADRULO | 749

RUSTY®
SLOT 50/80 | 750

RUSTY®
SLOT 50/80 | 751

RUSTY®
PATHLIGHT | 752

RUSTY® PATHLIGHT
40/70 | 753

RUSTY® 40/70 | 755

SOCKET

RUSTY® 40/70 | 697

SOCKET

RUSTY®
CONE 24 | 757

SOCKET

RUSTY®
CONE 40/70 | 757

SOCKET

RUSTY® 40/70 | 758

SOCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 759

SOCKET

ARROCK ARC | 760

LED

ARROCK
STONE 50/75 | 761

SOCKET

ARROCK SLOT | 761

LED

L-LINE OUT
30 | 762

LED

L-LINE OUT
60 | 763

LED

L-LINE OUT
50/80 | 763

SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 764

LED

OVALISK 75/100 | 765

SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 767

SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 769

SOCKET

PHOTONIA | 771

SOCKET

OTOS GLAS | 771

SOCKET

CUBIX | 772

SOCKET

CONE | 772

SOCKET

MOLAT | 773

SOCKET

MOLAT | 773

SOCKET

LISENNE 40/70 | 774

SOCKET

ADEGAN | 775

SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 777

SOCKET

ALPA CONE 100 | 777

LED

APONI 90/120 | 778

LED

TRUST 30/60 | 779

SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 780

SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 781

SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 783

SOCKET

C-POL | 784

SOCKET

F-POL | 784

SOCKET

SQUARE POLE
30/60/90 | 785

LED

SLOTS 45/65 | 787

LED

H-POL 30/60 | 788

LED

H-POL TWIN 60 | 789

SLOTBOX 40/60 | 791

FLATT 65/100 | 793

NEW

ORDI II | 795

NEW

ORDI II | 795

NEW

ABRIDOR 60/100 | 796

ABRIDOR 60/100 | 797

IPERI 50 | 798

QUADRASYL 75 | 799

QUAD POLE | 800

BOOKAT | 800

MYRA SPOT | 801

SITRA 360 | 801

SYNA GARDEN
1007147

SPOTS | OUTDOOR

NEW

LED
SYNA | 804

NEW

SOCKET
SYNA | 805

LED
SYNA PLANT | 807

LED
SYNA GARDEN | 807

LED
SYNA | 807

LED
GALEN 60 | 808

LED
GALEN 120 | 808

LED
FLAC BEAM® | 809

SOCKET
SAMRINA | 809

SOCKET
NAUTILUS 10 | 810

SOCKET
BIG NAUTILUS | 810

SOCKET
NAUTILUS 10 | 811

LED
NAUTILUS 10 | 812

SOCKET
NAUTILUS | 813

SOCKET
NAUTILUS 10
SPOT | 813

LED
NAUTILUS 10
SPOT LED | 813

LED
DASAR®
PROJECTOR | 815

LED
DASAR® 920 | 815

NEW

LED
HELIA SLIM | 816

NEW

LED
HELIA SLIM | 816

LED
HELIA SPOT S | 817

LED
HELIA SPOT L | 817

SOCKET
THEO BRACKET | 819

LED
LED SPIKE | 819

SOCKET
SITRA 360 SPIKE | 821

SOCKET
SITRA 360 SPIKE | 821

IN-LINE 44
1006621
NUMINOS® XS
1006654
NUMINOS® XS
1006762

48V RAILSYSTEEM | INDOOR

NUMINOS® XS | 514

NUMINOS® S | 516

NUMINOS® XS | 518

NUMINOS® S | 520

IN-LINE 22 | 523

IN-LINE 22 | 523

IN-LINE 44 | 525

IN-LINE 44 | 525

IN-LINE 24 | 527

IN-LINE 46 | 527

NEW

GRIP! S | 529

NEW

GRIP! S | 529

NEW

GRIP! S | 529

NEW

GRIP! S | 531

NEW

GRIP! S | 531

NEW

GRIP! S | 531

NEW

LALU® PD | 533

LALU®
TETRA 14 | 534

LALU®
TETRA 24 | 534

LALU®
ELYPSE 15 | 535

LALU®
PLATE 15 | 535

LALU®
CONE 15 | 535

LALU®
ELYPSE 22 | 535

LALU®
PLATE 22 | 535

KABELSYSTEEM | INDOOR

SOCKET

ASMARA | 544

SOCKET

TELESKOP | 544

SOCKET

COSMIC | 545

SOCKET

SYROS | 547

SOCKET

SALUNA | 547

DURNO | 547

PLYTTA | 548

NOBLO SPOT | 549

COMET LED | 549

SOCKET

COMET | 549

1-FASE RAILSYSTEEM | INDOOR

NEW

LED

QUIMERA | 559


NEW

SOCKET

FORCHINI M
40 TRACK | 561

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 563

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 563

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 563

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 565

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 565

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 565

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 566

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 567

NEW

PURI 2.0 | 567

NEW

PURI 2.0 | 567



PURI 2.0 | 567

GRIP! S | 569

GRIP! S | 569

GRIP! S | 569

GRIP! M | 571

GRIP! M | 571

GRIP! M | 571

GRIP! L | 573

GRIP! L | 573

LIGHT EYE® 90 | 576

LIGHT EYE® 150 | 577

LIGHT EYE® 90 | 579

LIGHT EYE® 150 | 579

KALU TRACK | 581

KALU TRACK | 581

NOBLO SPOT | 582

NOBLO SPOT | 582

NOBLO SPOT | 583

NOBLO SPOT | 583

ASTO TUBE | 585

PANTILO
ROPE 19 | 585

PARA CONE GL | 587

PARA CONE 14 | 587

PARA CONE 14 | 587

HELIA 50 TRACK | 589

PANEL TRACK | 589

PANEL TRACK | 589

PURI TRACK | 591

PURI TRACK | 591

TONGA® | 592

PURIA TRACK | 593

AVO TRACK | 593

ENOLA C TRACK | 594

ENOLA C TRACK | 594

ENOLA B TRACK | 595

ENOLA B | 595

BIMA | 597

BIMA | 597

EURO SPOT
TRACK | 598

ALTRA DICE
TRACK | 599

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 619

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 619

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 619

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 621

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 621

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 621

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 622

NEW

SOCKET

PURI 2.0 | 623

NEW

PURI 2.0 | 623

NEW

PURI 2.0 | 623

NEW

PURI 2.0 | 623

NEW

LED

GRIP! M | 624

LED

GRIP! M | 624

LED

GRIP! M | 625

LED

GRIP! M | 625

SOCKET

GRIP! L | 627

LED

NUMINOS® S | 628

LED

NUMINOS® M | 630

LED

NUMINOS® L | 632

LED

NUMINOS® XL | 634

LED

NUMINOS®
ZOOM M | 636

LED

ONE 40 TRACK | 643

LED

NOBLO SPOT | 644

LED

NOBLO SPOT | 644

LED

NOBLO SPOT | 645

LED

NOBLO SPOT | 645

LED

SIGHT EASY | 647

LED

SIGHT EASY | 647

LED

SIGHT TRACK | 648

LED

SIGHT TRACK | 648

LED

SIGHT MOVE | 649

LED

SIGHT MOVE | 649

SOCKET

PARA CONE 14 | 651

SOCKET

PARA CONE 14 | 651

SOCKET

PARA CONE GL | 653

SOCKET

PARA CONE GL | 653

SOCKET

FORCHINI M
40 TRACK | 655

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 656

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 657

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 657

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 658

LED

EURO CUBE | 658

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 659

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 659

SOCKET

PURI TRACK | 661

SOCKET

PURI TRACK | 661

LED

KALU TRACK | 662

SOCKET

KALU TRACK | 662

SOCKET

BIMA | 663

SOCKET

BIMA | 663

LED

HELIA 50 TRACK | 665

LED

ENOLA C TRACK | 665

SOCKET

AVO TRACK | 665

GRAZIA IP
FLEXSTRIP
1004737

PROFIELEN

GRAZIA 10 OPBOUW-PROFIEL | 669

GRAZIA 10 INBOUWPROFIEL | 669



GRAZIA 10 EDGE | 672



GRAZIA 20 OPBOUWPROFIEL | 675

GRAZIA 20 INBOUWPROFIEL | 675

GRAZIA 60 OPBOUWPROFIEL | 679



GRAZIA 60 INBOUWPROFIEL | 679

GRAZIA 10 TOEBEHOREN | 671

GRAZIA 10 EDGE TOEBEHOREN | 673

GRAZIA 20 TOEBEHOREN | 676–677

GRAZIA 60 TOEBEHOREN | 680–681

LED STRIPS

NEW

GRAZIA LED STRIP VALUE ADDITIONAL LIGHTING EN TOEBEHOREN | 684

NEW

GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING EN TOEBEHOREN | 685

NEW

GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING + EN TOEBEHOREN | 686

NEW

GRAZIA LED STRIP CORE MAIN LIGHTING EN TOEBEHOREN | 687

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP EN TOEBEHOREN | 688



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP EN TOEBEHOREN | 689

GRAZIA PRO FLEX-STRIP TUNABLE WHITE EN TOEBEHOREN | 690

GRA ZIA PRO FLEXSTRIP RGBW EN TOEBEHOREN | 691

GRAZIA IP FLEXSTRIP | 692

GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE EN TOEBEHOREN | 693

GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW EN TOEBEHOREN | 693

HIGHBAY C 400
1008526 + 1008530

SLVtec

PANEL C 600 | 990

PANEL C
DALI 600 | 991

PANEL C 625 | 993

PANEL C
DALI 625 | 993

PANEL C 1200 | 995

PANEL C
DALI 1200 | 995

PANEL V 600 | 996

PANEL V 600 | 997

PANEL V
DALI 600 | 997

PANEL V 625 | 998

PANEL V 625 | 999

PANEL V
DALI 625 | 999

SURFACE
V 390 | 1001

SURFACE
V 390 | 1001

TRACKSPOT V | 1002

TRACKSPOT V | 1003

DOWNLIGHT C | 1005



DOWNLIGHT C | 1005



DOWNLIGHT C | 1006



DOWNLIGHT C | 1007

DOWNLIGHT
V 100 | 1008

DOWNLIGHT
V 150 | 1008

DOWNLIGHT
V 200 | 1008

UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 1011

WATERPROOF
V 600 | 1013

WATERPROOF
V DALI 600 | 1013

WATERPROOF
V 1200 | 1014

WATERPROOF
V DALI 1200 | 1015

WATERPROOF
V 1500 | 1017

WATERPROOF
V DALI 1500 | 1017

INDUSTRY BATTEN
V 1200 | 1018

INDUSTRY BATTEN
V 1500 | 1019

HIGHBAY C 340 | 1021

HIGHBAY C 400 | 1021

HIGHBAY C
DALI 400 | 1021

HIGHBAY V 330 | 1024

OUTDOOR BULKHEAD
V 360 | 1027

OUTDOOR BULKHEAD
V 360 | 1027

FLOODI S | 1029

FLOODI M | 1029

FLOODI L | 1029

LED TUBE | 1031

MEDO® RING 90
1008593

GRIP! L
1008471

SOCKET

KAMI | 57

UNIVERSAL DOWNLIGHT | 59

KADUX | 62

KADUX | 63

KADUX | 65

KADUX | 65

KADUX | 65

SOCKET

KADUX | 66

SOCKET

KADUX | 66

SOCKET

KADUX | 66

SOCKET

KADUX | 67

SOCKET

KADUX | 67

NUMINOS® XS | 69

NUMINOS® S | 71

NUMINOS® M | 73

NUMINOS® L | 75

NUMINOS® XL | 77

NUMINOS® MOVE XS | 79

NUMINOS® MOVE S | 81

NUMINOS® MOVE M | 83

NUMINOS® MOVE L | 85

NUMINOS® MOVE XL | 87

NUMINOS® GIMBLE XS | 89

NUMINOS® GIMBLE S | 91

NUMINOS® GIMBLE M | 93

NUMINOS® GIMBLE L | 95

NUMINOS® GIMBLE XL | 97

NEW TRIA® 68 | 104

NEW TRIA® 68 | 107

NEW TRIA® 75 | 107

NEW TRIA® 68 | 109

NEW TRIA® UNIVERSAL 68 | 111

SOCKET

NEW TRIA® 68 | 113

SOCKET

NEW TRIA® 75 / XL | 115



SOCKET

NEW TRIA® | 116



NEW TRIA® | 117

NEW TRIA® | 118

NEW TRIA® 95 | 124

NEW TRIA® 155 | 127

NEW TRIA® 45 | 130

SOCKET

NEW TRIA® 150 | 131

SOCKET

NEW TRIA® 150 | 131

SOCKET

NEW TRIA® 300 | 131

MEDO® 30 | 132

MEDO® 40 | 132

MEDO® 60 | 133

MEDO® 90 | 133

MEDO® 30 | 134

MEDO® 40 | 134

MEDO® 60 | 135

MEDO® 90 | 135

HORN MINI | 136

SOCKET

HORN | 137

SOCKET

HORN | 137

SOCKET

HORN | 137

SOCKET

HORN | 138

SOCKET

HORN | 138

SOCKET

HORN | 138

SOCKET

HORN-T | 139

HORN MAGNA | 139

SENSER 12 | 141

SENSER 18 | 141

SENSER 24 | 141

SENSER 12 | 143

SENSER 18 | 143

SENSER 24 | 143

VERLUX | 145

VERLUX | 145

DL 126 | 145

SOCKET

PIKA | 146

SOCKET

PIKA | 146

OCULUS | 147

OCCULDAS 14 | 148

OCCULDAS 23 | 148

CONTONE® | 149

CONTONE® | 149

KARPO 30 | 150

SOCKET

PLASTRA | 151

SOCKET

PLASTRA | 151

DEKLED | 152

SOCKET

VARU | 152

SOCKET

DOLIX OUT | 153

SOCKET

DOLIX OUT | 153

KAMUELA ECO | 155

KINI | 155

AKALO D83 | 155

FRAME BASIC SET | 156

FRAME BASIC | 156

FRAME BASIC | 156

FRAME CURVE | 157

FRAME CURVE | 157

NOTAPO S | 159

NOTAPO L | 159

DOWNUNDER PUR 80 | 160

DOWNUNDER PUR 150 | 160

MOBALA | 161

WORO | 161

PATTA-I | 162

PATTA-I | 162

PATTA-I | 163

PATTA-I | 163

PATTA-F | 164

PATTA-F | 165



KAMI
RL, single, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90°

220-240V ~ 50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007745	64,00
zwart / goud	1007741	64,00
wit	1007744	64,00
wit / zwart	1007742	64,00
wit / goud	1007740	64,00

LED QPAR51 | 6W | 38°
3000K | 450lm | EEK=F
6kWh / 1000h

Art.nr.: 1005080 | 7,50 EUR

1008065 + 1008095 59



1008065 + 1008096 59

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE

CCT

NEW



C | IP20 | IK02 | 38° | L80B50 | 30°

10

220-240V ~50/60Hz | 60mA
Systeemvermogen: 5W / 7W
Materiaal: staal

- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 90

5W	470lm	2700K
	490lm	3000K
	500lm	4000K
	490lm	6500K
7W	670lm	2700K
	680lm	3000K
	690lm	4000K
	680lm	6500K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008065	27,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, niet kantelbaar, rond

Ø: 8,8 cm
H: 0,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- IP65 in combinatie met de Universal Downlight module

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008067	3,00
○ wit	1008068	3,00
● mat goud	1008070	3,50
● aluminium	1008069	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, niet kantelbaar, vierkant

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,55 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- IP65 in combinatie met de Universal Downlight module

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008096	3,00
○ wit	1008095	3,00
● mat goud	1008098	3,50
● aluminium	1008097	3,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, kantelbaar, rond

Ø: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007091	4,00
○ wit	1007092	4,00
● mat goud	1007191	4,50
● aluminium	1007093	4,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, kantelbaar, vierkant

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007184	4,00
○ wit	1007185	4,00
● mat goud	1007194	4,50
● aluminium	1007186	4,50

UNIVERSAL DOWNLIGHT: NU NOG UNIVERSELER

- Universeel inzetbaar dankzij instelbare kleurtemperatuur: 2700/3000/4000/6500K en systeemvermogen: 5W / 7W
- Natuurgetrouwe kleurweergave CRI>90
- Aanpasbaar aan jouw wensen: vaste variant IP65 en kantelbare variant IP20
- Easy to install dankzij Quick Connector Box en fixeerbare veren
- Kan rechtstreeks in de isolatie worden ingebouwd of met isolatiemateriaal worden afgedekt
- Luchtdicht bij gebruik van IP65-afdekking
- Getest voor gebruik in brandvertragende verlaagde plafonds

KIES JE FAVORIET

1. Afdekking (vast IP65, zwenkbaar IP20)
2. Vorm (rond, vierkant) en kleur (zwart, wit, aluminium, goud)
3. Kleurtemperatuur (2700, 3000, 4000, 6500K)
4. Systeemvermogen: 5W / 8W

KLAAR!

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW

Eenvoudige installatie dankzij
Quick Connector Box en fixeerbare veren

Kies tussen een vaste of kantelbare afdekking, naar keuze vierkant of rond en in de kleuren zwart, wit, aluminium en goud

IP65

Vaste variant IP65 en luchtdicht

IP20

Zwenkbare variant IP20

Instelbare kleurtemperatuur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Schakelbaar systeemvermogen 5W / 7W

Hoge lichtkwaliteit en kleurweergave door
LED met CRI >90

KADUX
DL, single, DALI

NEW



Dali 2.0 | IP20 | 30° | L80B10 | 20°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium / staal

• Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down — 3050lm | 3000K / 3350lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 3050lm | 3000K	**1008568**	**229,00**
● zwart 3350lm | 4000K	**1008570**	**229,00**
○ wit 3050lm | 3000K	**1008567**	**229,00**
○ wit 3350lm | 4000K	**1008569**	**229,00**



KADUX
DL, double, DALI

NEW





220-240V ~50/60Hz | 1400
Systeemvermogen: 54W
Materiaal: aluminium / staal

• Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 3400lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 3150lm | 3000K	**1008572**	**399,00**
● zwart 3400lm | 4000K	**1008574**	**399,00**
○ wit 3150lm | 3000K	**1008571**	**399,00**
○ wit 3400lm | 4000K	**1008573**	**399,00**

1007560 65



1007567 65



1007551 65

KADUX
DL, single, PHASE



C,L | IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium / staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 770lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007551**	**85,00**
○ wit	**1007552**	**85,00**

KADUX
DL, double, PHASE



C,L | IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 1550lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007559**	**160,00**
○ wit	**1007560**	**160,00**

KADUX
DL, triple, PHASE



C,L | IP 20 | 38° | L80B10 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 2350lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007567**	**211,00**
○ wit	**1007568**	**211,00**

KADUX
EL, single, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**115510**	**33,25**
○ wit	**115511**	**33,25**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

KADUX
EL, double, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**115520**	**61,00**
○ wit	**115521**	**61,00**

LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005079 | 7,50 EUR

KADUX
EL, triple, QPAR51



IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 3xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**115530**	**83,00**
○ wit	**115531**	**83,00**

LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005079 | 7,50 EUR



KADUX
EL, single, QPAR111



IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**115540**	**107,00**
○ wit	**115541**	**107,00**

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005274 | 29,90 EUR

KADUX
EL, double, QPAR111



IP 20 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Clipveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**115550**	**164,00**
○ wit	**115551**	**164,00**

LED GU10 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR

NUMINOS® XS
DL



IP 20
IP 44

IK02

L80B50

10

CRI 90

INSIDE

200mA
Stroomverbruik: 7W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle XS-varianten	**69,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	640lm	20°	16	**1005499**	
	620lm	40°	22	**1005502**	
	640lm	55°	25	**1005505**	
3000K	700lm	20°	16	**1005517**	
	670lm	40°	22	**1005520**	
	690lm	55°	25	**1005523**	
4000K	720lm	20°	16	**1005535**	
	700lm	40°	22	**1005538**	
	710lm	55°	25	**1005541**	
2700K	670lm	20°	16	**1005500**	
	650lm	40°	22	**1005503**	
	670lm	55°	25	**1005506**	
3000K	730lm	20°	16	**1005518**	
	700lm	40°	22	**1005521**	
	720lm	55°	25	**1005524**	
4000K	750lm	20°	16	**1005536**	
	730lm	40°	22	**1005539**	
	740lm	55°	25	**1005542**	
2700K	670lm	20°	16	**1005501**	
	650lm	40°	22	**1005504**	
	670lm	55°	25	**1005507**	
3000K	730lm	20°	16	**1005519**	
	700lm	40°	22	**1005522**	
	720lm	55°	25	**1005525**	
4000K	750lm	20°	16	**1005537**	
	730lm	40°	22	**1005540**	
	740lm	55°	25	**1005543**	
2700K	640lm	20°	16	**1005508**	
	620lm	40°	22	**1005511**	
	640lm	55°	25	**1005514**	
3000K	700lm	20°	16	**1005526**	
	670lm	40°	22	**1005529**	
	690lm	55°	25	**1005532**	
4000K	720lm	20°	16	**1005544**	
	700lm	40°	22	**1005547**	
	710lm	55°	25	**1005550**	
2700K	670lm	20°	16	**1005509**	
	650lm	40°	22	**1005512**	
	670lm	55°	25	**1005515**	
3000K	730lm	20°	16	**1005527**	
	700lm	40°	22	**1005530**	
	720lm	55°	25	**1005533**	
4000K	750lm	20°	16	**1005545**	
	730lm	40°	22	**1005548**	
	740lm	55°	25	**1005551**	
2700K	670lm	20°	16	**1005510**	
	650lm	40°	22	**1005513**	
	670lm	55°	25	**1005516**	
3000K	730lm	20°	16	**1005528**	
	700lm	40°	22	**1005531**	
	720lm	55°	25	**1005534**	
4000K	750lm	20°	16	**1005546**	
	730lm	40°	22	**1005549**	
	740lm	55°	25	**1005552**	

NUMINOS® S
DL



IP 20
IP 44

IK02

L80B50

10

CRI 90

INSIDE

250mA
Stroomverbruik: 8,6W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle S-varianten	**73,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart

● zwart



○ wit



◑ chroom



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	670lm	20°	19	**1003769**	
	670lm	40°	18.5	**1003772**	
	670lm	55°	22	**1003775**	
3000K	690lm	20°	19	**1003793**	
	690lm	40°	19	**1003796**	
	690lm	55°	22	**1003799**	
4000K	730lm	20°	19	**1003817**	
	730lm	40°	19	**1003820**	
	730lm	55°	22	**1003823**	
2700K	720lm	20°	18.5	**1003770**	
	720lm	40°	19	**1003773**	
	720lm	55°	22	**1003776**	
3000K	730lm	20°	19	**1003794**	
	730lm	40°	19	**1003797**	
	730lm	55°	22	**1003800**	
4000K	790lm	20°	19	**1003818**	
	790lm	40°	19	**1003821**	
	790lm	55°	22	**1003824**	
2700K	690lm	20°	19	**1003771**	
	690lm	40°	19	**1003774**	
	690lm	55°	22	**1003777**	
3000K	700lm	20°	19	**1003795**	
	700lm	40°	19	**1003798**	
	700lm	55°	19	**1003801**	
4000K	750lm	20°	19	**1003819**	
	750lm	40°	19	**1003822**	
	750lm	55°	22	**1003825**	
2700K	670lm	20°	19	**1003781**	
	670lm	40°	19	**1003784**	
	670lm	55°	22	**1003787**	
3000K	690lm	20°	19	**1003805**	
	690lm	40°	19	**1003808**	
	690lm	55°	22	**1003811**	
4000K	730lm	20°	19	**1003829**	
	730lm	40°	19	**1003832**	
	730lm	55°	22	**1003835**	
2700K	720lm	20°	18.5	**1003782**	
	720lm	40°	19	**1003785**	
	720lm	55°	22	**1003788**	
3000K	730lm	20°	19	**1003806**	
	730lm	40°	19	**1003809**	
	730lm	55°	22	**1003812**	
4000K	790lm	20°	19	**1003830**	
	790lm	40°	19	**1003833**	
	790lm	55°	22	**1003836**	
2700K	690lm	20°	19	**1003783**	
	690lm	40°	19	**1003786**	
	690lm	55°	22	**1003789**	
3000K	700lm	20°	19	**1003807**	
	700lm	40°	19	**1003810**	
	700lm	55°	22	**1003813**	
4000K	750lm	20°	19	**1003831**	
	750lm	40°	19	**1003834**	
	750lm	55°	22	**1003837**	

NUMINOS® M
DL



IP 20
IP 44

IK02

L80B50

10

CRI 90

INSIDE

500mA
Stroomverbruik: 17,6W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle M-varianten	**87,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	1460lm	20°	19	**1003841**	
	1460lm	40°	22	**1003844**	
	1460lm	55°	22	**1003847**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003865**	
	1500lm	40°	22	**1003868**	
	1500lm	55°	22	**1003871**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003889**	
	1600lm	40°	22	**1003892**	
	1600lm	55°	22	**1003895**	
2700K	1600lm	20°	22	**1003842**	
	1600lm	40°	19.4	**1003845**	
	1600lm	55°	22	**1003848**	
3000K	1600lm	20°	22	**1003866**	
	1600lm	40°	22	**1003869**	
	1600lm	55°	22	**1003872**	
4000K	1750lm	20°	22	**1003890**	
	1750lm	40°	22	**1003893**	
	1750lm	55°	22	**1003896**	
2700K	1550lm	20°	19	**1003843**	
	1550lm	40°	19	**1003846**	
	1550lm	55°	19	**1003849**	
3000K	1550lm	20°	19	**1003867**	
	1550lm	40°	19	**1003870**	
	1550lm	55°	19	**1003873**	
4000K	1660lm	20°	19	**1003891**	
	1660lm	40°	19	**1003894**	
	1660lm	55°	19	**1003897**	
2700K	1460lm	20°	19	**1003853**	
	1460lm	40°	22	**1003856**	
	1460lm	55°	22	**1003859**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003877**	
	1500lm	40°	22	**1003880**	
	1500lm	55°	22	**1003883**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003901**	
	1600lm	40°	22	**1003904**	
	1600lm	55°	22	**1003907**	
2700K	1600lm	20°	22	**1003854**	
	1600lm	40°	19	**1003857**	
	1600lm	55°	22	**1003860**	
3000K	1600lm	20°	22	**1003878**	
	1600lm	40°	22	**1003881**	
	1600lm	55°	22	**1003884**	
4000K	1750lm	20°	22	**1003902**	
	1750lm	40°	22	**1003905**	
	1750lm	55°	22	**1003908**	
2700K	1550lm	20°	19	**1003855**	
	1550lm	40°	19	**1003858**	
	1550lm	55°	19	**1003861**	
3000K	1550lm	20°	19	**1003879**	
	1550lm	40°	19	**1003882**	
	1550lm	55°	19	**1003885**	
4000K	1660lm	20°	19	**1003903**	
	1660lm	40°	19	**1003906**	
	1660lm	55°	19	**1003909**	

NUMINOS® L
DL



IP 20
IP 44

IK02

L80B50

10

CRI 90

INSIDE

700mA
Stroomverbruik: 25,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle L-varianten	**106,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	2150lm	20°	22	**1003913**	
	2150lm	40°	22	**1003916**	
	2150lm	55°	22	**1003919**	
3000K	2150lm	20°	22	**1003937**	
	2150lm	40°	22	**1003940**	
	2150lm	55°	25	**1003943**	
4000K	2350lm	20°	22	**1003961**	
	2350lm	40°	22	**1003964**	
	2350lm	55°	25	**1003967**	
2700K	2250lm	20°	19	**1003914**	
	2250lm	40°	19	**1003917**	
	2250lm	55°	22	**1003920**	
3000K	2300lm	20°	19	**1003938**	
	2300lm	40°	19	**1003941**	
	2300lm	55°	20	**1003944**	
4000K	2450lm	20°	19	**1003962**	
	2450lm	40°	19	**1003965**	
	2450lm	55°	22	**1003968**	
2700K	2150lm	20°	19	**1003915**	
	2150lm	40°	19	**1003918**	
	2150lm	55°	19	**1003921**	
3000K	2200lm	20°	19	**1003939**	
	2200lm	40°	19	**1003942**	
	2200lm	55°	19	**1003945**	
4000K	2350lm	20°	19	**1003963**	
	2350lm	40°	19	**1003966**	
	2350lm	55°	19	**1003969**	
2700K	2150lm	20°	22	**1003925**	
	2150lm	40°	22	**1003928**	
	2150lm	55°	22	**1003931**	
3000K	2150lm	20°	22	**1003949**	
	2150lm	40°	22	**1003952**	
	2150lm	55°	25	**1003955**	
4000K	2350lm	20°	22	**1003973**	
	2350lm	40°	22	**1003976**	
	2350lm	55°	25	**1003979**	
2700K	2250lm	20°	19	**1003926**	
	2250lm	40°	19	**1003929**	
	2250lm	55°	22	**1003932**	
3000K	2300lm	20°	19	**1003950**	
	2300lm	40°	19	**1003953**	
	2300lm	55°	22	**1003956**	
4000K	2450lm	20°	19	**1003974**	
	2450lm	40°	19	**1003977**	
	2450lm	55°	22	**1003980**	
2700K	2150lm	20°	19	**1003927**	
	2150lm	40°	19	**1003930**	
	2150lm	55°	19	**1003933**	
3000K	2200lm	20°	19	**1003951**	
	2200lm	40°	19	**1003954**	
	2200lm	55°	19	**1003957**	
4000K	2350lm	20°	19	**1003975**	
	2350lm	40°	19	**1003978**	
	2350lm	55°	19	**1003981**	

NUMINOS® XL
DL



IP 20
IP 44

IK02

L80B50

10

CRI 90

INSIDE

1050mA
Stroomverbruik: 37,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle XL-varianten	**132,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart

● zwart



○ wit

◑ chroom



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	3300lm	20°	22	**1003985**	
	3300lm	40°	22	**1003988**	
	3300lm	55°	22	**1003991**	
3000K	3300lm	20°	22	**1004009**	
	3300lm	40°	22	**1004012**	
	3300lm	55°	22	**1004015**	
4000K	3600lm	20°	22	**1004033**	
	3600lm	40°	22	**1004036**	
	3600lm	55°	25	**1004039**	
2700K	3500lm	20°	19	**1003986**	
	3500lm	40°	19	**1003989**	
	3500lm	55°	19	**1003992**	
3000K	3550lm	20°	19	**1004010**	
	3550lm	40°	19	**1004013**	
	3550lm	55°	19	**1004016**	
4000K	3800lm	20°	19	**1004034**	
	3800lm	40°	19	**1004037**	
	3800lm	55°	19	**1004040**	
2700K	3400lm	20°	19	**1003987**	
	3400lm	40°	19	**1003990**	
	3400lm	55°	19	**1003993**	
3000K	3500lm	20°	19	**1004011**	
	3500lm	40°	19	**1004014**	
	3500lm	55°	19	**1004017**	
4000K	3750lm	20°	19	**1004035**	
	3750lm	40°	19	**1004038**	
	3750lm	55°	19	**1004041**	
2700K	3300lm	20°	22	**1003997**	
	3300lm	40°	22	**1004000**	
	3300lm	55°	22	**1004003**	
3000K	3300lm	20°	22	**1004021**	
	3300lm	40°	22	**1004024**	
	3300lm	55°	22	**1004027**	
4000K	3600lm	20°	22	**1004045**	
	3600lm	40°	22	**1004048**	
	3600lm	55°	25	**1004051**	
2700K	3500lm	20°	19	**1003998**	
	3500lm	40°	19	**1004001**	
	3500lm	55°	19	**1004004**	
3000K	3550lm	20°	19	**1004022**	
	3550lm	40°	19	**1004025**	
	3550lm	55°	19	**1004028**	
4000K	3800lm	20°	19	**1004046**	
	3800lm	40°	19	**1004049**	
	3800lm	55°	19	**1004052**	
2700K	3400lm	20°	19	**1003999**	
	3400lm	40°	19	**1004002**	
	3400lm	55°	19	**1004005**	
3000K	3500lm	20°	19	**1004023**	
	3500lm	40°	19	**1004026**	
	3500lm	55°	19	**1004029**	
4000K	3750lm	20°	19	**1004047**	
	3750lm	40°	19	**1004050**	
	3750lm	55°	19	**1004053**	

NUMINOS® MOVE XS
DL





200mA
Stroomverbruik: 7W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle XS-varianten	**84,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart

● zwart



○ wit



◑ chroom



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	640lm	20°	16	**1005553**	
	620lm	40°	22	**1005556**	
	640lm	55°	25	**1005559**	
3000K	700lm	20°	16	**1005571**	
	670lm	40°	22	**1005574**	
	690lm	55°	25	**1005577**	
4000K	720lm	20°	16	**1005589**	
	700lm	40°	22	**1005592**	
	710lm	55°	25	**1005595**	
2700K	670lm	20°	16	**1005554**	
	650lm	40°	22	**1005557**	
	670lm	55°	25	**1005560**	
3000K	730lm	20°	16	**1005572**	
	700lm	40°	22	**1005575**	
	720lm	55°	25	**1005578**	
4000K	750lm	20°	16	**1005590**	
	730lm	40°	22	**1005593**	
	740lm	55°	25	**1005596**	
2700K	670lm	20°	16	**1005555**	
	650lm	40°	22	**1005558**	
	670lm	55°	25	**1005561**	
3000K	730lm	20°	16	**1005573**	
	700lm	40°	22	**1005576**	
	720lm	55°	25	**1005579**	
4000K	750lm	20°	16	**1005591**	
	730lm	40°	22	**1005594**	
	740lm	55°	25	**1005597**	
2700K	640lm	20°	16	**1005562**	
	620lm	40°	22	**1005565**	
	640lm	55°	25	**1005568**	
3000K	700lm	20°	16	**1005580**	
	670lm	40°	22	**1005583**	
	690lm	55°	25	**1005586**	
4000K	720lm	20°	16	**1005598**	
	700lm	40°	22	**1005603**	
	710lm	55°	25	**1005606**	
2700K	670lm	20°	16	**1005563**	
	650lm	40°	22	**1005566**	
	670lm	55°	25	**1005569**	
3000K	730lm	20°	16	**1005581**	
	700lm	40°	22	**1005584**	
	720lm	55°	25	**1005587**	
4000K	750lm	20°	16	**1005599**	
	730lm	40°	22	**1005604**	
	740lm	55°	25	**1005607**	
2700K	670lm	20°	16	**1005564**	
	650lm	40°	22	**1005567**	
	670lm	55°	25	**1005570**	
3000K	730lm	20°	16	**1005582**	
	700lm	40°	22	**1005585**	
	720lm	55°	25	**1005588**	
4000K	750lm	20°	16	**1005600**	
	730lm	40°	22	**1005605**	
	740lm	55°	25	**1005608**	

NUMINOS® MOVE S
DL





IP 20 IK02 L80B50 350° 30°

10

250mA
Stroomverbruik: 8,6W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle S-varianten	**92,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart



○ wit

● zwart



○ wit



◑ chroom

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	670lm	20°	19	**1005319**	
	670lm	40°	19	**1005322**	
	670lm	55°	22	**1005325**	
3000K	690lm	20°	19	**1005337**	
	690lm	40°	19	**1005340**	
	690lm	55°	22	**1005343**	
4000K	730lm	20°	19	**1005355**	
	730lm	40°	19	**1005358**	
	730lm	55°	22	**1005361**	
2700K	720lm	20°	19	**1005320**	
	720lm	40°	19	**1005323**	
	720lm	55°	22	**1005326**	
3000K	730lm	20°	19	**1005338**	
	730lm	40°	19	**1005341**	
	730lm	55°	22	**1005344**	
4000K	790lm	20°	19	**1005356**	
	790lm	40°	19	**1005359**	
	790lm	55°	22	**1005362**	
2700K	690lm	20°	19	**1005321**	
	690lm	40°	19	**1005324**	
	690lm	55°	22	**1005327**	
3000K	700lm	20°	19	**1005339**	
	700lm	40°	19	**1005342**	
	700lm	55°	22	**1005345**	
4000K	750lm	20°	19	**1005357**	
	750lm	40°	19	**1005360**	
	750lm	55°	22	**1005363**	
2700K	670lm	20°	19	**1005328**	
	670lm	40°	19	**1005331**	
	670lm	55°	22	**1005334**	
3000K	690lm	20°	19	**1005346**	
	690lm	40°	19	**1005349**	
	690lm	55°	22	**1005352**	
4000K	730lm	20°	19	**1005364**	
	730lm	40°	19	**1005367**	
	730lm	55°	22	**1005370**	
2700K	720lm	20°	19	**1005329**	
	720lm	40°	19	**1005332**	
	720lm	55°	22	**1005335**	
3000K	730lm	20°	19	**1005347**	
	730lm	40°	19	**1005350**	
	730lm	55°	22	**1005353**	
4000K	790lm	20°	19	**1005365**	
	790lm	40°	19	**1005368**	
	790lm	55°	22	**1005371**	
2700K	690lm	20°	19	**1005330**	
	690lm	40°	19	**1005333**	
	690lm	55°	22	**1005336**	
3000K	700lm	20°	19	**1005348**	
	700lm	40°	19	**1005351**	
	700lm	55°	22	**1005354**	
4000K	750lm	20°	19	**1005366**	
	750lm	40°	19	**1005369**	
	750lm	55°	22	**1005372**	

NUMINOS® MOVE M
DL



500mA
Stroomverbruik: 17,6W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle M-varianten	**102,00**

Opmerking:
Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart



○ wit

● zwart



○ wit



◑ chroom

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	1460lm	20°	19	**1003553**	
	1460lm	40°	22	**1003556**	
	1460lm	55°	22	**1003559**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003577**	
	1500lm	40°	22	**1003580**	
	1500lm	55°	22	**1003583**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003601**	
	1600lm	40°	22	**1003604**	
	1600lm	55°	22	**1003607**	
2700K	1600lm	20°	22	**1003554**	
	1600lm	40°	19	**1003557**	
	1600lm	55°	22	**1003560**	
3000K	1600lm	20°	22	**1003578**	
	1600lm	40°	22	**1003581**	
	1600lm	55°	22	**1003584**	
4000K	1750lm	20°	22	**1003602**	
	1750lm	40°	22	**1003605**	
	1750lm	55°	22	**1003608**	
2700K	1550lm	20°	19	**1003555**	
	1550lm	40°	19	**1003558**	
	1550lm	55°	19	**1003561**	
3000K	1550lm	20°	19	**1003579**	
	1550lm	40°	19	**1003582**	
	1550lm	55°	19	**1003585**	
4000K	1660lm	20°	19	**1003603**	
	1660lm	40°	19	**1003606**	
	1660lm	55°	19	**1003609**	
2700K	1460lm	20°	19	**1003565**	
	1460lm	40°	22	**1003568**	
	1460lm	55°	22	**1003571**	
3000K	1500lm	20°	19	**1003589**	
	1500lm	40°	22	**1003592**	
	1500lm	55°	22	**1003595**	
4000K	1600lm	20°	19	**1003613**	
	1600lm	40°	22	**1003616**	
	1600lm	55°	22	**1003619**	
2700K	1600lm	20°	22	**1003566**	
	1600lm	40°	22	**1003569**	
	1600lm	55°	22	**1003572**	
3000K	1600lm	20°	22	**1003590**	
	1600lm	40°	22	**1003593**	
	1600lm	55°	22	**1003596**	
4000K	1750lm	20°	22	**1003614**	
	1750lm	40°	22	**1003617**	
	1750lm	55°	22	**1003620**	
2700K	1550lm	20°	19	**1003567**	
	1550lm	40°	19	**1003570**	
	1550lm	55°	19	**1003573**	
3000K	1550lm	20°	19	**1003591**	
	1550lm	40°	19	**1003594**	
	1550lm	55°	19	**1003597**	
4000K	1660lm	20°	19	**1003615**	
	1660lm	40°	19	**1003618**	
	1660lm	55°	19	**1003621**	

NUMINOS® MOVE L
DL





IP 20 IK02 L80B50 355° 30°

10

700mA
Stroomverbruik: 25,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle L-varianten	**122,00**

Opmerking:
Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	2150lm	20°	22	**1003625**	
	2150lm	40°	22	**1003628**	
	2150lm	55°	22	**1003631**	
3000K	2150lm	20°	22	**1003649**	
	2150lm	40°	22	**1003652**	
	2150lm	55°	25	**1003655**	
4000K	2350lm	20°	22	**1003673**	
	2350lm	40°	22	**1003676**	
	2350lm	55°	25	**1003679**	
2700K	2250lm	20°	19	**1003626**	
	2250lm	40°	19	**1003629**	
	2250lm	55°	22	**1003632**	
3000K	2300lm	20°	19	**1003650**	
	2300lm	40°	19	**1003653**	
	2300lm	55°	22	**1003656**	
4000K	2450lm	20°	19	**1003674**	
	2450lm	40°	19	**1003677**	
	2450lm	55°	22	**1003680**	
2700K	2150lm	20°	19	**1003627**	
	2150lm	40°	19	**1003630**	
	2150lm	55°	19	**1003633**	
3000K	2200lm	20°	19	**1003651**	
	2200lm	40°	19	**1003654**	
	2200lm	55°	19	**1003657**	
4000K	2350lm	20°	19	**1003675**	
	2350lm	40°	19	**1003678**	
	2350lm	55°	19	**1003681**	
2700K	2150lm	20°	22	**1003637**	
	2150lm	40°	22	**1003640**	
	2150lm	55°	22	**1003643**	
3000K	2150lm	20°	22	**1003661**	
	2150lm	40°	22	**1003664**	
	2150lm	55°	25	**1003667**	
4000K	2350lm	20°	22	**1003685**	
	2350lm	40°	22	**1003688**	
	2350lm	55°	25	**1003691**	
2700K	2250lm	20°	19	**1003638**	
	2250lm	40°	19	**1003641**	
	2250lm	55°	22	**1003644**	
3000K	2300lm	20°	19	**1003662**	
	2300lm	40°	19	**1003665**	
	2300lm	55°	22	**1003668**	
4000K	2450lm	20°	19	**1003686**	
	2450lm	40°	19	**1003689**	
	2450lm	55°	22	**1003692**	
2700K	2150lm	20°	19	**1003639**	
	2150lm	40°	19	**1003642**	
	2150lm	55°	19	**1003645**	
3000K	2200lm	20°	19	**1003663**	
	2200lm	40°	19	**1003666**	
	2200lm	55°	19	**1003669**	
4000K	2350lm	20°	19	**1003687**	
	2350lm	40°	19	**1003690**	
	2350lm	55°	19	**1003693**	

NUMINOS® MOVE XL
DL



IP 20 IK02 L80B50 355° 30°

10

CRI 90

INSIDE

1050mA
Stroomverbruik: 37,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle XL-varianten	**152,00**

Opmerking:
Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart

● zwart



○ wit

◑ chroom



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

2700K	3300lm	20°	22	**1003697**	
	3300lm	40°	22	**1003700**	
	3300lm	55°	22	**1003703**	
3000K	3300lm	20°	22	**1003721**	
	3300lm	40°	22	**1003724**	
	3300lm	55°	22	**1003727**	
4000K	3600lm	20°	22	**1003745**	
	3600lm	40°	22	**1003748**	
	3600lm	55°	25	**1003751**	
2700K	3500lm	20°	19	**1003698**	
	3500lm	40°	19	**1003701**	
	3500lm	55°	19	**1003704**	
3000K	3550lm	20°	19	**1003722**	
	3550lm	40°	19	**1003725**	
	3550lm	55°	19	**1003728**	
4000K	3800lm	20°	19	**1003746**	
	3800lm	40°	19	**1003749**	
	3800lm	55°	19	**1003752**	
2700K	3400lm	20°	19	**1003699**	
	3400lm	40°	19	**1003702**	
	3400lm	55°	19	**1003705**	
3000K	3500lm	20°	19	**1003723**	
	3500lm	40°	19	**1003726**	
	3500lm	55°	19	**1003729**	
4000K	3750lm	20°	19	**1003747**	
	3750lm	40°	19	**1003750**	
	3750lm	55°	19	**1003753**	
2700K	3300lm	20°	22	**1003709**	
	3300lm	40°	22	**1003712**	
	3300lm	55°	22	**1003715**	
3000K	3300lm	20°	22	**1003733**	
	3300lm	40°	22	**1003736**	
	3300lm	55°	22	**1003739**	
4000K	3600lm	20°	22	**1003757**	
	3600lm	40°	22	**1003760**	
	3600lm	55°	25	**1003763**	
2700K	3500lm	20°	19	**1003710**	
	3500lm	40°	19	**1003713**	
	3500lm	55°	19	**1003716**	
3000K	3550lm	20°	19	**1003734**	
	3550lm	40°	19	**1003737**	
	3550lm	55°	19	**1003740**	
4000K	3800lm	20°	19	**1003758**	
	3800lm	40°	19	**1003761**	
	3800lm	55°	19	**1003764**	
2700K	3400lm	20°	19	**1003711**	
	3400lm	40°	19	**1003714**	
	3400lm	55°	19	**1003717**	
3000K	3500lm	20°	19	**1003735**	
	3500lm	40°	19	**1003738**	
	3500lm	55°	19	**1003741**	
4000K	3750lm	20°	19	**1003759**	
	3750lm	40°	19	**1003762**	
	3750lm	55°	19	**1003765**	

NUMINOS® GIMBLE XS
DL



IP 20 | L80B50 | 355° | 60° | 10

CRI 90

200mA
Stroomverbruik: 7W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle XS-varianten	**92,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.



● zwart



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	640lm	20°	16	**1005813**	
	620lm	40°	22	**1005816**	
	640lm	55°	25	**1005819**	
3000K	700lm	20°	16	**1005831**	
	670lm	40°	22	**1005834**	
	690lm	55°	25	**1005837**	
4000K	720lm	20°	16	**1005849**	
	700lm	40°	22	**1005852**	
	710lm	55°	25	**1005855**	
2700K	670lm	20°	16	**1005814**	
	650lm	40°	22	**1005817**	
	670lm	55°	25	**1005820**	
3000K	730lm	20°	16	**1005832**	
	700lm	40°	22	**1005835**	
	720lm	55°	25	**1005838**	
4000K	750lm	20°	16	**1005850**	
	730lm	40°	22	**1005853**	
	740lm	55°	25	**1005856**	
2700K	670lm	20°	16	**1005815**	
	650lm	40°	22	**1005818**	
	670lm	55°	25	**1005821**	
3000K	730lm	20°	16	**1005833**	
	700lm	40°	22	**1005836**	
	720lm	55°	25	**1005839**	
4000K	750lm	20°	16	**1005851**	
	730lm	40°	22	**1005854**	
	740lm	55°	25	**1005857**	
2700K	640lm	20°	16	**1005822**	
	620lm	40°	22	**1005825**	
	640lm	55°	25	**1005828**	
3000K	700lm	20°	16	**1005840**	
	670lm	40°	22	**1005843**	
	690lm	55°	25	**1005846**	
4000K	720lm	20°	16	**1005858**	
	700lm	40°	22	**1005861**	
	710lm	55°	25	**1005864**	
2700K	670lm	20°	16	**1005823**	
	650lm	40°	22	**1005826**	
	670lm	55°	25	**1005829**	
3000K	730lm	20°	16	**1005841**	
	700lm	40°	22	**1005844**	
	720lm	55°	25	**1005847**	
4000K	750lm	20°	16	**1005859**	
	730lm	40°	22	**1005862**	
	740lm	55°	25	**1005865**	
2700K	670lm	20°	16	**1005824**	
	650lm	40°	22	**1005827**	
	670lm	55°	25	**1005830**	
3000K	730lm	20°	16	**1005842**	
	700lm	40°	22	**1005845**	
	720lm	55°	25	**1005848**	
4000K	750lm	20°	16	**1005860**	
	730lm	40°	22	**1005863**	
	740lm	55°	25	**1005866**	

NUMINOS® GIMBLE S
DL



● zwart





250mA
Stroomverbruik: 8,6W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle S-varianten	**102,00**

Opmerking:
Bladveren zijn bij het product inbegrepen en kunnen worden verwisseld.

Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.

● zwart



○ wit

◑ chroom

● zwart



○ wit



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	670lm	20°	19	**1005867**	
	670lm	40°	19	**1005870**	
	670lm	55°	22	**1005873**	
3000K	690lm	20°	19	**1005885**	
	690lm	40°	19	**1005888**	
	690lm	55°	22	**1005891**	
4000K	730lm	20°	19	**1005903**	
	730lm	40°	19	**1005906**	
	730lm	55°	22	**1005909**	
2700K	720lm	20°	19	**1005868**	
	720lm	40°	19	**1005871**	
	720lm	55°	22	**1005874**	
3000K	730lm	20°	19	**1005886**	
	730lm	40°	19	**1005889**	
	730lm	55°	22	**1005892**	
4000K	790lm	20°	19	**1005904**	
	790lm	40°	19	**1005907**	
	790lm	55°	22	**1005910**	
2700K	690lm	20°	19	**1005869**	
	690lm	40°	19	**1005872**	
	690lm	55°	22	**1005875**	
3000K	700lm	20°	19	**1005887**	
	700lm	40°	19	**1005890**	
	700lm	55°	22	**1005893**	
4000K	750lm	20°	19	**1005905**	
	750lm	40°	19	**1005908**	
	750lm	55°	22	**1005911**	
2700K	670lm	20°	19	**1005876**	
	670lm	40°	19	**1005879**	
	670lm	55°	22	**1005882**	
3000K	690lm	20°	19	**1005894**	
	690lm	40°	19	**1005897**	
	690lm	55°	22	**1005900**	
4000K	730lm	20°	19	**1005912**	
	730lm	40°	19	**1005915**	
	730lm	55°	22	**1005918**	
2700K	720lm	20°	19	**1005877**	
	720lm	40°	19	**1005880**	
	720lm	55°	22	**1005883**	
3000K	730lm	20°	19	**1005895**	
	730lm	40°	19	**1005898**	
	730lm	55°	22	**1005901**	
4000K	790lm	20°	19	**1005913**	
	790lm	40°	19	**1005916**	
	790lm	55°	22	**1005919**	
2700K	690lm	20°	19	**1005878**	
	690lm	40°	19	**1005881**	
	690lm	55°	22	**1005884**	
3000K	700lm	20°	19	**1005896**	
	700lm	40°	19	**1005899**	
	700lm	55°	22	**1005902**	
4000K	750lm	20°	19	**1005914**	
	750lm	40°	19	**1005917**	
	750lm	55°	22	**1005920**	

NUMINOS® GIMBLE M
DL



● zwart





500mA
Stroomverbruik: 17,5W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle M-varianten	**112,00**

Opmerking:
Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.

● zwart



○ wit

◑ chroom



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	1460lm	20°	22	**1005921**	
	1460lm	40°	22	**1005924**	
	1460lm	55°	22	**1005927**	
3000K	1500lm	20°	22	**1005939**	
	1500lm	40°	22	**1005942**	
	1500lm	55°	22	**1005945**	
4000K	1600lm	20°	22	**1005957**	
	1600lm	40°	22	**1005960**	
	1600lm	55°	22	**1005963**	
2700K	1600lm	20°	22	**1005922**	
	1600lm	40°	22	**1005925**	
	1600lm	55°	22	**1005928**	
3000K	1600lm	20°	22	**1005940**	
	1600lm	40°	22	**1005943**	
	1600lm	55°	22	**1005946**	
4000K	1750lm	20°	22	**1005958**	
	1750lm	40°	22	**1005961**	
	1750lm	55°	22	**1005964**	
2700K	1550lm	20°	22	**1005923**	
	1550lm	40°	22	**1005926**	
	1550lm	55°	22	**1005929**	
3000K	1550lm	20°	22	**1005941**	
	1550lm	40°	22	**1005944**	
	1550lm	55°	22	**1005947**	
4000K	1660lm	20°	22	**1005959**	
	1660lm	40°	22	**1005962**	
	1660lm	55°	22	**1005965**	
2700K	1460lm	20°	22	**1005930**	
	1460lm	40°	22	**1005933**	
	1460lm	55°	22	**1005936**	
3000K	1500lm	20°	22	**1005948**	
	1500lm	40°	22	**1005951**	
	1500lm	55°	22	**1005954**	
4000K	1600lm	20°	22	**1005966**	
	1600lm	40°	22	**1005969**	
	1600lm	55°	22	**1005972**	
2700K	1600lm	20°	22	**1005931**	
	1600lm	40°	22	**1005934**	
	1600lm	55°	22	**1005937**	
3000K	1600lm	20°	22	**1005949**	
	1600lm	40°	22	**1005952**	
	1600lm	55°	22	**1005955**	
4000K	1750lm	20°	22	**1005967**	
	1750lm	40°	22	**1005970**	
	1750lm	55°	22	**1005973**	
2700K	1550lm	20°	22	**1005932**	
	1550lm	40°	22	**1005935**	
	1550lm	55°	22	**1005938**	
3000K	1550lm	20°	22	**1005950**	
	1550lm	40°	22	**1005953**	
	1550lm	55°	22	**1005956**	
4000K	1660lm	20°	22	**1005968**	
	1660lm	40°	22	**1005971**	
	1660lm	55°	22	**1005974**	

NUMINOS® GIMBLE L
DL



● zwart





700mA
Stroomverbruik: 25,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle L-varianten	**132,00**

Opmerking:
Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.

● zwart



○ wit

◑ chroom



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	2150lm	20°	22	**1005975**	
	2150lm	40°	22	**1005978**	
	2150lm	55°	22	**1005981**	
3000K	2150lm	20°	22	**1005993**	
	2150lm	40°	22	**1005996**	
	2150lm	55°	22	**1005999**	
4000K	2350lm	20°	22	**1006011**	
	2350lm	40°	22	**1006014**	
	2350lm	55°	22	**1006017**	
2700K	2250lm	20°	22	**1005976**	
	2250lm	40°	22	**1005979**	
	2250lm	55°	22	**1005982**	
3000K	2300lm	20°	22	**1005994**	
	2300lm	40°	22	**1005997**	
	2300lm	55°	22	**1006000**	
4000K	2450lm	20°	22	**1006012**	
	2450lm	40°	22	**1006015**	
	2450lm	55°	22	**1006018**	
2700K	2150lm	20°	22	**1005977**	
	2150lm	40°	22	**1005980**	
	2150lm	55°	22	**1005983**	
3000K	2200lm	20°	22	**1005995**	
	2200lm	40°	22	**1005998**	
	2200lm	55°	22	**1006001**	
4000K	2350lm	20°	22	**1006013**	
	2350lm	40°	22	**1006016**	
	2350lm	55°	22	**1006019**	
2700K	2150lm	20°	22	**1005984**	
	2150lm	40°	22	**1005987**	
	2150lm	55°	22	**1005990**	
3000K	2150lm	20°	22	**1006002**	
	2150lm	40°	22	**1006005**	
	2150lm	55°	22	**1006008**	
4000K	2350lm	20°	22	**1006020**	
	2350lm	40°	22	**1006023**	
	2350lm	55°	22	**1006026**	
2700K	2250lm	20°	22	**1005985**	
	2250lm	40°	22	**1005988**	
	2250lm	55°	22	**1005991**	
3000K	2300lm	20°	22	**1006003**	
	2300lm	40°	22	**1006006**	
	2300lm	55°	22	**1006009**	
4000K	2450lm	20°	22	**1006021**	
	2450lm	40°	22	**1006024**	
	2450lm	55°	22	**1006027**	
2700K	2150lm	20°	22	**1005986**	
	2150lm	40°	22	**1005989**	
	2150lm	55°	22	**1005992**	
3000K	2200lm	20°	22	**1006004**	
	2200lm	40°	22	**1006007**	
	2200lm	55°	22	**1006010**	
4000K	2350lm	20°	22	**1006022**	
	2350lm	40°	22	**1006025**	
	2350lm	55°	22	**1006028**	

NUMINOS® GIMBLE XL
DL



● zwart



IP 20 L80B50 355° 60° 10

CRI 90 LED INSIDE

1050mA
Stroomverbruik: 37,4W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Laagspanningstekker
- Driver excl.

Uitvoering	EUR
Alle XL-varianten	**155,00**

Opmerking:
Passende drivers, diffusoren en reductieringen vindt je op de pagina's 98-101.

● zwart



○ wit

◑ chroom



○ wit

● zwart



○ wit

◑ chroom

			UGR	Art. nr.	
2700K	3300lm	20°	22	**1006029**	
	3300lm	40°	22	**1006032**	
	3300lm	55°	22	**1006035**	
3000K	3300lm	20°	22	**1006047**	
	3300lm	40°	22	**1006050**	
	3300lm	55°	22	**1006053**	
4000K	3600lm	20°	22	**1006065**	
	3600lm	40°	22	**1006068**	
	3600lm	55°	22	**1006071**	
2700K	3500lm	20°	22	**1006030**	
	3500lm	40°	22	**1006033**	
	3500lm	55°	22	**1006036**	
3000K	3550lm	20°	22	**1006048**	
	3550lm	40°	22	**1006051**	
	3550lm	55°	22	**1006054**	
4000K	3800lm	20°	22	**1006066**	
	3800lm	40°	22	**1006069**	
	3800lm	55°	22	**1006072**	
2700K	3400lm	20°	22	**1006031**	
	3400lm	40°	22	**1006034**	
	3400lm	55°	22	**1006037**	
3000K	3500lm	20°	22	**1006049**	
	3500lm	40°	22	**1006052**	
	3500lm	55°	22	**1006055**	
4000K	3750lm	20°	22	**1006067**	
	3750lm	40°	22	**1006070**	
	3750lm	55°	22	**1006073**	
2700K	3300lm	20°	22	**1006038**	
	3300lm	40°	22	**1006041**	
	3300lm	55°	22	**1006044**	
3000K	3300lm	20°	22	**1006056**	
	3300lm	40°	22	**1006059**	
	3300lm	55°	22	**1006062**	
4000K	3600lm	20°	22	**1006074**	
	3600lm	40°	22	**1006077**	
	3600lm	55°	22	**1006080**	
2700K	3500lm	20°	22	**1006039**	
	3500lm	40°	22	**1006042**	
	3500lm	55°	22	**1006045**	
3000K	3550lm	20°	22	**1006057**	
	3550lm	40°	22	**1006060**	
	3550lm	55°	22	**1006063**	
4000K	3800lm	20°	22	**1006075**	
	3800lm	40°	22	**1006078**	
	3800lm	55°	22	**1006081**	
2700K	3400lm	20°	22	**1006040**	
	3400lm	40°	22	**1006043**	
	3400lm	55°	22	**1006046**	
3000K	3500lm	20°	22	**1006058**	
	3500lm	40°	22	**1006061**	
	3500lm	55°	22	**1006064**	
4000K	3750lm	20°	22	**1006076**	
	3750lm	40°	22	**1006079**	
	3750lm	55°	22	**1006082**	

TOEBEHOREN
Drivertoewijzing en modules

	Led driver 10W | 200mA	**Led driver 10W | 200mA dimbaar**	**Led driver 13,5W | 200mA DALI dimbaar**	**Led driver 12W | 200mA RF-module DALI**	**RF-module Zigbee**	**RF-module Casambi**
	XS				-	
					-	
	200mA				-	
Materiaal	Polycarbonaat (PC)				Polycarbonaat (PC)	
Kleur	wit				wit	
Spanning prim.	200-240V ~50/60Hz				3.3V	
Spanning sec.	29-42V DC	30-42V DC	15-54V DC	10-40V DC	-	
Uitgangsstroom	200mA				-	
Aantal uitgangen sec.	1				-	
Vermogen van	5.8W	6W	3.8W	1.5W	-	
Vermogen tot	8.4W		13.5W	12W	-	
Omgevingstemp. min.	-20°C				-40°C	
Omgevingstemp. max.	50°C				45°C	
Temp. beveiliging	110°C				-	
IP-bescherming	IP 20				-	
Dimbaar	–	PHASE C	DALI	DALI voor RF	Zigbee	Casambi
Lengte	6.5 cm	8.5 cm	18 cm	14.18 cm	4.3 cm	
Breedte	3.9 cm	4.1 cm	4.5 cm	4.38 cm	3.1 cm	
Hoogte	2 cm	2.2 cm	2.7 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. nr.	**1005610**	**1005609**	**1005611**	**1006457**	**1006199**	**1006454**
EUR	**26,00**	**35,75**	**96,00**	**90,00**	**38,00**	**129,00**

Diffusors

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor honingraat**
	XS			
Art. nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

						
	Led driver 10W | 250mA	**Led driver 10W | 250mA dimbaar**	**Led driver 20W | 250mA DALI dimbaar**	**Led driver 12W | 250mA RF-module DALI**	**RF-module Zigbee**	**RF-module Casambi**
	S				-	
					-	
	250mA		250/350/ 500/700mA	250mA	-	
Materiaal	Polycarbonaat (PC)				Polycarbonaat (PC)	
Kleur	wit				wit	
Spanning prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Spanning sec.	26-40V DC		6-60V DC	10-40V DC	-	
Uitgangsstroom	250mA				-	
Aantal uitgangen sec.	1				-	
Vermogen van	6.5W		1.5W		-	
Vermogen tot	10W		20W	12W	-	
Omgevingstemp. min.	-20°C				-40°C	
Omgevingstemp. max.	45°C		50°C		45°C	
Temp. beveiliging	110°C				-	
IP-bescherming	IP 20				-	
Dimbaar	–	PHASE C	DALI	DALI voor RF	Zigbee	Casambi
Lengte	6.5 cm	6.5 cm	15 cm	14.18 cm	4.3 cm	
Breedte	3.9 cm	3.9 cm	5.2 cm	4.38 cm	3.1 cm	
Hoogte	2 cm	2 cm	2.8 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. nr.	**1004058**	**1004055**	**1004067**	**1006458**	**1006199**	**1006454**
EUR	**26,00**	**40,75**	**82,00**	**90,00**	**38,00**	**129,00**

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor honingraat**
	S			
Art. nr.	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**
EUR	**4,50**	**5,30**	**5,30**	**8,35**

TOEBEHOREN
Drivertoewijzing en modules

						
	Led driver 30W | 500mA	**Led driver 30W | 500mA dimbaar**	**Led driver 40W | 500mA DALI dimbaar**	**Led driver 42W | 500mA RF-module DALI**	**RF-module Zigbee**	**RF-module Casambi**
	M				-	
					-	
	500/600/700mA	500mA	250/350/ 500/700mA	500mA	-	
Materiaal	Polycarbonaat (PC)				Polycarbonaat (PC)	
Kleur	wit				wit	
Spanning prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Spanning sec.	30-42V DC	25–42V DC	6 - 58V DC	10-42V DC	-	
Uitgangsstroom	500mA				-	
Aantal uitgangen sec.	1				-	
Vermogen van	21W	12.5W	1.5W	5W	-	
Vermogen tot	29.5W	21W	40.6W	42W	-	
Omgevingstemp. min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Omgevingstemp. max.	50°C			45°C	45°C	
Temp. beveiliging	110°C				-	
IP-bescherming	IP 20				-	
Dimbaar	–	PHASE C	DALI	DALI voor RF	Zigbee	Casambi
Lengte	14.7 cm	11.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Breedte	4.3 cm	4.1 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hoogte	3 cm	2.5 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. nr.	**1004064**	**1004054**	**1004069**	**1006459**	**1006199**	**1006454**
EUR	**30,75**	**59,00**	**82,00**	**105,00**	**38,00**	**129,00**

Diffusors

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor honingraat**
	M			
Art. nr.	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**
EUR	**4,50**	**5,80**	**5,80**	**12,60**

						
	Led driver 30W | 700mA	**Led driver 30W | 700mA dimbaar**	**Led driver 40W | 700mA DALI dimbaar**	**Led driver 42W | 700mA RF-module DALI**	**RF-module Zigbee**	**RF-module Casambi**
	L				-	
					-	
	500/600/700mA	700mA			-	
Materiaal	Polycarbonaat (PC)				Polycarbonaat (PC)	
Kleur	wit				wit	
Spanning prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Spanning sec.	30-42V DC	25–42V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
Uitgangsstroom	700mA		250/350/ 500/700mA	700mA	-	
Aantal uitgangen sec.	1				-	
Vermogen van	21W	17.5W	1.5W	5W	-	
Vermogen tot	29.5W	29.4W	40.6W	42W	-	
Omgevingstemp. min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Omgevingstemp. max.	50°C			45°C	45°C	
Temp. beveiliging	110°C				-	
IP-bescherming	IP 20				-	
Dimbaar	–	PHASE C	DALI	DALI voor RF	Zigbee	Casambi
Lengte	14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Breedte	4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hoogte	3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. nr.	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1006460**	**1006199**	**1006454**
EUR	**32,00**	**59,00**	**82,00**	**105,00**	**38,00**	**129,00**

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor honingraat**
	L			
Art. nr.	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**
EUR	**5,80**	**6,45**	**6,45**	**16,40**

TOEBEHOREN
Drivertoewijzing en modules

						
	Led driver 40W | 1050mA	**Led driver 40W | 1000mA dimbaar**	**Led driver 50W | 1050mA DALI dimbaar**	**Led driver 40W | 1050mA RF-module DALI**	**RF-module Zigbee**	**RF-module Casambi**
	XL				-	
					-	
	800/900/1050mA	1000mA	1050mA	1050mA	-	
Materiaal	Polycarbonaat (PC)				Polycarbonaat (PC)	
Kleur	wit				wit	
Spanning prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Spanning sec.	25-42V DC	25–40V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
Uitgangsstroom	1050mA	1000mA	1050mA		-	
Aantal uitgangen sec.	1				-	
Vermogen van	20W	26.3W	4.2W	5W	-	
Vermogen tot	44W	42W	50W	42W	-	
Omgevingstemp. min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Omgevingstemp. max.	50°C	45°C	50°C	45°C	45°C	
Temp. beveiliging	110°C				-	
IP-bescherming	IP 20				-	
Dimbaar	–	PHASE C	DALI	DALI voor RF	Zigbee	Casambi
Lengte	14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Breedte	4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hoogte	3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. nr.	**1004059**	**1004066**	**1004071**	**1006461**	**1006199**	**1006454**
EUR	**34,00**	**63,00**	**82,00**	**105,00**	**38,00**	**129,00**

Diffusors

	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor mat**	**Diffusor honingraat**
	XL			
Art. nr.	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**
EUR	**6,45**	**7,10**	**7,10**	**21,50**

Reductiering rond



Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Buiten-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hoogte	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Binnen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Plafonduitsparing	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materiaaldikte	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. nr. zwart	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Art. nr. wit	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**

Reductiering vierkant

Materiaal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Lengte	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breedte	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hoogte	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Binnen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Plafonduitsparing	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materiaaldikte	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. nr. zwart	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Art. nr. wit	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**
EUR	**18,00**	**15,50**	**19,20**	**18,00**	**16,70**

NEW TRIA® 68
DL, PHASE

1



2



C,L | 50 000 Hours | CRI 90 | LED INSIDE

L80B10

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 8,3W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

1

● zwart

○ wit

2

● zwart



○ wit

	IP				Art. nr.	EUR	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007386**	**54,00**	
		2700K	705lm	60°	**1007388**	**54,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007390**	**54,00**	
		3000K	750lm	60°	**1007392**	**54,00**	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007385**	**54,00**	
		2700K	705lm	60°	**1007387**	**54,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007389**	**54,00**	
		3000K	750lm	60°	**1007391**	**54,00**	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007394**	**54,00**	
		2700K	705lm	60°	**1007396**	**54,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007398**	**54,00**	
		3000K	750lm	60°	**1007400**	**54,00**	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007393**	**54,00**	
		2700K	705lm	60°	**1007395**	**54,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007397**	**54,00**	
		3000K	750lm	60°	**1007399**	**54,00**	



NEW TRIA® 68
DL, PHASE





L80B10

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 8,3W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

● zwart

○ wit

NEW TRIA® 75
DL, rond, PHASE





L80B10

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 8,3W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

● zwart

○ wit

	IP				Art. nr.	EUR	
-	IP 20 IP 65*	2700K	460lm	38°	**1007406**	**69,00**	
		3000K	500lm	38°	**1007408**	**69,00**	
-	IP 20 IP 65*	2700K	530lm	38°	**1007405**	**69,00**	
		3000K	570lm	38°	**1007407**	**69,00**	

*voorzijde IP65

	IP				Art. nr.	EUR	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007402**	**64,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007404**	**64,00**	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	**1007401**	**64,00**	
		3000K	750lm	38°	**1007403**	**64,00**	

NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE

1





2





C,L | 50 000 Hours | CRI 90 | LED INSIDE

L80B10

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

1

● zwart

○ wit

2

● zwart



○ wit

	IP				Art. nr.	EUR	
30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	**1007424**	**69,00**	
				60°	**1007426**	**69,00**	
30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	**1007423**	**69,00**	
				60°	**1007425**	**69,00**	
30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	**1007428**	**69,00**	
				60°	**1007430**	**69,00**	
30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	**1007427**	**69,00**	
				60°	**1007429**	**69,00**	



NEW TRIA® UNIVERSAL 68
DL, PHASE

CCT

1



2



3



C.L | 50 000 Hours | CRI 90 | LED INSIDE

L80B10

220-240V ~50/60Hz | 100-180mA
Systeemvermogen: 8,6W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

1

● zwart

○ wit

2

● zwart



○ wit

3

● zwart

○ wit

	IP				Art. nr.	EUR	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	**1007434**	**89,00**	
				60°	**1007436**	**89,00**	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	**1007433**	**89,00**	
				60°	**1007435**	**89,00**	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	**1007438**	**89,00**	
				60°	**1007440**	**89,00**	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	**1007437**	**89,00**	
				60°	**1007439**	**89,00**	
-	IP 20 IP 65*	2500K 3000K 4000K	370lm 410lm 410lm	38°	**1007442**	**99,00**	
-	IP 20 IP 65*	2500K 3000K 4000K	370lm 410lm 410lm	38°	**1007441**	**99,00**	

*voorzijde IP65



NEW TRIA® 68
DL, QPAR51

1

- zwart

- wit

- aluminium

2

- zwart



- wit

- aluminium

1



2



IP20 | IK02 | 10 W | SOCKET INSIDE

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

	IP			Art. nr.	EUR	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007369**	**19,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007368**	**19,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007370**	**25,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007372**	**19,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007371**	**19,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007373**	**25,90**	



NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51

1



2



XL

3



4



1



- zwart
- wit
- aluminium

2



- zwart
- wit
- aluminium

3



- zwart, XL
- wit, XL
- aluminium, XL

4



- zwart, XL
- wit, XL
- aluminium, XL

IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

	IP			Art. nr.	EUR	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007375**	**25,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007374**	**25,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007376**	**29,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007378**	**25,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007377**	**25,90**	
30°	IP 20	Fitting: 1xGU10	-	**1007379**	**29,90**	

30°	IP20	Fitting: 1xGU10	-	**1007625**	**30,90**	
30°	IP20	Fitting: 1xGU10	-	**1007624**	**30,90**	
30°	IP20	Fitting: 1xGU10	-	**1007626**	**34,90**	
30°	IP20	Fitting: 1xGU10	-	**1007628**	**30,90**	
30°	IP20	Fitting: 1xGU10	-	**1007627**	**30,90**	
30°	IP20	Fitting: 1xGU10	-	**1007629**	**34,90**	

NEW TRIA®
155 DL, double, QPAR51

NEW







IP20 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008510**	**45,00**
○ wit	**1008509**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

NEW TRIA®
155 DL, double

NEW







220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 13,6W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 610lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 610lm | 2700K	**1008512**	**109,00**
● zwart 640lm | 3000K	**1008514**	**109,00**
○ wit 610lm | 2700K	**1008511**	**109,00**
○ wit 640lm | 3000K	**1008513**	**109,00**

COMBINEER MET ANDERE ARTIKELEN OP DE VOLGENDE PAGINA'S

GU10 fitting of led module

+

Inbouwring in de kleuren
zwart, wit, roségoud, aluminium

=

GU10
LED CONNECTION BOX
met fitting, max. 10W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: kunststof

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007283**	**6,00**

NEW TRIA®
DL, Led modulel, PHASE



C,L | IP 20 | 38° 60° | L80B10

220-240V ~50/60Hz 200mA
Systeemvermogen: 8,63W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	705 | 2700K 750 | 3000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 2700K | 38°	**1007381**	**45,00**
● zwart 2700K | 60°	**1007382**	**45,00**
● zwart 3000K | 38°	**1007383**	**45,00**
● zwart 3000K | 60°	**1007384**	**45,00**

NEW TRIA®
DL, Led module, DTW, PHASE

DIM TO WARM



C,L | IP 20 | 38° 60° | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	70lm | 1800K	-	700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 38°	**1007421**	**56,00**
● zwart 60°	**1007422**	**56,00**

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, Led module, PHASE

CCT



C,L | IP 20 | 38° 60° | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 100-180mA
Systeemvermogen: 8,6W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

540lm | 2500K	600lm | 3000K		600lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 38°	**1007431**	**76,00**
● zwart 60°	**1007432**	**76,00**

Passende inbouwringen vindt je op de volgende pagina's.

NEW TRIA® 68
Inbouwring, rond,
GU10/led module

IP 20

H: 2,6 cm
Ø: 8,2 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1007332**	**14,90**
wit	**1007333**	**14,90**
aluminium	**1007335**	**19,90**
rosé goud	**1007334**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, vierkant,
GU10/led module

IP 20

L: 8,2 cm
B: 8,2 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1007329**	**14,90**
wit	**1007328**	**14,90**
aluminium	**1007330**	**19,90**
rosé goud	**1007331**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, rond,
GU10/led module

IP 20

H: 4,4 cm
Ø: 8,2 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007451**	**15,90**
○ wit	**1007453**	**15,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, rond,
GU10/led module

IP 65

H: 3,55 cm
Ø: 8,3 cm
Materiaal: aluminium / glas

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007336**	**35,90**
○ wit	**1007337**	**35,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, vierkant,
GU10/led module

IP 65

L: 8,3 cm
B: 8,3 cm
H: 3,55 cm
Materiaal: aluminium / glas

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007338**	**35,90**
○ wit	**1007339**	**35,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, rond,
GU10/led module

IP 65

H: 3,4 cm
Ø: 8,2 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007345**	**24,90**
○ wit	**1007346**	**24,90**

NEW TRIA® 68
Inbouwring, vierkant,
GU10/led module

IP 65

L: 8,2 cm
B: 8,2 cm
H: 3,4 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007347**	**24,90**
○ wit	**1007348**	**24,90**

NEW TRIA® 75
Inbouwring, rond,
GU10/led module

IP 20

H: 2,6 cm
Ø: 9,3 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1007343**	**19,90**
wit	**1007342**	**19,90**
aluminium	**1007351**	**23,90**
rosé goud	**1007344**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Inbouwring, vierkant,
GU10/led module

IP 20

L: 9 cm
B: 9 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1007340**	**19,90**
wit	**1007349**	**19,90**
aluminium	**1007350**	**23,90**
rosé goud	**1007341**	**28,90**

NEW TRIA® 75
Inbouwring, rond,
GU10/led module

IP 20

H: 4,9 cm
Ø: 8,2 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1007449**	**18,90**
wit	**1007450**	**18,90**

NEW TRIA® 75
Inbouwring, rond,
GU10/led module

IP 20

H: 4,3 cm
Ø: 8,2 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1007488**	**14,90**
wit	**1007489**	**14,90**

1007283 + 1007342 118 + 122

NEW TRIA® 75 XL
Inbouwring, rond,
GU10/led module

IP20

H: 2,6 cm
Ø: 11 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1007631**	**24,90**
wit	**1007630**	**24,90**
aluminium	**1007632**	**28,90**
rosé goud	**1007633**	**33,90**

NEW TRIA® 75 XL
Inbouwring, rond,
GU10/led module

IP20

L: 11 cm
B: 11 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 75 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1007635**	**24,90**
wit	**1007634**	**24,90**
aluminium	**1007636**	**28,90**
rosé goud	**1007637**	**33,90**

CREËER JOUW NEW TRIA 95 DOWNLIGHT

Led module

+

Inbouwring 95 mm in de kleuren zwart, wit, rosé goud, aluminium

=

NEW TRIA®
DL, Led module, PHASE



C.L | IP 20 | 38° 60° | L80B10

Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	1130 | 2700K 1200 | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 1130lm | 2700K | 38°	**1007409**	**95,00**
● zwart 1200lm | 3000K | 38°	**1007410**	**95,00**
● zwart 1130lm | 2700K | 60°	**1007411**	**95,00**
● zwart 1200lm | 3000K | 60°	**1007412**	**95,00**

NEW TRIA® 95
Inbouwring, rond, led module

IP 20

H: 2,6 cm
Ø: 11 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 95 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007444**	**29,90**
○ wit	**1007443**	**29,90**
● aluminium	**1007445**	**34,90**
● rosé goud	**1007447**	**39,90**

NEW TRIA® 95
Inbouwring, vierkant, led module

IP 20

L: 11 cm
B: 11 cm
H: 2,6 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 95 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007446**	**29,90**
○ wit	**1007448**	**29,90**

NEW TRIA® 95
Inbouwring, rond, led module

IP 20

H: 5,5 cm
Ø: 10,3 cm
Materiaal: aluminium

- Inbouwdiameter: 95 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007452**	**29,90**
○ wit	**1007454**	**29,90**

NEW TRIA®
DL, double Led module, PHASE

NEW



C,L | IP20 | 2x38° | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 13,6W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 610lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 1220lm | 2700K	**1008005**	**75,00**
● zwart 1280lm | 3000K	**1008006**	**75,00**

NEW TRIA® 155
Ring, double, square
GU10/led module

NEW

IP20

L: 17 cm B: 9 cm H: 3,75 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008007**	**37,00**
○ wit	**1008008**	**37,00**
◍ aluminium	**1008009**	**37,00**

STEL JOUW NEW TRIA® SAMEN

Voor meer flexibiliteit biedt de NEW TRIA, naast de bestaande sets, de mogelijkheid met het modulaire systeem individuele sets te configureren. Selecteer eenvoudig de gewenste opties en profiteer van een installatie die snel klaar is.

KIES DE GEWENSTE INBOUWRING ...

1. Inbouwdiameter: 68, 75 of 95 mm
2. Kantelbaar, kantel- en draaibaar, IP65
3. Kleur
   zwart, wit, rosé goud of aluminium
4. rond of vierkant

KIES DE GEWENSTE MODULE ...

5. Kleurtemperatuur
   2700K of 3000K, 1800-3000K of CCT 2500 / 3000 / 4000K
6. Stralingshoek
   38° / 60°

KLAAR!



Inbouwring

Verkrijgbaar als kantelbare, kantel- en draaibare of IP65-versie
met 68, 75 en 95 mm inbouwdiameter

In de kleuren zwart, wit, rosé goud of aluminium

Verkrijgbaar in rond of vierkant



GU10 | Led module | Led module

NEW TRIA® 68 | **NEW TRIA® 75** | **NEW TRIA® 95**

Kleurtemperatuur
2700 / 3000K, DTW 1800-3000K of multi CCT

Kleurtemperatuur
2700 / 3000K

Stralingshoek
38° / 60°

Stralingshoek
38° / 60°

NEW TRIA® 45
DL, rond







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 3,4W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm
- IP44 voorzijde

Down 190lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**113970**	**53,00**
○ wit	**113971**	**53,00**
◍ aluminium	**113976**	**60,00**



NEW TRIA® 150
DL, rond, QPAR111



IP 20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Bladveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	113550	52,00
○ wit	113540	52,00

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005274 | 29,90 EUR

NEW TRIA® 150
DL, vierkant, QPAR111



IP 20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Bladveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	113830	52,00
○ wit	113541	52,00

LED GU10 111mm | 7,3W | 40°
2700K | 500lm | EEK=G
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005294 | 24,50 EUR

NEW TRIA® 300
DL, Double, QPAR111



IP 20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	113840	104,00
○ wit	113841	104,00
● aluminium	111382	115,00

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005276 | 49,50 EUR

MEDO® 30
RL, frame

CCT

NEW



IP20 | 70° | UGR 19 | L80B10

250mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 45 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150lm | 3000K	1150lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1008629 ●	159,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 10W | 180-270mA PHASE	1008660	32,00
Led driver 15W | 100-700mA DALI	1008666	71,00
Driver trekontlasting		
Standaard	1008672	0,85
Doorlusbaar	1008673	2,30

MEDO® 40
RL, frame

CCT

NEW



IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

500mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 45 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	2200lm | 3000K	2300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1008631 ●	199,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350-500mA PHASE	1008663	47,00
Led driver 23W | 100-700mA DALI	1008667	77,00
Driver trekontlasting		
Standaard	1008672	0,85
Doorlusbaar	1008673	2,30



MEDO® 60
RL, frame

CCT

NEW



IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

1000mA
Systeemvermogen: 16,5W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: max. 45 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	4600lm | 3000K	4700lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008633** ●	**449,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 40W | 700-1050mA PHASE	**1008665**	**57,00**
Led driver 53W | 650-1400mA DALI	**1008669**	**92,00**
Driver trekontlasting Standaard	**1008674**	**0,85**

MEDO® 90
RL, frame

CCT

NEW



IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

2x1000mA
Systeemvermogen: 33W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: max. 45 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	8800lm | 3000K	9100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008635** ●	**899,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 40W | 700-1050mA PHASE	**1008665**	**57,00**
Led driver 53W | 650-1400mA DALI	**1008669**	**92,00**
Driver trekontlasting Standaard	**1008674**	**0,85**

MEDO® 30
RL, frameless

CCT

NEW



IP20 | 70° | UGR 19 | L80B10

250mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 35 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150lm | 3000K	1150lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008630** ●	**159,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 10W | 180-270mA PHASE	**1008660**	**32,00**
Led driver 15W | 100-700mA DALI	**1008666**	**71,00**
Driver trekontlasting		
Standaard	**1008672**	**0,85**
Doorlusbaar	**1008673**	**2,30**

MEDO® 40
RL, frameless

CCT

NEW



IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

500mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium

• Materiaaldikte montagevlak: max. 35 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	2200lm | 3000K	2300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008632** ●	**199,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350-500mA PHASE	**1008663**	**47,00**
Led driver 23W | 100-700mA DALI	**1008667**	**77,00**
Driver trekontlasting		
Standaard	**1008672**	**0,85**
Doorlusbaar	**1008673**	**2,30**

1008636 135



MEDO® 60
RL, frameless

CCT

NEW



IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

1000mA
Systeemvermogen: 16,5W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: max. 35 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	4600lm | 3000K	4700lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1008634 ●	449,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 40W | 700-1050mA PHASE	1008665	57,00
Led driver 53W | 650-1400mA DALI	1008669	92,00
Driver trekontlasting Standaard	1008674	0,85

MEDO® 90
RL, frameless

CCT

NEW



IP20 | 80° | UGR 19 | L80B10

2x1000mA
Systeemvermogen: 33W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: max. 35 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	8800lm | 3000K	9100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1008636 ●	899,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 40W | 700-1050mA PHASE	1008665	57,00
Led driver 53W | 650-1400mA DALI	1008669	92,00
Driver trekontlasting Standaard	1008674	0,85

HORN MINI
EL



IP 20 | 12° | UGR 19 | L70B50 | 50

350mA
Systeemvermogen: 1W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm
- Incl. AMP-stekker
- Afwijkende lichtkleur bij gouden reflector

LED INSIDE | CRI 90

Down | 70lm | 2900K 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 3000K	**1000915**	**40,25**
●● zwart / goud 2900K	**1000917**	**43,75**
○ wit 3000K	**1000914**	**40,25**

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 350mA ○ wit	**1008656** ●	**19,00**

HORN
DL, single, QPAR51



IP20 30° 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**113140**	**52,00**
○ wit	**113141**	**52,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
DL, double, QPAR51



IP20 30° 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006121**	**75,00**
○ wit	**1006122**	**75,00**

LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005079 | 7,50 EUR

HORN
DL, single, asy mmetrisch, QPAR51



IP 20 IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**113150**	**57,00**
○ wit	**113151**	**57,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

HORN
DL, single, QPAR51



IP 20
IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**113160**	**35,00**
○ wit	**113161**	**35,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

HORN
EL, single, QPAR51



IP20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 45 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,4 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**112910**	**27,50**
○ wit	**112911**	**27,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005076 | 7,50 EUR

HORN
DL, GU10, blower door getest



IP 20
IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Deze downlight voldoet aan de eisen van RT2012.
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005435**	**26,50**
○ wit	**1005436**	**26,50**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

HORN-T
EL, QPAR111



IP 20 | 15°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE | <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**113170**	**69,00**
○ wit	**113171**	**69,00**

LED GU10 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR

HORN MAGNA
EL



IP 20 | 25° | L70B50 | 30

500mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Afwijkende lichtkleur bij gouden reflector
- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	445lm 550lm 570lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 445lm	**1002592**	**75,00**
● zwart / goud 570lm	**1002594**	**78,00**
○ wit 550lm	**1002591**	**75,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ wit	**1007227** ●	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar		
○ wit	**1007229** ●	**70,00**
Honingraatdiffusor		
● zwart	**1002596**	**4,00**

SENSER 12
EL, rond



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

200mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	450lm | 3000K 470lm | 4000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 450lm | 3000K | 6,5W	**1003008**	**29,50**
○ wit 470lm | 4000K | 6W	**1004694**	**29,50**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar ○ wit	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 18
EL, rond



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

350mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	890lm | 3000K 990lm | 4000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 890lm | 3000K | 10W	**1003009**	**34,00**
○ wit 990lm | 4000K | 12W	**1004695**	**34,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350mA | incl. trekontlasting ○ wit	**1007225** ●	**30,00**
Led driver 20W | 350mA | dimbaar ○ wit	**1007228** ●	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar ○ wit	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, rond



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

500mA
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	1140lm | 3000K 1300lm | 4000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 1140lm | 3000K	**1003010**	**45,25**
○ wit 1300lm | 4000K	**1004696**	**45,25**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE ○ wit	**1007227** ●	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar ○ wit	**1007229** ●	**70,00**

1003011 143

SENSER 12
EL, vierkant



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

200mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	420lm | 3000K 440lm | 4000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 3000K	**1003011**	**29,50**
○ wit 4000K	**1004697**	**29,50**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar ○ wit	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 18
EL, vierkant



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

350mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	780lm | 3000K 880lm | 4000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 780lm | 3000K | 10W	**1003012**	**34,00**
○ wit 880lm | 4000K | 12W	**1004698**	**34,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350mA | incl. trekontlasting ○ wit	**1007225** ●	**30,00**
Led driver 20W | 350mA | dimbaar ○ wit	**1007228** ●	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar ○ wit	**1007229** ●	**70,00**

SENSER 24
EL, vierkant



IP 20 | IK02 | 26 | L70B50

500mA
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	1140lm | 3000K 1240lm | 4000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 1140lm | 3000K	**1003013**	**45,25**
○ wit 1240lm | 4000K	**1004699**	**45,25**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE ○ wit	**1007227** ●	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar ○ wit	**1007229** ●	**70,00**

112682 145


112222 145

112225 145

VERLUX
EL, vierkant, PHASE



IP 20 IK02 80° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE CRI 80

Down 940lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**112682**	**90,00**

VERLUX
EL, vierkant, PHASE



IP 20 IK02 80° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 22W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

LED INSIDE CRI 80

Down 1800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**112692**	**133,00**

DL 126
EL



IP 20 90° L70B50 200

12V DC
Systeemvermogen: 2,8W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Bladveren

LED INSIDE CRI 80

Down 170lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**112221**	**36,25**
◑ chroom	**112222**	**42,25**
● grijs	**112225**	**36,25**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led voeding 12V | 12W, rond		
○ wit	**1008651**	**27,00**

PIKA
DL, rond, QPAR51, vast



IP 20 10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 13 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1000714**	**12,70**
messing	**1000716**	**18,20**
chroom	**1000715**	**18,20**
grijs	**1000717**	**12,70**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

PIKA
DL, rond, QPAR51, kantelbaar



IP 20 30° 10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1000718**	**18,20**
messing	**1000720**	**20,50**
chroom	**1000719**	**20,50**
grijs	**1000721**	**18,20**

LED GU10 51mm | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007230 | 5,50 EUR



OCULUS
CL, Move, PHASE

DIM TO WARM





C | IP20 | 100° | L80B20 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W

- Klemveren
- Additionele matte lens inbegrepen
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004668**	**209,00**
○ wit	**1004669**	**209,00**

OCCULDAS 14
EL, indirect, PHASE



IP 20 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / staal

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

INSIDE CRI 80

Down 810lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**117331**	**167,00**

OCCULDAS 23
EL, indirect, PHASE



IP 20 IK02 120° 28 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium / staal

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

INSIDE CRI 80

Down 1500lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**117311**	**308,00**







CONTONE®
DL, rond, kantelbaar, PHASE



IP 20 | 30° | L70B50 | 18°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

Down	1000lm | 2000-3000K	-

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**161271**	**103,00**

CONTONE®
DL, rond, vast, PHASE



IP 44 | 30° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

Down	1000lm | 2000-3000K	-

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**161291**	**103,00**

KARPO 30
EL





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

500mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium / staal

- Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm. / Bij aansluiting van meerdere armaturen dient rekening te worden gehouden met serieschakeling!
- Klemveren
- Incl. AMP-stekker
- Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down	450lm 470lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
3000K	**152380**	**125,00**
○ wit		
4000K	**152381**	**125,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ wit	**1007227** ●	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar		
○ wit	**1007229** ●	**70,00**





PLASTRA
RL, rond, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148070**	**42,25**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA
RL, vierkant, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148071**	**42,25**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005076 | 7,50 EUR

DEKLED
EL



IP 20 | 45° | L70B50 | 150

350mA
Systeemvermogen: 1W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down | 60lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	112242	31,25

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 350mA / 6W dimbaar		
wit	1008698	26,00

VARU
EL, QPAR51



IP 20 IP 65 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 15 mm

SOCKET INSIDE | <5 W

Fitting: 1xGU1O | max. Ø: 5,1 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1001930	41,00
wit	1001931	41,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1001165**	**35,50**
zilver	**1001168**	**39,50**
chroom	**1001166**	**39,50**
grijs	**1001167**	**35,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

DOLIX OUT
EL, vierkant, QPAR51



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1001169**	**35,50**
zilver	**1001172**	**39,50**
grijs	**1001171**	**35,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005078 | 7,50 EUR




1001015 155


1001264 155

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE



C,L | IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50Hz
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 40 mm
- Brandwerend voor minst. 90 minuten conform BS 476-21

LED INSIDE | CRI 84

Down	500lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001015**	**35,50**
○ wit	**1001016**	**35,50**

KINI
EL, PHASE



C,L | IP 65 | IK02 | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down	850lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000833**	**103,00**

AKALO D83
EL

CCT



C,L | IK02 | 90° | UGR 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

800lm | 3000K	880lm | 4000K	850lm | 5700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1001264**	**40,25**

FRAME BASIC SET
RL



IP 20 90° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8,3W
Materiaal: aluminium / acryl

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE CRI 80

Down 600lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**112720**	**54,00**
○ wit	**112721**	**54,00**

FRAME BASIC
RL, HV



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 3W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 170lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000576**	**71,00**
● grijs	**1000577**	**71,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwdoos		
● zwart	**112781**	**10,90**
Inbouwframe		
● goud	**112780**	**6,35**

FRAME BASIC
RL



IP 20 L70B50

350mA
Systeemvermogen: 1W
Materiaal: aluminium / glas

- Bij aansluiting van meerdere lampen dient rekening te worden gehouden met serieschakeling!
- Incl. AMP-stekker
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 40lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**113262**	**40,00**
● grijs	**111262**	**40,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwdoos		
● zwart	**112781**	**10,90**
Inbouwframe		
● goud	**112780**	**6,35**
LED Driver 4W | 350mA		
○ wit	**1008656** ●	**19,00**





FRAME CURVE
EL



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 3W
Materiaal: aluminium

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 30 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 140lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000574**	**77,00**
● grijs	**1000575**	**77,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwdoos		
● zwart	**112781**	**10,90**
Inbouwframe		
● goud	**112780**	**6,35**

FRAME CURVE
EL



IP 20 L70B50

350mA
Systeemvermogen: 1W
Materiaal: aluminium

- Bij aansluiting van meerdere lampen dient rekening te worden gehouden met serieschakeling!
- Bladveren
- Incl. AMP-stekker
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 60lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**113292**	**54,00**
● grijs	**111292**	**54,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwdoos		
● zwart	**112781**	**10,90**
Inbouwframe		
● goud	**112780**	**6,35**
LED Driver 4W | 350mA		
○ wit	**1008656** ●	**19,00**

1002980 159

NOTAPO S
RL



IP 20 L70B50 30

700mA
Systeemvermogen: 2,2W
Materiaal: aluminium

- Bij aansluiting van meerdere lampen dient rekening te worden gehouden met serieschakeling!
- Bladveren
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 90

Down 6lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002979**	**60,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar		
○ wit	**1007229** ●	**70,00**
NOTAPO | Inbouwframes		
● zwart	**1002981**	**24,25**

NOTAPO L
RL



IP 20 L70B50 30

700mA
Systeemvermogen: 2,2W
Materiaal: aluminium

- Bij aansluiting van meerdere lampen dient rekening te worden gehouden met serieschakeling!
- Bladveren
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 90

Down 6lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002980**	**82,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar		
○ wit	**1007229** ●	**70,00**
NOTAPO | Inbouwframes		
● zwart	**1002981**	**24,25**

DOWNUNDER PUR 80
EL



IP 20 L70B50

350mA
Systeemvermogen: 3,6W
Materiaal: aluminium / staal

- Bij aansluiting van meerdere lampen dient rekening te worden gehouden met serieschakeling!
- Bladveren

LED INSIDE CRI 80

Down 180lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**151950**	**60,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwframe		
● grijs	**151960**	**9,05**
LED Driver 4W | 350mA		
○ wit	**1008656** ●	**19,00**

DOWNUNDER PUR 150
EL



IP 20 L70B50

500mA
Systeemvermogen: 5,2W
Materiaal: aluminium / staal

- Bij aansluiting van meerdere lampen dient rekening te worden gehouden met serieschakeling!
- Bladveren

LED INSIDE CRI 80

Down 230lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**151952**	**86,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwframe		
● grijs	**151962**	**12,90**
Led driver 20W | 350mA/500mA | PHASE		
○ wit	**1007227** ●	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar		
○ wit	**1007229** ●	**70,00**

MOBALA
EL



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 1,3W
Materiaal: aluminium

- Het inbouwframe (1002984) of de inbouwdoos (1002983) is vereist voor installatie.
- Bladveren

LED INSIDE CRI 80

Down 40lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002982**	**72,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
MOBALA | Inbouwdoos		
● zwart	**1002983**	**13,90**
MOBALA | Inbouwframes		
● zwart	**1002984**	**13,90**

WORO
EL



IP 20 L70B50 35

350mA
Systeemvermogen: 1,2W
Materiaal: staal

- Bij aansluiting van meerdere lampen dient rekening te worden gehouden met serieschakeling!
- Het artikel is geschikt voor installatie in hollewand- en inbouwdozen voor schakelaars/stopcontacten.
- Bladveren
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 50lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002922**	**70,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
LED Treiber 4W | 350mA		
○ wit	**1008656** ●	**19,00**

PATTA-I
EL, rond, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,3W
Materiaal: aluminium / glas

- Klem- en bladveren zijn bij het product inbegrepen
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 95

Down 440lm | 1800-3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002098**	**86,00**
○ wit	**1002099**	**86,00**
◍ aluminium	**1002100**	**90,00**

PATTA-I
DL, vierkant, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,3W
Materiaal: aluminium / glas

- Klem- en bladveren zijn bij het product inbegrepen
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 95

Down 440lm | 1800-3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002101**	**86,00**
○ wit	**1002102**	**86,00**

PATTA-I
EL, rond, PHASE



C,L | IP 20 IP 65 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down 910lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**114420**	**86,00**
○ wit	**114421**	**86,00**
◍ aluminium	**114426**	**90,00**

PATTA-I
EL, vierkant, PHASE



C,L | IP 20 IP 65 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 25 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down 910lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**114430**	**86,00**
○ wit	**114431**	**86,00**
◍ aluminium	**114436**	**90,00**



PATTA-F
EL, rond, PHASE



C.L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | 40 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down	745lm 860lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 745lm	**114440**	**97,00**
○ wit 860lm	**114441**	**97,00**

PATTA-F
EL, vierkant, PHASE





C,L | IP 20 IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: max. 20 mm

LED INSIDE | CRI 80

Down	745lm 860lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 745lm	**114450**	**97,00**
○ wit 860lm	**114451**	**97,00**

NEW

SOCKET

SUN 20 | 168

NEW

SOCKET

SUN 30 | 169

NEW

SOCKET

KAMI | 170

NEW

SOCKET

KAMI | 171

SOCKET

KAMI | 171

NEW

SOCKET

KAMI | 171

NEW

LED

ONE 40 | 173

NEW

LED

ONE 60 | 173

NEW

LED

ONE 40 | 175

NEW

LED

ONE 60 | 175

NEW

SOCKET

VARYT | 177

NEW

VARYT | 177

NEW

VARYT | 177

NEW

VARYT | 177

NEW

VARYT | 177

LED

TRILEDO | 181

LED

TRILEDO | 181

LED

TRILEDO | 181

LED

NUMINOS® S | 182

LED

NUMINOS® M | 184

LED

NUMINOS® L | 186

LED

NUMINOS® XL | 188

LED

MEDO® | 191

LED

MEDO® | 191

SOCKET

TRILEDO | 193

SOCKET

TRILEDO | 193

SOCKET

TRILEDO | 193

NEW

LED

OCULUS | 195

LED

OCULUS | 196

SOCKET

ENOLA B | 197

LED

ENOLA C | 197

SOCKET

ASTINA | 198

LED

ANELA | 199

SOCKET

ASTO TUBE | 201

LED

OCCULDAS 13 | 202

LED

OCCULDAS 23 | 202

SOCKET

ALTRA DICE | 203

SOCKET

ALTRA DICE | 203

SOCKET

KARDAMOD | 205

SOCKET

KARDAMOD | 205

SOCKET

FENDA | 206

FENDA | 207

FENDA | 207

FENDA | 207

SOCKET

TENORA | 208

SOCKET

SOPRANA | 209

SOCKET

PLASTRA | 210

LED

PLASTRA | 211

SOCKET

PLASTRA 105 | 211

SOCKET

PLASTRA 104 | 211

LED

FERA 25 | 212

LED

FERA 25 | 212

LED

MARONA | 213

LED

Q-LINE® | 215

LED

Q-LINE® | 215

LED

PANEL 60 | 217

LED

PANEL 60 | 217

SUN 20
CL, E27

NEW



IP20 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Materiaal: glas / staal

SOCKET INSIDE 60 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 12 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008125	109,00
● goud	1008126	115,00

LED T38 | 8W | 300°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

SUN 30
CL, E27

NEW



IP20 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Materiaal: glas / staal

SOCKET INSIDE 60 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 14 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008127	119,00
goud	1008128	125,00

LED T38 | 8W | 300°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR



KAMI
CL, single, QPAR51

NEW





IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007715	49,00
zwart / goud	1007711	49,00
wit	1007714	49,00
wit / zwart	1007712	49,00
wit / goud	1007710	49,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005076 | 7,50 EUR

KAMI
CL, double, QPAR51

NEW



IP20 IK02 340° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007727	100,00
zwart / goud	1007723	100,00
wit	1007726	100,00
wit / zwart	1007724	100,00
wit / goud	1007722	100,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005076 | 7,50 EUR

KAMI
CL, double, long, QPAR51

NEW



IP20 IK02 340° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007733	119,00
zwart / goud	1007729	119,00
wit	1007732	119,00
wit / zwart	1007730	119,00
wit / goud	1007728	119,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

KAMI
CL, triple, long, QPAR51

NEW



IP20 IK02 340° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 3xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007739	158,00
zwart / goud	1007735	158,00
wit	1007738	158,00
wit / zwart	1007736	158,00
wit / goud	1007734	158,00

LED QPAR51 | 6W | 38°
3000K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005079 | 7,50 EUR

1008546 173

ONE 40
CL, Phase, up/down

CCT

NEW



IP20 2x130° L80B50

220-240V ~50/60 Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE CRI 90

Up	450lm	2700K	450lm	3000K
Down	450lm		450lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008547	329,00
○ wit	1008546	329,00
● messing	1008545	329,00

ONE 60
CL, Phase, up/down

CCT

NEW



IP20 2x130° L80B50

220-240V ~50/60 Hz | 600mA
Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE CRI 90

Up	550lm	2700K	550lm	3000K
Down	750lm		800lm	
	750lm		800lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 550/550lm	1008550	389,00
○ wit 750/800lm	1008549	389,00
● messing 750/800lm	1008548	389,00

1008546 175

ONE 40
CL, DALI, up/down

NEW



IP20 2x130° L80B50

220-240V ~50/60 Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / staal

CRI 90

Up Down	450lm 450lm	2700K	450lm 450lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008553**	**399,00**
○ wit	**1008552**	**399,00**
● messing	**1008551**	**399,00**

ONE 60
CL, DALI, up/down

NEW



IP20 2x130° L80B50

220-240V ~50/60 Hz | 600mA
Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium / staal

CRI 90

Up Down	550lm 750lm 750lm	2700K	550lm 850lm 800lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 550/550lm	**1008556**	**469,00**
○ wit 750/850lm	**1008555**	**469,00**
● messing 750/850lm	**1008554**	**469,00**

1008101 + 1007859 177

VARYT
CL, E14

MIX match

NEW



IP20 IK02

220-240V ~50/60 Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008099	99,00
wit	1008100	99,00
messing (PVD)	1008102	129,00
chroom	1008101	119,00
koper (PVD)	1008103	129,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 380lm | EEK=F
5kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005284 | 6,50 EUR

VARYT
Glazen kap voor WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H: 12,8 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008119	59,00

VARYT
Glazen kap diamant
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK02

H: 12,7 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
amber	1008023	79,00
rookglas	1007858	79,00

VARYT
Glazen kap, lijn
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H: 13 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007859	69,00

VARYT
Glazen kap, geplooid
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H: 13,5 cm
Ø: 11,5 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007860	75,00

MIX & MATCH VARYT

VARYT PD

Zwart	*1008114*
Wit	*1008115*
Messing	*1008117*
Chroom	*1008116*
Koper	*1008118*

VARYT CL

Zwart	*1008099*
Wit	*1008100*
Messing	*1008102*
Chroom	*1008101*
Koper	*1008103*

VARYT WL

Zwart	*1008104*
Wit	*1008105*
Messing	*1008107*
Chroom	*1008106*
Koper	*1008108*

VARYT TL

Zwart	*1008109*
Wit	*1008110*
Messing	*1008112*
Chroom	*1008111*
Koper	*1008113*









VARYT KOGEL Ø 12

Wit | *1008119*



VARYT LIJN Ø 12

wit | *1007859*

VARYT GEPLOOID Ø 11,5

wit | *1007860*



Geschikt voor alle VARYT tafel-, wand-, plafond- en pendelarmaturen





VARYT DIAMONT Ø 11

Rookglas | *1007858*
Amber | *1008023*

Combineer SLV Mix & Match-producten naar eigen smaak. Combineer de perfect op elkaar afgestemde artikelen uit de VARYT-reeks. SLV Mix & Match-producten zijn te herkennen aan het volgende symbool:

MIX match

113940 181

1002003 181

113931 181

TRILEDO
CL, double, rechthoekig





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

Down 1300lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002003**	**163,00**
○ wit	**1002008**	**163,00**

TRILEDO
CL, single, rond



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,6W
Materiaal: aluminium

Down 640lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**113930**	**117,00**
○ wit	**113931**	**117,00**

TRILEDO
CL, single, vierkant



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,6W
Materiaal: aluminium

Down 640lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**113940**	**117,00**
○ wit	**113941**	**117,00**

NUMINOS® S
CL

● zwart





○ wit

IP 20 L80B50

200mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8,6W
Materiaal: aluminium / kunststof

Uitvoering	EUR
Alle S-varianten	**102,00**
Alle S-varianten DALI	**150,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit en goud

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring S ○ wit	**1006167**	**1,30**
Sierring S ● goud	**1008144**	**8,00**
Sierring S ● koper	**1008140**	**8,00**

		930lm	24°	16	**1004122**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004123**	
		960lm	60°	19	**1004124**	
		1016lm	24°	13	**1004130**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004131**	
		1042lm	60°	19	**1004132**	
		1074lm	24°	16	**1004138**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004139**	
		1098lm	60°	19	**1004140**	
		930lm	24°	16	**1004410**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004411**	
		960lm	60°	19	**1004412**	
		1016lm	24°	13	**1004418**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004419**	
		1042lm	60°	19	**1004420**	
		1074lm	24°	16	**1004426**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004427**	
		1098lm	60°	19	**1004428**	
		930lm	24°	16	**1004126**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004127**	
		960lm	60°	19	**1004128**	
		1016lm	24°	13	**1004134**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004135**	
		1042lm	60°	19	**1004136**	
		1074lm	24°	16	**1004142**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004143**	
		1098lm	60°	19	**1004144**	
		930lm	24°	16	**1004414**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004415**	
		960lm	60°	19	**1004416**	
		1016lm	24°	13	**1004422**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004423**	
		1042lm	60°	19	**1004424**	
		1074lm	24°	16	**1004430**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004431**	
		1098lm	60°	19	**1004432**	

NUMINOS® M
CL

● zwart





○ wit

IP 20 L80B50

350mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / kunststof

Uitvoering	EUR
Alle M-varianten	**126,00**
Alle M-varianten DALI	**155,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit en goud

⊕

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring M ○ wit	**1006168**	**2,40**
Sierring M ● goud	**1008145** ●	**9,00**
Sierring M ● koper	**1008141** ●	**9,00**

				UGR	Art. nr.	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004218**	
		1744lm	36°	16	**1004219**	
		1697lm	60°	22	**1004220**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004226**	
		1790lm	36°	13	**1004227**	
		1749lm	60°	22	**1004228**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004234**	
		1927lm	36°	16	**1004235**	
		1872lm	60°	25	**1004236**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004506**	
		1744lm	36°	16	**1004507**	
		1697lm	60°	22	**1004508**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004514**	
		1790lm	36°	13	**1004515**	
		1749lm	60°	22	**1004516**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004522**	
		1927lm	36°	16	**1004523**	
		1872lm	60°	25	**1004524**	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004222**	
		1744lm	36°	16	**1004223**	
		1697lm	60°	22	**1004224**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004230**	
		1790lm	36°	13	**1004231**	
		1749lm	60°	22	**1004232**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004238**	
		1927lm	36°	16	**1004239**	
		1872lm	60°	25	**1004240**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004510**	
		1744lm	36°	16	**1004511**	
		1697lm	60°	22	**1004512**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004518**	
		1790lm	36°	13	**1004519**	
		1749lm	60°	22	**1004520**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004526**	
		1927lm	36°	16	**1004527**	
		1872lm	60°	25	**1004528**	

NUMINOS® L
CL

● zwart





○ wit

IP 20 L80B50

500mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / kunststof

Uitvoering	EUR
Alle L-varianten	**146,00**
Alle L-varianten DALI	**198,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit en goud

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring L ○ wit	**1006169**	**2,40**
Sierring L ● goud	**1008146** ●	**10,00**
Sierring L ● koper	**1008142** ●	**10,00**

		2370lm	24°	19	**1004314**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004315**	
		2304lm	60°	22	**1004316**	
		2432lm	24°	13	**1004322**	
C	3000K	2320lm	36°	13	**1004323**	
		2373lm	60°	22	**1004324**	
		2694lm	24°	19	**1004330**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004331**	
		2601lm	60°	22	**1004332**	
		2370lm	24°	19	**1004602**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004603**	
		2304lm	60°	22	**1004604**	
		2432lm	24°	13	**1004610**	
Dali	3000K	2320lm	36°	13	**1004611**	
		2373lm	60°	22	**1004612**	
		2694lm	24°	19	**1004618**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004619**	
		2601lm	60°	22	**1004620**	
		2370lm	24°	19	**1004318**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004319**	
		2304lm	60°	22	**1004320**	
		2432lm	24°	13	**1004326**	
C	3000K	2320lm	36°	13	**1004327**	
		2373lm	60°	22	**1004328**	
		2694lm	24°	19	**1004334**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004335**	
		2601lm	60°	22	**1004336**	
		2370lm	24°	19	**1004606**	
	2700K	2245lm	36°	19	**1004607**	
		2304lm	60°	22	**1004608**	
		2432lm	24°	13	**1004614**	
Dali	3000K	2320lm	36°	13	**1004615**	
		2373lm	60°	22	**1004616**	
		2694lm	24°	19	**1004622**	
	4000K	2557lm	36°	19	**1004623**	
		2601lm	60°	22	**1004624**	

NUMINOS® XL
CL

● zwart





○ wit

IP 20 L80B50

700mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Uitvoering	EUR
Alle XL-varianten	**174,00**
Alle XL-varianten DALI	**235,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit en goud

⊕

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring XL ○ wit	**1006170**	**3,55**
Sierring XL ● goud	**1008147** ●	**11,00**
Sierring XL ● koper	**1008143** ●	**11,00**

	2700K	3566lm	24°	19	**1005687**
		3542lm	36°	19	**1005688**
		3152lm	60°	25	**1005689**
C	3000K	3586lm	24°	19	**1005693**
		3536lm	36°	19	**1005694**
		3135lm	60°	25	**1005695**
	4000K	3891lm	24°	19	**1005699**
		3840lm	36°	19	**1005700**
		3438lm	60°	25	**1005701**

	2700K	3566lm	24°	19	**1005759**
		3542lm	36°	19	**1005760**
		3152lm	60°	25	**1005761**
Dali	3000K	3586lm	24°	19	**1005765**
		3536lm	36°	19	**1005766**
		3135lm	60°	25	**1005767**
	4000K	3891lm	24°	19	**1005771**
		3840lm	36°	19	**1005772**
		3438lm	60°	25	**1005773**

	2700K	3566lm	24°	19	**1005690**
		3542lm	36°	19	**1005691**
		3152lm	60°	25	**1005692**
C	3000K	3586lm	24°	19	**1005696**
		3536lm	36°	19	**1005697**
		3135lm	60°	25	**1005698**
	4000K	3891lm	24°	19	**1005702**
		3840lm	36°	19	**1005703**
		3438lm	60°	25	**1005704**

	2700K	3566lm	24°	19	**1005762**
		3542lm	36°	19	**1005763**
		3152lm	60°	25	**1005764**
Dali	3000K	3586lm	24°	19	**1005768**
		3536lm	36°	19	**1005769**
		3135lm	60°	25	**1005770**
	4000K	3891lm	24°	19	**1005774**
		3840lm	36°	19	**1005775**
		3438lm	60°	25	**1005776**

MEDO®
CL, Vierkant, 1-10V



1-10V | IP 20 | IK02 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

LED INSIDE | CRI 80

Down 3800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000726**	**499,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO®
CL, Vierkant, DALI



Dali | IP 20 | IK02 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

LED INSIDE | CRI 80

Down 3800lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002882**	**549,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**

1002004 193

1002005 193


1002011 193

TRILEDO
CL, single, vierkant, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002013**	**73,00**
○ wit	**1002015**	**73,00**
● aluminium	**1002004**	**78,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, double, rechthoekig, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002005**	**107,00**
○ wit	**1002006**	**107,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

TRILEDO
CL, single, rond, QPAR51



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002010**	**73,00**
○ wit	**1002011**	**73,00**
● aluminium	**1002012**	**78,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

1008619 195

OCULUS
CL, DTW

NEW



IP20 IK02 100° L80B20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

CRI 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
messing (PVD)	**1008619**	**285,00**
donker koper (PVD)	**1008620**	**285,00**
donker brons (PVD)	**1008618**	**285,00**

OCULUS
CL, PHASE



IP 20 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

• Additionele matte lens inbegrepen

Down	36lm | 2000K -	780lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004666**	**229,00**
○ wit	**1004667**	**229,00**



ENOLA B
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10 max. L: 8,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**151810**	**53,00**
○ wit	**151811**	**53,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring		
● zwart	**151840**	**8,95**

ENOLA C
CL



IP 20 35° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 1020lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**152101**	**198,00**

ASTINA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002936**	**88,00**
○ wit	**1002934**	**88,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005076 | 7,50 EUR

ANELA
CL, PHASE



IP 20 28° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

• Excl. reflector

LED INSIDE CRI 90

Down	220lm | 3000K	750lm |

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000807**	**156,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 28°		
● goud	**1000809**	**19,75**

1006439 201

ASTO TUBE
CL, single, GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Inclusief decoratieve reflector in productkleur van gerecyclede kunststof
- Andere kleuren reflectoren optioneel verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006439**	**50,00**
○ wit	**1006440**	**50,00**

ASTO TUBE
Decoratieve reflector

H: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwartchroom	**1007190**	**4,00**
● goud	**1006450**	**4,00**
● chroom	**1006449**	**4,00**
● koper	**1006451**	**4,00**

OCCULDAS 13
CL, indirect, PHASE



IP 20 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 810lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**117351**	**202,00**

OCCULDAS 23
CL, indirect, PHASE



IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE CRI 80

Down 1500lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**117321**	**333,00**



ALTRA DICE
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002216**	**60,00**
○ wit	**151511**	**60,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002215**	**109,00**
○ wit	**151531**	**109,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

117101 205

KARDAMOD
CL, single, vierkant, QPAR111



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**117100**	**141,00**
○ wit	**117101**	**141,00**

QPAR111 | 12W | 55°
2700K | 670lm | EEK=G
12kWh/1000h

Art.nr.: 1005297 | 85,00 EUR

KARDAMOD
CL, double, rechthoekig, QPAR111



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**117110**	**252,00**
○ wit	**117111**	**252,00**

LED GU10 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR

FENDA
Plafondrozet, E27

MIX match



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**155550**	**46,75**
○ wit	**155551**	**46,75**

LED A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

155551 + 156122 206 + 207

FENDA
Ø 30 cm, rond

MIX match

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / koper	155592	70,00
wit	155582	53,00
grijs	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rond

MIX match

H: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / koper	156122	88,00
wit	156111	83,00
grijs	1004775	83,00
beige	156113	83,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglas afdekking voor FENDA Ø 45,5 cm		
wit	156100	44,50

FENDA
Ø 70cm, rond

MIX match

H: 36 cm
Ø: 70 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / koper	1000580	129,00
wit	1000579	112,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglas afdekking voor FENDA Ø 70 cm		
wit	1000957	94,00

TENORA
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / textiel

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 3xE27 max. L: 14,8 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**156050**	**187,00**
○ wit	**156051**	**187,00**

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

SOPRANA
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / textiel

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 3xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
beige	**155373**	**206,00**

A60 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005301 | 7,35 EUR

PLASTRA
CL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148004**	**67,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR



PLASTRA
CL, PHASE



C,L | IP 20 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: gips / glas

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

LED INSIDE | CRI 80

Down 990lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	148005	133,00

PLASTRA 105
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / glas

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE | <25 W

Fitting: 2xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	148001	91,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

PLASTRA 104
CL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / glas

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE | <25 W

Fitting: 2xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	148002	85,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

FERA 25
CL, DALI

CCT

DALI



Dali 2.0 | IP20 | 90° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1580lm | 3000K	1650lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002968**	**272,00**
○ wit	**1002967**	**272,00**

FERA 25
CL



IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium / polystyrol (PS)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001939**	**201,00**
○ wit	**161461**	**201,00**







MARONA
CL, PHASE





C;L IP 20 120° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 430mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: polymethylacrylaat (PMMA) / staal

LED INSIDE CRI 80

Down 1200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**155156**	**115,00**

1000692 215

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 46W
Materiaal: aluminium / kunststof

LED INSIDE | CRI 90

Down	2100lm | 3000K 2300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 2100lm | 3000K	**1000686**	**464,00**
● zwart 2300lm | 4000K	**1000689**	**464,00**
○ wit 2100lm | 3000K	**1000685**	**464,00**
○ wit 2300lm | 4000K	**1000688**	**464,00**

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 93W
Materiaal: aluminium / kunststof

LED INSIDE | CRI 90

Down	4200lm | 3000K 4600lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 4200lm | 3000K	**1000692**	**696,00**
● zwart 4600lm | 4000K	**1000695**	**696,00**
○ wit 4200lm | 3000K	**1000691**	**696,00**
○ wit 4600lm | 4000K	**1000694**	**696,00**

1000785 217

PANEL 60
CL, rond, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 42W
Materiaal: aluminium /
polymethylmethacrylaat (PMMA)

LED INSIDE CRI 80

Down 3150lm | 3000K
3350lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 3150lm | 3000K	**1000783**	**292,00**
○ wit 3350lm | 4000K	**1000784**	**292,00**
● grijs 3150lm | 3000K	**1000785**	**292,00**
● grijs 3350lm | 4000K	**1000786**	**292,00**

PANEL 60
CL, rond, DALI



120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium /
polymethylmethacrylaat (PMMA)

LED INSIDE CRI 80

Down 3150lm | 3000K
3350lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 3150lm | 3000K	**1003040**	**302,00**
○ wit 3350lm | 4000K	**1003041**	**302,00**
● grijs 3150lm | 3000K	**1003042**	**302,00**
● grijs 3350lm | 4000K	**1003043**	**302,00**

1008179 285

QUIMERA | 223

VARYT | 225

VARYT | 225

VARYT | 225

VARYT | 225

VARYT | 225

WUD | 226

WUD | 227

WUD | 227

WUD | 227

SUN 20 | 228

SUN 20 | 229

MAGICO 20 | 231

MAGICO 38 | 231

MAGICO 55 | 231

NUMINOS® S | 232

NUMINOS® M | 234

NUMINOS® L | 236

NUMINOS® XL | 238

MEDO® RING 60 | 240, 241

MEDO® RING 90 | 241

MEDO® PRO 30 | 242

MEDO® PRO 40 | 243

MEDO® PRO 60 | 244

MEDO® PRO 90 | 245

MEDO® PRO 30 | 246

MEDO® PRO 40 | 247

MEDO® PRO 60 | 248

MEDO® PRO 90 | 249

MEDO® 30 | 250

MEDO® 40 | 250

MEDO® 60 | 251

MEDO® 90 | 251

MEDO® | 253

LALU® | 257

LALU® | 257

LALU® | 258

LALU® | 259

LALU® TETRA 14 | 260

LALU® TETRA 24 | 260

LALU® TETRA 36 | 260



LALU® CONE 15 | 260

LALU®
PLATE 15 | 260

LALU®
PLATE 22 | 260

LALU® E
LYPSE 15 | 261

LALU®
ELYPSE 22 | 261

LALU®
ELYPSE 33 | 261

NEW

ONE® FLAT | 265

NEW

ONE® FLAT | 265

NEW

ONE® VERTICAL | 267

ONE® CUBE | 269

ONE® CUBE | 269

ONE® 60 | 271

ONE® 60 | 271

ONE® 60 | 271

ONE® 80 | 273

ONE® 80 | 273

ONE® DOUBLE | 274

ONE® DOUBLE | 274

ONE® TRIPLE | 275

ONE®
LINEAR 100 | 277

ONE®
LINEAR 140 | 277

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 20 | 279

SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 279

SOCKET

PANTILO OVAL | 281

SOCKET

PANTILO 20 | 281

SOCKET

PANTILO 28 | 281

SOCKET

PANTILO
CONVEX 29 | 283

SOCKET

PANTILO
CONVEX 40 | 283

NEW

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 285

NEW

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 285

SOCKET

ASTO TUBE | 287

SOCKET

ASTO TUBE | 287

SOCKET

ASTO TUBE | 287

SOCKET

ASTO TUBE | 287

WORKLIGHT
PRO 120 | 289

WORKLIGHT
PRO 150 | 289

WORKLIGHT | 290

PANEL 60 | 291

NOYA | 292

GLENOS | 293

GLENOS | 293

Q-LINE® | 295

LED

Q-LINE® | 295

LED

Q-LINE® | 295

LED

OCULUS | 296

LED

OCULUS | 297

SOCKET

FITU | 299

SOCKET

FENDA | 300

FENDA | 300

FENDA | 300

FENDA | 301

FENDA | 301

FENDA | 301

LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304

LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304

LED

HELIA 30 | 305

LED

HELIA 30 | 305

LED

HELIA 40 | 307

LED

HELIA 40 | 307

SOCKET

ASTINA | 309

SOCKET

ENOLA B | 309

SOCKET

ENOLA | 309

LED

ANELA | 310

SOCKET

TONGA® | 311

SOCKET

QUADRASS | 311

SOCKET

PARA CONE 20 | 313

SOCKET

PARA CONE 30 | 313

SOCKET

PHELIA 10 | 315

SOCKET

PHELIA 20 | 315

SOCKET

PHELIA 30 | 315

SOCKET

FORCHINI 50 | 316

SOCKET

FORCHINI 70 | 316

SOCKET

FORCHINI M 40 | 317

SOCKET

FORCHINI M 50 | 317

SOCKET

ROTOBALL 25 | 319

SOCKET

ROTOBALL 40 | 319

SOCKET

ROTOBALL 50 | 319

SOCKET

PARA DOME | 320

PARA DOME | 320

PARA DOME | 320

SOCKET

PARA 380 | 321

1008033 223



QUIMERA
PD, Phase

CCT

NEW



IP20 | IK03 | 360° | L80B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,2W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 90

Down	310lm | 2700K	320lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
messing (PVD)	1008033	369,00
donker koper (PVD)	1008034	369,00
donker brons (PVD)	1008032	369,00

1008115 + 1008119 225

VARYT
PD, E14

MIX match

NEW



IP20 IK02 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008114	109,00
wit	1008115	109,00
messing (PVD)	1008117	139,00
chroom	1008116	119,00
koper (PVD)	1008118	139,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK
IK02

H: 12,8 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008119	59,00

VARYT
Glazen kap diamant
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK
IK02

H: 12,7 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
mber	1008023	79,00
rookglas	1007858	79,00

VARYT
Glazen kap geplooid
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK
IK02

H: 13 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007859	69,00

VARYT
Glazen kap lijn
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK
IK02

H: 13,5 cm
Ø: 11,5 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007860	75,00

WUD
PD, E27, ballshape

NEW



IP20 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: hout

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zand	1008044	175,00

G127 LED | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C.L

Art.nr.: 1005310 | 18,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Plafondrozet opbouw		
zwart	1004744	34,00
wit	1004745	34,00
goud	1006377	37,25
Plafondrozet inbouw		
zwart	132600	26,00
wit	132601	26,00
chroom	132605	28,50
goud	1002163	28,50
1-fase armatuuradapter		
zwart	143120	15,00
grijs	143124	15,00
wit	143121	15,00
3-fase armatuuradapter		
zwart	145990	19,70
grijs	145994	19,70
wit	1001542	19,70

WUD
PD, E27, half round

NEW

IP20 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: hout

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zand	1008045	175,00

LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1008156 | 54,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Plafondrozet opbouw		
zwart	1004744	34,00
wit	1004745	34,00
goud	1006377	37,25
Plafondrozet inbouw		
zwart	132600	26,00
wit	132601	26,00
chroom	132605	28,50
goud	1002163	28,50
1-fase armatuuradapter		
zwart	143120	15,00
grijs	143124	15,00
wit	143121	15,00
3-fase armatuuradapter		
zwart	145990	19,70
grijs	145994	19,70
wit	1001542	19,70

WUD
PD, E27, conical

NEW



IP20 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: hout

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zand	1008046	150,00

LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1008156 | 54,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Plafondrozet opbouw		
zwart	1004744	34,00
wit	1004745	34,00
goud	1006377	37,25
Plafondrozet inbouw		
zwart	132600	26,00
wit	132601	26,00
chroom	132605	28,50
goud	1002163	28,50
1-fase armatuuradapter		
zwart	143120	15,00
grijs	143124	15,00
wit	143121	15,00
3-fase armatuuradapter		
zwart	145990	19,70
grijs	145994	19,70
wit	1001542	19,70

WUD
PD, E27, cylindrical

NEW



IP20 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: hout

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zand	1008047	145,00

LED Tube 30 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1008152 | 64,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Plafondrozet opbouw		
zwart	1004744	34,00
wit	1004745	34,00
goud	1006377	37,25
Plafondrozet inbouw		
zwart	132600	26,00
wit	132601	26,00
chroom	132605	28,50
goud	1002163	28,50
1-fase armatuuradapter		
zwart	143120	15,00
grijs	143124	15,00
wit	143121	15,00
3-fase armatuuradapter		
zwart	145990	19,70
grijs	145994	19,70
wit	1001542	19,70

SUN 20
PD, E27

NEW





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008139** ●	**99,00**
● goud	**1008138** ●	**99,00**

LED T38 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR







SUN 30
PD, E27

NEW



IP20 400

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008137	149,00
goud	1008136	149,00

LED T38 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

1008504 231
1008502 231
1008506 231


1008503 231

MAGICO 20
PD, E27

NEW



IP20 IK02 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008500	189,00
zwart / goud	1008502	189,00
wit	1008501	189,00

LED Tube 30 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1008152 | 64,00 EUR

MAGICO 38
PD, E27

NEW



IP20 IK02 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008503	199,00
zwart / goud	1008505	199,00
wit	1008504	199,00

LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1008156 | 54,00 EUR

MAGICO 55
PD, E27

NEW



IP20 IK02 180

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008507	205,00
zwart / goud	1008508	205,00
wit	1008506	205,00

E27 rookglas | 8W | 330°
1900K | 400lm
8kWh/1000h

C

Art.nr.: 1008159 | 89,00 EUR

NUMINOS® S
PD



IP 20 L80B50 250

200mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8,6W
Materiaal: aluminium / kunststof

● zwart



○ wit

Uitvoering	EUR
Alle S-varianten	**140,00**
Alle S-varianten DALI	**198,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring S ○ wit	**1006167**	**1,30**
Sierring S goud	**1008144**	**8,00**
Sierring S koper	**1008140**	**8,00**

		930lm	24°	16	**1004146**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004147**	
		960lm	60°	19	**1004148**	
		1016lm	24°	13	**1004154**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004155**	
		1042lm	60°	19	**1004156**	
		1074lm	24°	16	**1004162**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004163**	
		1098lm	60°	19	**1004164**	
		930lm	24°	16	**1004434**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004435**	
		960lm	60°	19	**1004436**	
		1016lm	24°	13	**1004442**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004443**	
		1042lm	60°	19	**1004444**	
		1074lm	24°	16	**1004450**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004451**	
		1098lm	60°	19	**1004452**	
		930lm	24°	16	**1004150**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004151**	
		960lm	60°	19	**1004152**	
		1016lm	24°	13	**1004158**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004159**	
		1042lm	60°	19	**1004160**	
		1074lm	24°	16	**1004166**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004167**	
		1098lm	60°	19	**1004168**	
		930lm	24°	16	**1004438**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004439**	
		960lm	60°	19	**1004440**	
		1016lm	24°	13	**1004446**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004447**	
		1042lm	60°	19	**1004448**	
		1074lm	24°	16	**1004454**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004455**	
		1098lm	60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M
PD



IP 20 | L80B50 | 250

350mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / kunststof

● zwart



○ wit

Uitvoering	EUR
Alle M-varianten	**157,00**
Alle M-varianten DALI	**210,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring M		
○ wit	**1006168**	**2,40**
Sierring M		
goud	**1008145** ●	**9,00**
Sierring M		
koper	**1008141** ●	**9,00**

				UGR	Art. nr.	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004242**	
		1744lm	36°	16	**1004243**	
		1697lm	60°	22	**1004244**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004250**	
		1790lm	36°	13	**1004251**	
		1749lm	60°	22	**1004252**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004258**	
		1927lm	36°	16	**1004259**	
		1872lm	60°	25	**1004260**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004530**	
		1744lm	36°	16	**1004531**	
		1697lm	60°	22	**1004532**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004538**	
		1790lm	36°	13	**1004539**	
		1749lm	60°	22	**1004540**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004546**	
		1927lm	36°	16	**1004547**	
		1872lm	60°	25	**1004548**	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004246**	
		1744lm	36°	16	**1004247**	
		1697lm	60°	22	**1004248**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004254**	
		1790lm	36°	13	**1004255**	
		1749lm	60°	22	**1004256**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004262**	
		1927lm	36°	16	**1004263**	
		1872lm	60°	25	**1004264**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004534**	
		1744lm	36°	16	**1004535**	
		1697lm	60°	22	**1004536**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004542**	
		1790lm	36°	13	**1004543**	
		1749lm	60°	22	**1004544**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004550**	
		1927lm	36°	16	**1004551**	
		1872lm	60°	25	**1004552**	

NUMINOS® L
PD



IP 20 L80B50 250

500mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / kunststof

● zwart



○ wit

Uitvoering	EUR
Alle L-varianten	**172,00**
Alle L-varianten DALI	**228,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring L ○ wit	**1006169**	**2,40**
Sierring L ● goud	**1008146**	**10,00**
Sierring L ● koper	**1008142**	**10,00**

	2370lm	24°	19	**1004338**	
2700K	2245lm	36°	19	**1004339**	
	2304lm	60°	22	**1004340**	
	2432lm	24°	13	**1004346**	
C 3000K	2320lm	36°	13	**1004347**	
	2373lm	60°	22	**1004348**	
	2694lm	24°	19	**1004354**	
4000K	2557lm	36°	19	**1004355**	
	2601lm	60°	22	**1004356**	
	2370lm	24°	19	**1004626**	
2700K	2245lm	36°	19	**1004627**	
	2304lm	60°	22	**1004628**	
	2432lm	24°	13	**1004634**	
Dali 3000K	2320lm	36°	13	**1004635**	
	2373lm	60°	22	**1004636**	
	2694lm	24°	19	**1004642**	
4000K	2557lm	36°	19	**1004643**	
	2601lm	60°	22	**1004644**	
	2370lm	24°	19	**1004342**	
2700K	2245lm	36°	19	**1004343**	
	2304lm	60°	22	**1004344**	
	2432lm	24°	13	**1004350**	
C 3000K	2320lm	36°	13	**1004351**	
	2373lm	60°	22	**1004352**	
	2694lm	24°	19	**1004358**	
4000K	2557lm	36°	19	**1004359**	
	2601lm	60°	22	**1004360**	
	2370lm	24°	19	**1004630**	
2700K	2245lm	36°	19	**1004631**	
	2304lm	60°	22	**1004632**	
	2432lm	24°	13	**1004638**	
Dali 3000K	2320lm	36°	13	**1004639**	
	2373lm	60°	22	**1004640**	
	2694lm	24°	19	**1004646**	
4000K	2557lm	36°	19	**1004647**	
	2601lm	60°	22	**1004648**	

NUMINOS® XL
PD



IP 20 L80B50 250

700mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

● zwart



○ wit

Uitvoering	EUR
Alle XL-varianten	**198,00**
Alle XL-varianten DALI	**254,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring XL ○ wit	**1006170**	**3,55**
Sierring XL goud	**1008147**	**11,00**
Sierring XL koper	**1008143**	**11,00**

	2700K	3566lm	24°	19	**1005705**
		3542lm	36°	19	**1005706**
		3152lm	60°	25	**1005707**
C	3000K	3586lm	24°	19	**1005711**
		3536lm	36°	19	**1005712**
		3135lm	60°	25	**1005713**
	4000K	3891lm	24°	19	**1005717**
		3840lm	36°	19	**1005718**
		3438lm	60°	25	**1005719**
	2700K	3566lm	24°	19	**1005777**
		3542lm	36°	19	**1005778**
		3152lm	60°	25	**1005779**
Dali	3000K	3586lm	24°	19	**1005783**
		3536lm	36°	19	**1005784**
		3135lm	60°	25	**1005785**
	4000K	3891lm	24°	19	**1005789**
		3840lm	36°	19	**1005790**
		3438lm	60°	25	**1005791**
	2700K	3566lm	24°	19	**1005708**
		3542lm	36°	19	**1005709**
		3152lm	60°	25	**1005710**
C	3000K	3586lm	24°	19	**1005714**
		3536lm	36°	19	**1005715**
		3135lm	60°	25	**1005716**
	4000K	3891lm	24°	19	**1005720**
		3840lm	36°	19	**1005721**
		3438lm	60°	25	**1005722**
	2700K	3566lm	24°	19	**1005780**
		3542lm	36°	19	**1005781**
		3152lm	60°	25	**1005782**
Dali	3000K	3586lm	24°	19	**1005786**
		3536lm	36°	19	**1005787**
		3135lm	60°	25	**1005788**
	4000K	3891lm	24°	19	**1005792**
		3840lm	36°	19	**1005793**
		3438lm	60°	25	**1005794**

MEDO® RING 60
PD, DALI

CCT

DALI

NEW



Dali | IP20 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 300 | 22

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

	3750lm | 3000K	4000lm | 4000K
Down		

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008589	779,00
○ wit	1008590	779,00

MEDO® RING 60
PD, Phase



IP20 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 300 | 30

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / staal

Down	3750lm | 3000K	4000lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008591	749,00
○ wit	1008592	749,00

MEDO® RING 90
PD, DALI



IP20 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 300 | 22

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systeemvermogen: 42W
Materiaal: aluminium / staal

Down	5000lm | 3000K	5300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008593	975,00
○ wit	1008594	975,00

MEDO® RING 90
PD, Phase



IP20 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 300 | 30

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / staal

Down	5000lm | 3000K	5300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008595	939,00
○ wit	1008596	939,00

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19



Dali | IP 50 | IK02 | 70° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	1250lm | 3000K	1250lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007284**	**329,00**
○ wit	**1007285**	**329,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19



C | IP 50 | IK02 | 70° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	1250lm | 3000K	1250lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007288**	**299,00**
○ wit	**1007289**	**299,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**



MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19



Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	2400lm | 3000K	2500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007292	399,00
○ wit	1007293	399,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	135250	44,75
○ wit	135251	44,75
Ophangset 5 m		
● zwart	1001952	99,00
○ wit	1001950	99,00

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	2400lm | 3000K	2500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007296	349,00
○ wit	1007297	349,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	135250	44,75
○ wit	135251	44,75
Ophangset 5 m		
● zwart	1001952	99,00
○ wit	1001950	99,00

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	5000lm | 3000K	5100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007300**	**699,00**
○ wit	**1007301**	**699,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19



C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 37W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	5000lm | 3000K	5100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007304**	**629,00**
○ wit	**1007305**	**629,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**



MEDO® PRO 90
CW, DALI, UGR<19



Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 75W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	9400lm | 3000K	9700lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007308**	**1.399,00**
○ wit	**1007309**	**1.399,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CW, PHASE, UGR<19



C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 74W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	9400lm | 3000K	9700lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007312**	**1.249,00**
○ wit	**1007313**	**1.249,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	1350lm | 3000K	1350lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007286**	**319,00**
○ wit	**1007287**	**319,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	1350lm | 3000K	1350lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007290**	**289,00**
○ wit	**1007291**	**289,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

1007294 247

MEDO® PRO 40
CW, DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	2650lm | 3000K	2650lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007294**	**389,00**
○ wit	**1007295**	**389,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	2650lm | 3000K	2650lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007298**	**339,00**
○ wit	**1007299**	**339,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	5450lm | 3000K	5500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007302	679,00
○ wit	1007303	679,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	135250	44,75
○ wit	135251	44,75
Ophangset 5 m		
● zwart	1001952	99,00
○ wit	1001950	99,00

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 37W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	5450lm | 3000K	5500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007306	609,00
○ wit	1007307	609,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	135250	44,75
○ wit	135251	44,75
Ophangset 5 m		
● zwart	1001952	99,00
○ wit	1001950	99,00



MEDO® PRO 90
CW, DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 75W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	11000lm | 3000K	11200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007310**	**1.379,00**
○ wit	**1007311**	**1.379,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CW, PHASE



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 74W
Materiaal: aluminium / staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	11000lm | 3000K	11200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007314**	**1.229,00**
○ wit	**1007315**	**1.229,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE



IP 50 | IK02 | 110° | 25 | L70B50

20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium / staal

1000lm | 2700K | 1050lm | 3000K | 1150lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007316**	**249,00**
○ wit	**1007317**	**249,00**
● grijs	**1007318**	**249,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**

MEDO® 40
CW, PHASE



IP 50 | IK02 | 110° | 25 | L70B50

20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / staal

2000lm | 2700K | 2100lm | 3000K | 2250lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007319**	**279,00**
○ wit	**1007320**	**279,00**
● grijs	**1007321**	**279,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**







MEDO® 60
CW, PHASE

CCT



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

3850lm | 2700K | 4050lm | 3000K | 4300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007322**	**529,00**
○ wit	**1007323**	**529,00**
● grijs	**1007324**	**529,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**

MEDO® 90
CW, PHASE

CCT



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 79W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

8000lm | 2700K | 8400lm | 3000K | 9000lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007325**	**1.049,00**
○ wit	**1007326**	**1.049,00**
● grijs	**1007327**	**1.049,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**

1000726 253

MEDO®
CL, vierkant, 1-10V



1-10V | IP 20 | IK02 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

LED INSIDE | CRI 80

Down 3800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000726**	**499,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO®
CL, vierkant, DALI



Dali | IP 20 | IK02 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

LED INSIDE | CRI 80

Down 3800 | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002882**	**549,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO®
OVERZICHT






	MEDO® CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO®** CL, VIERKANT
Afmetingen	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**60**
UGR	22 | 25	19 | 25	19 | 25	22
Besturing	Phase	Phase	DALI 2	1–10V **|** DALI 2
DC	-	-	✓	-
CCT Switch	2700K **|** 3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K	-
EasyBase	✓	✓	✓	-
BEG-subsidie	-	✓	✓	-
Ophangset	1,5 | 5 m (excl.)	1,5 | 5 m (excl.)	1,5 | 5 m (excl.)	1,5 | 5 m (excl.)

- Snelle installatie dankzij EasyBase
- Lichtopbrengst vanaf 120 lm/W
- Door prismatische optiek ook geschikt voor veeleisende werkplekken (bijv. kantoor- en onderwijsruimtes)

Led drivers zijn niet inbegrepen en zijn apart verkrijgbaar



MEDO® RL, RANDLOOS | INBOUWFRAME	**MEDO® RING** PD
30 | 40 | 60 | 90	**60 | 90**
19	25
*	Phase | DALI 2
*	- | ✓
3000K | 4000K	3000K | 4000K
-	-
✓	✓
-	3 m (incl.)

*afhankelijk van de driver

Dankzij EasyBase heel eenvoudig en snel en te installeren

PLAFONDARMATUREN



EasyBase aan het plafond schroeven

EasyBase bedraden



Selecteer de kleurtemperatuur via de CCT-schakelaar en klik het armatuur vast, let daarbij op de groene markeringen.

MEDO® 60 en MEDO® 90 worden bovendien met de aanwezige veiligheidsketting bevestigd.

10007658 + 10007660 257

LALU®
PD, E27

MIX match





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007658**	**89,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

LALU®
Lampenkap, E27 Base, Mix&Match

MIX match

H: 3,5 cm
Ø: 33 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
●● zwart / brons	**1007659**	**85,00**
● brons	**1007660**	**89,00**

LALU®
PD, LED Base, Mix&Match

MIX
match





IP 20 | IK03 | 40° | L80B20 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,5W
Materiaal: aluminium

- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 260-261

LED INSIDE | CRI 90

Down 680lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007518**	**169,00**
○ wit	**1007519**	**169,00**
● brons	**1007520**	**175,00**



LALU®
PD, LED Base, Mix&Match

MIX
match





IP 20 | IK03 | 40° | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,5W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 260-261

LED INSIDE | CRI 90

Down — 680lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007548**	**149,00**
○ wit	**1007549**	**149,00**
◐ brons	**1007550**	**155,00**

LALU® TETRA 14
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 4,9 cm
Ø: 14 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007523**	**55,00**
wit / goud	**1007522**	**55,00**
brons	**1007521**	**58,00**

LALU® TETRA 24
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 6,7 cm
Ø: 24 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007526**	**72,00**
wit / goud	**1007525**	**72,00**
brons	**1007524**	**78,00**

LALU® TETRA 36
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 8,9 cm
Ø: 36 cm
Materiaal: staal

- Niet te combineren met LALU® PD 48V LED Base

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007529**	**114,00**
wit / goud	**1007528**	**114,00**
brons	**1007527**	**126,00**

LALU® CONE 15
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 17 cm
Ø: 15,2 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007532**	**57,00**
wit / goud	**1007531**	**57,00**
brons	**1007530**	**65,00**

LALU® PLATE 15
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 1,5 cm
Ø: 15 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007544**	**42,00**
wit / goud	**1007543**	**42,00**
brons	**1007542**	**45,00**

LALU® PLATE 22
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 1,5 cm
Ø: 22 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007547**	**55,00**
wit / goud	**1007546**	**55,00**
brons	**1007545**	**59,00**

LALU® ELYPSE 15
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 1,4 cm
Ø: 15 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007535**	**36,00**
wit / goud	**1007534**	**36,00**
brons	**1007533**	**42,00**

LALU® ELYPSE 22
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 2,8 cm
Ø: 22 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007538**	**57,00**
wit / goud	**1007537**	**57,00**
brons	**1007536**	**65,00**

LALU® ELYPSE 33
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 3,5 cm
Ø: 33 cm
Materiaal: staal

- Niet te combineren met LALU® PD 48V LED Base

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007541**	**89,00**
wit / goud	**1007540**	**89,00**
brons	**1007539**	**95,00**

MIX & MATCH LALU®

LALU®
PD, LED BASE, PHASE

zwart	*1007518*
wit	*1007519*
antiek brons	*1007520*

LALU®
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

zwart	*1007548*
wit	*1007549*
antiek brons	*1007550*

LALU® TETRA 14

zwart	*1007523*
wit	*1007522*
antiek brons	*1007521*



LALU® CONE 15

zwart	*1007532*
wit	*1007531*
antiek brons	*1007530*



LALU® TETRA 24

zwart	*1007526*
wit	*1007525*
antiek brons	*1007524*



LALU® TETRA 36

zwart	*1007529*
wit	*1007528*
antiek brons	*1007527*



LALU®

PD, LED BASE, 48V, DALI

zwart	*1007749*
wit	*1007748*
antiek brons	*1007747*

Niet compatibel met:
LALU® Elypse 33 en
LALU® Tetra 36

LALU® ELYPSE 15

zwart	*1007535*
wit	*1007534*
antiek brons	*1007533*



LALU® ELYPSE 22

zwart	*1007538*
wit	*1007537*
antiek brons	*1007536*



LALU® ELYPSE 33

zwart	*1007541*
wit	*1007540*
antiek brons	*1007539*



LALU® PLATE 15

zwart	*1007544*
wit	*1007543*
antiek brons	*1007542*



LALU® PLATE 22

zwart	*1007547*
wit	*1007546*
antiek brons	*1007545*



Combineer de producten uit de LALU-reeks® volledig volgens je eigen smaak. Je kunt vormen, maten en kleuren perfect op elkaar afstemmen of een compositie van meerdere armaturen maken. Word creatief - SLV Mix & Match-producten zijn te herkennen aan het volgende symbool:

MIX match

1007703 265

ONE® FLAT
PD, DALI, triple





2.0 | IP 20 | L80B10 | 300

220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Systeemvermogen: 58W
Materiaal: aluminium / staal

Down	3500lm | 2700K	3700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007701	1.150,00
zwart / messing	1007703	1.150,00
wit	1007702	1.150,00

ONE® FLAT
PD, PHASE, single





IP20 | L80B10 | 180

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium / staal

Down	1300lm 1700lm 1900lm	2700K	1350lm 1750lm 2050lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart 1300/1350lm	1007855	485,00
zwart / messing 1700/1750lm	1007857	485,00
wit 1900/2050lm	1007856	485,00

1008003 267



ONE® VERTICAL
PD, PHASE

CCT

NEW



C,L | IP 20 | 50 000 Hours L80B10 | 330° | 180

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systeemvermogen: 40W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

Down	2400lm | 2700K	2550lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008002	485,00
○ wit	1008003	485,00
● messing	1008004	485,00

1007665 269

ONE® CUBE
PD, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | 44° | UGR 19 | L80B10 | 300

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systeemvermogen: 54W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

Down — 4000lm | 3000K / 4300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 4000lm | 3000K	**1007661**	**629,00**
● zwart 4300lm | 4000K	**1007663**	**629,00**
○ wit 4000lm | 3000K	**1007662**	**629,00**
○ wit 4300lm | 4000K	**1007664**	**629,00**

ONE® CUBE
PD, DALI, up/down



Dali 2.0 | IP 20 | 44° | 130° | UGR 19 | L80B10 | 300

220-240V ~50/60Hz | 2100mA
Systeemvermogen: 80W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

Up/Down — 6000lm | 3000K / 6500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 6000lm | 3000K	**1007665**	**699,00**
● zwart 6500lm | 4000K	**1007671**	**699,00**
○ wit 6000lm | 3000K	**1007666**	**699,00**
○ wit 6500lm | 4000K	**1007672**	**699,00**

ONE®
Akoestische viltplaat voor ONE® 80/ ONE® CUBE

NEW

H: 3,8 cm
Ø: 75,5 cm

- Past in alle ONE® armatuurringen met Ø 80 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● grijs	**1007746**	**109,00**

1005177 271

ONE® 60
PD, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

Down	1480lm	3000K	1550lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002909**	**423,00**
○ wit	**1002910**	**423,00**

ONE® 60
PD, DALI, up/down



Dali 2.0 | IP 20 | 130° | 130° | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 25W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

Up Down	400lm 400lm	3000K	410lm 410lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004761**	**535,00**
○ wit	**1004762**	**535,00**

ONE® 60
PD, PHASE, up/down



C | 130° | 130° | L70B50 | 180

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

Up Down	410lm 410lm	2700K	415lm 415lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004759**	**484,00**
○ wit	**1004760**	**484,00**
● messing	**1005177**	**504,00**

1004763 273

ONE® 80
PD, DALI





220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systeemvermogen: 32W
Materiaal: aluminium / staal

Down	1930lm | 3000K	2140lm | 4000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002911**	**474,00**
○ wit	**1002912**	**474,00**

ONE® 80
PD, DALI, up/down



220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium / staal

Up Down	615lm 615lm	3000K	635lm 635lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004763**	**636,00**
○ wit	**1004764**	**636,00**

ONE®
Akoestische viltplaat,
voor ONE® 80/ ONE® CUBE



H: 3,8 cm
Ø: 75,5 cm

- Past in alle ONE® armatuurringen met Ø 80 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● grijs	**1007746**	**109,00**

ONE® DOUBLE
PD, DALI, up/down



130° 130° L80B10 300

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systeemvermogen: 55W
Materiaal: aluminium / staal

Up	1050lm	3000K	1060lm	4000K
Down	1050lm		1060lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004767**	**1.110,00**
○ wit	**1004768**	**1.110,00**

ONE® DOUBLE
PD, PHASE, up/down



130° 130° L80B10 180

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 35W
Materiaal: aluminium / staal

Up	615lm	2700K	635lm	3000K
Down	615lm		635lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004765**	**827,00**
○ wit	**1004766**	**827,00**
● messing	**1005178**	**848,00**



ONE® TRIPLE
PD, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | L70B50 | 300

220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Systeemvermogen: 64W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 90

Down	4040lm | 3000K	4200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002913**	**1.110,00**
○ wit	**1002914**	**1.110,00**

ONE® LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

CCT





180 20

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE CRI 90

Up	550lm	2700K	580lm	3000K
Down	700lm		670lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006185**	**312,00**
○ wit	**1006186**	**312,00**
● messing	**1006187**	**333,00**

ONE® LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

CCT



180 20

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 35W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE CRI 90

Up	830lm	2700K	860lm	3000K
Down	980lm		1015lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006188**	**368,00**
○ wit	**1006189**	**368,00**
● messing	**1006190**	**388,00**


1007588 279


1007599 279

1007597 279

PANTILO ROPE 19
PD, E27

IP20 250 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

- Open kabeleinde
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 299

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
amber / goud	**1007597**	**199,00**
antraciet / zilver	**1007596**	**199,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 20
PD, E27



IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
amber / goud	**1007589**	**239,00**
antraciet / zilver	**1007588**	**239,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
PD, E27



IP20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
amber / goud	**1007599**	**259,00**
antraciet / zilver	**1007598**	**259,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
zwart	**143120**	**15,00**
wit	**143121**	**15,00**
grijs	**143124**	**15,00**
3-fase armatuuradapter		
zwart	**145990**	**19,70**
grijs	**145994**	**19,70**
wit	**1001542**	**19,70**
Plafondrozet opbouw		
zwart	**1004744**	**34,00**
wit	**1004745**	**34,00**
goud	**1006377**	**37,25**
FITU Enkelvoudig plafondrozet rond		
zwart	**132600**	**26,00**
wit	**132601**	**26,00**
goud	**1002163**	**28,50**
chroom	**132605**	**28,50**

1006400 281

PANTILO OVAL
PD, E27



IP 20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

- Open kabeleinde
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 299

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1006402	155,00
goud	1006403	175,00
chroom	1006398	175,00
koper	1006400	175,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
zwart	143120	15,00
wit	143121	15,00
grijs	143124	15,00
3-fase armatuuradapter		
zwart	145990	19,70
grijs	145994	19,70
wit	1001542	19,70
Plafondrozet opbouw		
zwart	1004744	34,00
wit	1004745	34,00
goud	1006377	37,25
FITU enkelvoudig plafondrozet rond		
zwart	132600	26,00
wit	132601	26,00
goud	1002163	28,50
chroom	132605	28,50

PANTILO 20
PD, E27



IP 20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

- Open kabeleinde
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 299

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1006396	155,00
goud	1006395	175,00
chroom	1003004	175,00
koper	1003005	175,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
zwart	143120	15,00
wit	143121	15,00
grijs	143124	15,00
3-fase armatuuradapter		
zwart	145990	19,70
grijs	145994	19,70
wit	1001542	19,70
Plafondrozet opbouw		
zwart	1004744	34,00
wit	1004745	34,00
goud	1006377	37,25
FITU enkelvoudig plafondrozet rond		
zwart	132600	26,00
wit	132601	26,00
goud	1002163	28,50
chroom	132605	28,50

PANTILO 28
PD, E27



IP 20 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

- Open kabeleinde
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 299

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1006399	191,00
goud	1006397	211,00
chroom	1003006	211,00
koper	1003007	211,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
zwart	143120	15,00
wit	143121	15,00
grijs	143124	15,00
3-fase armatuuradapter		
zwart	145990	19,70
grijs	145994	19,70
wit	1001542	19,70
Plafondrozet opbouw		
zwart	1004744	34,00
wit	1004745	34,00
goud	1006377	37,25
FITU enkelvoudig plafondrozet rond		
zwart	132600	26,00
wit	132601	26,00
goud	1002163	28,50
chroom	132605	28,50

1007877 283

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

NEW



IP20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

- Open kabeleinde
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 299

SOCKET INSIDE 40 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 20 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007881	227,00
goud	1007880	247,00
chroom	1003443	247,00
koper	1007879	247,00

LED Tube 30 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1008152 | 64,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
zwart	143120	15,00
wit	143121	15,00
grijs	143124	15,00
3-fase armatuuradapter		
zwart	145990	19,70
grijs	145994	19,70
wit	1001542	19,70
Plafondrozet opbouw		
zwart	1004744	34,00
wit	1004745	34,00
goud	1006377	37,25
FITU enkelvoudig plafondrozet rond		
zwart	132600	26,00
wit	132601	26,00
goud	1002163	28,50
chroom	132605	28,50

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

NEW





IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE 40 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 30 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007878	343,00
goud	1007877	363,00
chroom	1003444	353,00
koper	1007876	363,00

E27 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1008153 | 54,00 EUR

1008179 285

LIGHT EYE® 90
PD, QPAR51

NEW



IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008172	84,00
○ wit	1008173	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

NEW



IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <13 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008178	132,00
○ wit	1008179	132,00

QPAR111 | 12W | 55°
2700K | 670lm | EEK=G
12kWh/1000h

Art.nr.: 1005297 | 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Deco Ring Ø 5,7 cm

NEW

Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008186	9,00
○ wit	1008187	9,00
● goud	1008188	14,00

LIGHT EYE® 150
Deco Ring Ø 13,6 cm

NEW

Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008189	35,00
○ wit	1008190	35,00
● goud	1008192	45,00
◑ chroom	1008191	45,00

1006438 287

ASTO TUBE

IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Inclusief reflector in productkleur van gerecyclede kunststof
- Andere kleuren reflectoren optioneel verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

ASTO TUBE
PD, single, GU 10



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1006431	60,00
○ wit	1006432	60,00

ASTO TUBE
PD, double, GU 10





Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1006433	110,00
○ wit	1006434	110,00

ASTO TUBE
Decoratieve reflector

H: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
◐ zwart / chroom	1007190	4,00
● goud	1006450	4,00
◑ chroom	1006449	4,00
● koper	1006451	4,00

ASTO TUBE
PD, triple, GU 10





Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1006435	160,00
○ wit	1006436	160,00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU 10





Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1006437	195,00
○ wit	1006438	195,00

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI



Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systeemvermogen: 50W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 80

Up	2800lm	4000K
Down	3300lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007468**	**499,00**
○ wit	**1007469**	**499,00**
● grijs	**1007470**	**499,00**

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI



Dali | IP 20 | IK03 | 80° | 115° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systeemvermogen: 59W
Materiaal: aluminium / staal

LED INSIDE | CRI 80

Up	3300lm	4000K
Down	3900lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007471**	**599,00**
○ wit	**1007472**	**599,00**
● grijs	**1007473**	**599,00**

WORKLIGHT
PD, DALI





Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | 50 000 Hours L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1550mA
Systeemvermogen: 57W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	2000lm	4000K
Down	3000lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005395**	**469,00**
○ wit	**1005396**	**469,00**
◍ zilver	**1006345**	**469,00**

PANEL 60
PD, rond, DALI





Dali		IP		UGR	30 000 Hours	
		IP 20	110°	22	L70B50	200

120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium /
polymethylmethacrylaat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 80

Down	3150lm | 3000K 3350lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 3150lm | 3000K	**1003044**	**324,00**
○ wit 3350lm | 4000K	**1003045**	**324,00**
● grijs 3150lm | 3000K	**1003046**	**324,00**
● grijs 3350lm | 4000K	**1003047**	**324,00**

NOYA
PD, PHASE

CCT





IP 20 | 115° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 32W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1861lm | 2700K	2025lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1003530**	**479,00**
○ wit	**1003532**	**479,00**

GLENOS
PD, 1m, 1-10V



1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 43W
Materiaal: aluminium / kunststof

LED INSIDE | CRI 80

Down — 2850lm | 3000K; 3300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 2850lm | 3000K	**1001400**	**393,00**
● zwart 3300lm | 4000K	**1001403**	**393,00**

GLENOS
PD, 2m, 1-10V



1-10V | IP 20 | UGR 28 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 85W
Materiaal: aluminium / kunststof

LED INSIDE | CRI 80

Down — 5700lm | 3000K; 6600lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 5700lm | 3000K	**1001406**	**540,00**
● zwart 6600lm | 4000K	**1001409**	**540,00**

1001309 295


1000933 295

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 46W
Materiaal: aluminium / kunststof

LED INSIDE | CRI 90

Down — 2100lm | 3000K; 2300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 2100lm | 3000K	**1000927**	**484,00**
● zwart 2300lm | 4000K	**1000933**	**484,00**
○ wit 2100lm | 3000K	**1000926**	**484,00**
○ wit 2300lm | 4000K	**1000932**	**484,00**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 93W
Materiaal: aluminium / kunststof

LED INSIDE | CRI 90

Down — 4200lm | 3000K; 4600lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 4200lm | 3000K	**1000930**	**726,00**
● zwart 4600lm | 4000K	**1000936**	**726,00**
○ wit 4200lm | 3000K	**1000929**	**726,00**
○ wit 4600lm | 4000K	**1000935**	**726,00**

Q-LINE®
PD, DALI, single

DALI



Dali 2.0 | IP20 | 120° | 50 000 Hours L80B10 | 200

220-240V ~50/60Hz | 1150mA
Systeemvermogen: 46W
Materiaal: aluminium / kunststof PC

LED INSIDE | CRI 80

Down — 4100lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001309**	**580,00**
○ wit	**1001310**	**580,00**

OCULUS
PD, single, PHASE



IP 20 | 100° | L70B50 | 250

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Additionele matte lens inbegrepen
- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 299
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004672**	**209,00**
○ wit	**1004673**	**209,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
● zwart	**143120**	**15,00**
○ wit	**143121**	**15,00**
● grijs	**143124**	**15,00**
3-fase armatuuradapter		
● zwart	**145990**	**19,70**
● grijs	**145994**	**19,70**
○ wit	**1001542**	**19,70**
Plafondrozet opbouw		
● zwart	**1004744**	**34,00**
○ wit	**1004745**	**34,00**
● goud	**1006377**	**37,25**
FITU enkelvoudig plafondrozet rond		
● zwart	**132600**	**26,00**
○ wit	**132601**	**26,00**
● goud	**1002163**	**28,50**
◑ chroom	**132605**	**28,50**

OCULUS
PD, DTW

DIM TO WARM

NEW



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down	36lm | 2000K	-	780lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
messing (PVD)	**1008616**	**295,00**
donker koper (PVD)	**1008617**	**295,00**
donker brons (PVD)	**1008615**	**295,00**

NA DE INSTALLATIE
WERD ALLES KEURIG
OPGERUIMD.
zelfs het stof op de Razijnen
werd AFGEDAAN
SAMAN
SAMEN IN TECHNIEK
ik ben zeer tevreden
NETTE, PROFESSIONELE
& klantvriendelijke
WERKWIJZE
VOOR MIJ IS HE
BELANGRIJ
KLIK
MET HET BEDRIJF HE
SAMAN

FITU
PD, E27

MIX match



IP 20 | 500

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Textielkabel
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	132690	60,00
○ wit	132691	60,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FITU | enkelvoudig plafondrozet

Max. 16 A
Staal
H: 3,9 cm
Ø: 8,5 cm
Incl. trekontlasting

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	132600	26,00
○ wit	132601	26,00
● goud	1002163	28,50
◑ chroom	132605	28,50

FITU | drievoudig plafondrozet

Max. 16 A
Staal
H: 5,4 cm
Ø: 22 cm
Incl. trekontlasting

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	132610	63,00
○ wit	132611	63,00

Plafondrozet inbouw

Max. 16 A
Staal / polyamide 66 (PA 66)
H: 3,3 cm
Ø: 8,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1004674	22,50
○ wit	1004675	22,50
● goud	1006378	27,00

Plafondrozet opbouw

Max. 16 A
Staal
H: 2,6 cm
Ø: 9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1004744	34,00
○ wit	1004745	34,00
● goud	1006377	37,25

1-fase armatuuradapter

Max. 6 A
Polycarbonaat (PC)
L: 8,5 cm B: 3,5 cm H: 3,2 cm
Max. mech. belasting 2 kg

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	143120	15,00
○ wit	143121	15,00
● grijs	143124	15,00

Plafondhaak

Aluminium
L: 4,6 cm
Ø: 1,8 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	132670	19,20
○ wit	132671	19,20

Kabelhaak

Aluminium
L: 3,1 cm
Ø: 1,4 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	132680	12,50
○ wit	132681	12,50

3-fase armatuuradapter

Max. 10 A
Kunststof
L: 9,6 cm B: 3,5 cm H: 4,5 cm
Max. mech. belasting 5 kg

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	145990	19,70
○ wit	1001542	19,70
● grijs	145994	19,70

FENDA
PD, E27

MIX match



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / kunststof

- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 300-301
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	132660	29,25
wit	132661	29,25
chroom	132662	33,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
zwart	143120	15,00
wit	143121	15,00
grijs	143124	15,00
3-fase armatuuradapter		
zwart	145990	19,70
grijs	145994	19,70
wit	1001542	19,70
Plafondrozet opbouw		
zwart	1004744	34,00
wit	1004745	34,00
goud	1006377	37,25
FITU enkelvoudig plafondrozet rond		
zwart	132600	26,00
wit	132601	26,00
goud	1002163	28,50
chroom	132605	28,50

FENDA
Glazen kap 12,5 cm, rond

MIX match

H: 20 cm
Ø: 12,5 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
bruin	1000773	65,00

FENDA
15 cm, rond

MIX match

H: 40 cm
Ø: 15 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	1004773	44,75

FENDA
30 cm, rond

MIX match

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / koper	155592	70,00
wit	155582	53,00
grijs	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rond

MIX match

H: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / koper	156122	88,00
wit	156111	83,00
grijs	1004775	83,00
beige	156113	83,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglasafdekking voor FENDA Ø 45 cm		
wit	156100	44,50

FENDA
Ø 70 cm, rond

MIX match

IP
IP 20

H: 36 cm
Ø: 70 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / koper	1000580	129,00
wit	1000579	112,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Acrylglasafdekking voor FENDA Ø 70 cm		
wit	1000957	94,00



MIX & MATCH FENDA

FENDA TL
Zwart | *155780*

FENDA FL
Zwart | *155790*

FENDA TL
Zwart | *155540*

FENDA FL
Zwart | *155490*





FENDA Ø15

Zwart	*156152*
Wit	*156141*
Beige	*156143*
Grijs	*1004773*

FENDA Ø30

Zwart	*155592*
Wit	*155582*
Beige	*155583*
Grijs	*1004774*

FENDA Ø45

Zwart	*156122*
Wit	*156111*
Beige	*156113*
Grijs	*1004775*

FITU PD

Zwart | *132690*
Wit | *132691*

FENDA PD

Zwart | *132660*
Wit | *132661*
Chroom | *132662*

FENDA CL

Zwart | *155550*
Wit | *155551*

FITU CRANE BASE

Zwart | *1004682*



FENDA Ø70

Zwart | *1000580*
Wit | *1000579*

FENDA Ø12,5

Glass Shade

Bruin | *1000773*

Combineer SLV Mix & Match-producten naar eigen smaak. Perfect op elkaar afgestemd. Je kunt niet alleen combineren binnen de FENDA-reeks, maar ook tussen de FENDA- en FITU-productreeksen. SLV Mix & Match-producten zijn te herkennen aan het volgende symbool:

MIX match

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE





L70B50 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium / acryl

LED INSIDE CRI 90

Down 425lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1003436**	**219,00**

HELIA AMBIENT 35
PD





L70B50 200

500mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium / acryl

- Open kabeleinde
- Incl. inbouwrozet
- Ø inbouwrozet 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm

LED INSIDE CRI 90

Down 425lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1003435**	**179,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350mA / 500mA | PHASE		
○ wit	**1007227**	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar		
○ wit	**1007229**	**70,00**

HELIA 30
PD, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 590lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**152360**	**219,00**

HELIA 30
PD



500mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Incl. inbouwrozet
- Ø inbouwrozet 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm

LED INSIDE | CRI 90

Down 500lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**158400**	**179,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350mA / 500mA | PHASE		
○ wit	**1007227**	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar		
○ wit	**1007229**	**70,00**

153270 307

HELIA 40
PD, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium



Down 730lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**152370**	**249,00**

HELIA 40
PD







500mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium

- Incl. inbouwrozet
- Ø inbouwrozet 68 mm
- Materiaaldikte montagevlak: max. 12 mm

Down 700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**158410**	**199,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Led driver 20W | 350mA / 500mA | PHASE		
○ wit	**1007227**	**40,00**
Led driver 25W | 150-700mA | DALI dimbaar		
○ wit	**1007229**	**70,00**

149388 309

ASTINA
PD, QPAR51



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 299
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002939**	**117,00**
○ wit	**1002937**	**117,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
● zwart	**143120**	**15,00**
○ wit	**143121**	**15,00**
● grijs	**143124**	**15,00**
3-fase armatuuradapter		
● zwart	**145990**	**19,70**
● grijs	**145994**	**19,70**
○ wit	**1001542**	**19,70**
FITU enkelvoudig plafondrozet rond		
● zwart	**132600**	**26,00**
○ wit	**132601**	**26,00**
◑ chroom	**132605**	**28,50**
FITU drievoudig plafondrozet rond		
● zwart	**132610**	**63,00**
○ wit	**132611**	**63,00**

ENOLA B
PD, QPAR51



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**151850**	**110,00**
○ wit	**151851**	**110,00**
● goud	**151853**	**115,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ENOLA
PD, E27

IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 9 cm | L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008135**	**81,00**
○ wit	**1008133**	**81,00**
● goud	**1008134**	**94,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

ANELA
PD, PHASE





IP 20 | 28° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

- Excl. reflector
- Lichtstroom met reflector 1000809 = 500lm

LED INSIDE | CRI 90

Down	220lm | 3000K	750lm |

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000813**	**189,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Reflector 28°		
● goud	**1000809**	**19,75**



TONGA®
PD, E14





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE14	max. Ø: 5,1 cm	L: 13 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**133444**	**129,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR

QUADRASS
PD, E27





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / glas

- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 299
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 6,5 cm	L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**1003432**	**104,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
wit	**143121**	**15,00**
3-fase armatuuradapter		
wit	**1001542**	**19,70**
FITU | enkelvoudig plafondrozet		
wit	**132601**	**26,00**



133050 313



PARA CONE 20
PD, E27

IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Textielkabel

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1008129**	**117,00**
koper / wit	**1008130**	**164,00**

E27 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1008153 | 54,00 EUR

PARA CONE 30
PD, E27

IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Textielkabel

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1008131**	**198,00**
koper / wit	**1008132**	**222,00**

LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1008156 | 54,00 EUR

1002949 315
1002951 315
1002950 315

PHELIA 10
PD, E27



IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Textielkabel

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1002951**	**131,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PHELIA 20
PD, E27



IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Textielkabel

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1002949**	**161,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

PHELIA 30
PD, E27



IP 20 | 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Textielkabel

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1002950**	**187,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

FORCHINI 50
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: GFK

- Textielkabel

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 max. L: 20 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1008535**	**228,00**

LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1008156 | 54,00 EUR

FORCHINI 70
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: GFK

- Textielkabel

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 max. L: 20 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1008538**	**403,00**

LED Tube 30 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1008152 | 64,00 EUR



FORCHINI M 40
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Textielkabel

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 max. L: 15,2 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1008536**	**228,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

FORCHINI M 50
PD, E27



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Textielkabel

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 max. L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1008537**	**251,00**

E27 | 8W | 330°
1900K | 400lm | EEK=F
6kWh/1000h

C

Art.nr.: 1008159 | 89,00 EUR


165410 318

165400 319

165390 319

ROTOBALL 25
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**165390**	**161,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 40
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**165410**	**181,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

ROTOBALL 50
PD, E27



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**165400**	**222,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

PARA DOME
PD, E27



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <150 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005214**	**82,00**
● grijs	**1005215**	**82,00**

LED E27 | 11W | 330°
2700K | 1250lm | EEK=E
11kWh/1000h

Art.nr.: 1008162 | 84,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
● zwart	**143120**	**15,00**
3-fase armatuuradapter		
● zwart	**145990**	**19,70**
Plafondrozet opbouw		
● zwart	**1004744**	**34,00**
Plafondrozet inbouw		
● zwart	**1004674**	**22,50**
Plafondrozet		
● zwart	**210060**	**32,00**
FITU | enkelvoudig plafondrozet		
● zwart	**132600**	**26,00**

PARA DOME
Kap

IP 20

H: 20,6 cm
Ø: 30,8 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005216**	**100,00**
● ● zwart / goud	**1006410**	**100,00**
● grijs	**1005217**	**100,00**

PARA DOME
Kap

IP 20

H: 20 cm
Ø: 31,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ transparant	**1005218**	**100,00**

PARA 380
PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**165359**	**165,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

QUIMERA | 329

LYGANT | 331

LYGANT | 331

SOCKET

VARYT | 333

VARYT | 333



VARYT | 333

VARYT | 333

VARYT | 333

SOCKET

SUN | 334

SOCKET

SUN | 335

NUMINOS® S | 336

NUMINOS® M | 338

NUMINOS® L | 340

NUMINOS® XL | 342

MEDO® PRO 30 | 344

MEDO® PRO 40 | 345

MEDO® PRO 60 | 346

MEDO® PRO 90 | 347

MEDO® PRO 30 | 348

MEDO® PRO 40 | 349

MEDO® PRO 60 | 350

MEDO® PRO 90 | 351

MEDO® 30 | 352

MEDO® 40 | 352

MEDO® 60 | 353

MEDO® 90 | 353

ONE LINEAR 50 | 354

ONE LINEAR 70 | 355

ONE 40 | 357

ONE 60 | 357

TRUKKO | 358

TRUKKO | 358

TRUKKO | 359

TRUKKO 60 | 359

TRUKKO 90 | 359

SEDO 14 | 360

SEDO 21 | 360

ARLINA 60 | 361

ARLINA 130 | 361

MARYLIN 40 | 363

MARYLIN 60 | 363

MARYLIN 90 | 363

SOCKET

WL 106 | 364

SOCKET

WL 106 | 364

SOCKET

MIBO UP/DOWN | 365

LED

MAGANDA | 365

LED

DORISA 30 | 367

LED

DORISA 50 | 367

LED

DORISA 60 | 367

LED

Q-LINE® | 368

LED

L-LINE 60 | 369

LED

L-LINE 120 | 369

SOCKET

PANTILO ROPE | 373

SOCKET

ASTO TUBE | 375

SOCKET

ASTO TUBE | 375

LED

MANA BASE | 377

MANA BASE | 378

MANA 40 | 378

MANA 60 | 378

NEW

MANA 40 | 379

NEW

MANA 40 | 379

NEW

MANA 40 | 379

NEW

MANA 60 | 379

NEW

MANA 60 | 379

NEW

MANA 60 | 379

MANA | 381

MANA | 381

LED

MANA | 383

MANA | 383

LED

OCULUS | 385

LED

OCULUS | 385

NEW

LED

OCULUS | 385

SOCKET

PLASTRA | 386

SOCKET

PLASTRA | 386

SOCKET

PLASTRA | 387

SOCKET

PLASTRA | 387

SOCKET

PLASTRA | 389

LED

PLASTRA | 389

LED

PLASTRA | 389

SOCKET

PLASTRA | 390

SOCKET

PLASTRA 101 | 391

SOCKET

PLASTRA | 391

SOCKET

PLASTRA 104 | 391

LED

LOGS IN | 392

LOGS IN | 392

LOGS IN L | 393

LOGS IN L | 393

QUAD FRAME 14 | 395

QUAD FRAME 19 | 395

ASSO 300 | 396

ASSO 300 | 397

OSSA 180 | 397

ASSO 300 | 397

CARISO | 398

CARISO | 398

CHROMBO | 399

DIRETO 60 | 401

DIRETO 90 | 401

DENA 30 | 402

BASKET | 402

QUADRASS | 403

QUADRASS SPOT | 403

FITU | 404

FITU CUBE | 404

THEO UP/DOWN | 405

SOLID CUBE | 405

ENOLA B | 407

ENOLA B | 407

ASTINA UP/DOWN | 407

FENDA | 408

FENDA | 408

KENKUA SPOT | 409

COUPA FLEX | 409

KARPO MAGN | 410

KARPO MAGN | 410

KARPO 30 | 411

KARPO | 411

SOMNILA SPOT | 412

SOMNILA SPOT | 413

SOMNILA FLEX | 413

SOMNILA FLEX | 413

DIO FLEX PLATE | 415

DIO FLEX PLATE | 415

PHELIA | 416

MERADO FLOOD | 416

DISPLAY ADL 50 | 417

LED

DECONA 30 | 418

LED

DECONA 42 | 419

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 420

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 421

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 422

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 423

SOCKET

PURI 2.0 | 423



SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 424

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 425

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 426

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

SOCKET

PURI 2.0 | 427

PURI 2.0 | 429

PURI 2.0I | 429

PURI 2.0 | 429

SOCKET

PURI | 431

SOCKET

PURI | 431

SOCKET

PURI | 431

SOCKET

PURI | 431

SOCKET

AVO | 433

SOCKET

AVO | 433

SOCKET

AVO | 433

SOCKET

AVO | 433

SOCKET

ASTO | 435

S⇄CKET

ASTO | 435

S⇄CKET

ASTO | 435

S⇄CKET

ASTO | 435

S⇄CKET

PANTILO
ROPE 19 | 437

S⇄CKET

PANTILO
ROPE 27 | 437

LED

CYFT WAVE | 439

LED

CYFT | 439

NEW

S⇄CKET

KAMI | 441

S⇄CKET

ASTO TUBE | 443

S⇄CKET

ASTO TUBE | 443

S⇄CKET

ASTO TUBE | 443

S⇄CKET

ASTO TUBE | 443

LED

OCULUS | 445

LED

KARPO 30 | 445

NEW

LED

NOBLO® | 447

NEW

LED

NOBLO® | 447

NEW

LED

NOBLO® | 447

NEW

LED

NOBLO® | 449

NEW

LED

NOBLO® | 449

NEW

LED

NOBLO® | 449

LED

KALU | 451

LED

KALU | 451

LED

KALU | 451

LED

KALU | 451

S⇄CKET

KALU | 453

S⇄CKET

KALU | 453

S⇄CKET

KALU | 453

S⇄CKET

KALU | 453

S⇄CKET

ENOLA B | 455

S⇄CKET

ENOLA B | 455

S⇄CKET

ENOLA B | 455

S⇄CKET

ALTRA DICE | 456

LED

SPOT 79 | 457

LED

INDA 12 | 457

LED

SENSER 12 | 459

LED

SENSER 18 | 459

LED

SENSER 24 | 459

LED

SENSER 12 | 461

LED

SENSER 18 | 461

LED

SENSER 24 | 461

LED

SIMA | 462

LED

SIMA | 462

SIMA | 463

SIMA | 463

LIPSY® 30 | 465

LIPSY® 40 | 465

LIPSY® 50 | 465

LIPSY® 30 | 467

LIPSY® 40 | 467

LIPSY® 50 | 467

LIPSY® 40 | 468

LIPSY® 50 | 468

MELAN | 469

BATTEN 60 | 471

BATTEN 120 | 471

LONG GRILL | 473

SIGHT 60 | 475

SIGHT 115 | 475

1008036 329

QUIMERA
WL, PHASE

CCT

NEW



IP20 IK03 350° L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,2W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE CRI 90

Down	320lm | 2700K	330lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
messing (PVD)	1008036	359,00
donker koper (PVD)	1008037	359,00
donker brons (PVD)	1008035	359,00

1007619 331

LYGANT
WL, single



IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 560lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007614**	**249,00**
○ wit	**1007613**	**249,00**
● messing (PVD)	**1007612**	**279,00**
◑ chroom	**1007615**	**279,00**

LYGANT
WL, double



IP44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007618**	**359,00**
○ wit	**1007617**	**359,00**
● messing (PVD)	**1007616**	**385,00**
◑ chroom	**1007619**	**385,00**

1008107 + 1007859 333



1008105 + 1007860 333

VARYT

NEW





IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008104	89,00
wit	1008105	89,00
messing (PVD)	1008107	119,00
chroom	1008106	99,00
koper (PVD)	1008108	119,00

VARYT
Glazen kap voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H: 12,8 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008119	59,00

VARYT
Glazen kap diamant voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK02

H: 12,7 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
amber	1008023	79,00
rookglas	1007858	79,00

VARYT
Glazen kap lijn voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H: 13 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007859	69,00

VARYT
Glazen kap geplooid voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H: 13,5 cm
Ø: 11,5 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007860	75,00

SUN
WL, G9 rechthoekig

NEW



IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE 40 W

Fitting: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008123** ●	**109,00**

G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR



SUN
WL, G9 afgerond

NEW



IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE 40 W

Fitting: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008124 ●	109,00

LED QT14 | 3,6W | 300°
2700K | 450lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1007455 | 8,80 EUR

1008124 335

NUMINOS® S
CW



● zwart





○ wit

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

200mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8,6W
Materiaal: aluminium/kunststof

Uitvoering	EUR
Alle S-varianten	**115,00**
Alle S-varianten DALI	**165,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring S ○ wit	**1006167**	**1,30**
Sierring S ● goud	**1008144** ●	**8,00**
Sierring S ● koper	**1008140** ●	**8,00**

		930lm	24°	16	**1004098**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004099**	
		960lm	60°	19	**1004100**	
		1016lm	24°	13	**1004106**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004107**	
		1042lm	60°	19	**1004108**	
		1074lm	24°	16	**1004114**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004115**	
		1098lm	60°	19	**1004116**	
		930lm	24°	16	**1004386**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004387**	
		960lm	60°	19	**1004388**	
		1016lm	24°	13	**1004394**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004395**	
		1042lm	60°	19	**1004396**	
		1074lm	24°	16	**1004402**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004403**	
		1098lm	60°	19	**1004404**	
		930lm	24°	16	**1004102**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004103**	
		960lm	60°	19	**1004104**	
		1016lm	24°	13	**1004110**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004111**	
		1042lm	60°	19	**1004112**	
		1074lm	24°	16	**1004118**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004119**	
		1098lm	60°	19	**1004120**	
		930lm	24°	16	**1004390**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004391**	
		960lm	60°	19	**1004392**	
		1016lm	24°	13	**1004398**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004399**	
		1042lm	60°	19	**1004400**	
		1074lm	24°	16	**1004406**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004407**	
		1098lm	60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M
CW



● zwart





○ wit

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

350mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium/kunststof

Uitvoering	EUR
Alle M varianten	**145,00**
Alle M-varianten DALI	**197,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring M ○ wit	**1006168**	**2,40**
Sierring M ● goud	**1008145** ●	**9,00**
Sierring M ● koper	**1008141** ●	**9,00**

				UGR	Art. nr.	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004194**	
		1744lm	36°	16	**1004195**	
		1697lm	60°	22	**1004196**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004202**	
		1790lm	36°	13	**1004203**	
		1749lm	60°	22	**1004204**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004210**	
		1927lm	36°	16	**1004211**	
		1872lm	60°	25	**1004212**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004482**	
		1744lm	36°	16	**1004483**	
		1697lm	60°	22	**1004484**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004490**	
		1790lm	36°	13	**1004491**	
		1749lm	60°	22	**1004492**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004498**	
		1927lm	36°	16	**1004499**	
		1872lm	60°	25	**1004500**	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004198**	
		1744lm	36°	16	**1004199**	
		1697lm	60°	22	**1004200**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004206**	
		1790lm	36°	13	**1004207**	
		1749lm	60°	22	**1004208**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004214**	
		1927lm	36°	16	**1004215**	
		1872lm	60°	25	**1004216**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004486**	
		1744lm	36°	16	**1004487**	
		1697lm	60°	22	**1004488**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004494**	
		1790lm	36°	13	**1004495**	
		1749lm	60°	22	**1004496**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004502**	
		1927lm	36°	16	**1004503**	
		1872lm	60°	25	**1004504**	

NUMINOS® L
CW



● zwart





○ wit

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

500mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium/kunststof

Uitvoering	EUR
Alle L-varianten	**155,00**
Alle L-varianten DALI	**215,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring L ○ wit	**1006169**	**2,40**
Sierring L ● goud	**1008146** ●	**10,00**
Sierring L ● koper	**1008142** ●	**10,00**

				UGR	Art. nr.	
C	2700K	2370lm	24°	19	**1004290**	
		2245lm	36°	19	**1004291**	
		2304lm	60°	22	**1004292**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004298**	
		2320lm	36°	13	**1004299**	
		2373lm	60°	22	**1004300**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004306**	
		2557lm	36°	19	**1004307**	
		2601lm	60°	22	**1004308**	
Dali	2700K	2370lm	24°	19	**1004578**	
		2245lm	36°	19	**1004579**	
		2304lm	60°	22	**1004580**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004586**	
		2320lm	36°	13	**1004587**	
		2373lm	60°	22	**1004588**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004594**	
		2557lm	36°	19	**1004595**	
		2601lm	60°	22	**1004596**	
C	2700K	2370lm	24°	19	**1004294**	
		2245lm	36°	19	**1004295**	
		2304lm	60°	22	**1004296**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004302**	
		2320lm	36°	13	**1004303**	
		2373lm	60°	22	**1004304**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004310**	
		2557lm	36°	19	**1004311**	
		2601lm	60°	22	**1004312**	
Dali	2700K	2370lm	24°	19	**1004582**	
		2245lm	36°	19	**1004583**	
		2304lm	60°	22	**1004584**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004590**	
		2320lm	36°	13	**1004591**	
		2373lm	60°	22	**1004592**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004598**	
		2557lm	36°	19	**1004599**	
		2601lm	60°	22	**1004600**	

NUMINOS® XL
CW



● zwart





○ wit

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

700mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Uitvoering	EUR
Alle XL-varianten	**165,00**
Alle XL-varianten DALI	**235,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring XL ○ wit	**1006170**	**3,55**
Sierring XL ● goud	**1008147** ●	**11,00**
Sierring XL ● koper	**1008143** ●	**11,00**

	3566lm	24°	19	**1006083**	
2700K	3542lm	36°	19	**1006084**	
	3152lm	60°	25	**1006085**	
	3586lm	24°	19	**1006089**	
3000K	3536lm	36°	19	**1006090**	
	3135lm	60°	25	**1006091**	
	3891lm	24°	19	**1006095**	
4000K	3840lm	36°	19	**1006096**	
	3438lm	60°	25	**1006097**	
	3566lm	24°	19	**1005741**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005742**	
	3152lm	60°	25	**1005743**	
	3586lm	24°	19	**1005747**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005748**	
	3135lm	60°	25	**1005749**	
	3891lm	24°	19	**1005753**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005754**	
	3438lm	60°	25	**1005755**	
	3566lm	24°	19	**1006086**	
2700K	3542lm	36°	19	**1006087**	
	3152lm	60°	25	**1006088**	
	3586lm	24°	19	**1006092**	
3000K	3536lm	36°	19	**1006093**	
	3135lm	60°	25	**1006094**	
	3891lm	24°	19	**1006098**	
4000K	3840lm	36°	19	**1006099**	
	3438lm	60°	25	**1006100**	
	3566lm	24°	19	**1005744**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005745**	
	3152lm	60°	25	**1005746**	
	3586lm	24°	19	**1005750**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005751**	
	3135lm	60°	25	**1005752**	
	3891lm	24°	19	**1005756**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005757**	
	3438lm	60°	25	**1005758**	

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19



IP 50 | IK02 | 70° | 19 | L80B10

20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

Down	1250lm | 3000K	1250lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007284	329,00
○ wit	1007285	329,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	135250	44,75
○ wit	135251	44,75
Ophangset 5 m		
● zwart	1001952	99,00
○ wit	1001950	99,00

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19



IP 50 | IK02 | 70° | 19 | L80B10

20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

Down	1250lm | 3000K	1250lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007288	299,00
○ wit	1007289	299,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	135250	44,75
○ wit	135251	44,75
Ophangset 5 m		
● zwart	1001952	99,00
○ wit	1001950	99,00



MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19

CCT



Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	2400lm | 3000K	2500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007292**	**399,00**
○ wit	**1007293**	**399,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19

CCT



C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	2400lm | 3000K	2500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007296**	**349,00**
○ wit	**1007297**	**349,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19

CCT



Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	5000lm | 3000K	5100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007300**	**699,00**
○ wit	**1007301**	**699,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19

CCT



C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 37W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	5000lm | 3000K	5100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007304**	**629,00**
○ wit	**1007305**	**629,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CW, DALI, UGR<19

CCT



Dali | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 75W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	9400lm | 3000K	9700lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007308**	**1.399,00**
○ wit	**1007309**	**1.399,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CW, PHASE, UGR<19

CCT



C | IP 50 | IK02 | 80° | UGR 19 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 74W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	9400lm | 3000K	9700lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007312**	**1.249,00**
○ wit	**1007313**	**1.249,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	1350lm | 3000K	1350lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007286**	**319,00**
○ wit	**1007287**	**319,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	1350lm | 3000K	1350lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007290**	**289,00**
○ wit	**1007291**	**289,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 40
CW, DALI

CCT

DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	2650lm | 3000K	2650lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007294	389,00
○ wit	1007295	389,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	135250	44,75
○ wit	135251	44,75
Ophangset 5 m		
● zwart	1001952	99,00
○ wit	1001950	99,00

MEDO® PRO 40
CW, PHASE

CCT



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	2650lm | 3000K	2650lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007298	339,00
○ wit	1007299	339,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	135250	44,75
○ wit	135251	44,75
Ophangset 5 m		
● zwart	1001952	99,00
○ wit	1001950	99,00

MEDO® PRO 60
CW, DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	5450lm | 3000K	5500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007302**	**679,00**
○ wit	**1007303**	**679,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 37W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	5450lm | 3000K	5500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007306**	**609,00**
○ wit	**1007307**	**609,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**







MEDO® PRO 90
CW, DALI

CCT

DALI



Dali | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 75W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	11000lm | 3000K	11200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007310**	**1.379,00**
○ wit	**1007311**	**1.379,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® PRO 90
CW, PHASE

CCT



C | IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L80B10 | 50 000 Hours

20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 74W
Materiaal: aluminium/staal

• Op verzoek ook verkrijgbaar als DC-variant

LED INSIDE | CRI 90

Down	11000lm | 3000K	11200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007314**	**1.229,00**
○ wit	**1007315**	**1.229,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**

MEDO® 30
CW, PHASE



IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium/staal

1000lm | 2700K | 1050lm | 3000K | 1150lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007316**	**249,00**
○ wit	**1007317**	**249,00**
● grijs	**1007318**	**249,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**

MEDO® 40
CW, PHASE



IP 50 | IK02 | 110° | UGR 25 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium/staal

2000lm | 2700K | 2100lm | 3000K | 2250lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007319**	**279,00**
○ wit	**1007320**	**279,00**
● grijs	**1007321**	**279,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**



MEDO® 60
CW, PHASE

CCT



IP 50 | IK02 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

3850lm | 2700K | 4050lm | 3000K | 4300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007322**	**529,00**
○ wit	**1007323**	**529,00**
● grijs	**1007324**	**529,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**

MEDO® 90
CW, PHASE

CCT



IP 50 | IK02 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 79W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

8000lm | 2700K | 8400lm | 3000K | 9000lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007325**	**1.049,00**
○ wit	**1007326**	**1.049,00**
● grijs	**1007327**	**1.049,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Ophangset 1,5 m		
● zwart	**135250**	**44,75**
○ wit	**135251**	**44,75**
● grijs	**135254**	**44,75**
Ophangset 5 m		
● zwart	**1001952**	**99,00**
○ wit	**1001950**	**99,00**
● grijs	**1001951**	**99,00**

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, up/down

CCT

NEW



IP44 120° 120° L80B10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium/acryl

LED INSIDE CRI 90

Up Down	450lm	2700K	500lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit / zwart 3150lm | 3000K	**1008084**	**200,00**
wit 3350lm | 4000K	**1008085**	**200,00**
wit / messing 3150lm | 3000K	**1008086**	**200,00**



ONE LINEAR 70
WL, PHASE, up/down

CCT

NEW



C;L | IP44 | 120° | 120° | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium/acryl

LED INSIDE | CRI 90

Up Down	495lm	2700K	550lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit / zwart 990/1100lm	**1008081**	**240,00**
wit 1250/1350lm	**1008082**	**240,00**
wit / messing 1250/1350lm	**1008083**	**240,00**

1002919 357

ONE 40
CW, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

Down	700lm | 3000K	730lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002915**	**343,00**
○ wit	**1002917**	**343,00**

ONE 60
CW, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

Down	1350lm | 3000K	1430lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002918**	**413,00**
○ wit	**1002919**	**413,00**

TRUKKO
WL,rechthoekig



IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 25W
Materiaal: glas / ABS

- Incl. spiegelverwarming en memoryfunctie
- Lichtkleur instelbaar door touchfunctie

1080lm	3000K	1290lm	4000K	1250lm	6500K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zilver / melkwit	**1004730**	**383,00**

TRUKKO
WL, rond

IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 25W
Materiaal: glas / ABS

- Incl. spiegelverwarming en memoryfunctie
- Lichtkleur instelbaar door touchfunctie

730lm 1270lm	3000K	710lm 1260lm	4000K	720lm 1260lm	6500K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zilver / melkwit 1270/1260/1260lm	**1004731**	**399,00**
zwart 730/710/720lm	**1007201**	**399,00**

TRUKKO 80
WL, rond

CCT





IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 23W
Materiaal: glas / ABS

- Incl. spiegelverwarming en memoryfunctie
- Lichtkleur instelbaar door touchfunctie

LED INSIDE CRI 90

730lm 1100lm	3000K	740lm 1130lm	4000K	790lm 1210lm	6500K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zilver / melkwit 1100/1130/1210lm	**1007200**	**560,00**
zwart 730/740/790lm	**1007202**	**560,00**

TRUKKO 60
WL



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium/kunststof

LED INSIDE CRI 90

Down 750lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**149762**	**161,00**

TRUKKO 90
WL



IP 44 IK03 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium/kunststof

LED INSIDE CRI 90

Down 1040lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**149772**	**191,00**

SEDO 14
WL



IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE CRI 80

Down 1300lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**151781**	**242,00**
aluminium	**151786**	**252,00**

SEDO 21
WL



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 30W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE CRI 80

Down 2500lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**151791**	**292,00**
aluminium	**151796**	**302,00**





ARLINA 60
WL



IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE CRI 80

Down 1550lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**1002239**	**253,00**

ARLINA 130
WL





IP20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 31W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 2400lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**1002240**	**325,00**

1002191 363

MARYLIN 40
WL

CCT



IP 44 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 9,8W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	890lm | 3000K	980lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**1002190**	**228,00**

MARYLIN 60
WL

CCT



IP 44 | 120° | L70B50

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1170lm | 3000K	1280lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**1002191**	**286,00**

MARYLIN 90
WL

CCT



IP 44 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1800lm | 3000K	1990lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**1002192**	**344,00**

WL 106
E14



IP44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom / wit	**1002228**	**90,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR

WL 106
E14



IP44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 2xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**1002229**	**161,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR



MIBO UP/DOWN
WL, QT14



IP 21

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 2xG9

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**151282**	**89,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR

MAGANDA
WL

CCT





IP 44 IK02 L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 4,8W
Materiaal: staal / glas

- Lichtkleur instelbaar via schakelaar in behuizing

LED INSIDE CRI 90

45.4lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**1004971**	**199,00**

1003507 367

DORISA 30
WL



IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Systeemvermogen: 5,2W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Klembereik: 0-6 mm
- Door demontage van de houder om te bouwen tot spiegelarmatuur

LED INSIDE | CRI 80

Down 300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**1000777**	**115,00**

DORISA 50
WL





IP 44 | 110° | L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Systeemvermogen: 6,6W
Materiaal: aluminium/kunststof

- Klembereik: 0-6 mm
- Door demontage van de houder om te bouwen tot spiegelarmatuur

LED INSIDE | CRI 80

Down 370lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**1000780**	**127,00**

GLENOS® 60
WL



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down 1170lm | 3000K | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1003506**	**181,00**
wit	**1003507**	**181,00**
grijs	**1003508**	**181,00**

Q-LINE®
WL



IP 20 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 45W
Materiaal: aluminium/acryl

LED INSIDE CRI 80

Down 3800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000669**	**464,00**
○ wit	**1000668**	**464,00**
● grijs	**1000670**	**464,00**



L-LINE 60
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down 820lm | 3000K

Variant	Art. nr.	EUR
wit	**1001299**	**239,00**
zilver	**1001300**	**239,00**

L-LINE 120
WL



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 18,5W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down 1650lm | 3000K

Variant	Art. nr.	EUR
wit	**1001303**	**330,00**
zilver	**1001304**	**330,00**

BESCHERMINGSZONE IN DE BADKAMER

Voor veilige verlichting in de badkamer zijn er beschermingszones gedefinieerd. Voor de gebieden buiten deze beschermingszones, d.w.z. overal waar het onwaarschijnlijk is dat een verlichtingsarmatuur met water in contact komt (zoals het plafond in de badkamer), wordt geen beschermingsgraad voorgeschreven.



Z1 ZONE 1

Minimum IP65

Z2 ZONE 2

Minimum IP44

Z3 ZONE 3

Minimum IP21

Om de verlichting in een badkamer niet alleen functioneel en bijzonder ontspannend, maar ook veilig te maken, moet afhankelijk van de gebruikszone de juiste IP-beschermingsklasse worden gekozen.

De afkorting IP staat voor "Ingress Protection" - dit zegt iets over de bescherming tegen binnendringen. Het eerste cijfer van de gestandaardiseerde IP-code geeft de bescherming tegen vreemde voorwerpen en aanraking aan, het tweede cijfer staat voor de dichtheid tegen water en vocht. Dit laatste is vooral belangrijk in badkamers en buitenruimtes.

VREEMD VOORWERP		WATER	
Geen bescherming	0	0	Geen bescherming
Bescherming tegen grotere vaste vreemde voorwerpen vanaf een diameter van 50 mm	1	1	Bescherming tegen recht vallend druipwater
Bescherming tegen middelgrote vaste vreemde voorwerpen vanaf een diameter van 12,5 mm	2	2	Bescherming tegen vallend druipwater, als de behuizing tot 15° schuin staat.
Bescherming tegen kleinere vaste vreemde voorwerpen vanaf een diameter van 2,5 mm	3	3	Bescherming tegen vallend spatwater tot 60° van de verticaal
Bescherming tegen hele kleine vaste vreemde voorwerpen met een diameter vanaf 1 mm	4	4	Bescherming tegen spatwater van alle kanten
Bescherming tegen stof in grote, schadelijke hoeveelheden	5	5	Bescherming tegen waterstralen (sproeiend) vanuit een willekeurige hoek
Complete stofdichtheid	6	6	Bescherming tegen krachtige waterstralen
		7	Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen
		8	Bescherming tegen permanent onderdompelen

VOORBEELD IP65:
Het product heeft met niveau 6 het hoogste niveau van stofbescherming en met niveau 5 een hoog beschermingsniveau tegen waterstralen. Het kan dus zowel stof- als waterdicht worden genoemd.



PANTILO ROPE
WL, G9



IP20

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal / touw

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xG9 max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
amber / goud	**1007595**	**179,00**
antraciet / zilver	**1007594**	**179,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR

1006441 375

ASTO TUBE
WL, single, GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Inclusief reflector in productkleur van gerecyclede kunststof
- Andere kleuren reflectoren optioneel verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006441**	**60,00**
○ wit	**1006442**	**60,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Inclusief reflector in productkleur van gerecyclede kunststof
- Andere kleuren reflectoren optioneel verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006443**	**80,00**
○ wit	**1006444**	**80,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

ASTO TUBE
Decoratieve reflector

H: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart / chroom	**1007190**	**4,00**
● goud	**1006450**	**4,00**
● chroom	**1006449**	**4,00**
● koper	**1006451**	**4,00**

1006319 + 1004663 377 + 379
1004969 + 1004660 378



MANA BASE
WL, rond, PHASE

CCT



IP 65 L80B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Bijpassende toebehoren vindt je op pagina 378-379

LED INSIDE CRI 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006319**	**189,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Kap		
● roest	**1006317**	**59,00**
● roest	**1006318**	**59,00**



MANA BASE
rond



Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

- Basis voor ronde MANA-kappen zonder verlichting

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1004969**	**26,00**

MANA 40
Kap, rond, akoestische viltplaat

IP 20

H: 6 cm
Ø: 40 cm
Materiaal: vilt / aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1004661**	**99,00**
beige	**1004660**	**99,00**

MANA 60
Kap, rond, akoestische viltplaat

IP 20

H: 6 cm
Ø: 60 cm
Materiaal: vilt / aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1004663**	**145,00**
beige	**1004662**	**145,00**

MANA 40
Kap, rond

IP20

H: 2,2 cm
Ø: 40 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008201	79,00

MANA 40
Kap, rond

IP20

H: 2,2 cm
Ø: 40 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1008203	79,00

MANA 40
Kap, rond, maanstructuur

IP20

H: 2,2 cm
Ø: 40 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
goud	1008205	99,00

MANA 60
Kap, rond



IP20

H: 4,2 cm
Ø: 60 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008202	125,00

MANA 60
Kap, rond



IP20

H: 4,2 cm
Ø: 60 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1008204	125,00

MANA 60
Kap, rond, maanstructuur



IP20

H: 4,2 cm
Ø: 60 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
goud	1008206	145,00

MANA
WL, Basis, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8,3W
Materiaal: aluminium/staal

Down	42lm | 2000K -	520lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1000613**	**145,00**

MANA
Kap

IP 20

L: 12 cm H: 10 cm D: 9 cm
Materiaal: hout

- Passend bij 1000613

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1000618**	**51,00**
grijs / bruin	**1000616**	**51,00**

1000614 + 1000621 383

MANA
WL, Basis, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium/staal

CRI 90

Down 70lm | 2000K - 700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1000614**	**169,00**

MANA
Kap

IP 20

L: 29 cm H: 9,5 cm D: 7 cm
Materiaal: hout

- Passend bij 1000614

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1000623**	**61,00**
grijs / bruin	**1000621**	**61,00**

1006307 385

OCULUS
WL, single, PHASE



IP20 | 100° | L80B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8W

LED INSIDE | CRI 90

Down 57lm | 2000K - 570lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1006307	229,00
○ wit	1006308	229,00

OCULUS
WL up/down, PHASE



IP 20 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium/glas

• Additionele matte lens inbegrepen

LED INSIDE | CRI 90

Up Down 22lm | 2000K - 555lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1004670	249,00
○ wit	1004671	249,00

OCULUS
WL up/down, DTW

NEW



IP20 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 22lm | 2000K - 550lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● messing (PVD)	1008613	369,00
● donker koper (PVD)	1008614	369,00
● donker brons (PVD)	1008612	369,00

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE <42 W

Fitting: 1xG9

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148018**	**54,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR

PLASTRA
WL, cubes



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE 15 W

Fitting: 2xG9 | max. Ø: 7 cm | L: 4 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1004733**	**59,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR







PLASTRA
WL, rechthoekig, QT-DE12





IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xR7s 118 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002238**	**79,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art.nr.: 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE14

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148010**	**52,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR


1004732 389

148091 389

PLASTRA
WL, halfrond



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE 20 W

Fitting: 1xR7s 118 mm max. Ø: 2 cm | L: 11,8 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1004732**	**73,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art.nr.: 1005288 | 28,50 EUR

PLASTRA
WL, rond



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

LED INSIDE CRI 80

Down 375lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148091**	**189,00**

PLASTRA
WL, rechthoekig



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 10,5W
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

LED INSIDE CRI 80

Down 650lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148019**	**216,00**



PLASTRA
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148060**	**67,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PLASTRA 101
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE14 | max. Ø: 4,5 cm | L: 11 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148013**	**54,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE <100 W

Fitting: 1xR7s 78 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148012**	**73,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005287 | 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: gips / staal

- Kan met muurverf worden geverfd of worden behangen

SOCKET INSIDE <42 W

Fitting: 1xG9

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**148016**	**54,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR





LOGS IN
WL



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

Up/Down	300lm 470lm	3000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud 300lm	**151320**	**118,00**
wit 470lm	**151321**	**118,00**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM





C IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

Up/Down	43lm 69lm	2000K	-	430lm 690lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud 43-430lm	**1000638**	**159,00**
wit 69-690lm	**1000639**	**159,00**
aluminium / wit 69-690lm	**1000640**	**159,00**

LOGS IN L
WL, PHASE



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 90

Up/Down	1100lm 1600lm	3000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud 1100lm	**1002842**	**205,00**
wit 1600lm	**1002844**	**205,00**
aluminium / wit 1600lm	**1002843**	**205,00**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 90

Up/Down	100lm 140lm	2000K	-	1000lm 1390lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud 100-1000lm	**1002928**	**275,00**
wit 140-1390lm	**1002929**	**275,00**



1003467 395



1003468 395

QUAD FRAME 14
WL

CCT





IP20 | 95° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 4,4W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	165lm | 2700K	175lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL

CCT



IP20 | 100° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	580lm | 2700K	640lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003468**	**119,00**

ASSO 300
WL, PHASE





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 80

Up/Down 975lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**151271**	**215,00**
aluminium / wit	**151275**	**226,00**

ASSO 300
WL, PHASE

DIM TO WARM



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 90

Up/Down 135lm | 2000K - 1340lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1000634**	**252,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12



IP 20 UGR 23

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE <100 W

Fitting: 1xR7s 78 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**151450**	**96,00**
○ wit	**151451**	**96,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005287 | 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12





IP 20 UGR 23

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE <120 W

Fitting: 1xR7s 118 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**151410**	**117,00**
○ wit	**151411**	**117,00**

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005288 | 28,50 EUR

CARISO
WL, PHASE





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 80

Up/Down	250lm | 2700K 560lm | 3000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud		
250lm | 2700K	**151710**	**169,00**
wit		
560lm | 3000K	**151711**	**165,00**

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE CRI 90

Up/Down	100lm | 2000K	-	1030lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud		
58-580lm | 1700-2700K	**151740**	**289,00**
wit		
100-1030lm | 2000-3000K	**151741**	**279,00**







CHROMBO
WL, PHASE

NEW

IP20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: staal / glas

LED INSIDE CRI 90

Down 790lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008071**	**171,00**
○ wit	**1003316**	**171,00**


1004740 401

1004743 401

DIRETO 60
WL, PHASE

CCT





IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Up	590lm	2700K	625lm	3000K
Down				

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004740**	**199,00**
○ wit	**1004741**	**199,00**

DIRETO 90
WL, PHASE

CCT





IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Up	840lm	2700K	880lm	3000K
Down				

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004742**	**239,00**
○ wit	**1004743**	**239,00**

DENA 30
WL, E14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 2xE14 | max. Ø: 5,1 cm | L: 9,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**147529**	**103,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR

BASKET
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 15,2 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**151591**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR



QUADRASS
WL, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / glas

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1003430**	**140,00**
○ wit	**1003431**	**140,00**

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

QUADRASS SPOT
WL, E27



IP20 | 25° | L70B50 | 200° | 100°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 2W
Materiaal: staal / glas

- Schakelaar op de armatuurbehuizing
- Lichtbronnen individueel schakelbaar

LED INSIDE CRI 80

Down | 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1003428**	**211,00**
○ wit	**1003429**	**211,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FITU
Wandhouder

MIX match



IP 20

Materiaal: staal

- Bijpassende pendelarmaturen vindt je op pagina 299

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004682**	**64,00**

FITU CUBE
WL, E27

MIX match



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 12,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004738**	**80,00**
○ wit	**1004739**	**80,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR







THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1000330**	**109,00**
wit	**1000327**	**109,00**
aluminium	**1000329**	**119,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: beton

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xG9

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1000910**	**97,00**
zwart	**1000911**	**97,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR

151803 406

ENOLA B
WL, QPAR51



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

• Schakelaar op de armatuurbehuizing

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 max. L: 6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000729**	**81,00**
○ wit	**1000730**	**81,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring		
● zwart	**151840**	**8,95**

ENOLA B
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10 max. L: 8,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**151800**	**94,00**
○ wit	**151801**	**94,00**
● goud	**151803**	**104,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005080 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring		
● zwart	**151840**	**8,95**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002933**	**112,00**
○ wit	**1002931**	**112,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

FENDA
WL, Basis, E27

MIX
match



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / kunststof

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 5,1 cm	L: 20 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1001272**	**52,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

FENDA
Halfronde kap

MIX
match

B: 23 cm H: 30 cm D: 12 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001273**	**38,50**
●● zwart / koper	**1001274**	**44,75**
○ wit	**1001275**	**38,50**
● beige	**1001276**	**38,50**





KENKUA SPOT
WL, E27



IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 2W
Materiaal: staal / glas

- Lichtbronnen op het armatuur individueel schakelbaar.

LED INSIDE | CRI 80

Down — 200lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <40 W

Fitting: 1xE27 — max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**1002855**	**206,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

COUPA FLEX
WL



IP20 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 3,4W
Materiaal: staal / glas

- Lichtbronnen op het armatuur individueel schakelbaar.

LED INSIDE | CRI 80

Down — 240lm | 3000K

SOCKET INSIDE | <42 W

Fitting: 1xG9 — max. L: 9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom	**149452**	**206,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR

KARPO MAGN
CW, single, PHASE



IP20 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: staal / aluminium

- Armatuurkop vrij te richten dankzij magnetische houder

LED INSIDE CRI 90

Down 350lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004706**	**197,00**

KARPO GOOSE
WL



Switch 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 5,8W
Materiaal: aluminium/staal

- Armatuur dimbaar via schakelaar op lampkop

LED INSIDE CRI 90

Down 380lm / 420lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 380lm	**1006162**	**179,00**
○ wit 420lm	**1006161**	**179,00**





KARPO 30
WL, single



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium/staal

- Schakelaar op de armatuurbehuizing

LED INSIDE | CRI 90

Down | 370lm 400lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 370lm	**152340**	**125,00**
○ wit 400lm	**152341**	**125,00**

KARPO
WL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 180° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,8W
Materiaal: aluminium

- 2 USB-aansluitingen 1,5 amp. max.
- 3 stappen dimbaar via schakelaar op de basis

LED INSIDE | CRI 90

Down | 390lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002140**	**242,00**

SOMNILA SPOT
WL, links





100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium/staal

- 1 USB-aansluiting
- Lichtbronnen op de behuizing individueel schakelbaar

Down 120lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 490lm	**1003455**	**232,00**
○ wit 770lm	**1003457**	**232,00**

SOMNILA SPOT
WL, rechts



IP 20 | 110° | 340° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium/staal

- 1 USB-aansluiting
- Lichtbronnen op de behuizing individueel schakelbaar

LED INSIDE | CRI 90

Down 120lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 490lm	**1003456**	**232,00**
○ wit 770lm	**1003458**	**232,00**

SOMNILA FLEX
WL, links



IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Materiaal: aluminium

- Lichtbronnen op de behuizing individueel schakelbaar.

LED INSIDE | CRI 90

Down 120lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003459**	**242,00**

SOMNILA FLEX
WL, rechts



IP 20 | 110° | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Materiaal: aluminium

- Lichtbronnen op de behuizing individueel schakelbaar.

LED INSIDE | CRI 90

Down 120lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003460**	**242,00**

1002608 415


1002116 415

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Schakelaar op de armatuurbehuizing

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002608**	**57,00**
○ wit	**1002607**	**57,00**
◑ chroom	**146692**	**66,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005080 | 7,50 EUR

DIO FLEX PLATE
WL



IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 1,9W
Materiaal: aluminium/glas

• Schakelaar op de armatuurbehuizing

LED INSIDE CRI 80

Down 100lm | 2700K 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 2700K	**1002430**	**100,00**
● zwart 3000K	**1002431**	**100,00**
○ wit 2700K	**1002117**	**100,00**
○ wit 3000K	**1002118**	**100,00**
◑ chroom 3000K	**146682**	**106,00**

PHELIA
WL, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

• Schakelaar op de lampkop

SOCKET INSIDE | <10 W

Fitting: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 10,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**148540**	**131,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

MERADO FLOOD
WL, PHASE





C | IP 20 | L70B50 | 360° | 90° | 20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 40W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	3000lm | 3000K 3200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 3000lm | 3000K	**1001468**	**247,00**
○ wit 3200lm | 4000K	**1001472**	**247,00**



DISPLAY ADL 50
QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / messing

- Open kabeleinde aansluitbox incl.
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002860**	**48,25**
◑ chroom	**146332**	**62,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

DECONA 30
CW, PHASE

CCT

NEW



IP44 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / PC

LED INSIDE CRI 90

Down	1600lm | 2700K	1600lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart 1450/1450lm	**1008578**	**119,00**
zwart / goud 1560/1560lm	**1008580**	**119,00**
wit 1600/1600lm	**1008577**	**119,00**
wit / goud 1530/1530lm	**1008579**	**119,00**

DECONA 42
CW, PHASE

CCT

NEW



C IP44 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 23W
Materiaal: aluminium / PC

LED INSIDE CRI 90

Down	2020lm | 2700K	2020lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 2260/2260lm	**1008582**	**149,00**
◐ zwart / goud 2170/2170lm	**1008584**	**149,00**
○ wit 2140/2140lm	**1008581**	**149,00**
◐ wit / goud 2020/2020lm	**1008583**	**149,00**

DECONA
Inbouwframe 310 mm

H: 7,5 cm
Ø: 31,3 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008585**	**59,00**

DECONA
Inbouwframe 430 mm

H: 7,5 cm
Ø: 43,3 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008586**	**69,00**

DECONA
Ophangset 1,50 m

L: 150 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008587**	**28,00**
○ wit	**1008588**	**28,00**



PURI 2.0
Tube

NEW

IP20 IK06 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR



PURI 2.0
Tube CW, Double Asym., QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008308	94,00
zwart / goud	1008309	94,00
wit	1008310	94,00
grijs	1008311	94,00

PURI 2.0
Tube CW, Single, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008284	45,90
zwart / goud	1008285	45,90
wit	1008286	45,90
grijs	1008287	45,90

PURI 2.0
Tube CW, Schakelaar, Single, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008296	54,90
zwart / goud	1008297	54,90
wit	1008298	54,90
grijs	1008299	54,90

PURI 2.0
Tube CW, Double Long, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008361	79,00
zwart / goud	1008362	79,00
wit	1008363	79,00
grijs	1008364	79,00

PURI 2.0
Tube CW, Triple Long, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008320	119,00
zwart / goud	1008321	119,00
wit	1008322	119,00
grijs	1008323	119,00

PURI 2.0
Tube CW, Triple Round, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008332	139,00
zwart / goud	1008333	139,00
wit	1008334	139,00
grijs	1008335	139,00

PURI 2.0
Tube CW, Quadruple Long, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008344	169,00
zwart / goud	1008345	169,00
wit	1008346	169,00
grijs	1008347	169,00

NEW

PURI 2.0
Cone

IP20 IK06 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1-4xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005080 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Cone CW, Double Asym., QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008312	94,00
zwart / goud	1008313	94,00
wit	1008314	94,00
grijs	1008315	94,00

PURI 2.0
Cone CW, Single, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008288	45,90
zwart / goud	1008289	45,90
wit	1008290	45,90
grijs	1008291	45,90

PURI 2.0
Cone CW, Schakelaar, Single, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008300	54,90
zwart / goud	1008301	54,90
wit	1008302	54,90
grijs	1008303	54,90

PURI 2.0
Cone CW, Double Long, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008365	79,00
zwart / goud	1008366	79,00
wit	1008367	79,00
grijs	1008368	79,00

PURI 2.0
Cone CW, Triple Long, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008324	119,00
zwart / goud	1008325	119,00
wit	1008326	119,00
grijs	1008327	119,00

PURI 2.0
Cone CW, Triple Round, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008336	139,00
zwart / goud	1008337	139,00
wit	1008338	139,00
grijs	1008339	139,00

PURI 2.0
Cone CW, Quadruple Long, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008348	169,00
zwart / goud	1008349	169,00
wit	1008350	169,00
grijs	1008351	169,00

NEW

PURI 2.0
Dome

IP20 IK06 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1-4xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005079 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Dome CW, Double Asym., QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008316	94,00
zwart / goud	1008317	94,00
wit	1008318	94,00
grijs	1008319	94,00

PURI 2.0
Dome CW, Single, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008292	45,90
zwart / goud	1008293	45,90
wit	1008294	45,90
grijs	1008295	45,90

PURI 2.0
Dome CW, Schakelaar, Single, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008304	54,90
zwart / goud	1008305	54,90
wit	1008306	54,90
grijs	1008307	54,90

PURI 2.0
Dome CW, Double Long, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008369	79,00
zwart / goud	1008370	79,00
wit	1008371	79,00
grijs	1008372	79,00

PURI 2.0
Dome CW, Triple Long, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008328	119,00
zwart / goud	1008329	119,00
wit	1008330	119,00
grijs	1008331	119,00

PURI 2.0
Dome CW, Triple Round, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008340	139,00
zwart / goud	1008341	139,00
wit	1008342	139,00
grijs	1008343	139,00

PURI 2.0
Dome CW, Quadruple Long, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008352	169,00
zwart / goud	1008353	169,00
wit	1008354	169,00
grijs	1008355	169,00

NEW

PURI 2.0
Basic

MIX
match

IP20 IK06 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Bijpassende kappen vindt je op pagina 429

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1-4xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Basic CW, Double Asym., QPAR51

MIX
match



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008233	79,00
○ wit	1008232	79,00

PURI 2.0
Basic CW, Single, QPAR51

MIX match



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008229	39,00
○ wit	1008228	39,00

PURI 2.0
Basic CW, Schakelaar, Single, QPAR51

MIX match



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008231	49,00
○ wit	1008230	49,00

PURI 2.0
Basic CW, Double Long, QPAR51

MIX match



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008241	79,00
○ wit	1008240	79,00

PURI 2.0
Basic CW, Triple Long, QPAR51

MIX match



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008235	99,00
○ wit	1008234	99,00

PURI 2.0
Basic CW, Triple Round, QPAR51

MIX match



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008237	119,00
○ wit	1008236	119,00

PURI 2.0
Basic CW, Quadruple Long, QPAR51

MIX match



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008239	145,00
○ wit	1008238	145,00

1008232 + 1008221 426 + 429

1008238 + 1008219 426 + 429



1008238 + 1008219 426 + 429

PURI 2.0
Tube Kap

MIX match

NEW

H: 6,5 cm
Ø: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008214	9,00
wit	1008213	9,00
goud	1008216	9,00
aluminium	1008376	9,00
grijs	1008215	9,00
brons	1008217	9,00

PURI 2.0
Cone Kap

MIX match

NEW

H: 6,5 cm
Ø: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008219	9,00
wit	1008218	9,00
goud	1008221	9,00
aluminium	1008377	9,00
grijs	1008220	9,00
brons	1008222	9,00

PURI 2.0
Dome Kap

MIX match

NEW

H: 6,5 cm
Ø: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008224	9,00
wit	1008223	9,00
goud	1008226	9,00
aluminium	1008378	9,00
grijs	1008225	9,00
brons	1008227	9,00

1002030 431

PURI
CW



220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

• Sierring incl.

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1-4xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

PURI
CW, single, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**147360**	**39,00**
○ wit	**147361**	**39,00**

PURI
CW, double, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**147370**	**79,00**
○ wit	**147371**	**79,00**

PURI
CW, triple, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**147380**	**109,00**
○ wit	**147381**	**109,00**

PURI
CW, quad, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002029**	**159,00**
○ wit	**1002030**	**159,00**

1000892 433
TH
ROOM
114 T/M 121
ROOM
101 T/M 113
101

AVO

IP 20 320° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1-4xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

AVO
CW, single, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000886**	**45,25**
○ wit	**1000887**	**45,25**

AVO
CW, double, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000889**	**94,00**
○ wit	**1000890**	**94,00**

AVO
CW, triple, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000892**	**117,00**
○ wit	**1000893**	**117,00**

AVO
CW, quad, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000895**	**140,00**
○ wit	**1000896**	**140,00**

147443 435

ASTO

IP 20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 2xGU10

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

ASTO
CW, single, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**147441**	**35,75**

ASTO
CW, double, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**147442**	**70,00**

ASTO
CW, triple, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**147443**	**95,00**

ASTO
CW, quad, QPAR51



Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**147444**	**119,00**

1007591 437

PANTILO ROPE 19
CW, E27



IP 20 IK02

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal / touw

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
amber / goud	**1007592**	**159,00**
antraciet / zilver	**1007593**	**159,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27



IP20 IK02

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal / touw

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
amber / goud	**1007591**	**199,00**
antraciet / zilver	**1007590**	**199,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

1007608 + 1007610 439

CYFT WAVE
CW, PHASE

CCT

NEW



IP65 | IK05 | 22 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium

INSIDE | CRI 90

240lm | 2700K | 260lm | 3000K | 280lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008024 ●	199,00

CYFT
CW, PHASE

CCT



IP 44 | IK05 | 22 | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium/acryl

INSIDE | CRI 90

330lm | 2700K | 350lm | 3000K | 380lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007608	199,00

CYFT
Decoratieve ring

NEW

H: 2,45 cm
Ø: 13,1 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1007611	18,00
messing	1007610	29,90
chroom	1007609	25,00
brons	1008025 ●	29,00
nikkel	1008026 ●	25,00

1007718 441

KAMI
CW, single, QPAR51

NEW



IP20 IK02 340° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1007721**	**64,00**
zwart / goud	**1007717**	**64,00**
wit	**1007720**	**64,00**
wit / zwart	**1007718**	**64,00**
wit / goud	**1007716**	**64,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR


1006423 443


1006428 443

ASTO TUBE

IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Inclusief decoratieve reflector in product-kleur van gerecycled kunststof
- Andere kleuren reflectoren optioneel verkrijgbaar

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1-4xGU10

ASTO TUBE
CW, single, GU10



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1006423	50,00
○ wit	1006424	50,00

ASTO TUBE
CW, double, GU10



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1006425	95,00
○ wit	1006426	95,00

ASTO TUBE
Decoratieve reflector

H: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart / chroom	1007190	4,00
● goud	1006450	4,00
● chroom	1006449	4,00
● koper	1006451	4,00

ASTO TUBE
CW, triple, GU10



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1006427	135,00
○ wit	1006428	135,00

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1006429	165,00
○ wit	1006430	165,00

1004664 445



152331 445

OCULUS
CW, PHASE



IP 20 | 100° | L70B50 | 160° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium/glas

• Additionele matte lens inbegrepen

LED INSIDE | CRI 90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004664**	**255,00**
○ wit	**1004665**	**255,00**

KARPO 30
CW, single



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,3W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

Down 560lm 680lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
560lm	**152330**	**129,00**
○ wit		
680lm	**152331**	**129,00**

1008703 447

NOBLO®
CW single, PHASE, DTW

NEW



IP20 | 36° | L70B50 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium/staal

INSIDE | CRI 90

Down 10lm | 2000K - 450lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008706	119,00
wit	1008703	119,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring		
zwart	1008482	5,90
wit	1008483	5,90
goud	1008484	5,90
grijs	1008485	5,90
koper	1008486	5,90
brons	1008487	5,90

NOBLO®
CW double, PHASE, DTW

NEW



IP20 | 36° | L70B50 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium/staal

INSIDE | CRI 90

Down 10lm | 2000K - 940lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008707	189,00
wit	1008704	189,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring		
zwart	1008482	5,90
wit	1008483	5,90
goud	1008484	5,90
grijs	1008485	5,90
koper	1008486	5,90
brons	1008487	5,90

NOBLO®
CW triple, PHASE, DTW

NEW



IP20 | 36° | L70B50 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 22W
Materiaal: aluminium/staal

INSIDE | CRI 90

Down 10lm | 2000K - 1360lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008708	279,00
wit	1008705	279,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring		
zwart	1008482	5,90
wit	1008483	5,90
goud	1008484	5,90
grijs	1008485	5,90
koper	1008486	5,90
brons	1008487	5,90

1008711 449

NOBLO®
CW single, PHASE

NEW



C | IP20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

Down 740lm | 2700K
750lm | 3000K

gUitvoerin	Art. nr.	EUR
● zwart		
750lm | 3000K	**1008712**	**119,00**
● zwart		
740lm | 2700K	**1008718**	**119,00**
○ wit		
750lm | 3000K	**1008709**	**119,00**
○ wit		
740lm | 2700K	**1008715**	**119,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Dekoring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
goud	**1008484**	**5,90**
grijs	**1008485**	**5,90**
koper	**1008486**	**5,90**
brons	**1008487**	**5,90**

NOBLO®
CW double, PHASE

NEW



C,L | IP20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

Down 1450lm | 2700K
1460lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
1460lm | 3000K	**1008713**	**189,00**
● zwart		
1450lm | 2700K	**1008719**	**189,00**
○ wit		
1460lm | 3000K	**1008710**	**189,00**
○ wit		
1450lm | 2700K	**1008716**	**189,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Dekoring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
goud	**1008484**	**5,90**
grijs	**1008485**	**5,90**
koper	**1008486**	**5,90**
brons	**1008487**	**5,90**

NOBLO®
CW triple, PHASE

NEW



C,L | IP20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium/staal

LED INSIDE | CRI 90

Down 2350lm | 2700K
2360lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
2360lm | 3000K	**1008714**	**279,00**
● zwart		
2350lm | 2700K	**1008720**	**279,00**
○ wit		
2360lm | 3000K	**1008711**	**279,00**
○ wit		
2350lm | 2700K	**1008717**	**279,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Dekoring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
goud	**1008484**	**5,90**
grijs	**1008485**	**5,90**
koper	**1008486**	**5,90**
brons	**1008487**	**5,90**

1000131 451
Rabobank Venlo
energa

KALU

IP 20 60° L70B50 340°

120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	1000lm 2000lm 3000lm 4000lm	3000K

KALU
CW, single, PHASE



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
1000lm | 3000K | 17W	**1000127**	**159,00**
○ wit		
1000lm | 3000K | 17W	**1000128**	**159,00**

KALU
CW, double, PHASE



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
2000lm | 3000K | 31W	**1000129**	**262,00**
○ wit		
2000lm | 3000K | 31W	**1000130**	**262,00**

KALU
CW, triple, PHASE



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
3000lm | 3000K | 44W	**1000131**	**398,00**
○ wit		
3000lm | 3000K | 44W	**1000132**	**398,00**

KALU
CW, quad, PHASE



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
4000lm | 3000K | 60W	**1000135**	**494,00**
○ wit		
4000lm | 3000K | 60W	**1000136**	**494,00**


147321 453

KALU

IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 1xGU10

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005274 | 29,90 EUR

KALU
CW, single, QPAR111



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000702**	**75,00**
○ wit	**147301**	**75,00**
◍ aluminium	**147306**	**78,00**

KALU
CW, double, QPAR111



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000703**	**149,00**
○ wit	**147311**	**149,00**
◍ aluminium	**147316**	**159,00**

KALU
CW, triple, QPAR111



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000704**	**206,00**
○ wit	**147321**	**206,00**
◍ aluminium	**147326**	**217,00**

KALU
CW, quad, QPAR111



Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002023**	**289,00**
○ wit	**1002024**	**289,00**
◍ aluminium	**1002025**	**299,00**

152010 455
PIANTE E FIORI

ENOLA B
CW, single, QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Sierring in kleur armatuur incl.
- Optionele zwarte sierring als accessoire verkrijgbaar.

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 max. L: 6,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	152010	73,00
○ wit	152011	73,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring		
● zwart	151840	8,95

ENOLA B
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Sierring in kleur armatuur incl.
- Optionele zwarte sierring als accessoire verkrijgbaar.

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10 max. L: 6.7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	152020	125,00
○ wit	152021	125,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring		
● zwart	151840	8,95

ENOLA B
CW, double, QPAR51



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

- Sierring in kleur armatuur incl.
- Optionele zwarte sierring als accessoire verkrijgbaar.

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10 max. L: 8 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	151830	156,00
○ wit	151831	156,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Sierring		
● zwart	151840	8,95

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002215**	**109,00**
○ wit	**151531**	**109,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

SPOT 79
CW, QPAR51



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**132020**	**32,75**
○ wit	**132021**	**32,75**
● grijs	**132024**	**32,75**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

INDA
CW, QPAR51



IP 20 | 350° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**147550**	**65,00**
○ wit	**147551**	**65,00**
● aluminium	**147559**	**69,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

SENSER 12
CW, vierkant, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 8,4W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 460lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003017**	**74,00**

SENSER 18
CW, vierkant, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 840lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1003018**	**79,00**

SENSER 24
CW, vierkant, PHASE



C | IP 20 | IK02 | UGR 26 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 1140lm | 3000K
1240lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 1140lm | 3000K	**1003019**	**85,00**
○ wit 1240lm | 4000K	**1004705**	**85,00**

1003016 461

SENSER 12
CW, rond, PHASE



IP 20 | IK02 | 30 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 8,4W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down — 460lm | 3000K
470lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 460lm | 3000K | 8.4W	**1003014**	**74,00**
○ wit 470lm | 4000K | 8.2W	**1004700**	**74,00**

SENSER 18
CW, rond, PHASE



IP 20 | IK02 | 29 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down — 830lm | 3000K
990lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 830lm | 3000K | 13W	**1003015**	**79,00**
○ wit 990lm | 4000K | 12W	**1004701**	**79,00**

SENSER 24
CW, rond, PHASE



IP 20 | IK02 | 27 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down — 1140lm | 3000K
1300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit 1140lm | 3000K | 15W	**1003016**	**85,00**
○ wit 1300lm | 4000K | 15W	**1004702**	**85,00**

SIMA
CW, rond, Sensor



IP 44 IK02 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1005086**	**176,00**

SIMA
CW, rond, PHASE



IP 44 IK02 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1005085**	**152,00**









SIMA
CW, vierkant, Sensor

MR



IP 44 IK02 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1005088**	**176,00**

SIMA
CW, vierkant, PHASE



C IP 44 IK02 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down 2200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1005087**	**152,00**

1002021 465

LIPSY® 30
CW, Dome

CCT



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 13,5W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	1550lm | 3000K	1600lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002020**	**90,00**

LIPSY® 40
CW, Dome

CCT



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 17,5W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2050lm | 3000K	2200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002021**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Dome

CCT



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2500lm | 3000K	2700lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002022**	**121,00**

1002076 467

LIPSY® 30
CW, Drum

CCT





IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 13,5W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1600lm | 3000K	1650lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002075**	**100,00**

LIPSY® 40
CW, Drum

CCT



IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 17,5W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002076**	**111,00**

LIPSY® 50
CW, Drum

CCT





IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002077**	**121,00**



LIPSY® 40
CW, Drum, DALI



Dali 2.0 | IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2100lm | 3000K	2300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002940**	**201,00**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI



Dali 2.0 | IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	2450lm | 3000K	2600lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1002941**	**212,00**





MELAN
CW, E27



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 16 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**155236**	**122,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

BATTEN 60
CW

CCT





IP 20 | IK02 | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- Schakelaar op de armatuurbehuizing
- Voeding excl.

LED INSIDE | CRI 90

Down	940lm | 3000K	980lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006123**	**53,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Directe verbinder		
○ wit	**1006128**	**2,40**
Voeding		
○ wit	**1006125**	**10,40**
Montageklemmen, set van 2		
○ wit	**1006126**	**2,00**
Verbinder		
○ wit	**1006127**	**5,80**

BATTEN 120
CW

CCT



IP 20 | IK02 | L70B50 | 5

220-240V ~50/60Hz | 220mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- Schakelaar op de armatuurbehuizing
- Voeding excl.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1900lm | 3000K	1960lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006124**	**66,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Directe verbinder		
○ wit	**1006128**	**2,40**
Voeding		
○ wit	**1006125**	**10,40**
Montageklemmen, set van 2		
○ wit	**1006126**	**2,00**
Verbinder		
○ wit	**1006127**	**5,80**

1001020 473

LONG GRILL
CW





IP20 110° L70B50 270°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium/acryl

LED INSIDE CRI 80

Down 1600lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001020**	**297,00**
○ wit	**1001019**	**297,00**

SIGHT 60
CW







IP 20 | IK02 | 120° | 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium/acryl

- Schakelaar op de armatuurbehuizing

LED INSIDE | CRI 80

Down 1490lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001283**	**232,00**
○ wit	**1001284**	**232,00**

SIGHT 115
CW



IP 20 | IK02 | 120° | 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 38W
Materiaal: aluminium/acryl

LED INSIDE | CRI 80

Down 3100lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001286**	**323,00**
○ wit	**1001287**	**323,00**

1008109 + 1007860 478 + 479

SOCKET

VARYT | 478

VARYT | 479

VARYT | 479

VARYT | 479

VARYT | 479

LED

QUIMERA | 481

LED

ONE STRAIGHT | 483

LED

ONE BOW | 483

LED

VINOLINA ONE | 485

LED

VINOLINA | 485

LED

VINOLINA TWO | 487

LED

TAHA | 489

SOCKET

TINY SUN | 491

SOCKET

LITTLE SUN | 491

LED

WORKLIGHT PRO | 492

LED

WORKLIGHT PRO | 492

LED

WORKLIGHT | 493

LED

WORKLIGHT | 493

SOCKET

FENDA | 495

SOCKET

FENDA | 495

SOCKET

FENDA | 495

SOCKET

FENDA | 497

FENDA | 497

FENDA | 497

FENDA | 497

FENDA | 497

LED

KARPO | 498

LED

KARPO | 498

SOCKET

PHELIA | 499

VARYT
TL, E14

MIX match

NEW





1008109 + 1007859 478 + 479

1008110 + 1008119 478 + 479

IP20 IK02 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• DE eurostekker en schakelaar

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart	1008109	89,00
wit	1008110	89,00
messing (PVD)	1008112	119,00
chroom	1008111	99,00
koper (PVD)	1008113	119,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 380lm | EEK=F
5 kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005284 | 6,50 EUR

VARYT
Glazen kap
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H: 12,8 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Variant	Art.nr.	EUR
○ wit	1008119 ●	59,00

VARYT
Glazen kap diamant
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW



IK02

H: 12,7 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Variant	Art.nr.	EUR
● amber	1008023 ●	79,00
● rookglas	1007858 ●	79,00

VARYT
Glazen kap lijn
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H: 13 cm
Ø: 12 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	1007859 ●	69,00

VARYT
Glazen kap geplooid
voor PD, WL, CL, TL

MIX match

NEW

IK02

H: 13,5 cm
Ø: 11,5 cm
Materiaal: glas

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	1007860 ●	75,00

1008033 223
1008038 481

QUIMERA
TL

CCT

NEW



IP20 IK04 360° L80B50 260

220-240V ~ 50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 4,3W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 90

Down	110lm | 2700K	120lm | 3000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
messing (PVD)	**1008039**	**329,00**
donker koper (PVD)	**1008040**	**329,00**
donker brons (PVD)	**1008038**	**329,00**

1006353 483

1006355 483
1006352 483

ONE STRAIGHT
FL

CCT



Switch | 140° | 140° | UGR 22 | L80B50 | 77° | 250

220-240V ~ 50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 22W
Materiaal: staal / polycarbonaat (PC)

- Eurostekker

LED INSIDE | CRI 90

Up	600lm	2700K	600lm	3000K
Down	600lm		600lm	

Uitvoering	Variant	Art.nr.	EUR
●	zwart	**1006355**	**849,00**
◐	zwart / messing	**1006353**	**849,00**
○	wit	**1006354**	**849,00**

ONE BOW
FL

CCT



Switch | 140° | 140° | UGR 22 | L80B50 | 60° | 120° | 250

220-240V ~ 50/60Hz | 24V
Systeemvermogen: 22W
Materiaal: staal / polycarbonaat (PC)

- Eurostekker

LED INSIDE | CRI 90

Up	600lm	2700K	600lm	3000K
Down	600lm		600lm	

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**1006352**	**1.249,00**
◐ zwart / messing	**1006350**	**1.249,00**
○ wit	**1006351**	**1.249,00**

1007357 485

1007360 485

VINOLINA ONE
TL, Accu



Touch | IP54 | L80B10

5V accuvoeding
Systeemvermogen: 2,5W
Materiaal: aluminium

- Looptijd 12u
- Laadtijd 7u
- incl. laadplaat
- excl. voeding
- USB A

LED INSIDE | CRI 80

Down	125lm | 2700K

Variant	Art.nr.	EUR
● zwart	1007359	99,00
○ wit	1007357	99,00
● roest	1007358	99,00

VINOLINA
TL, Accu

CCT



Touch | IP54 | L80B10

5V accuvoeding
Systeemvermogen: 2,2W
Materiaal: aluminium

- Looptijd 12u
- Laadtijd 7u
- incl. laadplaat
- excl. voeding
- USB A

LED INSIDE | CRI 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
● zwart	1007362	99,00
○ wit	1007360	99,00
● roest	1007361	99,00

1007696 487

VINOLINA TWO
TL, Accu, DTW

CCT



Touch | IP65 | IK03 | L70B50

5V accuvoeding
Systeemvermogen: 2W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Looptijd 10u
- Laadtijd 5u
- incl. oplaadstation voor één armatuur

LED INSIDE | CRI 80

140lm | 2200K | 170lm | 2700K | 190lm | 3000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart	1007693	99,00
wit	1007692	99,00
zand	1007697	99,00
roest	1007695	99,00
rood	1007694	99,00
lindegroen	1007696	99,00

VINOLINA TWO
Oplaadbasis

NEW



IP20 | IK04

220-240V ~ 50/60Hz | 5V
Systeemvermogen: 37W
Materiaal: kunststof / kunststof

L: 46,2 cm
B: 32,6 cm
H: 5 cm

- Oplaadbasis voor max. 6 VINOLINA TWO
- Aansluitkabel afzonderlijk verkrijgbaar

Variant	Art.nr.	EUR
zwart	1007698	139,00

VINOLINA TWO
Aansluitkabel koude apparaten met veiligheidsstekker

NEW

IP 20

L: 180 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart	1008029	14,90

1007380 489

TAHA
Armaturenset, ACCU





IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~ 50/60Hz | 5V accuvoeding
Systeemvermogen: 5W
Max. U-out driver: 5V DC
Materiaal: aluminium / kunststof

- 3 niveaus dimbaar
- Adapter

Down 200lm | 2700K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**1007380**	**159,00**

1007366 491

TINY SUN
TL



IP 20 1.8

220-240V ~ 50/60Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker en schakelaar
- Textielkabel

SOCKET INSIDE <3.6 W

Sokkel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
koper	**1007364**	**99,00**
brons	**1007363**	**99,00**

LED QT14 | 3,6W | 300°
2700K | 450lm | EEK=E
4 kWh/1000h

Art.nr.: 1007455 | 8,80 EUR

LITTLE SUN
TL



IP 20 1.8

220-240V ~ 50/60Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker en schakelaar
- Textielkabel

SOCKET INSIDE <3.6 W

Sokkel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
koper	**1007366**	**109,00**
brons	**1007365**	**109,00**

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR

WORKLIGHT PRO
FL, single



Touch | IP | IK | UGR
IP 20 | IK03 | 75° | 115° | 14

50 000 Hours | L80B10 | 250

200-240V ~ 50/60Hz | 48V
Systeemvermogen: 100W
Materiaal: aluminium / staal

- Geaarde stekker
- Sensor incl.

LED INSIDE | CRI 80

Up 10700lm
Down 2300lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**1007462**	**950,00**
○ wit	**1007463**	**950,00**
● grijs	**1007464**	**950,00**

WORKLIGHT PRO
FL, double



Touch | IP | IK | UGR
IP 20 | IK03 | 75° | 115° | 16

50 000 Hours | L80B10 | 250

200-240V ~ 50/60Hz | 48V
Systeemvermogen: 150W
Materiaal: aluminium / staal

- Geaarde stekker
- Sensor incl.

LED INSIDE | CRI 80

Up 15600m
Down 4400lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**1007465**	**1.749,00**
○ wit	**1007466**	**1.749,00**
● grijs	**1007467**	**1.749,00**

WORKLIGHT
FL



Touch | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~ 50/60Hz | 2000mA
Systeemvermogen: 79W
Materiaal: aluminium

- Geaarde stekker

LED INSIDE | CRI 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**1005390**	**799,00**
○ wit	**1005391**	**799,00**
◌ zilver	**1006343**	**799,00**

WORKLIGHT
TL



Touch | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~ 50/60Hz | 2000mA
Systeemvermogen: 79W
Materiaal: aluminium

- Klembereik van 6-40 mm
- Geaarde stekker

LED INSIDE | CRI 80

Up	3800lm	4000K
Down	3800lm	

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**1005392**	**699,00**
○ wit	**1005394**	**699,00**
◌ zilver	**1006344**	**699,00**

132660 + 1000580 300 + 497
155790 + 155592 495 + 497
155780 + 155592 495 + 497


155780 + 1004773 495 + 497

FENDA
TL, E27

MIX match



IP 20 IK03 200

220-240V ~ 50/60Hz
Materiaal: staal

- Eurostekker en schakelaar
- Bijpassende lampenkappen vindt u op pagina 497

SOCKET INSIDE <60 W

Sokkel: 1xE27

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	155780	80,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8 kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
FL, E27

MIX match



IP 20 IK03 200

220-240V ~ 50/60Hz
Materiaal: staal / kunststof

- Eurostekker en schakelaar
- Bijpassende lampenkappen vindt u op pagina 497

SOCKET INSIDE <60 W

Sokkel: 1xE27

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	155790	141,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8 kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
TL, E27

MIX match

IP 20 IK03 180

220-240V ~ 50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

- Eurostekker en schakelaar
- Bijpassende lampenkappen vindt u op pagina 497

SOCKET INSIDE <40 W

Sokkel: 1xE27

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	155540	80,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8 kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

155490 + 1004775 497

FENDA
FL, E27

MIX match





IP 20 IK03 330

220-240V ~ 50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Schakelaar aan de lampkop
- Eurostekker

SOCKET INSIDE <40 W

Sokkel: 1xE27

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart	155490	132,00

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13 kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005302 | 12,25 EUR

FENDA
15 cm, rond

MIX match

H: 40 cm
Ø: 15 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
grijs	1004773	44,75

FENDA
30 cm, rond

MIX match

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart / koper	155592	70,00
wit	155582	53,00
grijs	1004774	53,00
beige	155583	53,00

FENDA
Ø 45 cm, rond

MIX match

H: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart / koper	156122	88,00
wit	156111	83,00
grijs	1004775	83,00
beige	156113	83,00

FENDA
Ø 70 cm, rond

MIX match

H: 36 cm
Ø: 70 cm
Materiaal: textiel / staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart / koper	1000580	129,00
wit	1000579	112,00

KARPO
TL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230

200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium

- Schakelaar aan de lampkop
- Adapter

LED INSIDE | CRI 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart		
360 lm	**1001461**	**186,00**
○ wit		
430lm	**1001460**	**186,00**

KARPO
FL



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 330° | 90° | 230

200-240V ~ 50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium

- Schakelaar aan de lampkop
- Adapter

LED INSIDE | CRI 90

Down | 360lm 430lm | 3000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart		
360lm	**1001463**	**242,00**
○ wit		
430lm	**1001462**	**242,00**





146010 498

PHELIA
FL, E27





IP 20 | IK03 | 350° | 90° | 200

220-240V ~ 50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

- Schakelaar aan de lampkop
- Geaarde stekker en schakelaar

SOCKET INSIDE <23 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 5,3 cm | L: 18 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**146010**	**242,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8 kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

1008456 531

NUMINOS® XS | 514

NUMINOS® S | 516

NUMINOS® XS | 518

NUMINOS® S | 520

IN-LINE 22 | 523

IN-LINE 22 | 523

IN-LINE 44 | 525

IN-LINE 44 | 525

IN-LINE 24 | 527

IN-LINE 46 | 527



GRIP! S | 529



GRIP! S | 529

GRIP! S | 529

GRIP! S | 531

GRIP! S | 531

GRIP! S | 531

LALU® PD | 533

LALU®
TETRA 14 | 534

LALU®
TETRA 24 | 534

LALU®
ELYPSE 15 | 535

LALU®
PLATE 15 | 535

LALU®
CONE 15 | 535

LALU®
ELYPSE 22 | 535

LALU®
PLATE 22 | 535

1006623 + 1006617 525 + 523

48V TRACK

Opbouwrail DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nominale spanning (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art. nr.	**1006541**	**1006542**	**1006543**	**1006544**
EUR	**49,00**	**49,00**	**84,00**	**84,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nominale spanning (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art. nr.	**1006545**	**1006546**	**1006547**	**1006548**
EUR	**132,00**	**132,00**	**180,00**	**180,00**

Opbouwrail DALI
Planningshulp en toebehoren in één overzicht



[1] Houd er rekening mee dat elektrische en mechanische verbinders altijd samen geïnstalleerd moeten worden.

Eindvoeding, links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ wit		**1006566**	**14,00 EUR**

Eindvoeding, rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ wit		**1006568**	**14,00 EUR**

L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail standaard, rechts (voor plafondinstallatie)
Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,1 cm | H: 2,19 cm

● zwart	Art. nr.	**1006577**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006578**	**21,00 EUR**

L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail standaard, links (voor plafondinstallatie)
Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,1 cm | H: 2,19 cm

● zwart	Art. nr.	**1006575**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006576**	**21,00 EUR**

L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail standaard, stereo (wand/plafond)
Aluminium
L: 8,4 cm | B: 2,62 cm | H: 8,4 cm

● zwart	Art. nr.	**1006579**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006580**	**21,00 EUR**

L-verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,4 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ wit		**1006572**	**27,00 EUR**

Langsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006570**	**21,00 EUR**

Flexibele verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 23 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ wit		**1006574**	**29,00 EUR**

Transformator behuizing incl. eindvoeding rechts, DALI
Polycarbonaat (PC)
L: 23,3 cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

● zwart	Art. nr.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ wit		**1007138**	**35,00 EUR**

Transformator behuizing incl. eindvoeding links, DALI
Polycarbonaat (PC)
L: 23,3 cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

● zwart	Art. nr.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ wit		**1007084**	**35,00 EUR**

Voeding 48V | 60W
Polycarbonaat (PC)
L: 18 cm | B: 4,5 cm | H: 2,7 cm

○ wit	Art. nr.	**1006613**	**59,00 EUR**

Voeding 150W | 48V
Metaal / polycarbonaat (PC)
L: 19,05 cm | B: 8,8 cm | H: 3,55 cm

● zwart	Art. nr.	**1006614**	**129,00 EUR**

Afdekking, 20 mm voor standaardrail opbouw, 2 m
Aluminium / polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 2 cm | H: 0,6 cm

● zwart	Art. nr.	**1006611**	**9,90 EUR**
○ wit		**1006612**	**9,90 EUR**

Eindkap voor opbouwrail standaard
Polycarbonaat (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,2 cm | H: 2,2 cm

● zwart	Art. nr.	**1006593**	**3,50 EUR**
○ wit		**1006594**	**3,50 EUR**

Railverstevigingsplaat voor opbouwrail
Staal
L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

● grijs	Art. nr.	**1006609**	**8,80 EUR**

Railverstevigingsplaat met ophangset, 3 m staalkabel
Staal
L: 12 cm | B: 2,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006604**	**21,00 EUR**

Railverstevigingsplaat met ophangset, 1 m stang
Staal
L: 12 cm | B: 2,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006602**	**21,00 EUR**

Pendelophanging, 1 m stang
Staal
B: 2,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ wit		**1006606**	**18,00 EUR**

Pendelophanging, 3 m staalkabel
Staal
B: 2,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ wit		**1006608**	**18,00 EUR**

Bevestigingsklem
Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● zwart	Art. nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ wit		**1006600**	**7,50 EUR**

Intrack led driver 48V DC | 250W, incl. DALI doorlusbaar
Polycarbonaat (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,2 cm | H: 4,35 cm

● zwart	Art. nr.	**1007872**	**139,00 EUR**
○ wit		**1007873**	**139,00 EUR**

Intrack led driver 48V DC | 100W, incl. DALI doorlusbaar
Polycarbonaat (PC)
L: 29,75 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1007870**	**109,00 EUR**
○ wit		**1007871**	**109,00 EUR**

1006726 + 1006623 + 1006617 517 + 525 + 523

48V TRACK

Opbouwrail diep DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nominale spanning (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art. nr.	**1006549**	**1006550**	**1006551**	**1006552**
EUR	**59,00**	**59,00**	**115,00**	**115,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nominale spanning (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	15 kg	15.29 kg	20 kg	20 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art. nr.	**1006553**	**1006554**	**1006555**	**1006556**
EUR	**170,00**	**170,00**	**228,00**	**228,00**

Opbouwrail diep DALI
Planningshulp en toebehoren in één overzicht



[1] Houd er rekening mee dat elektrische en mechanische verbinders altijd samen geïnstalleerd moeten worden.

Eindvoeding, links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ wit		**1006566**	**14,00 EUR**

Eindvoeding, rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ wit		**1006568**	**14,00 EUR**

L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail diep, links (voor plafondinstallatie)
Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,1 cm | H: 4,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006581**	**29,00 EUR**
○ wit		**1006582**	**29,00 EUR**

L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail diep, rechts (voor plafondinstallatie)
Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,1 cm | H: 4,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006583**	**29,00 EUR**
○ wit		**1006584**	**29,00 EUR**

L-verbinder mechanisch, voor opbouwrail, diep, stereo (wand/plafond)
Aluminium
L: 8,4 cm | B: 8,4 cm | H: 4,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006585**	**29,00 EUR**
○ wit		**1006586**	**29,00 EUR**

L-verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,4 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ wit		**1006572**	**27,00 EUR**

Langsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006570**	**21,00 EUR**

Flexibele verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 23 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ wit		**1006574**	**29,00 EUR**

Transformator behuizing incl. eindvoeding links, DALI
Polycarbonaat (PC)
L: 23,3 cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

● zwart	Art. nr.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ wit		**1007084**	**35,00 EUR**

Transformator behuizing incl. eindvoeding rechts, DALI
Polycarbonaat (PC)
L: 23,3 cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

● zwart	Art. nr.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ wit		**1007138**	**35,00 EUR**

Voeding 48V | 60W
Polycarbonaat (PC)
L: 18 cm | B: 4,5 cm | H: 2,7 cm

○ wit	Art. nr.	**1006613**	**59,00 EUR**



Voeding 150W | 48V
Metaal / polycarbonaat (PC)
L: 19,05 cm | B: 8,8 cm | H: 3,55 cm

● zwart	Art. nr.	**1006614**	**129,00 EUR**

Railafdekking, 26 mm, voor opbouwrail diep en inbouwrail, 2 m
Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● zwart	Art. nr.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ wit		**1007189**	**12,00 EUR**

Eindkap voor opbouwrail diep
Polycarbonaat (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,2 cm | H: 4,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006595**	**6,50 EUR**
○ wit		**1006596**	**6,50 EUR**

Railverstevigingsplaat voor opbouwrail
Staal
L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

● grijs	Art. nr.	**1006609**	**8,80 EUR**

Railverstevigingsplaat met ophangset, 3 m staalkabel
Staal
L: 12 cm | B: 2,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006604**	**21,00 EUR**

Railverstevigingsplaat met ophangset, 1 m stang
Staal
L: 12 cm | B: 2,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006602**	**21,00 EUR**

Pendelophanging, 1 m stang
Staal
B: 2,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ wit		**1006606**	**18,00 EUR**

Pendelophanging, 3 m staalkabel
Staal
B: 2,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ wit		**1006608**	**18,00 EUR**

Bevestigingsklem
Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● zwart	Art. nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ wit		**1006600**	**7,50 EUR**

Intrack led driver 48V DC | 250W, incl. DALI doorlusbaar
Polycarbonaat (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,2 cm | H: 4,35 cm

● zwart	Art. nr.	**1007872**	**139,00 EUR**
○ wit		**1007873**	**139,00 EUR**

Intrack led driver 48V DC | 100W, incl. DALI doorlusbaar
Polycarbonaat (PC)
L: 29,75 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1007870**	**109,00 EUR**
○ wit		**1007871**	**109,00 EUR**

1006783 + 1006672 + 1006635 519 + 515 + 525

48V TRACK

Inbouwrail DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nominale spanning (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	5.09 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Art. nr.	**1006557**	**1006558**	**1006559**	**1006560**
EUR	**79,00**	**79,00**	**138,00**	**138,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nominale spanning (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	15 kg	15 kg	20.38 kg	20 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Art. nr.	**1006561**	**1006562**	**1006563**	**1006564**
EUR	**178,00**	**178,00**	**256,00**	**256,00**

Inbouwrail DALI
Planningshulp en toebehoren in één overzicht



[1] Houd er rekening mee dat elektrische en mechanische verbinders altijd samen geïnstalleerd moeten worden.

Eindvoeding, links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006565**	**14,00 EUR**
○ wit		**1006566**	**14,00 EUR**

Eindvoeding, rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006567**	**14,00 EUR**
○ wit		**1006568**	**14,00 EUR**

L-verbinder mechanisch, voor inbouwrail diep, links (voor plafondinstallatie)
Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,5 cm | H: 4,69 cm

● zwart	Art. nr.	**1006587**	**32,00 EUR**
○ wit		**1006588**	**32,00 EUR**

L-verbinder mechanisch, voor inbouwrail diep, rechts (voor plafondinstallatie)
Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,5 cm | H: 4,69 cm

● zwart	Art. nr.	**1006589**	**32,00 EUR**
○ wit		**1006590**	**32,00 EUR**

L-verbinder mechanisch, voor inbouwrail diep, stereo (wand/plafond)
Aluminium
L: 8,1 cm | B: 7,4 cm | H: 8,1 cm

● zwart	Art. nr.	**1006591**	**32,00 EUR**
○ wit		**1006592**	**32,00 EUR**

L-verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,4 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006571**	**27,00 EUR**
○ wit		**1006572**	**27,00 EUR**

Langsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006569**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006570**	**21,00 EUR**

Flexibele verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 23 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006573**	**29,00 EUR**
○ wit		**1006574**	**29,00 EUR**

Transformator behuizing incl. eindvoeding links, DALI
Polycarbonaat (PC)
L: 23,3 cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

● zwart	Art. nr.	**1007083**	**35,00 EUR**
○ wit		**1007084**	**35,00 EUR**

Transformator behuizing incl. eindvoeding rechts, DALI
Polycarbonaat (PC)
L: 23,3 cm | B: 10,1 cm | H: 4,1 cm

● zwart	Art. nr.	**1007137**	**35,00 EUR**
○ wit		**1007138**	**35,00 EUR**

Voeding 48V | 60W
Polycarbonaat (PC)
L: 18 cm | B: 4,5 cm | H: 2,7 cm

○ wit	Art. nr.	**1006613**	**59,00 EUR**



Voeding 150W | 48V
Metaal / polycarbonaat (PC)
L: 19,05 cm | B: 8,8 cm | H: 3,55 cm

● zwart	Art. nr.	**1006614**	**129,00 EUR**

Railafdekking, 26 mm, voor opbouwrail diep en inbouwrail, 2 m
Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● zwart	Art. nr.	**1007188**	**12,00 EUR**
○ wit		**1007189**	**12,00 EUR**

Eindkap voor inbouwrail
Polycarbonaat (PC)
L: 3,4 cm | B: 0,2 cm | H: 4,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006597**	**3,50 EUR**
○ wit		**1006598**	**3,50 EUR**



Set railverstevigingsplaten voor inbouwrail
Staal
L: 6,3 cm | B: 0,76 cm | H: 0,25 cm

● grijs	Art. nr.	**1006610**	**8,80 EUR**

Railverstevigingsplaat met ophangset, 3 m staalkabel
Staal
L: 12 cm | B: 2,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006603**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006604**	**21,00 EUR**

Railverstevigingsplaat met ophangset, 1 m stang
Staal
L: 12 cm | B: 2,7 cm

● zwart	Art. nr.	**1006601**	**21,00 EUR**
○ wit		**1006602**	**21,00 EUR**

Pendelophanging, 1 m stang
Staal
B: 2,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006605**	**18,00 EUR**
○ wit		**1006606**	**18,00 EUR**

Pendelophanging, 3 m staalkabel
Staal
B: 2,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1006607**	**18,00 EUR**
○ wit		**1006608**	**18,00 EUR**

Bevestigingsklem
Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● zwart	Art. nr.	**1006599**	**7,50 EUR**
○ wit		**1006600**	**7,50 EUR**

Intrack led driver 48V DC | 250W, incl. DALI doorlusbaar
Polycarbonaat (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,2 cm | H: 4,35 cm

● zwart	Art. nr.	**1007872**	**139,00 EUR**
○ wit		**1007873**	**139,00 EUR**

Intrack led driver 48V DC | 100W, incl. DALI doorlusbaar
Polycarbonaat (PC)
L: 29,75 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**1007870**	**109,00 EUR**
○ wit		**1007871**	**109,00 EUR**

NUMINOS® XS
48V, DALI



IP 20 IK02 L80B50 350° 90°

CRI 90 LED INSIDE

48V
200mA
Systeemvermogen: 8,7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Uitvoering	EUR
Alle XS-varianten	**175,00**



● zwart

● zwart



○ wit

● chroom



○ wit

● zwart



○ wit



● chroom

		640lm	20°	16	**1006651**	
	2700K	620lm	40°	22	**1006654**	
		640lm	55°	25	**1006657**	
		700lm	20°	16	**1006669**	
Dali 2.0	3000K	670lm	40°	22	**1006672**	
		690lm	55°	25	**1006675**	
		720lm	20°	16	**1006687**	
	4000K	700lm	40°	22	**1006690**	
		710lm	55°	25	**1006693**	
		670lm	20°	16	**1006652**	
	2700K	650lm	40°	22	**1006655**	
		670lm	55°	25	**1006658**	
		730lm	20°	16	**1006670**	
Dali 2.0	3000K	700lm	40°	22	**1006673**	
		720lm	55°	25	**1006676**	
		750lm	20°	16	**1006688**	
	4000K	730lm	40°	22	**1006691**	
		740lm	55°	25	**1006694**	
		670lm	20°	16	**1006653**	
	2700K	650lm	40°	22	**1006656**	
		670lm	55°	25	**1006659**	
		730lm	20°	16	**1006671**	
Dali 2.0	3000K	700lm	40°	22	**1006674**	
		720lm	55°	25	**1006677**	
		750lm	20°	16	**1006689**	
	4000K	730lm	40°	22	**1006692**	
		740lm	55°	25	**1006695**	
		640lm	20°	16	**1006660**	
	2700K	620lm	40°	22	**1006663**	
		640lm	55°	25	**1006666**	
		700lm	20°	16	**1006678**	
Dali 2.0	3000K	670lm	40°	22	**1006681**	
		690lm	55°	25	**1006684**	
		720lm	20°	16	**1006696**	
	4000K	700lm	40°	22	**1006699**	
		710lm	55°	25	**1006702**	
		670lm	20°	16	**1006661**	
	2700K	650lm	40°	22	**1006664**	
		670lm	55°	25	**1006667**	
		730lm	20°	16	**1006679**	
Dali 2.0	3000K	700lm	40°	22	**1006682**	
		720lm	55°	25	**1006685**	
		750lm	20°	16	**1006697**	
	4000K	730lm	40°	22	**1006700**	
		740lm	55°	25	**1006703**	
		670lm	20°	16	**1006662**	
	2700K	650lm	40°	22	**1006665**	
		670lm	55°	25	**1006668**	
		730lm	20°	16	**1006680**	
Dali 2.0	3000K	700lm	40°	22	**1006683**	
		720lm	55°	25	**1006686**	
		750lm	20°	16	**1006698**	
	4000K	730lm	40°	22	**1006701**	
		740lm	55°	25	**1006704**	

NUMINOS® S
48V, DALI



IP 20 IK02 L80B50 350° 90°

CRI 90 LED INSIDE

48V
250mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Uitvoering	EUR
Alle S-varianten	**185,00**



● zwart

● zwart



○ wit

● chroom



○ wit

● zwart

○ wit



● chroom

					Art. nr.	
Dali 2.0	2700K	1000lm	20°	19	**1006705**	
		970lm	40°	16	**1006708**	
		960lm	55°	19	**1006711**	
	3000K	1060lm	20°	19	**1006723**	
		1030lm	40°	19	**1006726**	
		1030lm	55°	22	**1006729**	
	4000K	1280lm	20°	22	**1006741**	
		1150lm	40°	19	**1006744**	
		1130lm	55°	19	**1006747**	
Dali 2.0	2700K	1020lm	20°	19	**1006706**	
		1050lm	40°	19	**1006709**	
		1030lm	55°	22	**1006712**	
	3000K	1120lm	20°	19	**1006724**	
		1120lm	40°	19	**1006727**	
		1120lm	55°	22	**1006730**	
	4000K	1350lm	20°	22	**1006742**	
		1230lm	40°	19	**1006745**	
		1220lm	55°	22	**1006748**	
Dali 2.0	2700K	960lm	20°	19	**1006707**	
		1000lm	40°	16	**1006710**	
		980lm	55°	19	**1006713**	
	3000K	1050lm	20°	19	**1006725**	
		1050lm	40°	19	**1006728**	
		1050lm	55°	22	**1006731**	
	4000K	1350lm	20°	22	**1006743**	
		1200lm	40°	19	**1006746**	
		1170lm	55°	22	**1006749**	
Dali 2.0	2700K	1000lm	20°	19	**1006714**	
		970lm	40°	16	**1006717**	
		960lm	55°	19	**1006720**	
	3000K	1060lm	20°	19	**1006732**	
		1030lm	40°	19	**1006735**	
		1030lm	55°	22	**1006738**	
	4000K	1280lm	20°	22	**1006750**	
		1150lm	40°	19	**1006753**	
		1130lm	55°	19	**1006756**	
Dali 2.0	2700K	1020lm	20°	19	**1006715**	
		1050lm	40°	19	**1006718**	
		1030lm	55°	22	**1006721**	
	3000K	1120lm	20°	19	**1006733**	
		1120lm	40°	19	**1006736**	
		1120lm	55°	22	**1006739**	
	4000K	1350lm	20°	22	**1006751**	
		1230lm	40°	19	**1006754**	
		1220lm	55°	22	**1006757**	
Dali 2.0	2700K	960lm	20°	19	**1006716**	
		1000lm	40°	16	**1006719**	
		980lm	55°	19	**1006722**	
	3000K	1050lm	20°	19	**1006734**	
		1050lm	40°	19	**1006737**	
		1050lm	55°	22	**1006740**	
	4000K	1350lm	20°	22	**1006752**	
		1200lm	40°	19	**1006755**	
		1170lm	55°	22	**1006758**	

NUMINOS® XS
48V, DALI



IP 20 IK02 L80B50 150

CRI 90 INSIDE

48V
200mA
Systeemvermogen: 8,7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Uitvoering	EUR
Alle XS-varianten	**195,00**

● zwart

● zwart



○ wit

● chroom



○ wit

● zwart

○ wit



● chroom

					Art. nr.	
Dali 2.0	2700K	640lm	20°	16	**1006759**	
		620lm	40°	22	**1006762**	
		640lm	55°	25	**1006765**	
	3000K	700lm	20°	16	**1006777**	
		670lm	40°	22	**1006780**	
		690lm	55°	25	**1006783**	
	4000K	720lm	20°	16	**1006795**	
		700lm	40°	22	**1006798**	
		710lm	55°	25	**1006801**	
Dali 2.0	2700K	670lm	20°	16	**1006760**	
		650lm	40°	22	**1006763**	
		670lm	55°	25	**1006766**	
	3000K	730lm	20°	16	**1006778**	
		700lm	40°	22	**1006781**	
		720lm	55°	25	**1006784**	
	4000K	750lm	20°	16	**1006796**	
		730lm	40°	22	**1006799**	
		740lm	55°	25	**1006802**	
Dali 2.0	2700K	670lm	20°	16	**1006761**	
		650lm	40°	22	**1006764**	
		670lm	55°	25	**1006767**	
	3000K	730lm	20°	16	**1006779**	
		700lm	40°	22	**1006782**	
		720lm	55°	25	**1006785**	
	4000K	750lm	20°	16	**1006797**	
		730lm	40°	22	**1006800**	
		740lm	55°	25	**1006803**	
Dali 2.0	2700K	640lm	20°	16	**1006768**	
		620lm	40°	22	**1006771**	
		640lm	55°	25	**1006774**	
	3000K	700lm	20°	16	**1006786**	
		670lm	40°	22	**1006789**	
		690lm	55°	25	**1006792**	
	4000K	720lm	20°	16	**1006804**	
		700lm	40°	22	**1006807**	
		710lm	55°	25	**1006810**	
Dali 2.0	2700K	670lm	20°	16	**1006769**	
		650lm	40°	22	**1006772**	
		670lm	55°	25	**1006775**	
	3000K	730lm	20°	16	**1006787**	
		700lm	40°	22	**1006790**	
		720lm	55°	25	**1006793**	
	4000K	750lm	20°	16	**1006805**	
		730lm	40°	22	**1006808**	
		740lm	55°	25	**1006811**	
Dali 2.0	2700K	670lm	20°	16	**1006770**	
		650lm	40°	22	**1006773**	
		670lm	55°	25	**1006776**	
	3000K	730lm	20°	16	**1006788**	
		700lm	40°	22	**1006791**	
		720lm	55°	25	**1006794**	
	4000K	750lm	20°	16	**1006806**	
		730lm	40°	22	**1006809**	
		740lm	55°	25	**1006812**	

NUMINOS® S
48V, DALI



IP 20 IK02 L80B50 150

CRI 90 INSIDE

48V
250mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Uitvoering	EUR
Alle S-varianten	**205,00**

● zwart

● zwart



○ wit

● chroom



○ wit

● zwart

○ wit



● chroom

		1000lm	20°	19	**1006813**	
	2700K	970lm	40°	16	**1006816**	
		960lm	55°	19	**1006819**	
		1060lm	20°	19	**1006831**	
Dali 2.0	3000K	1030lm	40°	19	**1006834**	
		1030lm	55°	22	**1006837**	
		1280lm	20°	22	**1006849**	
	4000K	1150lm	40°	19	**1006852**	
		1130lm	55°	19	**1006855**	
		1020lm	20°	19	**1006814**	
	2700K	1050lm	40°	19	**1006817**	
		1030lm	55°	22	**1006820**	
		1120lm	20°	19	**1006832**	
Dali 2.0	3000K	1120lm	40°	19	**1006835**	
		1120lm	55°	22	**1006838**	
		1350lm	20°	22	**1006850**	
	4000K	1230lm	40°	19	**1006853**	
		1220lm	55°	22	**1006856**	
		960lm	20°	19	**1006815**	
	2700K	1000lm	40°	16	**1006818**	
		980lm	55°	19	**1006821**	
		1050lm	20°	19	**1006833**	
Dali 2.0	3000K	1050lm	40°	19	**1006836**	
		1050lm	55°	22	**1006839**	
		1350lm	20°	22	**1006851**	
	4000K	1200lm	40°	19	**1006854**	
		1170lm	55°	22	**1006857**	
		1000lm	20°	19	**1006822**	
	2700K	970lm	40°	16	**1006825**	
		960lm	55°	19	**1006828**	
		1060lm	20°	19	**1006840**	
Dali 2.0	3000K	1030lm	40°	19	**1006843**	
		1030lm	55°	22	**1006846**	
		1280lm	20°	22	**1006858**	
	4000K	1150lm	40°	19	**1006861**	
		1130lm	55°	19	**1006864**	
		1020lm	20°	19	**1006823**	
	2700K	1050lm	40°	19	**1006826**	
		1030lm	55°	22	**1006829**	
		1120lm	20°	19	**1006841**	
Dali 2.0	3000K	1120lm	40°	19	**1006844**	
		1120lm	55°	22	**1006847**	
		1350lm	20°	22	**1006859**	
	4000K	1230lm	40°	19	**1006862**	
		1220lm	55°	22	**1006865**	
		960lm	20°	19	**1006824**	
	2700K	1000lm	40°	16	**1006827**	
		980lm	55°	19	**1006830**	
		1050lm	20°	19	**1006842**	
Dali 2.0	3000K	1050lm	40°	19	**1006845**	
		1050lm	55°	22	**1006848**	
		1350lm	20°	22	**1006860**	
	4000K	1200lm	40°	19	**1006863**	
		1170lm	55°	22	**1006866**	


1006654 + 1006633 + 1006627 515 + 525 + 523

IN-LINE 22
48V, opal, DALI



Dali		IP	IK		UGR	
2.0		IP 20	IK02	95°	28	L80B50

48V | 350mA
Systeemvermogen: 7,3W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down	540lm | 2700K 570lm | 3000K 680lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 540lm | 2700K	**1006615**	**125,00**
● zwart 570lm | 3000K	**1006617**	**125,00**
● zwart 680lm | 4000K	**1006619**	**125,00**
○ wit 540lm | 2700K	**1006616**	**125,00**
○ wit 570lm | 3000K	**1006618**	**125,00**
○ wit 680lm | 4000K	**1006620**	**125,00**

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI





Dali		IP	IK		UGR	
2.0		IP 20	IK02	35°	16	L80B50

48V | 350mA
Systeemvermogen: 7,3W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K 650lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 580lm | 2700K	**1006627**	**140,00**
● zwart 610lm | 3000K	**1006629**	**140,00**
● zwart 650lm | 4000K	**1006631**	**140,00**
○ wit 580lm | 2700K	**1006628**	**140,00**
○ wit 610lm | 3000K	**1006630**	**140,00**
○ wit 650lm | 4000K	**1006632**	**140,00**

1006633 + 1006654 525 + 515

IN-LINE 44
48V, opal, DALI



Dali 2.0 | III | IP 20 | IK02 | 95° | UGR 28 | 50 000 Hours L80B50

48V | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1140lm | 2700K 1180lm | 3000K 1450lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 1140lm | 2700K	**1006621**	**184,00**
● zwart 1180lm | 3000K	**1006623**	**184,00**
● zwart 1450lm | 4000K	**1006625**	**184,00**
○ wit 1140lm | 2700K	**1006622**	**184,00**
○ wit 1180lm | 3000K	**1006624**	**184,00**
○ wit 1450lm | 4000K	**1006626**	**184,00**

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI





Dali 2.0 | III | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | 50 000 Hours L80B50

48V | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K 1250lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 1180lm | 2700K	**1006633**	**199,00**
● zwart 1230lm | 3000K	**1006635**	**199,00**
● zwart 1250lm | 4000K	**1006637**	**199,00**
○ wit 1180lm | 2700K	**1006634**	**199,00**
○ wit 1230lm | 3000K	**1006636**	**199,00**
○ wit 1250lm | 4000K	**1006638**	**199,00**

1006682 + 1006648 515 + 527

IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI





Dali 2.0 | III | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | 50 000 Hours L80B50 | 180°

48V | 350mA
Systeemvermogen: 7,3W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	580lm | 2700K 610lm | 3000K 650lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 580lm | 2700K	**1006639**	**150,00**
● zwart 610lm | 3000K	**1006641**	**150,00**
● zwart 650lm | 4000K	**1006643**	**150,00**
○ wit 580lm | 2700K	**1006640**	**150,00**
○ wit 610lm | 3000K	**1006642**	**150,00**
○ wit 650lm | 4000K	**1006644**	**150,00**

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI





Dali 2.0 | III | IP 20 | IK02 | 35° | UGR 16 | 50 000 Hours L80B50 | 180°

48V | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1180lm | 2700K 1230lm | 3000K 1250lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 1180lm | 2700K	**1006645**	**209,00**
● zwart 1230lm | 3000K	**1006647**	**209,00**
● zwart 1250lm | 4000K	**1006649**	**209,00**
○ wit 1180lm | 2700K	**1006646**	**209,00**
○ wit 1230lm | 3000K	**1006648**	**209,00**
○ wit 1250lm | 4000K	**1006650**	**209,00**

1008417 529

GRIP! S
48V, DALI, Ø 3,0cm

NEW



Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

48V | 250mA
Systeemvermogen: 9,8W
Materiaal: aluminium

- Alleen compatibel met de 48V opbouwrail standaard

LED INSIDE | CRI 90

Down 550lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008407	169,00
wit / zwart	1008405	169,00
goud / zwart	1008409	169,00
brons / zwart	1008408	169,00

GRIP! S
48V, DALI, Ø 3,0cm

NEW



Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

48V | 250mA
Systeemvermogen: 9,8W
Materiaal: aluminium

- Alleen compatibel met de 48V opbouwrail standaard

LED INSIDE | CRI 90

Down 620lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008412	169,00
wit / zwart	1008410	169,00
goud / zwart	1008414	169,00
brons / zwart	1008413	169,00

GRIP! S
48V, DALI, Ø 3,0cm

NEW



Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

48V | 250mA
Systeemvermogen: 9,8W
Materiaal: aluminium

- Alleen compatibel met de 48V opbouwrail standaard

LED INSIDE | CRI 90

Down 320lm | 2000-3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008417	169,00
wit / zwart	1008415	169,00
goud / zwart	1008419	169,00
brons / zwart	1008418	169,00

1008456 531
Le
Chouchou

GRIP! S
48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm

NEW



Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10

200

48V | 250mA
Systeemvermogen: 9,8W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 550lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008456	199,00
wit / zwart	1008454	199,00
goud / zwart	1008458	199,00
brons / zwart	1008457	199,00

GRIP! S
48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm

NEW



Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10

200

48V | 250mA
Systeemvermogen: 9,8W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 620lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008461	199,00
wit / zwart	1008459	199,00
goud / zwart	1008463	199,00
brons / zwart	1008462	199,00

GRIP! S
48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm

NEW



Dali | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10

200

48V | 250mA
Systeemvermogen: 9,8W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 320lm | 2000-3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008466	199,00
wit / zwart	1008464	199,00
goud / zwart	1008468	199,00
brons / zwart	1008467	199,00

1007747 + 1007532 533 + 535

LALU® PD
48V, LED Base, Mix&Match

MIX match

NEW



Dali 2.0 | IP20 | IK02 | 40° | L80B50 | 150

48V | 200mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

- Bijpassende lampenkappen vindt je op pagina 534-535

LED INSIDE | CRI 90

Down — 700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007749**	**179,00**
○ wit	**1007748**	**179,00**
◐ brons	**1007747**	**189,00**

LALU® TETRA 14
Lampenkap, Mix&Match

MIX
match

H: 4,9 cm
Ø: 14 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007523**	**55,00**
wit / goud	**1007522**	**55,00**
brons	**1007521**	**58,00**

LALU® TETRA 24
Lampenkap, Mix&Match

MIX
match

H: 6,7 cm
Ø: 24 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	**1007526**	**72,00**
wit / goud	**1007525**	**72,00**
brons	**1007524**	**78,00**

LALU® ELYPSE 15
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 1,4 cm
Ø: 15 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	1007535	36,00
wit / goud	1007534	36,00
brons	1007533	42,00

LALU® PLATE 15
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 1,5 cm
Ø: 15 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	1007544	42,00
wit / goud	1007543	42,00
brons	1007542	45,00

LALU® CONE 15
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 17 cm
Ø: 15,2 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	1007532	57,00
wit / goud	1007531	57,00
brons	1007530	65,00

LALU® ELYPSE 22
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 2,8 cm
Ø: 22 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	1007538	57,00
wit / goud	1007537	57,00
brons	1007536	65,00

LALU® PLATE 22
Lampenkap, Mix&Match

MIX match

H: 1,5 cm
Ø: 22 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / brons	1007547	55,00
wit / goud	1007546	55,00
brons	1007545	59,00

ONTWERP JOUW 48V RAILSYSTEEM

Kies je railvariant in de juiste lengte, gewenste kleur en favoriete installatiewijze. Kies voor de inbouwvariant of één van de twee opbouwvarianten. De speciaal voor het SLV 48V-systeem ontworpen NUMINOS®, IN-LINE en GRIP! spots of LALU® pendelarmaturen zijn heel flexibel en laten je omgeving perfect tot zijn recht komen.



KIES JE INSTALLATIEWIJZE

OPBOUW

Plafond

Wand

Pendel

INBOUW

Plafond

Wand

KIES JE RAIL

OPBOUWRAIL STANDAARD

OPBOUWRAIL DIEP



INBOUWRAIL (VOOR GIPSPLAFONDS)



KIES JE TOEBEHOREN

DIVERSE VERBINDERS, AFDEKKINGEN, OPHANGINGEN, VOEDINGEN EN NOG VEEL MEER.

KIES JE ARMATUREN

BIJV. NUMINOS® SPOT EN PENDELARMATUUR

BIJV. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR EN IN-LINE MOVE

139100 547

SOCKET

ASMARA | 544

SOCKET

TELESKOP | 544

SOCKET

COSMIC | 545

SOCKET

SYROS | 547

SOCKET

SALUNA | 547

LED

DURNO | 547

LED

PLYTTA | 548

LED

NOBLO SPOT | 549

LED

COMET LED | 549

SOCKET

COMET | 549

TENSEO, Laagvoltage kabel 4 mm²

	10 m	10 m	10 m
Max. stroomsterkte (A)	25	25	25
Kleur	● zwart	○ wit	○ transparant
Materiaal	Koper / kunststof	Koper / kunststof	Koper / kunststof
L (cm)	1000	1000	1000
Art. nr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**29,25**	**29,25**	**29,25**

	20 m	20 m	20 m
Max. stroomsterkte (A)	25	25	25
Kleur	● zwart	○ wit	○ transparant
Materiaal	Koper / kunststof	Koper / kunststof	Koper / kunststof
L (cm)	2000	2000	2000
Art. nr.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**48,75**	**48,75**	**48,75**

	100 m	100 m	100 m
Max. stroomsterkte (A)	25	25	25
Kleur	● zwart	○ wit	○ transparant
Materiaal	Koper / kunststof	Koper / kunststof	Koper / kunststof
L (cm)	10000	10000	10000
Art. nr.	**139040**	**139041**	**139004**
EUR	**244,00**	**244,00**	**244,00**

TENSEO, Laagvoltage kabel 6 mm²

	20 m	20 m	20 m
Max. stroomsterkte (A)	25	25	25
Kleur	● zwart	○ wit	○ transparant
Materiaal	Koper / kunststof	Koper / kunststof	Koper / kunststof
L (cm)	2000	2000	2000
Art. nr.	**139050**	**139051**	**139026**
EUR	**58,00**	**58,00**	**58,00**

	100 m	100 m	100 m
Max. stroomsterkte (A)	25	25	25
Kleur	● zwart	○ wit	○ transparant
Materiaal	Koper / kunststof	Koper / kunststof	Koper / kunststof
L (cm)	10000	10000	10000
Art. nr.	**139060**	**139061**	**139006**
EUR	**287,00**	**287,00**	**287,00**

139131 547

12V AC | 50VA conventioneel
Staal / messing
H: 11 cm Ø: 11,1 cm

● zwart	Art. nr.	**1002691**	**111,00 EUR**
○ wit		**1002692**	**111,00 EUR**
◑ chroom		**1002693**	**115,00 EUR**

12V AC | 210VA conventioneel
Staal / messing
H: 11 cm Ø: 13,5 cm

○ wit	Art. nr.	**138991**	**204,00 EUR**
◑ chroom		**138992**	**213,00 EUR**

Wandhouder
Staal / messing
L: 3 cm Ø: 5 cm

● zwart	Art. nr.	**186300**	**28,50 EUR**
○ wit		**186301**	**28,50 EUR**
◑ chroom		**186302**	**30,75 EUR**

Katrol
Staal / messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

● zwart	Art. nr.	**186340**	**28,50 EUR**
○ wit		**186341**	**28,50 EUR**
◑ chroom		**186342**	**30,75 EUR**

Plafondkatrol
Staal / messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

● zwart	Art. nr.	**186640**	**92,00 EUR**
○ wit		**186641**	**92,00 EUR**
◑ chroom		**186642**	**99,00 EUR**

Isolatieverbinder
25A max. | Aluminium / kunststof
L: 6,4 cm Ø: 1 cm

● zwart	Art. nr.	**186360**	**22,75 EUR**
○ wit		**186361**	**22,75 EUR**
◑ chroom		**186362**	**24,50 EUR**

Afstandhouder, elektrisch
25A max. | Messing
H: 9 cm Ø: 1,25 cm

● zwart	Art. nr.	**1002703**	**56,00 EUR**
○ wit		**1002704**	**56,00 EUR**
◑ chroom		**1002705**	**62,00 EUR**

12V AC | 105VA conventioneel
Staal / messing
H: 11 cm Ø: 11,1 cm

○ wit	Art. nr.	**138981**	**135,00 EUR**
◑ chroom		**138982**	**147,00 EUR**

Kabelspanner
25A max. | Messing
H: 11 cm Ø: 1 cm

● zwart	Art. nr.	**181530**	**28,50 EUR**
○ wit		**181531**	**28,50 EUR**
◑ chroom		**181532**	**30,75 EUR**

Katrol 6 cm
Staal / messing
H: 6 cm Ø: 5 cm

● zwart	Art. nr.	**186330**	**24,50 EUR**
○ wit		**186331**	**24,50 EUR**
◑ chroom		**186332**	**28,50 EUR**

Wandhouder 10 cm
Staal / messing
H: 11,5 cm Ø: 5 cm
Met kleminrichting

● zwart	Art. nr.	**186310**	**40,50 EUR**
○ wit		**186311**	**40,50 EUR**
◑ chroom		**186312**	**42,75 EUR**

Voeding
25A max. | Messing
H: 1,8 cm Ø: 1 cm

● zwart	Art. nr.	**186350**	**12,20 EUR**
○ wit		**186351**	**12,20 EUR**
◑ chroom		**186352**	**13,70 EUR**

Afstandhouder
Aluminium
B: 9 cm Ø: 1,25 cm

● zwart	Art. nr.	**1002700**	**46,50 EUR**
○ wit		**1002701**	**46,50 EUR**
◑ chroom		**1002702**	**56,00 EUR**

Ophangset 2m
Staal / aluminium
B: 18,6 cm Ø: 1,25 cm

● zwart	Art. nr.	**1002697**	**40,50 EUR**
○ wit		**1002698**	**40,50 EUR**
◑ chroom		**1002699**	**42,75 EUR**

ASMARA
LV, QR-C51



IP 20 90°

12V ~50Hz
Materiaal: roestvrij staal

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGX5.3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**139070**	**28,25**
○ wit	**139071**	**28,25**
◑ chroom	**139072**	**30,75**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
3000K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1001575 | 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51

IP 20 90°

12V ~50Hz
Materiaal: staal

- Telescoop instelbaar van 21-51 cm

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xGX5.3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**139080**	**33,75**
○ wit	**139081**	**33,75**
◑ chroom	**139082**	**36,75**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1001574 | 35,00 EUR

COSMIC
LV, QR-C51





12V ~50Hz
Materiaal: staal / messing

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGX5.3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**139090**	**40,25**
○ wit	**139091**	**40,25**
◑ chroom	**139092**	**42,50**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1001574 | 35,00 EUR


139102 547


139130 547


1002862 547

SYROS
LV, QR-C51



IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGX5.3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**139100**	**55,00**
○ wit	**139101**	**55,00**
◑ chroom	**139102**	**62,00**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1001574 | 35,00 EUR

SALUNA
LV, QR-C51



IP 20 | 350° | 90°

12V ~50Hz
Materiaal: staal / messing

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGX5.3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**139130**	**72,00**
○ wit	**139131**	**72,00**
◑ chroom	**139132**	**78,00**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
3000K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1001575 | 35,00 EUR

DURNO
LV



120° | L70B50 | 40°

12V ~50Hz
Stroomverbruik: 6W
Materiaal: aluminium / roestvrij staal

LED INSIDE CRI 80

Down 360lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002861**	**82,00**
○ wit	**1002862**	**82,00**
◑ chroom / roestvrij staal	**1002863**	**86,00**

PLYTTA
LV





12V ~50Hz
Stroomverbruik: 9,8W
Materiaal: aluminium / kunststof

LED INSIDE CRI 80

Down 750lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart CRI80	**1002864**	**65,00**
○ wit CRI90	**1002865**	**65,00**
◑ chroom CRI90	**1002866**	**70,00**

NOBLO SPOT
LV, Rope Track



IP 20 | 36° | L70B50 | 340° | 90°

12V ~50Hz
Stroomverbruik: 8,5W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 420lm / 450lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 420lm	**1002694**	**80,00**
○ wit 450lm	**1002695**	**80,00**
◑ chroom 450lm	**1002696**	**85,00**

COMET LED
LV



IP 20 | 120° | L70B50

12V ~50Hz
Stroomverbruik: 6,6W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down | 410lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
◑ chroom / mat	**1002690**	**83,00**

COMET
LV, QR-C51



IP 20

12V ~50Hz
Materiaal: messing

SOCKET INSIDE | <50 W

Fitting: 1xGU5.3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**139120**	**55,00**
○ wit	**139121**	**55,00**
◑ chroom	**139122**	**62,00**

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1001574 | 35,00 EUR

LED

QUIMERA | 559

SOCKET

FORCHINI M
40 TRACK | 561

SOCKET

PURI 2.0 | 563

SOCKET

PURI 2.0 | 563

SOCKET

PURI 2.0 | 563

SOCKET

PURI 2.0 | 565

SOCKET

PURI 2.0 | 565

SOCKET

PURI 2.0 | 565

SOCKET

PURI 2.0 | 566

SOCKET

PURI 2.0 | 567

PURI 2.0 | 567

PURI 2.0 | 567



LED

GRIP! S | 569

LED

GRIP! S | 569

LED

GRIP! S | 569

LED

GRIP! M | 571

LED

GRIP! M | 571

LED

GRIP! M | 571

SOCKET

GRIP! L | 573

SOCKET

GRIP! L | 573

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 576

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 577

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 579

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 579

SOCKET

KALU TRACK | 581

LED

KALU TRACK | 581

LED

NOBLO SPOT | 582

LED

NOBLO SPOT | 582

LED

NOBLO SPOT | 583

LED

NOBLO SPOT | 583

SOCKET

ASTO TUBE | 585

SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 585

SOCKET

PARA CONE GL | 587

SOCKET

PARA CONE 14 | 587

SOCKET

PARA CONE 14 | 587

LED

HELIA 50 TRACK | 589

LED

PANEL TRACK | 589

LED

PANEL TRACK | 589

SOCKET

PURI TRACK | 591

SOCKET

PURI TRACK | 591

SOCKET

TONGA® | 592

SOCKET

PURIA TRACK | 593

SOCKET

AVO TRACK | 593

LED

ENOLA C TRACK | 594

LED

ENOLA C TRACK | 594

SOCKET

ENOLA B TRACK | 595

SOCKET

ENOLA B | 595

LED

BIMA | 597

SOCKET

BIMA | 597

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 598

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 599

1-FASE

Opbouwrail



	1 m	1 m	1 m
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● grijs
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Art. nr.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**35,50**	**35,50**	**35,50**

	2 m	2 m	2 m
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● grijs
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Art. nr.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**67,00**	**67,00**	**67,00**

	3 m	3 m	3 m
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● grijs
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Art. nr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**100,00**	**100,00**	**100,00**

1-FASE

Opbouwrail

Planningshulp en accessoires in één overzicht



1-fase adapter
Polycarbonaat (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**143120**	**15,00 EUR**
○ wit		**143121**	**15,00 EUR**
● grijs		**143124**	**15,00 EUR**

1-fase adapter met haak
6A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,5 cm | H: 7,4 cm

● zwart	Art. nr.	**143170**	**15,00 EUR**
○ wit		**143171**	**15,00 EUR**
● grijs		**143172**	**15,00 EUR**

Voeding, aarde links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143030**	**9,35 EUR**
○ wit		**143031**	**9,35 EUR**
● grijs		**143032**	**9,35 EUR**

Voeding, aarde rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143040**	**9,35 EUR**
○ wit		**143041**	**9,35 EUR**
● grijs		**143042**	**9,35 EUR**

Langsverbinder met voedingsmogelijkheid
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 17,2 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143100**	**17,50 EUR**
○ wit		**143101**	**17,50 EUR**
● grijs		**143102**	**17,50 EUR**

Langsverbinder, elektrisch
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 6,4 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143090**	**7,10 EUR**
○ wit		**143091**	**7,10 EUR**
● grijs		**143092**	**7,10 EUR**

Hoekverbinder aarde binnen
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143060**	**16,40 EUR**
○ wit		**143061**	**16,40 EUR**
● grijs		**143062**	**16,40 EUR**

Hoekverbinder aarde buiten
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143050**	**16,40 EUR**
○ wit		**143051**	**16,40 EUR**
● grijs		**143052**	**16,40 EUR**

T-verbinder, aarde buiten, links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143070**	**20,75 EUR**
○ wit		**143071**	**20,75 EUR**
● grijs		**143072**	**20,75 EUR**

T-verbinder, aarde buiten rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143080**	**20,75 EUR**
○ wit		**143081**	**20,75 EUR**
● grijs		**143082**	**20,75 EUR**

X-verbinder
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 9,5 cm | B: 17,2 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143160**	**31,25 EUR**
○ wit		**143161**	**31,25 EUR**
● grijs		**143162**	**31,25 EUR**

Flexverbinder
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 16,4 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143110**	**17,50 EUR**
○ wit		**143111**	**17,50 EUR**
● grijs		**143112**	**17,50 EUR**

Stabilisator, langsverbinder lang
Staal
L: 19,7 cm | B: 3,2 cm | H: 1,3 cm
Ter versteviging bij montage meerdere rails met plafondophanging (1002845)

◐ nikkel	Art. nr.	**143151**	**7,10 EUR**

Stabilisator, hoekverbinder lang
Staal
L: 11,5 cm | B: 11,5 cm | H: 0,5 cm
Ter versteviging bij montage meerdere rails met plafondophanging (1002845)

◐ nikkel	Art. nr.	**143152**	**8,25 EUR**

Stabilisator X-verbinder
Staal
L: 19,7 cm | B: 19,7 cm | H: 0,5 cm
Ter versteviging bij montage meerdere rails met plafondophanging (1002845).

◐ nikkel	Art. nr.	**143169**	**12,50 EUR**

Afdekking voor 1-fase opbouwrail, 2m
Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 1,8 cm | H: 0,75 cm

● zwart	Art. nr.	**1004783**	**21,00 EUR**
○ wit		**1004785**	**21,00 EUR**
● grijs		**1004784**	**21,00 EUR**

Eindkap (2 stuks)
Polycarbonaat (PC)
L: 0,4 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

● zwart	Art. nr.	**143130**	**4,40 EUR**
○ wit		**143131**	**4,40 EUR**
● grijs		**143132**	**4,40 EUR**

Plafondrozet 2.0
6A max. | Polycarbonaat (PC)
H: 2,5 cm | Ø: 11,5 cm

● zwart	Art. nr.	**1007926**	**20,75 EUR**
○ wit		**1007927**	**20,75 EUR**
● grijs		**1007928**	**20,75 EUR**

Staalkabelophanging (2 stuks)
Roestvrij staal / messing
L: 500 cm

◐ nikkel	Art. nr.	**1002845**	**41,75 EUR**

1-fase afdekplaat
Staal
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 0,04 cm

● zwart	Art. nr.	**1008149**	**15,00 EUR**
○ wit		**1008148**	**15,00 EUR**
● grijs		**1008150**	**15,00 EUR**

143580 589

1-FASE

Inbouwrail

	2 m
Nominale spanning (V)	250V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16
Kleur	○ wit
Materiaal	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Art. nr.	**143221**
EUR	**74,00**

Voeding, aarde links
16A max. | Kunststof
L: 10,8 cm | B: 5,5 cm | H: 2 cm
Aarde links

○ wit Art. nr. **143231** **13,90 EUR**

Voeding aarde rechts
16A max. | Kunststof
L: 10,8 cm | B: 5,5 cm | H: 2 cm
Voeding rechts

○ wit Art. nr. **143241** **13,90 EUR**

Langsverbinder incl. langsverstijver
16A max. | Kunststof / staal
L: 6,5 cm | B: 1,8 cm | H: 1,7 cm
Langsverbinder incl. langsverstijver

○ wit Art. nr. **143271** **13,90 EUR**

Hoekverbinder aarde binnen
16A max. | Kunststof
L: 11,2 cm | B: 11,2 cm | H: 2 cm
Aarde binnen

○ wit Art. nr. **143261** **20,75 EUR**

Hoekverbinder aarde buiten
16A max. | Kunststof
L: 11,2 cm | B: 11,2 cm | H: 2 cm
Aarde buiten

○ wit Art. nr. **143251** **20,75 EUR**

Eindkap
Kunststof
L: 2,7 cm | B: 5,5 cm | H: 1,8 cm
Eindkap

○ wit Art. nr. **143281** **7,10 EUR**

Bevestigingsbeugel
Staal
L: 7,5 cm | B: 1,5 cm | H: 4 cm

◐ nikkel Art. nr. **143230** **3,80 EUR**

1-fase adapter met haak
6A max. | 2 kg max. | Polycarbonat (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,5 cm | H: 7,4 cm
1-fase adapter met haak

● zwart Art. nr. **143170** **15,00 EUR**
○ wit **143171** **15,00 EUR**
● grijs **143172** **15,00 EUR**

1-fase adapter
2 kg max. | Polycarbonaat (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,2 cm

● zwart Art. nr. **143120** **15,00 EUR**
○ wit **143121** **15,00 EUR**
● grijs **143124** **15,00 EUR**

1008042 559

QUIMERA
1-fase, PD

NEW



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium/glas

- Indirecte lichtuittreding door de in het glas geslepen lijnen

LED INSIDE | CRI 90

Down 330lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
messing (PVD)	**1008042**	**369,00**
donker koper (PVD)	**1008043**	**369,00**
donker brons (PVD)	**1008041**	**369,00**

1008540 561

FORCHINI M 40 TRACK
1-fase, PD, E27

NEW



IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / aluminium

- 1008539 met witte adapter
- 1008540 met zwarte adapter

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008539	233,00
zwart / goud	1008540	233,00

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

PURI 2.0
Tube 1-fase, QPAR51

NEW



IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008242	39,00
zwart / goud	1008243	39,00
wit	1008244	39,00
grijs	1008245	39,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h
C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Cone 1-fase, QPAR51

NEW



IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008246	39,00
zwart / goud	1008247	39,00
wit	1008248	39,00
grijs	1008249	39,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h
L

Art.nr.: 1005080 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Dome 1-fase, QPAR51

NEW



IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008250	39,00
zwart / goud	1008251	39,00
wit	1008252	39,00
grijs	1008253	39,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h
C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

1008263 565

PURI 2.0
Tube PD, 1-fase, QPAR51

NEW



IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008254	44,00
zwart / goud	1008255	44,00
wit	1008256	44,00
grijs	1008257	44,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Cone PD, 1-fase, QPAR51

NEW



IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008258	44,00
zwart / goud	1008259	44,00
wit	1008260	44,00
grijs	1008261	44,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005078 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Dome PD, 1-fase, QPAR51

NEW



IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008262	44,00
zwart / goud	1008263	44,00
wit	1008264	44,00
grijs	1008265	44,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Basic 1-fase, QPAR51

MIX match

NEW



IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Bijpassende kappen vindt je op pagina 567

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008356	35,00
○ wit	1008357	35,00
● grijs	1008358	35,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Basic PD, 1-fase, QPAR51

MIX match

NEW



IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Bijpassende kappen vindt je op pagina 567

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008207	35,00
wit	1008208	35,00
grijs	1008209	35,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Cone Kap

MIX match

NEW

H: 6,5 cm
Ø: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008219	9,00
wit	1008218	9,00
goud	1008221	9,00
aluminium	1008377	9,00
grijs	1008220	9,00
brons	1008222	9,00

PURI 2.0
Dome Kap

MIX match

NEW

H: 6,5 cm
Ø: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008224	9,00
wit	1008223	9,00
goud	1008226	9,00
aluminium	1008378	9,00
grijs	1008225	9,00
brons	1008227	9,00

PURI 2.0
Tube Kap

MIX match

NEW

H: 6,5 cm
Ø: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008214	9,00
wit	1008213	9,00
goud	1008216	9,00
aluminium	1008376	9,00
grijs	1008215	9,00
brons	1008217	9,00

1008399 569

GRIP! S
1-fase

NEW



C,L | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 550lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008392	169,00
wit / zwart	1008390	169,00
goud / zwart	1008394	169,00
brons / zwart	1008393	169,00

GRIP! S
1-fase

NEW



C,L | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 620lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008397	169,00
wit / zwart	1008395	169,00
goud / zwart	1008399	169,00
brons / zwart	1008398	169,00

GRIP! S
1-fase, PHASE, Ø 3,0 cm

DIM TO WARM

NEW



C,L | IP20 | IK02 | 24° | UGR 25 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 320lm | 2000-3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008402	169,00
wit / zwart	1008400	169,00
goud / zwart	1008404	169,00
brons / zwart	1008403	169,00

GRIP! M
1-fase, PHASE, Ø 4,3 cm

NEW



C,L | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 1910lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008422	179,00
wit / zwart	1008420	179,00
goud / zwart	1008424	179,00
brons / zwart	1008423	179,00

GRIP! M
1-fase, PHASE, Ø 4,3 cm

NEW



C,L | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 2040lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008427	179,00
wit / zwart	1008425	179,00
goud / zwart	1008429	179,00
brons / zwart	1008428	179,00

GRIP! M
1-fase, PHASE, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM

NEW



C,L | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 780lm | 1800K - 3000lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008432	179,00
wit / zwart	1008430	179,00
goud / zwart	1008434	179,00
brons / zwart	1008433	179,00

1008473 573

GRIP! L
1-fase, QPAR51, Ø 5,7cm

NEW



IP20 IK02 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008449	89,00
wit / zwart	1008447	89,00
goud / zwart	1008451	89,00
brons / zwart	1008450	89,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005076 | 7,50 EUR

GRIP! L
1-fase, PD, QPAR51, Ø 5,7 cm

NEW



IP20 IK02 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008471	139,00
wit / zwart	1008469	139,00
goud / zwart	1008473	139,00
brons / zwart	1008472	139,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

1008473 + 1008499 573 + 575

GRIP! S
Decoratieve ring Ø 2,7 cm

NEW

H: 1,1 cm
Ø: 2,7 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008489	18,00
wit	1008488	18,00
goud	1008491	18,00
nikkel	1008490	18,00

GRIP! M
Decoratieve ring Ø 4,0 cm

NEW

H: 1,4 cm
Ø: 4 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008493	20,00
wit	1008492	20,00
goud	1008495	20,00
nikkel	1008494	20,00

GRIP! L
Decoratieve ring Ø 5,4 cm

NEW

H: 3,4 cm
Ø: 5,4 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008497	22,00
wit	1008496	22,00
goud	1008499	22,00
nikkel	1008498	22,00

LIGHT EYE® 90
1-fase, QPAR51

NEW



IP20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008180**	**84,00**
○ wit	**1008181**	**84,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR



LIGHT EYE® 150
1-fase, QPAR111

NEW



IP20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <12.5 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008182**	**132,00**
○ wit	**1008183**	**132,00**

QPAR111 | 12W | 55°
3000K | 680lm | EEK=G
12kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005298 | 85,00 EUR

1008168 549

LIGHT EYE® 90
1-fase, PD, QPAR51

NEW



IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008168	84,00
○ wit	1008169	84,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

LIGHT EYE® 150
1-fase, PD, QPAR111

NEW



IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <13 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008174	119,00
○ wit	1008175	119,00

QPAR111 | 12W | 55°
3000K | 680lm | EEK=G
12kWh/1000h

Art.nr.: 1005298 | 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Decoratieve ring Ø 5,7 cm

NEW

Materiaal: staal
H: 1,4 cm
Ø: 5,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008186	9,00
○ wit	1008187	9,00
● goud	1008188	14,00

LIGHT EYE® 150
Decoratieve ring Ø 13,6 cm

NEW

Materiaal: staal
H: 2,3 cm
Ø: 13,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008189	35,00
○ wit	1008190	35,00
● goud	1008192	45,00
◑ chroom	1008191	45,00

1002854 581

KALU TRACK
1-fase, PHASE



C,L | IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 970lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002854**	**206,00**
○ wit	**143731**	**206,00**

KALU TRACK
1-fase, QPAR111



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

SOCKET INSIDE | <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**143540**	**75,00**
○ wit	**143541**	**75,00**
● grijs	**143544**	**75,00**

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR

NOBLO SPOT
1-fase, Triple Track Set





IP 20 | 32° | L80B10 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

- Bestaat uit 2 x 1m rails, 1 x langsverbinding met voedingsmogelijkheid, 2 eindkappen, 3 x NOBLO spots

LED INSIDE | CRI 90

Down 2250lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007673	255,00
○ wit	1007674	255,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	1008482	5,90
○ wit	1008483	5,90
goud	1008484	5,90
grijs	1008485	5,90
koper	1008486	5,90
brons	1008487	5,90

NOBLO SPOT
1-fase, PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 740lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007638	70,00
○ wit	1007639	70,00
grijs	1007640	70,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	1008482	5,90
○ wit	1008483	5,90
goud	1008484	5,90
grijs	1008485	5,90
koper	1008486	5,90
brons	1008487	5,90



NOBLO SPOT
1-fase, PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 750lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007641	70,00
wit	1007642	70,00
grijs	1007643	70,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
zwart	1008482	5,90
wit	1008483	5,90
goud	1008484	5,90
grijs	1008485	5,90
koper	1008486	5,90
brons	1008487	5,90

NOBLO SPOT
1-fase, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8,4W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007352	85,00
wit	1007353	85,00
grijs	1007354	85,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
zwart	1008482	5,90
wit	1008483	5,90
goud	1008484	5,90
grijs	1008485	5,90
koper	1008486	5,90
brons	1008487	5,90

1006445 585

ASTO TUBE
1-fase, GU10



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1006445	70,00
wit	1006446	70,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

ASTO TUBE
Decoratieve reflector

H: 3,95 cm
Ø: 6,75 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / chroom	1007190	4,00
goud	1006450	4,00
chroom	1006449	4,00
koper	1006451	4,00

PANTILO ROPE 19
PD, E27



IP20 | 250

200-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas / staal / hennep

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE | <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
amber / goud	1007597	199,00
antraciet / zilver	1007596	199,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

1006155 587


1006160 587

PARA CONE GL
1-fase, GU10



IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE <25 W

Lampvoet: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006155**	**89,00**
○ wit	**1006156**	**89,00**

LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

C,L

Art. nr.: 1006321 | 39,00 EUR

PARA CONE 14
1-fase, GU10



IP20 300° 80°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
●● zwart / goud	**1008052**	**86,00**
○● wit / goud	**1008053**	**86,00**
●○ koper / wit	**1008054**	**89,00**

LED GU10 | 6.5W | 330°
2700K | 650lm | EEK=F
7kWh/1000h

C

Art.nr.: 1008375 | 44,00 EUR

PARA CONE 14
1-fase, PD, GU10



IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
●● zwart / goud	**1008058**	**117,00**
○● wit / goud	**1008059**	**117,00**
●○ koper / wit	**1008060**	**124,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

143580 589

1004934 589
MUSEUM

1004935 589

HELIA 50 TRACK
1-fase





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down | 810lm 880lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
810lm	**143580**	**90,00**
○ wit		
880lm	**143581**	**90,00**

PANEL TRACK
1-fase, rechthoekig



220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / staal

LED INSIDE | CRI 90

Down | 1800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004933**	**96,00**
○ wit	**1004934**	**96,00**

PANEL TRACK
1-fase, rond



220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / staal

LED INSIDE | CRI 90

Down | 1800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004935**	**96,00**
○ wit	**1004936**	**96,00**

1001868 594

PURI TRACK
1-fase, Triple Track Set



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 4,3W
Materiaal: aluminium

- Bestaat uit 2 x 1m rail
  1 lengteconnector met voeding
  2 eindkappen
  3 x PURI spot
  3 x GU10 2700K lichtbron
  3 x decoratieve ring voor GU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**143190**	**199,00**
○ wit	**143191**	**199,00**

PURI TRACK
1-fase, QPAR51



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001868**	**45,00**
○ wit	**1001869**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PURI TRACK
1-fase, QPAR51



IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Decoratieve ring incl.

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**143390**	**34,00**
○ wit	**143391**	**34,00**
● grijs	**143392**	**34,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

TONGA®
1-fase, PD, E14



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE14 | max. Ø: 5,1 cm | L: 13 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs / melkwit	**143594**	**129,00**

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR

143450 593

143451 593



PURIA TRACK
1-fase, QPAR51



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**143450**	**42,75**
○ wit	**143451**	**42,75**
● grijs	**143454**	**42,75**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

AVO TRACK
1-fase, QPAR51



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**144200**	**38,50**
○ wit	**144201**	**38,50**
● grijs	**144204**	**38,50**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

ENOLA C TRACK
1-fase



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000711**	**177,00**
○ wit	**143941**	**177,00**

ENOLA C TRACK
1-fase



IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium/glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000712**	**177,00**
○ wit	**143951**	**177,00**







ENOLA B TRACK
1-fase, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1002110**	**70,00**
○ wit	**1002111**	**70,00**
● grijs	**1002113**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

ENOLA B
1-fase, PD, QPAR51



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / staal

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**143960**	**125,00**
○ wit	**143961**	**125,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR



BIMA
1-fase, single, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**143440**	**45,00**
○ wit	**143441**	**45,00**
● grijs	**143442**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

BIMA
1-fase, double, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**143430**	**70,00**
○ wit	**143431**	**70,00**
● grijs	**143432**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

EURO SPOT TRACK
1-fase, QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001861**	**77,00**
○ wit	**143811**	**77,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR



ALTRA DICE TRACK
1-fase, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**143350**	**85,00**
○ wit	**143351**	**85,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005080 | 7,50 EUR

SOCKET

PURI 2.0 | 619

SOCKET

PURI 2.0 | 619

SOCKET

PURI 2.0 | 619

SOCKET

PURI 2.0 | 621

SOCKET

PURI 2.0 | 621

SOCKET

PURI 2.0 | 621

SOCKET

PURI 2.0 | 622

SOCKET

PURI 2.0 | 623

PURI 2.0 | 623

PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623

GRIP! M | 624

GRIP! M | 624

GRIP! M | 625

GRIP! M | 625

SOCKET

GRIP! L | 627

NUMINOS® S | 628

NUMINOS® M | 630

NUMINOS® L | 632

NUMINOS® XL | 634

NUMINOS®
ZOOM M | 636

ONE 40 TRACK | 643

NOBLO SPOT | 644

NOBLO SPOT | 644

NOBLO SPOT | 645

NOBLO SPOT | 645

SIGHT EASY | 647

SIGHT EASY | 647

SIGHT TRACK | 648

SIGHT TRACK | 648

SIGHT MOVE | 649

SIGHT MOVE | 649

SOCKET

PARA CONE 14 | 651

SOCKET

PARA CONE 14 | 651

SOCKET

PARA CONE GL | 653

SOCKET

PARA CONE GL | 653

SOCKET

FORCHINI M
40 TRACK | 655

SOCKET

LIGHT EYE® 90 | 656

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 657

SOCKET

LIGHT EYE® 150 | 657

SOCKET

ALTRA DICE
TRACK | 658

EURO CUBE | 658

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 659

SOCKET

EURO SPOT
TRACK | 659

SOCKET

PURI TRACK | 661

SOCKET

PURI TRACK | 661

LED

KALU TRACK | 662

SOCKET

KALU TRACK | 662

SOCKET

BIMA | 663

SOCKET

BIMA | 663

LED

HELIA 50 TRACK | 665

LED

ENOLA C TRACK | 665

SOCKET

AVO TRACK | 665

3-FASEN RAIL COMPATIBILITEIT

Rails zijn compatibel met armaturen/adapters van:

	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV-rails en railcomponenten S-Track			
3-fase	✓	✓	✓
3-fase DALI	✓	✗	✓

Armaturen zijn compatibel met rails en railcomponenten van:

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV armaturen 3-fase-adapter			
3-fase	✓	✓	✓
3-fase DALI	✓	✗	✓

De SLV-railsystemen en -componenten zijn zeer compatibel. Met armaturen en adapters van EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack en unipro®.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Gegevens onder voorbehoud van wijziging.
Technische gegevens en afmetingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Controleer de werking al in de planningsfase van het project aan de hand van demo's.
De compatibiliteit heeft uitsluitend betrekking op rails en armaturen.
Rails en railcomponenten van verschillende fabrikanten mogen niet met elkaar worden gecombineerd.
Onder voorbehoud van voorafgaande controle door middel van demo's van de armaturen en rails.

S-TRACK

3-fasen opbouwrail, DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nominale spanning (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art. nr.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**45,50**	**45,50**	**81,00**	**81,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nominale spanning (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art. nr.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**117,00**	**117,00**	**147,00**	**147,00**

3-fasen opbouwrail DALI

Planningshulp en accessoires in één overzicht

Zicht op de componenten van bovenaf aan de montagezijde





T-verbinder, fase & DALI, verstelbaar, links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm



● zwart	Art. nr.	**1007818**	**39,00 EUR**
○ wit		**1007819**	**39,00 EUR**

T-verbinder, fase & DALI, verstelbaar, rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1007820**	**39,00 EUR**
○ wit		**1007821**	**39,00 EUR**



L-verbinder, fase & DALI, verstelbaar
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,9 cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1007816**	**33,00 EUR**
○ wit		**1007817**	**33,00 EUR**

Voeding, DALI, aarde links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1002637**	**19,00 EUR**
○ wit		**1002639**	**19,00 EUR**

Voeding, DALI, aarde rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1002638**	**19,00 EUR**
○ wit		**1002640**	**19,00 EUR**

X-verbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,3 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1002655**	**63,00 EUR**
○ wit		**1002656**	**63,00 EUR**

Langsverbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1002643**	**33,25 EUR**
○ wit		**1002644**	**33,25 EUR**

Isolatieverbinder
Kunststof
L: 6,8 cm | B: 3,1 cm | H: 2,6 cm

● zwart	Art. nr.	**175080**	**7,65 EUR**
○ wit		**1001382**	**7,65 EUR**

Flexverbinder, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 28,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1002645**	**54,00 EUR**
○ wit		**1002646**	**54,00 EUR**

Miniverbinder, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,5 cm | H: 2,8 cm

● zwart	Art. nr.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ wit		**1002642**	**10,10 EUR**

Pendelclip, DALI
Staal
L: 4 cm | B: 3,4 cm | H: 1,25 cm

● zwart	Art. nr.	**1002657**	**7,65 EUR**
○ wit		**1002658**	**7,65 EUR**

3-fase adapter, DALI
10A max. | **5 kg** max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1002660**	**18,70 EUR**
○ wit		**1002659**	**18,70 EUR**

Mechanische 3-fase adapter
5 kg max. | Aluminium / kunststof
L: 6,6 cm | B: 6,6 cm | H: 3,1 cm

● zwart	Art. nr.	**175210**	**15,40 EUR**
○ wit		**1001395**	**15,40 EUR**

Afdekking, 2m
Polycarbonaat (PC)
L: 200 cm | B: 2,2 cm | H: 0,75 cm

● zwart	Art. nr.	**1004939**	**7,55 EUR**
○ wit		**1004940**	**7,55 EUR**

Eindkap
Kunststof
L: 3,5 cm | B: 3,3 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**175060**	**2,00 EUR**
○ wit		**1001380**	**2,00 EUR**

Pendelophanging
Aluminium / kunststof
L: 6 cm | B: 6 cm | H: 4 cm

● zwart	Art. nr.	**175160**	**32,50 EUR**
○ wit		**1001390**	**32,50 EUR**

Stootnaadverbinder
aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,3 cm | H: 2,1 cm

● zwart	Art. nr.	**175180**	**11,90 EUR**
○ wit		**1001392**	**11,90 EUR**

Mech. 3-fase adapter met haak
5 kg max. | Kunststof / staal
H: 5,2 cm

● zwart	Art. nr.	**175190**	**2,70 EUR**
○ wit		**1001393**	**2,70 EUR**

Plafondrozet, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
H: 3,5 cm | Ø: 14,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1004684**	**37,75 EUR**
○ wit		**1004685**	**37,75 EUR**

Staalkabelophanging (2 stuks)
5 kg max. | Roestvrij staal / messing
L: 500 cm

◐ nikkel	Art. nr.	**1002845**	**41,75 EUR**

*met voed. mogelijkheid

S-TRACK

3-fasen inbouwrail DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nominale spanning (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,2	100 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2
Art. nr.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**
EUR	**53,00**	**53,00**	**96,00**	**96,00**

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nominale spanning (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16	16
Max. mech. belasting	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	● zwart	○ wit	● zwart	○ wit
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,2	300 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2
Art. nr.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**
EUR	**137,00**	**137,00**	**217,00**	**217,00**

S-TRACK

3-fasen inbouwrail DALI

Planningshulp en accessoires in één overzicht

Zicht op de componenten van
bovenaf aan de montagezijde









Voeding, DALI, aarde links
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006521**	**25,00 EUR**
○ wit		**1006522**	**25,00 EUR**

Voeding, DALI, aarde rechts
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006519**	**25,00 EUR**
○ wit		**1006520**	**25,00 EUR**

L-Verbinder, DALI, aarde binnen*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006523**	**33,25 EUR**
○ wit		**1006524**	**33,25 EUR**

L-verbinder, DALI, aarde buiten*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006525**	**33,25 EUR**
○ wit		**1006526**	**33,25 EUR**

T-verbinder, DALI, aarde buiten, links*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006529**	**39,00 EUR**
○ wit		**1006530**	**39,00 EUR**

T-verbinder, DALI, aarde binnen, rechts*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006531**	**39,00 EUR**
○ wit		**1006532**	**39,00 EUR**

T-verbinder, DALI, aarde binnen, links*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006527**	**39,00 EUR**
○ wit		**1006528**	**39,00 EUR**

T-verbinder, DALI, aarde buiten, rechts*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006533**	**39,00 EUR**
○ wit		**1006534**	**39,00 EUR**

X-verbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,3 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006535**	**63,00 EUR**
○ wit		**1006536**	**63,00 EUR**

Langsverbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1006537**	**33,25 EUR**
○ wit		**1006538**	**33,25 EUR**

Miniverbinder, DALI
16A max. | Polycarbonaat (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,5 cm | H: 2,8 cm

● zwart	Art. nr.	**1002641**	**10,10 EUR**
○ wit		**1002642**	**10,10 EUR**



Eindkap, DALI
Polycarbonaat (PC)
L: 4,79 cm | B: 5,6 cm

● zwart	Art. nr.	**1006539**	**2,00 EUR**
○ wit		**1006540**	**2,00 EUR**

3-fasen adapter, DALI
10A max. | **5 kg** max. | Polycarbonaat (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

● zwart	Art. nr.	**1002660**	**18,70 EUR**
○ wit		**1002659**	**18,70 EUR**

*met voed. mogelijkheid

EUTRAC®

3-fasen opbouwrail



	1 m	1 m	1 m
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● grijs
Materiaal	Aluminium / kunststof	Aluminium / kunststof	Aluminium / kunststof
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Art. nr.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**49,50**	**49,50**	**49,50**

	2 m	2 m	2 m
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● grijs
Materiaal	Aluminium / kunststof	Aluminium / kunststof	Aluminium / kunststof
L x B x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art. nr.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**90,00**	**90,00**	**90,00**

	3 m	3 m	3 m
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16	16
Kleur	● zwart	○ wit	● grijs
Materiaal	Aluminium / kunststof	Aluminium / kunststof	Aluminium / kunststof
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art. nr.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**141,00**	**141,00**	**141,00**

EUTRAC®

3-fasen opbouwrail

Planningshulp en accessoires in één overzicht

Zicht op de componenten van bovenaf aan de montagezijde





Voorbeeld: aarde buiten







Voeding, aarde links
16A max. | Kunststof
L: 11,2 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145510**	**19,70 EUR**
○ wit		**1001513**	**19,70 EUR**
◍ grijs		**145514**	**19,70 EUR**

Voeding, aarde rechts
16A max. | Kunststof
L: 11,2 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145520**	**19,70 EUR**
○ wit		**1001514**	**19,70 EUR**
◍ grijs		**145524**	**19,70 EUR**

Middenvoeding
16A max. | Kunststof
L: 13 cm | B: 3,6 cm | H: 3,6 cm

● zwart	Art. nr.	**145530**	**44,75 EUR**
○ wit		**1001515**	**44,75 EUR**
◍ grijs		**145534**	**44,75 EUR**

Langsverbinder*
16A max. | Kunststof
L: 19,2 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145660**	**78,00 EUR**
○ wit		**1001517**	**78,00 EUR**
◍ grijs		**145664**	**78,00 EUR**

Langsverbinder*
16A max. | Kunststof
L: 5,8 cm | B: 1,5 cm | H: 2,6 cm

● zwart	Art. nr.	**145560**	**19,70 EUR**
○ wit		**1001516**	**19,70 EUR**
◍ grijs		**145564**	**19,70 EUR**

L-verbinder aarde binnen*
16A max. | Kunststof
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145680**	**65,00 EUR**
○ wit		**1001521**	**65,00 EUR**
◍ grijs		**145684**	**65,00 EUR**

L-verbinder aarde buiten*
16A max. | Kunststof
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145670**	**65,00 EUR**
○ wit		**1001520**	**65,00 EUR**
◍ grijs		**145674**	**65,00 EUR**

T-verbinder, aarde binnen links*
16A max. | Kunststof
L: 26 cm | B: 18,5 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145630**	**89,00 EUR**
○ wit		**1001518**	**89,00 EUR**
◍ grijs		**145634**	**89,00 EUR**

T-verbinder, aarde binnen rechts*
16A max. | Kunststof
L: 26 cm | B: 18,5 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145640**	**89,00 EUR**
○ wit		**1001519**	**89,00 EUR**
◍ grijs		**145644**	**89,00 EUR**

X-Verbinder*
16A max. | Kunststof
L: 26 cm | B: 26 cm | H: 3,2 cm
Twee gescheiden stroomkringen

● zwart	Art. nr.	**145690**	**130,00 EUR**
○ wit		**1001522**	**130,00 EUR**
◍ grijs		**145694**	**130,00 EUR**



Stootnaadverbinder
Kunststof
L: 10 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**145600**	**21,75 EUR**
○ wit		**1001523**	**21,75 EUR**
◍ grijs		**145604**	**21,75 EUR**

Flexverbinder
16A max. | Kunststof
L: 30,7 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145580**	**89,00 EUR**
○ wit		**1001524**	**89,00 EUR**
◍ grijs		**145584**	**89,00 EUR**

Stopcontact
6,3A max. | Kunststof
L: 9,6 cm | B: 6,5 cm | H: 9 cm

● zwart	Art. nr.	**145700**	**94,00 EUR**
○ wit		**1001525**	**94,00 EUR**

3-fasen
10A max. | **5 kg** max. | Kunststof
L: 9,6 cm | B: 3,5 cm | H: 4,5 cm

● zwart	Art. nr.	**145990**	**19,70 EUR**
○ wit		**1001542**	**19,70 EUR**
◍ grijs		**145994**	**19,70 EUR**



Pendelclip
aluminium
L: 5 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

● zwart	Art. nr.	**145730**	**11,40 EUR**
○ wit		**1001530**	**11,40 EUR**
◍ grijs		**145734**	**11,40 EUR**

Universeel plafondrozet
16A max. | Kunststof
H: 3,1 cm | Ø: 11,9 cm

● zwart	Art. nr.	**145830**	**104,00 EUR**
○ wit		**1001526**	**104,00 EUR**
◍ grijs		**145834**	**104,00 EUR**

Eindkap
Kunststof
L: 3,6 cm | B: 1,7 cm | H: 3,2 cm

● zwart	Art. nr.	**145590**	**4,00 EUR**
○ wit		**1001527**	**4,00 EUR**
◍ grijs		**145594**	**4,00 EUR**

Pendelophanging, star
Kunststof / staal
H: 60 cm | Ø: 7 cm

● zwart	Art. nr.	**145720**	**39,00 EUR**
○ wit		**1001529**	**39,00 EUR**
◍ grijs		**145724**	**39,00 EUR**

Pendelophanging, star
Kunststof / staal
H: 122 cm | Ø: 7 cm

● zwart	Art. nr.	**145710**	**44,75 EUR**
○ wit		**1001528**	**44,75 EUR**
◍ grijs		**145714**	**44,75 EUR**



Staalkabelophanging (2 stuks)
5 kg max. | Roestvrij staal / messing
L: 500 cm

◐ nikkel	Art. nr.	**1002845**	**41,75 EUR**

*met voed. mogelijkheid

EUTRAC®

3-fasen inbouwrail



	2 m	3 m
Nominale spanning (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Max. stroomsterkte (A)	16	16
Kleur	○ wit	○ wit
Materiaal	Aluminium / kunststof	Aluminium / kunststof
L x B x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Art. nr.	**1001531**	**1001532**
EUR	**121,00**	**201,00**

Voeding, aarde links
16A max. | Kunststof / staal
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ wit Art. nr. **1001533** **32,50 EUR**

Voeding, aarde rechts
16A max. | Kunststof / staal
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ wit Art. nr. **1001534** **32,50 EUR**

L-verbinder
16A max. | Kunststof / staal
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Aarde buiten, met voedingsmogelijkheid

○ wit Art. nr. **1001536** **78,00 EUR**

L-verbinder
16A max. | Kunststof / staal
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Aarde binnen, met voedingsmogelijkheid

○ wit Art. nr. **1001537** **78,00 EUR**

Eindkap
Kunststof
L: 2,7 cm | B: 6 cm | H: 3,2 cm

○ wit Art. nr. **1001538** **7,65 EUR**



Langsverbinder incl. stabilisator
16A max. | Kunststof / staal
L: 6,2 cm | B: 2,5 cm | H: 2,7 cm

○ wit Art. nr. **1001539** **27,25 EUR**

Montage veerclip
Staal
L: 2 cm | B: 1 cm | H: 2,5 cm

● grijs Art. nr. **145551** **13,20 EUR**

3-fasen armatuuradapter
16A max. | **5 kg** max. | Kunststof
L: 9,6 cm | B: 3,5 cm | H: 4,5 cm

○ wit Art. nr. **1001542** **19,70 EUR**

1008271 619

PURI 2.0
Tube 3-fasen, QPAR51

NEW



IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008266	39,00
zwart / goud	1008267	39,00
wit	1008268	39,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005079 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Cone 3-fasen, QPAR51

NEW



IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008269	39,00
zwart / goud	1008270	39,00
wit	1008271	39,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Dome 3-fasen, QPAR51

NEW



IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008272	39,00
zwart / goud	1008273	39,00
wit	1008274	39,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Tube PD, 3-fasen, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008275	44,00
zwart / goud	1008276	44,00
wit	1008277	44,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Cone PD, 3-fasen, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008278	44,00
zwart / goud	1008279	44,00
wit	1008280	44,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Dome PD, 3-fasen, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008281	44,00
zwart / goud	1008282	44,00
wit	1008283	44,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005079 | 7,50 EUR



PURI 2.0
Basic 3-fasen, QPAR51

MIX match

NEW



IP20 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Bijpassende kappen vindt je op pagina 623

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008359	35,00
○ wit	1008360	35,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005080 | 7,50 EUR

PURI 2.0
Basic PD, 3-fasen, QPAR51

MIX match

NEW



IP20 IK06 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Bijpassende kappen vindt je op pagina 623

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008210	35,00
wit	1008211	35,00
grijs	1008212	35,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

PURI 2.0
Cone Kap

MIX match

NEW

H: 6,5 cm
Ø: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008219	9,00
wit	1008218	9,00
goud	1008221	9,00
aluminium	1008377	9,00
grijs	1008220	9,00
brons	1008222	9,00

PURI 2.0
Dome Kap

MIX match

NEW

H: 6,5 cm
Ø: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008224	9,00
wit	1008223	9,00
goud	1008226	9,00
aluminium	1008378	9,00
grijs	1008225	9,00
brons	1008227	9,00

PURI 2.0
Tube Kap

MIX match

NEW

H: 6,5 cm
Ø: 5,5 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008214	9,00
wit	1008213	9,00
goud	1008216	9,00
aluminium	1008376	9,00
grijs	1008215	9,00
brons	1008217	9,00

GRIP! M
3-fasen, DALI, Ø 4,3 cm

NEW



Dali | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down — 1910lm | 2700K
2040lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud 2700K	1008436	179,00
zwart / goud 3000K	1008438	179,00
wit / zwart 2700K	1008435	179,00
wit / zwart 3000K	1008437	179,00

GRIP! M
3-fasen, DALI, Ø 4,3 cm

NEW



Dali | IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down — 780lm | 2000-3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008440	179,00
wit / zwart	1008439	179,00

GRIP! M
3-fasen, PHASE, Ø 4,3 cm

NEW



IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10

350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1910lm | 2700K 2040lm | 3000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud 2700K	1008442	179,00
zwart / goud 3000K	1008444	179,00
wit / zwart 2700K	1008441	179,00
wit / zwart 3000K	1008443	179,00

GRIP! M
3-fasen, PHASE, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM

NEW



IP20 | IK02 | 40° | UGR 19 | L80B10

350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	780lm | 2000-3000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008446	179,00
wit / zwart	1008445	179,00

1008438 + 1008493 624 + 627

GRIP! L
3-fasen, QPAR51, Ø 5,7cm

NEW



220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Fitting: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,4 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	1008453	89,00
wit / zwart	1008452	89,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

GRIP! M
Decoratieve ring Ø 4,0 cm

NEW

H: 1,4 cm
Ø: 4 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008493	20,00
wit	1008492	20,00
goud	1008495	20,00
nikkel	1008494	20,00

GRIP! L
Deco Ring Ø 5,4 cm

NEW

H: 3,4 cm
Ø: 5,4 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008497	22,00
wit	1008496	22,00
goud	1008499	22,00
nikkel	1008498	22,00

NUMINOS® S
3-fasen



● zwart





○ wit

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

200mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8,6W
Materiaal: aluminium / kunststof

Uitvoering	EUR
Alle S-varianten	**115,00**
Alle S-varianten DALI	**165,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring S ○ wit	**1006167**	**1,30**
Sierring S goud	**1008144**	**8,00**
Sierring S koper	**1008140**	**8,00**

		930lm	24°	16	**1004074**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004075**	
		960lm	60°	19	**1004076**	
		1016lm	24°	13	**1004082**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004083**	
		1042lm	60°	19	**1004084**	
		1074lm	24°	16	**1004090**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004091**	
		1098lm	60°	19	**1004092**	
		930lm	24°	16	**1004362**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004363**	
		960lm	60°	19	**1004364**	
		1016lm	24°	13	**1004370**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004371**	
		1042lm	60°	19	**1004372**	
		1074lm	24°	16	**1004378**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004379**	
		1098lm	60°	19	**1004380**	
		930lm	24°	16	**1004078**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004079**	
		960lm	60°	19	**1004080**	
		1016lm	24°	13	**1004086**	
C	3000K	1037lm	36°	13	**1004087**	
		1042lm	60°	19	**1004088**	
		1074lm	24°	16	**1004094**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004095**	
		1098lm	60°	19	**1004096**	
		930lm	24°	16	**1004366**	
	2700K	944lm	36°	16	**1004367**	
		960lm	60°	19	**1004368**	
		1016lm	24°	13	**1004374**	
Dali	3000K	1037lm	36°	13	**1004375**	
		1042lm	60°	19	**1004376**	
		1074lm	24°	16	**1004382**	
	4000K	1092lm	36°	16	**1004383**	
		1098lm	60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M
3-fasen



● zwart





○ wit

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

350mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / kunststof

Uitvoering	EUR
Alle M-varianten	**145,00**
Alle M-varianten DALI	**197,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring M ○ wit	**1006168**	**2,40**
Sierring M goud	**1008145**	**9,00**
Sierring M koper	**1008141**	**9,00**

				UGR	**Art. nr.**	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004170**	
		1744lm	36°	16	**1004171**	
		1697lm	60°	22	**1004172**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004178**	
		1790lm	36°	13	**1004179**	
		1749lm	60°	22	**1004180**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004186**	
		1927lm	36°	16	**1004187**	
		1872lm	60°	25	**1004188**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004458**	
		1744lm	36°	16	**1004459**	
		1697lm	60°	22	**1004460**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004466**	
		1790lm	36°	13	**1004467**	
		1749lm	60°	22	**1004468**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004474**	
		1927lm	36°	16	**1004475**	
		1872lm	60°	25	**1004476**	
C	2700K	1750lm	24°	16	**1004174**	
		1744lm	36°	16	**1004175**	
		1697lm	60°	22	**1004176**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004182**	
		1790lm	36°	13	**1004183**	
		1749lm	60°	22	**1004184**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004190**	
		1927lm	36°	16	**1004191**	
		1872lm	60°	25	**1004192**	
Dali	2700K	1750lm	24°	16	**1004462**	
		1744lm	36°	16	**1004463**	
		1697lm	60°	22	**1004464**	
	3000K	1804lm	24°	16	**1004470**	
		1790lm	36°	13	**1004471**	
		1749lm	60°	22	**1004472**	
	4000K	1931lm	24°	19	**1004478**	
		1927lm	36°	16	**1004479**	
		1872lm	60°	25	**1004480**	

NUMINOS® L
3-fasen



● zwart





○ wit

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

500mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / kunststof

Uitvoering	EUR
Alle L-varianten	155,00
Alle L-varianten DALI	215,00

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring L ○ wit	1006169	2,40
Sierring L goud	1008146	10,00
Sierring L koper	1008142	10,00

				UGR	**Art. nr.**	
C	2700K	2370lm	24°	19	**1004266**	
		2245lm	36°	19	**1004267**	
		2304lm	60°	22	**1004268**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004274**	
		2320lm	36°	13	**1004275**	
		2373lm	60°	22	**1004276**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004282**	
		2557lm	36°	19	**1004283**	
		2601lm	60°	22	**1004284**	
Dali	2700K	2370lm	24°	19	**1004554**	
		2245lm	36°	19	**1004555**	
		2304lm	60°	22	**1004556**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004562**	
		2320lm	36°	13	**1004563**	
		2373lm	60°	22	**1004564**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004570**	
		2557lm	36°	19	**1004571**	
		2601lm	60°	22	**1004572**	
C	2700K	2370lm	24°	19	**1004270**	
		2245lm	36°	19	**1004271**	
		2304lm	60°	22	**1004272**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004278**	
		2320lm	36°	13	**1004279**	
		2373lm	60°	22	**1004280**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004286**	
		2557lm	36°	19	**1004287**	
		2601lm	60°	22	**1004288**	
Dali	2700K	2370lm	24°	19	**1004558**	
		2245lm	36°	19	**1004559**	
		2304lm	60°	22	**1004560**	
	3000K	2432lm	24°	13	**1004566**	
		2320lm	36°	13	**1004567**	
		2373lm	60°	22	**1004568**	
	4000K	2694lm	24°	19	**1004574**	
		2557lm	36°	19	**1004575**	
		2601lm	60°	22	**1004576**	

NUMINOS® XL
3-fasen



● zwart





○ wit

IP 20 L80B50 350° 90°

INSIDE

700mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Uitvoering	EUR
Alle XL-varianten	**165,00**
Alle XL-varianten DALI	**235,00**

Opmerking:
Sierring ook verkrijgbaar in wit, goud en koper

⊕

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Sierring XL ○ wit	**1006170**	**3,55**
Sierring XL goud	**1008147**	**11,00**
Sierring XL koper	**1008143**	**11,00**

	3566lm	24°	19	**1005723**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005724**	
	3152lm	60°	25	**1005725**	
	3586lm	24°	19	**1005729**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005730**	
	3135lm	60°	25	**1005731**	
	3891lm	24°	19	**1005735**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005736**	
	3438lm	60°	25	**1005737**	
	3566lm	24°	19	**1005795**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005796**	
	3152lm	60°	25	**1005797**	
	3586lm	24°	19	**1005801**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005802**	
	3135lm	60°	25	**1005803**	
	3891lm	24°	19	**1005807**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005808**	
	3438lm	60°	25	**1005809**	
	3566lm	24°	19	**1005726**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005727**	
	3152lm	60°	25	**1005728**	
	3586lm	24°	19	**1005732**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005733**	
	3135lm	60°	25	**1005734**	
	3891lm	24°	19	**1005738**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005739**	
	3438lm	60°	25	**1005740**	
	3566lm	24°	19	**1005798**	
2700K	3542lm	36°	19	**1005799**	
	3152lm	60°	25	**1005800**	
	3586lm	24°	19	**1005804**	
3000K	3536lm	36°	19	**1005805**	
	3135lm	60°	25	**1005806**	
	3891lm	24°	19	**1005810**	
4000K	3840lm	36°	19	**1005811**	
	3438lm	60°	25	**1005812**	

NUMINOS® ZOOM M
3-fasen

● zwart



○ wit





IP 20 15°- 60° L70B50 350° 90°

CRI 90 INSIDE

350mA
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Uitvoering	EUR
Alle M-varianten	**183,00**
Alle M-varianten DALI	**232,00**

	2700K	617-1587lm		25	**1006108**	
C	3000K	630 - 1625lm	15° - 60°	25	**1006110**	
	4000K	672 - 1743lm		25	**1006112**	
	2700K	617-1587lm		25	**1006114**	
Dali	3000K	630 - 1625lm	15° - 60°	25	**1006116**	
	4000K	672 - 1743lm		25	**1006118**	
	2700K	617-1587lm		25	**1006109**	
C	3000K	630 - 1625lm	15° - 60°	25	**1006111**	
	4000K	672 - 1743lm		25	**1006113**	
	2700K	617-1587lm		25	**1006115**	
Dali	3000K	630 - 1625lm	15° - 60°	25	**1006117**	
	4000K	672 - 1743lm		25	**1006119**	

STEL JOUW NUMINOS® SAMEN

KIES JOUW SYSTEEM KLEUR

NUMINOS® DL
NUMINOS® MOVE
NUMINOS® GIMBLE



zwart
- zwart
- wit
- chroom

wit
- zwart
- wit
- chroom

NUMINOS® PD
NUMINOS® CL
NUMINOS® SPOT



zwart wit

NUMINOS® TRACK
NUMINOS® ZOOM

zwart wit

Het NUMINOS® armatuursysteem biedt consistente verlichtingseigenschappen en een modern ontwerp voor alle toepassingen: van hotels tot kantoren tot commerciële of privéruimtes. Van de toepassing van de techniek tot aan de details van het design: de modulaire down- en spotlights zijn altijd zo samen te stellen dat ze voldoen aan de vereisten van de planning of de situatie in de ruimte. Dankzij gestandaardiseerde lichtkwaliteiten in het systeem kunnen alle NUMINOS®-varianten perfect met elkaar worden gecombineerd, ongeacht het type installatie in het project. Hoe veelzijdiger jouw project is, des te meer je profiteert van het NUMINOS® armaturensysteem.

Ontdek de NUMINOS®-armaturen ook voor het 48V-systeem p. 514-521

GROOTTE

XS **S** **M** **L** **XL**

PRESTATIE

XS 200mA
Systeemvermogen: 7W

S 250mA
Systeemvermogen:

M 500mA
Systeemvermogen: 17,5W

L 700mA
Systeemvermogen: 25,4W

XL 1050mA
Systeemvermogen: 37,4W

DIFFUSOREN

ELIPTISCH

Licht verdeeld in de lengterichting, iets minder verblinding, perfect voor gebruik in gangen

PRISMATISCH

Bredere bundel, minder verblinding, perfect om de armaturen op specifieke afstanden te plaatsen

MAT

Bredere lichtstraal, betere verlichting, perfect voor lage plafondhoogten

HONINGRAAT

Smalle lichtbundel, minder verblinding, perfect voor computerwerk

---

S **M** **L** **XL**

S 200mA
Systeemvermogen: 11W

M 350mA
Systeemvermogen: 20W

L 500mA
Systeemvermogen: 28W

XL 700mA
Systeemvermogen: 36W

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® Zoom alleen beschikbaar in maat M

NUMINOS®
DOWN-/SPOTLIGHTS

Ontdek de NUMINOS® Configurator op slv.com



Verkrijgbaar in drie productvarianten: DL, Move en Gimble. Allemaal verkrijgbaar in drie lichtkleuren en met behuizingsmaten XS, S, M, L en XL.

Selecteerbare reflectoren met stralingshoeken van 20°-55°.

Diverse effectfilters verkrijgbaar als toebehoren.

Decoratieve ring als zichtbare afsluiting naar keuze.



DOWNLIGHTS

NUMINOS® Downlights zijn verkrijgbaar als vaste- of kantelbare versies.

NUMINOS® ÉÉN ARMATURENSYSTEEM – DUIZEND MOGELIJKHEDEN. Het flexibel samen te stellen armaturensysteem, geeft voor elke ambiance de beste verlichting. Elk project is verschillend. Maar veel projecten vereisen een uniform licht- en designconcept. NUMINOS® is een perfect op elkaar afgestemd armaturensysteem dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Voor lichtplanners en installateurs. Voor alle wensen. Voor maximale verscheidenheid bij minimale inspanning.



Verkrijgbaar in vier behuizingsmaten S, M, L, XL en in drie lichtkleuren.

Door de ingebouwde led driver zijn alle spotlights geschikt voor directe aansluiting op een netspanning van 230V.

Selecteerbare lenzen met stralingshoeken van 24°-60°.

Decoratieve ring als zichtbare afsluiting naar keuze.

SPOTLIGHTS

NUMINOS® Spotlights zijn verkrijgbaar als kantelbare- of vaste plafondspot, pendelarmatuur en als spot voor 3-fasen railsystemen.

1004771 643

ONE 40 TRACK
3-fasen, DALI





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15,2W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 670lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1004771**	**333,00**
○ wit	**1004772**	**333,00**

NOBLO SPOT
3-fasen, PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 740lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007644**	**75,00**
○ wit	**1007645**	**75,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
goud	**1008484**	**5,90**
grijs	**1008485**	**5,90**
koper	**1008486**	**5,90**
brons	**1008487**	**5,90**

NOBLO SPOT
3-fasen, PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 750lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007646**	**75,00**
○ wit	**1007647**	**75,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
goud	**1008484**	**5,90**
grijs	**1008485**	**5,90**
koper	**1008486**	**5,90**
brons	**1008487**	**5,90**

NOBLO SPOT
3-fasen, PHASE



IP 20 | 32° | L80B10 | 355° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 760lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007648**	**75,00**
○ wit	**1007649**	**75,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
goud	**1008484**	**5,90**
grijs	**1008485**	**5,90**
koper	**1008486**	**5,90**
brons	**1008487**	**5,90**

NOBLO SPOT
3-fasen, PHASE

DIM TO WARM



IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8,4W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007355**	**90,00**
○ wit	**1007356**	**90,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Decoratieve ring		
● zwart	**1008482**	**5,90**
○ wit	**1008483**	**5,90**
goud	**1008484**	**5,90**
grijs	**1008485**	**5,90**
koper	**1008486**	**5,90**
brons	**1008487**	**5,90**

SIGHT EASY
3-fasen DALI

NEW





Dali | IP20 | IK06 | 25° | UGR 25 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 250/300/350/400mA
Systeemvermogen: 41/49/58/66W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

41W	6500lm	3000K
	7100lm	4000K
49W	7700lm	3000K
	8200lm	4000K
58W	9100lm	3000K
	9600lm	4000K
66W	10200lm	3000K
	10900lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 3000K	1008728	230,00
● zwart 4000K	1008730	230,00
○ wit 3000K	1008729	230,00
○ wit 4000K	1008731	230,00

SIGHT EASY
3-fasen

NEW



IP20 | IK06 | 25° | UGR 25 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 250/300/350/400mA
Systeemvermogen: 41/49/58/66W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

41W	6500lm	3000K
	7100lm	4000K
49W	7700lm	3000K
	8200lm	4000K
58W	9100lm	3000K
	9600lm	4000K
66W	10200lm	3000K
	10900lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 3000K	1008676	189,00
● zwart 4000K	1008678	189,00
○ wit 3000K	1008677	189,00
○ wit 4000K	1008679	189,00

SIGHT TRACK
3-fasen, DALI



Dali 2.0 | IP 20 | 120° | UGR 25 | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 39W
Materiaal: aluminium / acryl

LED INSIDE | CRI 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005397**	**375,00**
○ wit	**1005399**	**375,00**

SIGHT TRACK
3-fasen



IP 20 | 120° | UGR 25 | 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 37W
Materiaal: aluminium / acryl

LED INSIDE | CRI 90

Down	3000lm | 3000K	3000lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1005400**	**309,00**
○ wit	**1005401**	**309,00**
● grijs	**1005402**	**309,00**

1005399 649

SIGHT MOVE
3-fasen, DALI



Dali | IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 90

Down — 2700lm | 3000K, 3100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 2700lm | 3000K	**1004690**	**255,00**
● zwart 3100lm | 4000K	**1004692**	**255,00**
○ wit 2700lm | 3000K	**1004691**	**255,00**
○ wit 3100lm | 4000K	**1004693**	**255,00**

SIGHT MOVE
3-fasen



IP | IP 20 | 75° | UGR 25 | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)

LED INSIDE | CRI 90

Down — 2700lm | 3000K, 3100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 2700lm | 3000K	**1004686**	**182,00**
● zwart 3100lm | 4000K	**1004688**	**182,00**
○ wit 2700lm | 3000K	**1004687**	**182,00**
○ wit 3100lm | 4000K	**1004689**	**182,00**

1008063 651

PARA CONE 14
3-fasen, GU10



IP20 300° 80°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1008055**	**86,00**
wit / goud	**1008056**	**86,00**
koper / wit	**1008057**	**89,00**

LED GU10 | 6,5W | 330°
2700K | 650lm | EEK=F
7kWh/1000h

C

Art.nr.: 1008375 | 44,00 EUR

PARA CONE 14
3-fasen, PD, GU10



IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1008061**	**117,00**
wit / goud	**1008062**	**117,00**
koper / wit	**1008063**	**124,00**

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

C,L

Art.nr.: 1006321 | 39,00 EUR


1006157 653


1006160 653

PARA CONE GL
3-fasen, GU10



IP 20 | 300° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006157**	**102,00**
○ wit	**1006158**	**102,00**

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art.nr.: 1006321 | 39,00 EUR

PARA CONE GL
PD, GU10



IP 20 | 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Accessoires zie pagina 615
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006159**	**84,00**
○ wit	**1006160**	**84,00**

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G

Art.nr.: 1006321 | 39,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
1-fase armatuuradapter		
● zwart	**143120**	**15,00**
○ wit	**143121**	**15,00**
● grijs	**143124**	**15,00**
3-fase armatuuradapter		
● zwart	**145990**	**19,70**
● grijs	**145994**	**19,70**
○ wit	**1001542**	**19,70**
Plafondrozet opbouw		
● zwart	**1004744**	**34,00**
○ wit	**1004745**	**34,00**
Plafondrozet inbouw		
● zwart	**1004674**	**22,50**
○ wit	**1004675**	**22,50**
FITU | enkelvoudig plafondrozet		
● zwart	**132600**	**26,00**
○ wit	**132601**	**26,00**
◑ chroom	**132605**	**28,50**

1008541 655

FORCHINI M 40 TRACK
3-fasen, PD, E27

NEW





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / aluminium

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / goud	**1008541**	**233,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

LIGHT EYE® 90
3-fasen, PD, QPAR51

NEW





220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <6 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008170**	**84,00**
○ wit	**1008171**	**84,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005079 | 7,50 EUR

LIGHT EYE® 150
3-fasen, PD, QPAR111

NEW



IP20 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <13 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008176	132,00
○ wit	1008177	132,00

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005276 | 49,50 EUR

LIGHT EYE® 150
3-fasen, QPAR111

NEW



IP20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE <12.5 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008184	132,00
○ wit	1008185	132,00

QPAR111 | 12W | 55°
3000K | 680lm | EEK=G
12kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005298 | 85,00 EUR

LIGHT EYE® 90
Decoratieve ring Ø 5,7 cm

NEW

Materiaal: staal
H: 1,4 cm
Ø: 5,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008186	9,00
○ wit	1008187	9,00
● goud	1008188	14,00

LIGHT EYE® 150
Decoratieve ring Ø 13,6 cm

NEW

Materiaal: staal
H: 2,3 cm
Ø: 13,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008189	35,00
○ wit	1008190	35,00
● goud	1008192	45,00
◑ chroom	1008191	45,00

ALTRA DICE TRACK
3-fasen, QPAR51



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**152320**	**96,00**
○ wit	**152321**	**96,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

EURO CUBE
3-fasen



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 26W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down | 2470lm | 3000K
2740lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 2470lm | 3000K	**152750**	**260,00**
○ wit 2470lm | 3000K	**152751**	**260,00**
● zwart 2740lm | 4000K	**152780**	**260,00**
○ wit 2740lm | 4000K	**152781**	**260,00**

EURO SPOT TRACK
3-fasen, QPAR111



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**153420**	**106,00**
○ wit	**153421**	**106,00**

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005276 | 49,50 EUR

EURO SPOT TRACK
3-fasen, QPAR51



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**153850**	**84,00**
○ wit	**153851**	**84,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

153560 661

MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN GEVEN.
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEWONDER.
ZE ZIJN ECHTE MENSEN.
-Marco Pierre White-
Succes is geboren uit arrogantie,
maar grootheid komt uit nederigheid.

PURI TRACK
3-fasen, QPAR51







220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

• Decoratieve ring incl.

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**153560**	**35,75**
○ wit	**153561**	**35,75**
● grijs	**153564**	**35,75**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR



220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1001871**	**45,00**
○ wit	**1001872**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

KALU TRACK
3-fasen, PHASE



C,L IP 20 95° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 970lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
CRI80	**152600**	**219,00**
○ wit		
CRI90	**152601**	**219,00**

KALU TRACK
3-fasen, QPAR111



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**152610**	**89,00**
○ wit	**152611**	**89,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR





BIMA
3-fasen, single, QPAR51



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**152240**	**45,00**
○ wit	**152241**	**45,00**
● grijs	**152242**	**45,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

BIMA
3-fasen, double, QPAR51



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**152230**	**70,00**
○ wit	**152231**	**70,00**
● grijs	**152232**	**70,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR





152960 665

152430 665

HELIA 50 TRACK
3-fasen



IP20 | 35° | L80B20 | 330° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down | 810lm 880lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart		
810lm	**152960**	**90,00**
○ wit		
880lm	**152961**	**90,00**

ENOLA C TRACK
3-fasen



IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1040lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**152430**	**177,00**
○ wit	**152431**	**177,00**

AVO TRACK
3-fasen, QPAR51



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal

SOCKET INSIDE | <50 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**152640**	**44,50**
○ wit	**152641**	**44,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005076 | 7,50 EUR

3-FASEN RAILSYSTEMEN

Professioneel ontworpen: Vooral daar waar veel te zien is, is goed doordachte verlichting onontbeerlijk. Dankzij het flexibele gebruik van de armaturen in de rail is het mogelijk om de gewenste objecten perfect te verlichten. Wijzigingen aan het verlichtingsconcept zijn ook altijd mogelijk. 3-fase spanningsrailsystemen zijn daarom met name perfect voor toepassing in winkels en beursstands of in de horeca. Met de bijpassende SLV-armaturen zorgen ze voor een perfecte sfeer en zetten ze producten en tentoonstellingen in het juiste licht.

WAAR WIL JE JOUW SYSTEEM INSTALLEREN?

TRACK-CONFIGURATIE



Je kunt ook onze Track configurator gebruiken op
www.slv.com/nl_nl/service/slv-railsysteem-configurator

SPANNINGSRAILSYSTEMEN

S-TRACK
3-fasen railsysteem met DALI-optie

Inbouwrail Opbouwrail

zwart / wit

1m - 2m - 3m - 4m

EUTRAC
3-fasen railsysteem

Inbouwrail Opbouwrail

wit

1m - 2m - 3m

zwart / grijs / wit

1m - 2m - 3m

Kies de kleur

Kies een armatuur



KLAAR!

Verschillende ontwerpmogelijkheden, afgestemd op de toepassing

PROFIELEN

GRAZIA 10 OPBOUWPROFIEL | 669

GRAZIA 10 INBOUWPROFIEL | 669



GRAZIA 10 EDGE | 672



GRAZIA 20 OPBOUWPROFIEL | 675

GRAZIA 20 INBOUWPROFIEL | 675



GRAZIA 60 OPBOUWPROFIEL | 679



GRAZIA 60 INBOUWPROFIEL | 679

GRAZIA 10 TOEBEHOREN | 671

GRAZIA 10 EDGE TOEBEHOREN | 673

GRAZIA 20 TOEBEHOREN | 676–677

GRAZIA 60 TOEBEHOREN | 680–681

LED STRIPS

NEW

GRAZIA LED STRIP VALUE ADDITIONAL LIGHTING EN TOEBEHOREN | 684

NEW

GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING EN TOEBEHOREN | 685

NEW

GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING + EN TOEBEHOREN | 686

NEW

GRAZIA LED STRIP CORE MAIN LIGHTING EN TOEBEHOREN | 687

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP EN TOEBEHOREN | 688



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP EN TOEBEHOREN | 689

GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE EN TOEBEHOREN| 690

GRA ZIA PRO FLEXSTRIP RGBW EN TOEBEHOREN | 691

GRAZIA IP FLEXSTRIP | 692

GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE EN TOEBEHOREN | 693

GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW EN TOEBEHOREN | 693

GRAZIA 10
Opbouwprofiel, plat 2 m

Materiaal: aluminium
Breedte: 1,75 cm, hoogte: 1,1 cm
Max. breedte led strip: 10 mm
Afdekking excl.



IP 20

Lengte (cm)	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
200	● zwart	aluminium	**1000462**	**29,00**
	○ wit		**1000461**	**29,00**

GRAZIA 10
Opbouwprofiel, standaard

Materiaal: aluminium
Breedte: 1,75 cm, hoogte: 1,62 cm
Max. breedte led strip: 10 mm
Afdekking excl.



IP 20

Lengte (cm)	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
200	● zwart	aluminium	**1000465**	**29,00**
	○ wit		**1000464**	**29,00**

GRAZIA 10
Inbouwprofiel

Materiaal: aluminium
Breedte: 3 cm, hoogte: 1,62 cm
Max. breedte led strip: 10 mm
Afdekking excl.



IP 20

Lengte (cm)	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
200	● zwart	aluminium	**1000459**	**34,00**
	○ wit		**1000458**	**34,00**

TOEBEHOREN

GRAZIA 10
Afdekking

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Afdekking	○ melkwit	200	1,58	0,4	polycarbonaat (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ frosted				polymethylacrylaat (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ gesatineerd					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10
Montageclips

Product	Kleur	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Diepte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Montageclips	◌ zilver, 45°		0,001		staal	**1000489**	**5,40**
	◐ rvs, niet zichtbaar	1,53	0,3		Roestvrij staal	**1000487**	**4,30**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 10
Eindkappen voor opbouwprofiel

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkappen	● zwart, plat		1,75	1,1	aluminium	**1000477**	**6,85**
	○ wit, plat			1,1		**1000476**	**6,85**
Eindkappen	● zwart, standaard		1,75	1,62	aluminium	**1000480**	**6,85**
	○ wit, standaard			1,62		**1000479**	**6,85**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 10
Eindkappen voor inbouwprofiel

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Endkappen	● zwart		3	1,62	aluminium	**1000474**	**6,85**
	○ wit					**1000473**	**6,85**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Materiaal: aluminium
Breedte: 1,95 cm, hoogte: 1,95 cm
Max. breedte led strip: 10 mm
Afdekking excl.

IP 20





Lengte (cm)	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
200	○ wit	aluminium	**1004890**	**39,00**
	● aluminium		**1004889**	**39,00**

TOEBEHOREN

GRAZIA 10 EDGE
Afdekking

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Afdekking	○ melkwit	200	1,58	0,4	polycarbonaat (PC)	**1000466**	**18,00**
	○ frosted				polymethylacrylaat (PMMA)	**1000468**	**24,00**
	○ gesatineerd					**1000469**	**24,00**

GRAZIA 10 EDGE
Eindkap



Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkap	○ wit	2	0,7	2	ABS	**1004894**	**2,25**
	◐ aluminium					**1004893**	**2,25**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 10 EDGE
Montageclips

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Montageclips	◐ rvs	2,25	15	2,25	staal	**1004895**	**4,25**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 20
Opbouwprofiel, standaard 3 m

Materiaal: aluminium
Breedte: 3,5 cm, hoogte: 3,2 cm
Max. breedte led strip: 20 mm
Afdekking excl.

IP 20



Lengte (cm)	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
300	● zwart	aluminium	**1000525**	**89,00**
	○ wit		**1000524**	**89,00**

GRAZIA 20
Opbouwprofiel, standaard 3 m

Materiaal: aluminium
Breedte: 3,5 cm, hoogte: 2,2 cm
Max. breedte led strip: 20mm
Afdekking excl.

IP 20



Lengte (cm)	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
300	● zwart	aluminium	**1000534**	**75,00**
	○ wit		**1000533**	**75,00**

GRAZIA 20
Inbouwprofiel 3 m

Materiaal: aluminium
Breedte: 5,2 cm, hoogte: 3,2 cm
Max. breedte led strip: 20mm
Afdekking excl.

IP 20



Lengte (cm)	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
300	● zwart	aluminium	**1000498**	**105,00**
	○ wit		**1000497**	**105,00**

TOEBEHOREN

GRAZIA 20
Afdekking, 3m, hoog

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Afdekking	○ gesatineerd	300	3,2	0,6	polycarbonaat (PC)	**1000540**	**41,50**
	○ frosted				polymethylacrylaat (PMMA)	**1000546**	**41,50**
	○ melkwit					**1000549**	**41,50**

GRAZIA 20
Langsverbinder

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Langsverbinder	● aluminium	3,8	1,4	0,4	aluminium	**1000571**	**12,00**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 20
Eindkappen voor opbouwprofiel

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkap	● zwart		3,5	2,2	aluminium	**1000561**	**9,25**
	○ wit					**1000560**	**9,25**
Eindkap	● zwart, standaard		3,5	3,2	aluminium	**1000567**	**9,25**
	○ wit, standaard					**1000566**	**9,25**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 20
Eindkap voor inbouwprofiel

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkap	● zwart		5,2	3,2	aluminium	**1000558**	**9,25**
	○ wit					**1000557**	**9,25**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 20
Pendelophanging

Product	Kleur	Lengte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Pendelophanging	○ zilver	200	staal	**1000535**	**27,25**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 20
Montageclips

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Montageclips	○ zilver		3	0,8	staal	**1000536**	**4,00**
Montageveer	◑ chroom / aluminium	5,5	7	2,3	staal / aluminium	**1004932**	**22,00**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 60
Opbouwprofiel 1,5 m

Materiaal: aluminium
Breedte: 7 cm, hoogte: 9,5 cm
Max. breedte led strip: 20 mm
Afdekking excl.





IP
IP 20

Lengte (cm)	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
150	● zwart	aluminium	**1004896**	**110,00**
150	○ wit		**1004897**	**110,00**
300	● zwart	aluminium	**1004898**	**220,00**
300	○ wit		**1004899**	**220,00**

Het bijbehorende montageprofiel en andere toebehoren vindt je op pagina 682-683

GRAZIA 60
Inbouwprofiel 1,5 m

Materiaal: aluminium
Breedte: 8,6 cm, hoogte: 3,3 cm
Max. breedte led strip: 20 mm
Afdekking excl.





IP
IP 20

Lengte (cm)	Kleur	Materiaal	Art. nr.	EUR
150	● zwart	aluminium	**1004905**	**67,00**
150	○ wit		**1004906**	**67,00**
300	● zwart	aluminium	**1004907**	**133,00**
300	○ wit		**1004908**	**133,00**

TOEBEHOREN

GRAZIA 60
Afdekking

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Afdekking, 1,5m	● zwart	150	6,5	0,65	aluminium	**1004912**	**29,00**
	○ wit					**1004913**	**29,00**
	○ frosted				polycarbonaat (PC)	**1004914**	**18,00**
	○ frosted				polymethylacrylaat (PMMA)	**1004916**	**23,00**
Afdekking, 3 m	○ frosted	300	6,5	0,65	polycarbonaat (PC)	**1004915**	**35,00**
	○ frosted	300			polymethylacrylaat (PMMA)	**1004917**	**44,00**

GRAZIA 60
Eindkap

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Eindkappen voor opbouwprofiel	● zwart		7	9,5	aluminium	**1004900**	**12,50**
	○ wit					**1004901**	**12,50**
Eindkappen voor inbouwprofiel	● zwart		8,6	3,3	aluminium	**1004909**	**8,50**
	○ wit					**1004910**	**8,50**

Verpakkingseenheid: 2 stuks

GRAZIA 60
Montageprofiel



Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Montageprofiel	● zwart	150	6,1	1,2	aluminium	**1004902**	**35,00**

GRAZIA 60
Opbouwprofiel langsverbinder

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Langsverbinder	aluminium	8	4,2	1	aluminium	**1004903**	**12,00**

GRAZIA 60
Opbouwprofiel voeding

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Voeding	aluminium	8	4,2	2,4	aluminium	**1004904**	**13,00**

GRAZIA 60
Inbouwprofiel bevestigingsclip

Product	Kleur	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Materiaal	Art. nr.	EUR
Bevestigingsclip	chroom	13	2,8	4	aluminium	**1004911**	**15,25**

ONTWERP JE LED PROFIEL

Zet accenten of verlicht hele ruimtes, van 700 tot 4000lm per meter.

Breng kleur in het spel! Led strips zijn verkrijgbaar in wit, als CCT (instelbare wittint) of RGBW-versie.

Strips
Color*
Spanning
lm/m
LED/m
CRI
Wattage/m
lm/W
Breedte

Profielen		Kleur	Max. montageoppervlak
GRAZIA 10 Opbouwprofiel plat 2 m	1000462	zwart	10 mm
	1000461	wit	
GRAZIA 10 Opbouwprofiel standaard 2 m	1000465	zwart	10 mm
	1000464	wit	
GRAZIA 10 Inbouwprofiel 2 m	1000459	zwart	10 mm
	1000458	wit	
GRAZIA 10 Hoek 2 m	1004889	aluminium	10 mm
	1004890	wit	
GRAZIA 20 Opbouwprofiel standaard 3 m	1000525	zwart	20 mm
	1000524	wit	
GRAZIA 20 Opbouwprofiel plat 3 m	1000534	zwart	20 mm
	1000533	wit	
GRAZIA 20 Inbouwprofiel 3 m	1000498	zwart	20 mm
	1000497	wit	
GRAZIA 60 Opbouwprofiel 1,5 m	1004896	zwart	40 mm
	1004897	wit	
GRAZIA 60 Opbouwprofiel 3 m	1004898	zwart	40 mm
	1004899	wit	
GRAZIA 60 Inbouwprofiel 1,5 m	1004905	zwart	40 mm
	1004906	wit	
GRAZIA 60 Inbouwprofiel 3 m	1004908	zwart	40 mm
	1004907	wit	



Mat, melkachtig of transparant, in plat of hoog design – kies uit verschillende afdekkingen voor verschillende toepassingen en lichtverdelingen.

Alle zichtbare systeemonderdelen zijn op elkaar afgestemd qua kleur. De metalen eindkappen zijn gecoat met hetzelfde poeder als de profielen.

Het montageoppervlak van de profielen is niet gepoedercoat voor optimalisatie van de warmteafvoer.

NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
1008380	1008516	1008519	1008522	1004720	1004722
3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
24V	24V	24V	24V	24V	24V
670	1340	2040	1620	2500	4000
64	128	160	180	196	196
>80	>80	>80	>90	>90	>90
4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W	38,6W
140	140	140	180	99	104
8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓

* verkrijgbaar in andere lichtkleuren

GRAZIA LED STRIP VALUE
Additional Lighting

Leds per meter: 64
Breedte: 0,8 cm
Hoogte: 0,14 cm
Led-afstand 1,563 cm
Doorsnijdbaar om de: 12,5 cm
IP-code: IP20
Met voedingskabel aan beide zijden elk 50 cm

NEW

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
2700	3300	24				**1008379**	
3000	3350	24	80	3	500	**1008380**	**54,00**
4000	3450	24				**1008381**	



Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ Led voeding | 30W, 24V DC slim	Polycarbonaat (PC)	30	3	1.6	**1007250**	**50,00**
○ Led voeding | 36W, 24V DC vlak	Polycarbonaat (PC)	17	5.7	1.8	**1008654**	**55,00**
○ Led voeding | 25W, 24V DC stopcontactmontage	Polycarbonaat (PC)		Ø 5.5	2.5	**1008652**	**27,00**
○ Led voeding | 25W, 24V DC fase afsnijding	Ppolycarbonaat (PC)	12.8	5.2	3	**1006336**	**35,00**
○ Led voeding | 30W, 24V DC slim DALI	Polycarbonaat (PC)	30	3	1.6	**1007254**	**60,00**

GRAZIA LED STRIP VALUE
Main Lighting

Leds per meter: 128
Breedte: 0,8 cm
Hoogte: 0,14 cm
Led-afstand: 0,781 cm
Doorsnijdbaar om de: 6,25 cm
IP-code: IP20
Met voedingskabel aan beide zijden elk 50 cm

NEW

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
2700	6600	48				**1008515**	
3000	6700	48	80	3	500	**1008516**	**114,00**
4000	6950	48				**1008517**	

Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ Led voeding | 100W, 24V DC slim	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ Led voeding | 60W, 24V DC vlak	Polycarbonaat (PC)	17	5.7	1.8	**1008655**	**65,00**
○ Led voeding | 50W, 24V DC fase afsnijding	Polycarbonaat (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ Led voeding | 100W, 24V DC slim DALI	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007255**	**110,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led strips in een aluminium profiel worden gemonteerd. De achterzijde van de led strips zijn voorzien van dubbelzijdige tape.

GRAZIA LED STRIP VALUE
Main Lighting +

Leds per meter: 160
Breedte: 1 cm
Hoogte: 0,14 cm
Led-afstand: 0,625 cm
Doorsnijdbaar om de: 5 cm
IP-code: IP20
Met voedingskabel aan beide zijden elk 50 cm

NEW

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
2700	10050	72	80	3	500	**1008518**	**129,00**
3000	10200	72				**1008519**	
4000	10450	72				**1008520**	

⊕

Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ Led voeding | 100W, 24V DC slim	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ Led voeding | 100W, 24V DC fase afsnijding	Polycarbonaat (PC)	21	6.7	3.4	**1003105**	**121,00**
○ Led voeding | 1100W, 24V DC slim DALI	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007255**	**110,00**

GRAZIA LED STRIP CORE
Main Lighting

Leds per meter: 180
Breedte: 1 cm
Hoogte: 0,14 cm
Led-afstand: 0,556 cm
Doorsnijdbaar om de: 5 cm
IP-code: IP20
Met voedingskabel aan beide zijden elk 50 cm

NEW

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
2700	8000	45	90	3	500	**1008521**	**199,00**
3000	8100	45				**1008522**	
4000	8500	45				**1008523**	
6500	8500	45				**1008524**	

Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ Led voeding | 100W, 24V DC slim	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ Led voeding | 60W, 24V DC vlak	Polycarbonaat (PC)	17	5.7	1.8	**1008655**	**65,00**
○ Led voeding | 50W, 24V DC fase afsnijding	Polycarbonaat (PC)	18.4	6.1	3.2	**1003104**	**49,50**
○ Led voeding | 100W, 24V DC slim DALI	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007255**	**110,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led strips in een aluminium profiel worden gemonteerd. De achterzijde van de led strips zijn voorzien van dubbelzijdige tape.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

Leds per meter: 196
Breedte: 2 cm
Hoogte: 0,15 cm
Led-afstand: 0,5 cm
Doorsnijdbaar om de: 3,6 cm
IP-code: IP20
Met voedingskabel aan beide zijden elk 20 cm



Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
3000	12500	126	90	3	500	**1004720**	**199,00**
4000	13000	126				**1004721**	

⊕

Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ Led voeding | 150W, Slim Line, on/off	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007252**	**100,00**
○ Led voeding | 150W, Slim Line, DALI	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007256**	**140,00**

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

Leds per meter: 196
Breedte: 2 cm
Hoogte: 0,15 cm
Led-afstand: 1 cm
Doorsnijdbaar om de: 7,1 cm
IP-code: IP20
Met voedingskabel aan beide zijden elk 20 cm

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
3000	20000	193	90	3	500	**1004722**	**350,00**
4000	21400	192.9				**1004723**	

Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ Led voeding | 250W, Slim Line, on/off	Polycarbonaat (PC)	40	4	2.2	**1007253**	**120,00**
○ Led voeding | 250W, Slim Line, DALI	Polycarbonaat (PC)	40	4	2.2	**1007257**	**160,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led strips in een aluminium profiel worden gemonteerd. De achterzijde van de led strips zijn voorzien van dubbelzijdige tape.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24V

Leds per meter: 224
Breedte: 1 cm
Hoogte: 0,12 cm
Led-afstand: 0,9 cm
Doorsnijdbaar om de: 6,3 cm
IP-code: IP20
Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
2700-6500	3400	80	90	6	500	**1004725**	**153,00**

⊕

Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ DALI controller | 1 kanaal, push-dim	Polycarbonaat (PC)	11.6	4.2	1.8	**1003106**	**64,00**
○ DALI DT8 controller | 5 kanaals, push-dim	Polycarbonaat (PC)	17	5.9	2.9	**1007997**	**120,00**
○ SMART controller | 1-5 kanaals	Polycarbonaat (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ SMART remote controller | Zigbee	Polycarbonaat (PC)	14	4.4	1.7	**1007827**	**79,00**
○ Led voeding | 60W, DALI, 2 kanaals	Polycarbonaat (PC)	20.2	5.8	3	**1006133**	**153,00**
○ Led voeding | 100W, Slim Line, on/off	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**
○ Led voeding | 100W, Slim Line, DALI	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007255**	**110,00**

GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

Leds per meter: 70
Breedte: 1,2 cm
Hoogte: 0,22 cm
Led-afstand: 1,4 cm
Doorsnijdbaar om de: 10 cm
IP-code: IP20
Met voedingskabel aan beide zijden



Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
3000	2050	26.9	90	6	500	**1004727**	**155,00**

⊕

Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ DALI DT8 controller | 5 kanaals, push-dim	Polycarbonaat (PC)	17	5.9	2.9	**1007997**	**120,00**
○ SMART controller | 1-5 kanaals	Polycarbonaat (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ SMART remote controller | Zigbee	Polycarbonaat (PC)	14	4.4	1.7	**1007827**	**79,00**
○ Led voeding | 100W, Slim Line, on/off	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007251**	**80,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led strips in een aluminium profiel worden gemonteerd. De achterzijde van de led strips zijn voorzien van dubbelzijdige tape.

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

Leds per meter: 70
Breedte: 1,2 cm
Hoogte: 0,4 cm
Led-afstand: 1,4 cm
Doorsnijdbaar om de: 10 cm
IP-code: IP54
Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
2700	3363	43.8	90	4	502	**1004734**	**99,00**
3000	3363	43.8				**1004735**	
4000	3614	43.8				**1004736**	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V

Leds per meter: 224
Breedte: 1,2 cm
Hoogte: 0,4 cm
Led-afstand: 0,9 cm
Doorsnijdbaar om de: 6,3 cm
IP-code: IP66
Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
2700-6500	3223	80.3	90	4	502	**1004726**	**170,00**

⊕

Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ DALI DT8 controller | 5 kanaals, push-dim	Polycarbonaat (PC)	17	5.9	2.9	**1007997**	**120,00**
○ SMART controller | 1-5 kanaals	Polycarbonaat (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ SMART remote controller | Zigbee	Polycarbonaat (PC)	14	4.4	1.7	**1007827**	**79,00**
○ Led voeding | 60W, DALI, 2 kanaals	Polycarbonaat (PC)	20.2	5.8	3	**1006133**	**153,00**
○ Led voeding | 100W, DALI, 2 kanaals	Polycarbonaat (PC)	34.7	4	2.2	**1006134**	**184,00**
○ Led voeding | 150W, Slim Line, on/off	Polycarbonaat (PC)	35	3	1.8	**1007252**	**100,00**

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

Leds per meter: 70
Breedte: 1,4 cm
Hoogte: 0,46 cm
Led-afstand: 1,4 cm
Doorsnijdbaar om de: 10 cm
IP-code: IP54
Met voedingskabel aan beide zijden

Kleurtemperatuur (K)	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleur-consistentie	Lengte (cm)	Art. nr.	EUR
3000	1958	27	90	6	502	**1004737**	**210,00**

⊕

Artikel	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
○ DALI DT8 controller | 5 kanaals, push-dim	Polycarbonaat (PC)	17	5.9	2.9	**1007997**	**120,00**
○ SMART controller | 1-5 kanaals	Polycarbonaat (PC)	14.5	4.65	1.6	**1006348**	**80,00**
○ SMART remote controller | Zigbee	Polycarbonaat (PC)	14	4.4	1.7	**1007827**	**79,00**

Om de warmteafvoer te waarborgen moeten de led strips in een aluminium profiel worden gemonteerd. De achterzijde van de led strips zijn voorzien van dubbelzijdige tape.

1006380 + 1006394 729 + 726

SUN GRID | 701

GRID CUBE | 701

VINOLINA ONE | 703

VINOLINA | 703

VINOLINA TWO | 705

TAHA | 707

S-TUBE 32/75 | 709

PHOTONI CYL | 711

PHOTONI 45/75 | 713

S-CUBE 35/75 | 714

R-CUBE 35/75 | 715

ADEGAN | 717



ADEGAN | 717

I-RING | 718

LID I 45/75 | 719

M-POL S | 720

M-POL S | 721

M-POL S | 722

M-POL S | 723

M-POL S | 724

M-POL M | 725

M-POL M | 726

M-POL M | 727

M-POL
30/60/90 | 728, 729

SECKET

CONCRETO | 733



SECKET

CONCRETO | 733

RASTERLYS | 735

ESKINA
FRAME 45/75 | 737

ESKINA
FRAME 75 | 737

ESKINA
FRAME 125/175 | 738

ESKINA 30/80 | 739

SECKET

T-TUBE 70 | 740, 741

SECKET

T-TUBE 70 | 740, 741

LOGS 40/70 | 743

SECKET

GRAFIT 30/60/90 | 745

SECKET

GRAFIT 30/60/90 | 747

QUADRULO | 749

RUSTY®
SLOT 50/80 | 750

SECKET

RUSTY®
SLOT 50/80 | 751

SECKET

RUSTY®
PATHLIGHT | 752

RUSTY® PATHLIGHT
40/70 | 753

RUSTY® 40/70 | 755

SOCKET

RUSTY® 40/70 | 697

SOCKET

RUSTY®
CONE 24 | 757

SOCKET

RUSTY®
CONE 40/70 | 757

SOCKET

RUSTY® 40/70 | 758

SOCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 759

SOCKET

ARROCK ARC | 760

LED

ARROCK
STONE 50/75 | 761

SOCKET

ARROCK SLOT | 761

LED

L-LINE OUT
30 | 762

LED

L-LINE OUT
60 | 763

LED

L-LINE OUT
50/80 | 763

SOCKET

THEO
PATHLIGHT | 764

LED

OVALISK 75/100 | 765

SOCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 767

SOCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 769

SOCKET

PHOTONIA | 771

SOCKET

OTOS GLAS | 771

SOCKET

CUBIX | 772

SOCKET

CONE | 772

SOCKET

MOLAT | 773

SOCKET

MOLAT | 773

SOCKET

LISENNE 40/70 | 774

SOCKET

ADEGAN | 775

SOCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 777

SOCKET

ALPA CONE 100 | 777

LED

APONI 90/120 | 778

LED

TRUST 30/60 | 779

SOCKET

BIG NAILS 50/80 | 780

SOCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 781

SOCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 783

SOCKET

C-POL | 784

SOCKET

F-POL | 784

SOCKET

SQUARE POLE
30/60/90 | 785

LED

SLOTS 45/65 | 787

LED

H-POL 30/60 | 788

LED

H-POL TWIN 60 | 789

SLOTBOX 40/60 | 791

FLATT 65/100 | 793

NEW

ORDI II | 795

NEW

ORDI II | 795

NEW

ABRIDOR 60/100 | 796

ABRIDOR 60/100 | 797

IPERI 50 | 798

QUADRASYL 75 | 799

QUAD POLE | 800

BOOKAT | 800

MYRA SPOT | 801

SITRA 360 | 801

1008477 701


1008476 701

SUN GRID

Vanaf voorjaar 2025

IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE

Down 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008476	179,00

GRID CUBE

Vanaf voorjaar 2025

IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE

Down 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008477	199,00

1007357 703

1007360 703

VINOLINA ONE
TL, Accu



Touch IP54 L80B10

5V accuvoeding
Systeemvermogen: 2,5W
Materiaal: aluminium

- Accuduur 12u
- Laadtijd 7u
- Incl. laadplaat
- Excl. voeding
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	125lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007359**	**99,00**
○ wit	**1007357**	**99,00**
● roest	**1007358**	**99,00**

VINOLINA
TL, Accu

CCT



Touch IP54 L80B10

5V accuvoeding
Systeemvermogen: 2,2W
Materiaal: aluminium

- Accuduur 12u
- Laadtijd 7u
- Incl. laadplaat
- Excl. voeding
- USB A

LED INSIDE CRI 80

Down	130lm | 2700K	130lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007362**	**99,00**
○ wit	**1007360**	**99,00**
● roest	**1007361**	**99,00**

1007697 705

VINOLINA TWO
TL, Accu, DTW

CCT



Touch | IP65 | IK03 | L70B50

5V accuvoeding
Systeemvermogen: 2W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Accuduur 10u
- Laadtijd 5u
- Incl. laadstation voor één armatuur

LED INSIDE | CRI 80

140lm | 2200K	170lm | 2700K	190lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007693	99,00
wit	1007692	99,00
zand	1007697	99,00
roest	1007695	99,00
rood	1007694	99,00
groen	1007696	99,00

VINOLINA TWO
Laadstation

NEW



IP20 | IK04

220-240V ~50/60Hz | 5V
Systeemvermogen: 37W
Materiaal: kunststof

L: 46,2 cm
B: 32,6 cm
H: 5 cm

- Laadstation voor max. 6 x VINOLINA TWO
- Aansluitkabel afzonderlijk verkrijgbaar

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007698	139,00

VINOLINA TWO
Aansluitkabel met veiligheidsstekker

NEW

IP 20

L: 180 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008029	14,90

1007380 707


1007380 707



TAHA
Armaturenset, accu





100-240V ~50/60Hz | 5V accuvoeding
Systeemvermogen: 5W
Max. U-out driver: 5V DC
Materiaal: aluminium / kunststof

- 3 niveaus dimbaar
- Adapter

Down 200lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007380**	**159,00**

1007651 709
1007652 709

S-TUBE 32
Pole, GU10



IP65 IK06 340° 130°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5 cm L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007651**	**84,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

S-TUBE 75
Pole, GU10



IP65 IK06 340° 130°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5 cm L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007652**	**134,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

1008194 711

PHOTONI CYL
Pole 45

NEW



IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 13 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008195	179,00
roest	1008196	179,00

LED A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI CYL
Pole 75

NEW



IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• IP-aansluitbox

SOCKET INSIDE 13 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008193	199,00
roest	1008194	199,00

LED A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

1007584 713
1007587 713



PHOTONI 45
Pole, E27



IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• IP-aansluitbox 3-polig

SOCKET INSIDE <13 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007587**	**179,00**
● roest	**1007583**	**179,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI 75
Pole, E27



IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• IP-aansluitbox 3-polig

SOCKET INSIDE <13 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007584**	**199,00**
● roest	**1007580**	**199,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

S-CUBE 35
Pole

CCT



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007460**	**199,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

S-CUBE 75
Pole

CCT



IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007459**	**234,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**







R-CUBE 35
Pole

CCT



C | IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007513**	**199,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

R-CUBE 75
Pole

CCT



C | IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007512**	**234,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

1008389 717

ADEGAN
FL, SOLAR

Vanaf voorjaar 2025



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: polyethyleen (PE)

LED INSIDE

Down 550lm | 2200K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008386	379,00
bruin	1008387	379,00

ADEGAN
FL, FLAT SOLAR

Vanaf voorjaar 2025

IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: polyethyleen (PE)

LED INSIDE

Down 550lm | 2200K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008388	289,00
bruin	1008389	289,00

I-RING
Pole





IP 65 IK05 L70B50 350° 90° 10

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium

- IP68 3-polige aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Down 670lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1007237**	**229,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Schroevenset rvs	**228753**	**9,25**





LID I 45
Pole, single

CCT



IP65 | IK07 | 100° | L70B20 | 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007670**	**219,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

LID I 75
Pole, double

CCT



IP65 | IK07 | 100° | 100° | L70B20 | 2x330°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 29W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007669**	**299,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 360°, gedimd



IP 65 IK10 L80B50 90 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

LED INSIDE CRI 80

Down 750lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1007232	290,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	1006382	49,00
T-aansluitbox		
zwart	228726	33,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

M-POL S
Polehead 360°, gedimd, DALI

DALI



Dali IP 65 IK10 L80B50 90 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

LED INSIDE CRI 80

Down 750lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1007233	310,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	1006382	49,00
Verbindingsbox		
zwart	228725	19,90
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
zwart	1006453	35,00







M-POL S
Polehead 180°, gedimd



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 17

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

LED INSIDE | CRI 80

Down | 700lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1007234**	**299,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	**1006382**	**49,00**
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead 180°, gedimd, DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

LED INSIDE | CRI 80

Down | 700lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1007235**	**319,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	**1006382**	**49,00**
Verbindingsbox		
zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
zwart	**1006453**	**35,00**



M-POL S
Polehead

CCT



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 9W
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

LED INSIDE CRI 90

Down	470lm | 2700K	510lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006383**	**259,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
◐ rvs	**1006382**	**49,00**
T-aansluitbox		
● zwart	**228726**	**33,00**
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, DALI



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

Down	890lm | 2700K	950lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1006389	365,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	1006382	49,00
Verbindingsbox		
zwart	228725	19,90
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
zwart	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Shader



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 9W
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

Down	285lm | 2700K	310lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1006387	279,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	1006382	49,00
T-aansluitbox		
zwart	228726	33,00
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
zwart	228730	18,00

M-POL S
Polehead, Shader, DALI



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

Down	520lm | 2700K	550lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1006393	385,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	1006382	49,00
Verbindingsbox		
zwart	228725	19,90
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
zwart	1006453	35,00

M-POL S
Polehead, Louver



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 9W
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

LED INSIDE CRI 90

Down	145lm | 2700K	155lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1006385**	**315,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	**1006382**	**49,00**
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

M-POL S
Polehead, Louver, DALI



Dali IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

LED INSIDE CRI 90

Down	260lm | 2700K	270lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1006391**	**449,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	**1006382**	**49,00**
Verbindingsbox		
zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
zwart	**1006453**	**35,00**





M-POL M
Polehead

CCT



IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 9W
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

LED INSIDE | CRI 90

Down	590lm | 2700K	660lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1006384**	**279,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	**1006382**	**49,00**
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, DALI

CCT
DALI



Dali | IP 65 | IK10 | L80B50 | 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150lm | 2700K	1230lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1006390**	**385,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	**1006382**	**49,00**
Verbindingsbox		
zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
zwart	**1006453**	**35,00**

1006381 + 1006388 729 + 726

M-POL M
Polehead, Shader



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 9W
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

INSIDE CRI 90

Down	420lm | 2700K	460lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1006388**	**299,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	**1006382**	**49,00**
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

M-POL M
Polehead, Shader, DALI



Dali IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

INSIDE CRI 90

Down	820lm | 2700K	870lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1006394**	**409,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	**1006382**	**49,00**
Verbindingsbox		
zwart	**228725**	**19,90**
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
zwart	**1006453**	**35,00**

M-POL M
Polehead, Louver



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 9W
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

Down	190lm | 2700K	210lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1006386	439,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	1006382	49,00
T-aansluitbox		
zwart	228726	33,00
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
zwart	228730	18,00

M-POL M
Polehead, Louver, DALI



IP 65 IK10 L80B50 90

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 17W
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Bijpassende zuilen en andere toebehoren vindt je op de pagina's 728-729

Down	350lm | 2700K	370lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1006392	529,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondanker		
rvs	1006382	49,00
Verbindingsbox		
zwart	228725	19,90
Verbindingsbox IP68, 5-polig		
zwart	1006453	35,00

M-POL
CAP

NEW

Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1008475	24,00

M-POL
Pole 60, Socket

NEW



IP54 IK10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1008474	159,00

M-POL 30
Pole

Materiaal: aluminium

- Geschikt voor alle lampkoppen van pagina 720-727

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006379**	**99,00**

M-POL 60
Pole



Materiaal: aluminium

- Geschikt voor alle lampkoppen van pagina 720-727

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006380**	**139,00**

M-POL 90
Pole



Materiaal: aluminium

- Geschikt voor alle lampkoppen van pagina 720-727

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006381**	**169,00**

ONTWERP JE M-POL SYSTEEM

Het juiste armatuur in slechts een paar stappen – het modulaire M-POL systeem maakt het mogelijk. Hiervoor combineer je drie formaten en acht armatuurkoppen met vijf lichtkarakteristieken en twee kleurtemperaturen. In hoge of lage vorm, met shaders voor licht dat aan één kant wordt verduisterd, homogeen en diffuus verdeeld of niet-verblindend dankzij geïntegreerde lamellen. Met 2700 of 3000 Kelvin, als aan/uit-versie of DALI-regelbaar. Configureer de gewenste M-POL paalarmaturen en zet elke buitensfeer in het beste licht.

KIES JE FAVORIET...

1. Armatuurvoet / zuil (30, 60, 90 cm)
2. Aansturing (aan/uit, DALI)
3. Afmetingen lampkop (hoog, laag)
4. Lichtkarakteristiek (Clear, Shader, Louver)
5. Kleurtemperatuur (2700, 3000K)

KLAAR!

ARMATUURKOPPEN

M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm

Clear | Shader | Louver | 180° gericht | 360° gericht

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver



M-POL 30
Ø: 12,4 cm, h: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, h: 53,4 cm

M-POL 90
Ø: 12,4 cm, h: 83,4 cm

ARMATUURVOETEN / ZUILEN

1006408 733



CONCRETO
FL, rond, QPAR 51



IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: beton/aluminium

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1006408**	**120,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

CONCRETO
FL, vierkant, QPAR51



IP 65 IK05 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: beton/aluminium

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1006409**	**120,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

1008385 735

RASTERLYS
Pole 70

CCT

Vanaf voorjaar 2025

C,L | IP65 | IK06 | 70° | L80B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	175lm | 2700K	200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1008385	299,00

1004749 737


1004750 737

ESKINA FRAME 45
Pole, single



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1004749	282,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

ESKINA FRAME 75
Pole, single



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1004750	308,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

ESKINA FRAME 75
Pole, double



IP 65 | IK06 | 2x95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1004751	349,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP683-polig		
zwart	228730	18,00

ESKINA FRAME 125
Pole, double



IP 65 IK06 2x95° L70B50 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005439**	**403,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

ESKINA FRAME 175
Pole, double



IP 65 IK06 2x95° L70B50 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005440**	**474,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**



ESKINA 30
Pole



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 150

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Materiaal: aluminium

- IP44 geaarde stekker

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002906**	**282,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**230060**	**53,00**

ESKINA 80
Pole



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002907**	**308,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**230060**	**53,00**

T-TUBE 70
Pole, GU10 single, Sensor

Vanaf voorjaar 2025

IP44 IK06 6

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Primaire en replicafunctionaliteit, meerdere armaturen zijn schakelbaar
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008014** ●	**159,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

T-TUBE 70
Pole, GU10 double, Sensor

Vanaf voorjaar 2025

IP44 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Primaire en replicafunctionaliteit, meerdere armaturen zijn schakelbaar
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008015** ●	**199,00**

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007230 | 5,50 EUR





T-TUBE 70
Pole, GU10 single

Vanaf voorjaar 2025

IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008016**	**139,00**

LED QPAR51 | 6W | 38°
3000K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005080 | 7,50 EUR

T-TUBE 70
Pole, GU10 double

Vanaf voorjaar 2025

IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008017**	**179,00**

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
3000K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007231 | 5,50 EUR

232115 743

232125 743

LOGS 40
Pole



IP 65 | IK04 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,5W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down 570lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**232115**	**259,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
grijs	**232119**	**61,00**
Grondpin		
grijs	**231230**	**45,50**
Schroevenset		
rvs	**228754**	**4,50**
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

LOGS 70
Pole



IP 65 | IK04 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,5W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down 570lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**232125**	**299,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
grijs	**232119**	**61,00**
Grondpin		
grijs	**231230**	**45,50**
Schroevenset		
rvs	**228754**	**4,50**
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

1006180 745


1006180 745

GRAFIT 30
Pole, rond, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006180**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

GRAFIT 60
Pole, rond, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006181**	**100,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

GRAFIT 90
Pole, rond, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006182**	**131,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68, 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

231225 747

1006184 747

GRAFIT 30
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	231215	80,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231230	45,50
Schroevenset		
rvs	228754	4,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

GRAFIT 60
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	231225	100,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231230	45,50
Schroevenset		
rvs	228754	4,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

GRAFIT 90
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1006184	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231230	45,50
Schroevenset		
rvs	228754	4,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

1005442 749



QUADRULO
FL



IP 55 L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium / acryl

- IP68 aansluitbox 3-polig
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 340lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005442**	**164,00**

RUSTY® SLOT 50
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 30lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	233447	309,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231230	45,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

RUSTY® SLOT 80
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 30lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	233457	389,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231230	45,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00





RUSTY® SLOT 50
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	**229410**	**286,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**231230**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	**229411**	**359,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**231230**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <9 W

Fitting: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	**230090**	**309,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**





RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole

IP55 IK06 90° L70B50 20

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8,8W
Materiaal: staal/acryl

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 470lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	**1006346**	**323,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole

IP55 IK06 90° L70B50 20

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8,8W
Materiaal: staal/acryl

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 470lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	**1006347**	**419,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

RUSTY® 40
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 90lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	**233427**	**309,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

RUSTY® 70
Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 90lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	233437	389,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	229422	45,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

RUSTY® 40
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	229420	284,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	229422	45,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

RUSTY® 70
Pole, E27



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	229421	359,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	229422	45,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

229432 757
229430 757

229431 757
229432 757

RUSTY® CONE 24
FL, E14



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/glas

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <40 W

Fitting: 1xE14	max. Ø: 4,8 cm	L: 13,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	229430	274,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR

RUSTY® CONE 40
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal/glas

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	L: 13,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	229431	419,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	229423	49,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

RUSTY® CONE 70
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	L: 13,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	229432	499,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	229423	49,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

RUSTY® 40
Pole, E27



IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	229020	284,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
rvs	229022	49,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

RUSTY® 70
Pole, E27



IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: FeCSi-staal / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	229021	359,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
rvs	229022	49,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00



ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 5,2 cm L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**231410**	**359,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 5,2 cm L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**231411**	**434,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / roestvrij staal 304

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 7,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	231420	359,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231233	49,50



ARROCK STONE 50
Pole



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: basalt / roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 330lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	231370	413,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231235	49,50

ARROCK STONE 75
Pole



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: basalt / roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 330lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	231371	474,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231235	49,50

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: graniet / roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <4 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	231440	413,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005076 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231235	49,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

L-LINE OUT 30
FL, verticaal

CCT



IP 65 IK02 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11,5W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down	800lm | 3000K	810lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003536**	**232,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 60
FL, verticaal

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11,5W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	780lm | 3000K	800lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003535**	**242,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontaal

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003537**	**191,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontaal

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	490lm | 3000K	530lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003538**	**222,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

THEO PATHLIGHT
Pole, double



IP 44 IK02 90° / 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <7 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002871**	**239,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

OVALISK 75
Pole

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004680**	**329,00**

⊕

Uitvoering	Art. nr.	EUR
Betonanker		
○ zilver	**228712**	**64,00**
Grondpin		
● grijs	**228722**	**58,00**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

OVALISK 100
Pole

CCT



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004681**	**359,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
○ zilver	**228712**	**64,00**
Grondpin		
● grijs	**228722**	**58,00**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

1001999 767


1002001 767

GLOO PURE 27
Pole, E27



IP 44 IK02 30

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1001999	93,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231234	52,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

GLOO PURE 44
Pole, E27



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1002000	124,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231234	52,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

GLOO PURE 70
Pole, E27



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1002001	136,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	231234	52,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

227221 769

ROTOBALL 25
FL, E27



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	227219	159,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	227220	179,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: staal / polyethyleen (PE)

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	227221	239,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

232075 771


230465 771

PHOTONIA
Pole, E27



IP 55 IK03 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 9 cm	L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	232075	274,00

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	232085	49,50
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

OTOS GLAS
Pole, E27



IP 43 IK04

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Betonanker incl.
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 6,5 cm	L: 14,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	230465	144,00

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Schroevenset		
rvs	228753	9,25
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

CUBIX
FL, QPAR51



IP 44 IK04 100° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**132835**	**127,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

CONE
FL, E27



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE <100 W

Fitting: 1xE27 max. L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**230435**	**100,00**

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR





MOLAT
PD, E27



IP 44 IK04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Incl. ketting voor ophanging
- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE 60 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000821**	**139,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Plafondrozet		
● antraciet	**1000398**	**80,00**

MOLAT
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE 60 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000822**	**179,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
● grijs	**230060**	**53,00**

LISENNE 40
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt/glas

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1000665**	**400,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005268 | 12,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

LISENNE 70
Pole, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt / glas

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1000666**	**458,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005268 | 12,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**229422**	**45,50**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**







ADEGAN
FL, E27



IP 54 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 max. Ø: 5,2 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**228965**	**303,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
● antraciet	**228960**	**36,00**

228935 777


228925 777

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	228935	131,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
○ zilver	228712	64,00
Grondpin		
● grijs	228722	58,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	228730	18,00

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	228945	161,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
○ zilver	228712	64,00
Grondpin		
● grijs	228722	58,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	228730	18,00

ALPA CONE 100
Pole, E27



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	228925	191,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
○ zilver	228712	64,00
Grondpin		
● grijs	228722	58,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	228730	18,00

APONI 90
Pole, PHASE



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,3W
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

INSIDE CRI 80

Down 520lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000682**	**259,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

APONI 120
Pole, PHASE



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,3W
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

INSIDE CRI 80

Down 520lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000683**	**320,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**





TRUST 30
Pole



IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: roestvrij staal 316

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 400lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	**228100**	**259,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**227922**	**53,00**
Ringvormig raster		
rvs	**228130**	**97,00**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

TRUST 60
Pole



IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: roestvrij staal 316

- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 400lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	**228110**	**332,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	**227922**	**53,00**
Ringvormig raster		
rvs	**228130**	**97,00**
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

BIG NAILS 50
POLE, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304 / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 17 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	**229162**	**162,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
zwart	**227922**	**53,00**

BIG NAILS 80
POLE, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304 / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 17 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	**229172**	**186,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
zwart	**227922**	**53,00**



ROX ACRYL 30
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	1001488	161,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	1001494	29,50
Grondpin		
grijs	231234	52,00
T-aansluitbox		
zwart	228726	33,00

ROX ACRYL 60
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	1001489	191,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	1001494	29,50
Grondpin		
grijs	231234	52,00
T-aansluitbox		
zwart	228726	33,00

ROX ACRYL 90
Pole, E27



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	1001490	211,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	1001494	29,50
Grondpin		
grijs	231234	52,00
T-aansluitbox		
zwart	228726	33,00

230066 783

23006 783

VAP SLIM 30
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	230063	169,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	230061	26,25
Grondpin		
grijs	230060	53,00

VAP SLIM 60
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	230066	189,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	230061	26,25
Grondpin		
grijs	230060	53,00

VAP SLIM 90
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	230069	219,00

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	230061	26,25
Grondpin		
grijs	230060	53,00

C-POL
POLE, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <24 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231475**	**201,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

F-POL
POLE, E27



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14,8 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231595**	**191,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**





SQUARE POLE 30
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	1000344	229,00

13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art.nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	1000343	54,00
Grondpin		
grijs	231234	52,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

SQUARE POLE 60
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	1000345	289,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	1000343	54,00
Grondpin		
grijs	231234	52,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

SQUARE POLE 90
Pole, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

• Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	1000346	339,00

13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art.nr.: 1005307 | 12,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
rvs	1000343	54,00
Grondpin		
grijs	231234	52,00
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

231455 787

SLOTS 45
Pole



IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 4,5W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Betonanker incl.

LED INSIDE | CRI 80

Down | 200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	231815	179,00
roest	231817	179,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00
Schroevenset		
rvs	228753	9,25

SLOTS 65
Pole



IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 4,5W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde
- Betonanker incl.

LED INSIDE | CRI 90

Down | 200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	231455	189,00
roest	231457	189,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00
Schroevenset		
rvs	228753	9,25

H-POL 30
Pole



IP 65 IK03 120° L70B50 36

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systeemvermogen: 9,7W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Het product is geschikt voor vloerinbouw
- Voor optionele montage in de grond staat een grotere inbouwpot ter beschikking
  Afmetingen installatie
  L: 14 cm B: 14 cm D: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

Down 430lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232155**	**242,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot 14x14 cm		
● zwart	**232195**	**49,50**

H-POL 60
Pole



IP 65 IK03 120° L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Het product is geschikt voor vloerinbouw.
- Voor optionele montage in de grond staat een grotere inbouwpot ter beschikking
  Afmetingen installatie
  L: 14 cm B: 14 cm D: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

Down 700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232165**	**353,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot 14x14 cm		
● zwart	**232195**	**49,50**





H-POL TWIN 60
Pole





IP 65 IK03 2x120° L70B50 9

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 35W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Het product is geschikt voor vloerinbouw.
- Voor optionele montage in de grond staat een grotere inbouwpot ter beschikking
  Afmetingen installatie
  L: 14 cm B: 14 cm D: 16 cm

LED INSIDE CRI 80

Spot 1	700lm | 3000K
Spot 2	700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232185**	**464,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Inbouwpot 14x14 cm		
● zwart	**232195**	**49,50**

232135 791


232145 791

SLOTBOX 40
Pole



IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 190lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232135**	**201,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

SLOTBOX 70
Pole



IP 44 IK04 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,7W
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 190lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232145**	**242,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**


1002957 793

1002958 793

FLATT 65
POLE

CCT



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002956**	**248,00**
bruin / antraciet	**1002957**	**248,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

FLATT 100
POLE

CCT



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down	400lm | 3000K	400lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002958**	**302,00**
bruin / antraciet	**1002959**	**302,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

1008727 795


1008726 795

ORDI II
Pole 45

Vanaf voorjaar 2025

IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008725 ●	259,00

ORDI II
Pole 70

Vanaf voorjaar 2025

IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008726 ●	299,00

ORDI II
Pole 70, SENSOR

IR

Vanaf voorjaar 2025

IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

- Primaire en replicafunctionaliteit, meerdere armaturen zijn schakelbaar

INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008727 ●	309,00

ABRIDOR 60
Pole, HYBRID

CCT

NEW



IP65 IK07

100-240V ~50/60Hz | 380mA accu
Systeemvermogen: 6,8W
Materiaal: aluminium

- Werking op zonne-energie en 230V mogelijk
- 3 verschillende modi
- Batterij opladen via zonne-energie
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down	600lm | 2200K	650lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1008543	289,00

ABRIDOR 100
Pole 100, HYBRID

CCT

NEW



IP65 IK07

100-240V ~50/60Hz | 380mA accu
Systeemvermogen: 6,8W
Materiaal: aluminium

- Werking op zonne-energie en 230V mogelijk
- 3 verschillende modi
- Batterij opladen via zonne-energie
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down	600lm | 2200K	650lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1008544	329,00



ABRIDOR 60
Pole

CCT



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

INSIDE | CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002991**	**222,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Connection box 5 polig, IP68		
● zwart	**1006453**	**35,00**

ABRIDOR 100
Pole

CCT



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

- Open kabeleinde

INSIDE | CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002992**	**282,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Connection box 5 polig, IP68		
● zwart	**1006453**	**35,00**

IPERI 50
Pole





220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 4,5W
Materiaal: aluminium / kunststof

• Open kabeleinde

Down 400lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231305**	**129,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
● grijs	**231231**	**49,50**







QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- Betonanker incl.
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**232295**	**164,00**
grijs	**232294**	**164,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**

QUAD POLE
Pole



IP 65 | IK02 | 100° | L70B50 | 180°

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / glas

- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	1550lm | 3000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003001**	**370,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

BOOKAT
Pole

CCT



IP 65 | IK05 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Incl. IP-verbindingsbox
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	1240lm | 3000K	1300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005441**	**403,00**

MYRA SPOT
Double, GU10



IP 44 | 340° | 45° | 300

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

- De lichthoogte kan max. door 2 verlengstaven worden verhoogd.
- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <4.5 W

Fitting: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	233185	169,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Betonanker		
zilver	228712	64,00
Schroevenset		
rvs	228752	6,50
Sokkel		
antraciet	233145	26,75
Verlengstaaf 30 cm		
antraciet	233165	26,75

SITRA 360
Pole, TCR-TSE



IP 44 | 90° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

SOCKET INSIDE <9 W

Fitting: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	231505	159,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
grijs	230060	53,00
Grondpin		
rvs	1000736	21,75

1007869 816

NEW

SYNA | 804

NEW

SYNA | 805

SYNA PLANT | 807

SYNA GARDEN | 807

SYNA | 807

GALEN 60 | 808

GALEN 120 | 808

FLAC BEAM® | 809

SAMRINA | 809

NAUTILUS 10 | 810

BIG NAUTILUS | 810

NAUTILUS 10 | 811

NAUTILUS 10 | 812

NAUTILUS | 813

NAUTILUS 10
SPOT | 813

NAUTILUS 10
SPOT LED | 813

DASAR®
PROJECTOR | 815

DASAR® 920 | 815

NEW

HELIA SLIM | 816

NEW

HELIA SLIM | 816

HELIA SPOT S | 817

HELIA SPOT L | 817

THEO BRACKET | 819

LED SPIKE | 819

SITRA 360 SPIKE | 821

SITRA 360 SPIKE | 821

SYNA
WIDE, SP

Vanaf voorjaar 2025

IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 5,5W
Materiaal: aluminium

• IP44 geaarde stekker

LED INSIDE CRI >80

Down 500lm | 2200K
650lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 500lm | 2200K	**1008478** ●	**69,90**
● zwart 650lm | 3000K	**1008479** ●	**69,90**

SYNA
SHADE, SP, GU10

Vanaf voorjaar 2025



IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5 cm | L: 5,3 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008480** ●	**44,90**

QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007230 | 5,50 EUR

227505 807



1007147 807

SYNA PLANT
SP



IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium

• IP44 geaarde stekker

LED INSIDE | CRI 80

Down 540lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007146**	**65,00**

SYNA GARDEN
SP



IP 65 | IK06 | 36° | L70B50 | 300° | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium

• IP44 geaarde stekker

LED INSIDE | CRI 80

Down 540lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007147**	**69,00**

SYNA
SP



IP 55 | IK04 | 50° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium / acryl

• IP44 geaarde stekker

LED INSIDE | CRI 80

Down 470lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**227505**	**80,00**

GALEN 60
SP



IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 12

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / glas

- IP67 stekkersysteem

LED INSIDE | CRI 80

Down	1570lm | 3000K	1570lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003447**	**229,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Aansluitkabel 5m met open kabeleinde		
● zwart	**231960**	**28,00**
Verbindingskabel 1m		
● zwart	**231961**	**19,00**

GALEN 120
SP



IP 65 | IK03 | L70B50 | 180° | 11 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium / glas

- IP67 stekkersysteem

LED INSIDE | CRI 80

Down	3000lm | 3000K	3100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003448**	**339,00**

Artikel	Art. nr.	EUR
Aansluitkabel 5m met open kabeleinde		
● zwart	**231960**	**28,00**
Verbindingskabel 1m		
● zwart	**231961**	**19,00**

FLAC BEAM®
SP





IP65 IK04 60° L70B50 120° 170°

200

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium / glas

- IP44 geaarde stekker

Down 1600lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**231072**	**492,00**

SAMRINA
SP, single, GU10





IP 65 IK04 280° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: kunststof/glas

- Bevat gerecycled materiaal
- IP44 geaarde stekker

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1004757**	**45,50**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51



IP 65 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10 max. L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**227418**	**27,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

BIG NAUTILUS
SP, rond, QPAR51



IP 44 IP 65 IK06 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

• IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 8,3 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**227410**	**30,00**
roest	**1001964**	**30,00**
groen	**1001965**	**30,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR







NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51



IP 55 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316

- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	**229740**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR



NAUTILUS 10
SP, vierkant





IP 65 | IK04 | 45° | L70B50 | 90° | 200

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,5W
Materiaal: aluminium / glas

- IP44 geaarde stekker

LED INSIDE | CRI 80

Down 660lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231035**	**145,00**

NAUTILUS
SP, QR-C51



IP 67 | IK03 | 180° | 150

12V ~50Hz
Materiaal: roestvrij staal 304 / glas

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGX5.3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	229090	89,00

LED GU5.3 | 5,8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1001574 | 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51



IP 55 | IK03 | 360° | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316

- Open kabeleinde

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	229741	99,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP



IP 55 | IK04 | 60° | L80B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: roestvrij staal 316

- IP44 geaarde stekker

LED INSIDE CRI 80

Down | 520lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	1001962	114,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin kunststof		
zwart	900011	4,00
Montageplaat		
rvs	1001963	9,05

233570 815

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V





12-24V DC
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

• Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 520lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	**233570**	**242,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin roestvrij staal 316		
rvs	**233580**	**19,00**
Grondpin kunststof		
zwart	**900011**	**4,00**
Montageplaat roestvrij staal 316		
rvs	**233582**	**26,00**

DASAR® 920
SP, 230V





220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systeemvermogen: 4,6W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

• IP44 geaarde stekker

LED INSIDE CRI 80

Down 300lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rvs	**233571**	**302,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin roestvrij staal 316		
rvs	**233580**	**19,00**
Grondpin kunststof		
zwart	**900011**	**4,00**
Montageplaat roestvrij staal 316		
rvs	**233582**	**26,00**

HELIA SLIM
Pole, single

NEW



IP65 IK03 38° L70B50

180° 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

- Eurostekker

LED INSIDE CRI 80

Down	450lm | 3000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007868 ●	139,00

HELIA SLIM
Pole, double

NEW



IP65 IK03 2x38° L70B50

180° 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

- Eurostekker

LED INSIDE CRI 80

Up Down	450lm 450lm | 3000K	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007869 ●	169,00







HELIA SPOT S
SP, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium

- IP44 geaarde stekker

Down 440lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000735**	**176,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
◐ rvs	**1000736**	**21,75**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / glas

- IP44 geaarde stekker

Down 1340lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**228555**	**226,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Grondpin		
◐ rvs	**228560**	**26,50**

1004652 819


1002201 819



THEO BRACKET
SP



IP 44
IP 65 | IK02 | 70° | 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE | <7 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1004652**	**64,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

LED SPIKE
SP



IP 55 | IK06 | 40° | L70B50 | 150

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / glas

- IP44 geaarde stekker

LED INSIDE | CRI 80

Down | 400lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002201**	**70,00**
roest	**1002203**	**70,00**

231535 821

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE



IP 44 IK04 90° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <9 W

Fitting: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231525**	**64,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE



IP 44 IK04 90° 90° 150

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

- IP44 geaarde stekker

SOCKET INSIDE <9 W

Fitting: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231535**	**191,00**

LED GX53 | 6W | 120°
2700K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005272 | 11,50 EUR

1006327 830



SOCKET

PHOTONI CYL | 825

SOCKET

PHOTONI | 825

LED

S-CUBE | 826

LED

ESKINA FRAME | 827

LED

ENOLA OCULUS | 828

LED

ENOLA
ROUND S | 829

LED

ENOLA
ROUND M | 829

LED

ENOLA
ROUND L | 829

LED

ENOLA
SQUARE S | 831

LED

ENOLA
SQUARE M | 831

LED

ENOLA
SQUARE L | 831



LED

BIG THEO | 833

SOCKET

BIG THEO | 833

LED

OVALISK | 833

SOCKET

MOLAT | 834

SOCKET

SITRA | 835

SOCKET

ROX | 837

SOCKET

ROX | 837

1007586 827

PHOTONI CYL
CL

NEW



IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008199	99,00
roest	1008200	99,00

LED A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI
CL, E27



IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <13 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1007586	99,00
roest	1007582	99,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

S-CUBE
CL

CCT





IP 65 IK04 80° L70B20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007461**	**134,00**





ESKINA FRAME
CL, single

CCT



C | IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006316**	**183,00**

ENOLA OCULUS
CL

CCT



IP 65 | IK03 | 100° | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische optieken (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE | CRI 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006327**	**239,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1003479**	**9,05**

ENOLA ROUND S
CL



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

CRI 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003426	172,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1003479	9,05
Reflector 60°		
chroom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M
CL



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische optieken (optioneel verkrijgbaar)

CRI 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003427	219,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1003479	9,05
Lens 19°		
zwart	1005205	41,75
Lens asymmetrisch		
zwart / chroom	1005206	41,75
Reflector 60°		
chroom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L
CL



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

CRI 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003442	312,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1003479	9,05
Reflector 60°		
chroom	1005263	21,50

1003421 833

ENOLA SQUARE S
CL



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld

LED INSIDE CRI 90

Down	540lm | 3000K	610lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003420	172,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1003479	9,05
Reflector 60°		
chroom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M
CL



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische optieken (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Down	840lm | 3000K	960lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003421	219,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1003479	9,05
Lens 19°		
zwart	1005205	41,75
Lens asymmetrisch		
zwart / chroom	1005206	41,75
Reflector 60°		
chroom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L
CL



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Down	3200lm | 3000K	3500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003439	312,00

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1003479	9,05
Reflector 60°		
chroom	1005263	21,50

234535 835

1004677 835

BIG THEO
CL



IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 80

Down 2000lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**234535**	**209,00**

BIG THEO
CL, QPAR111





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229555**	**124,00**
○ wit	**229551**	**124,00**
● grijs	**229554**	**124,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR

OVALISK
CL

CCT



IP 65 IK02 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,9W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 80

Down 540lm | 3000K | 570lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004677**	**269,00**

MOLAT
CL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000823**	**129,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

SITRA
CL, TCR-TSE



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <9 W

Fitting: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231545**	**89,00**
○ wit	**231541**	**89,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

1000332 839



ROX
CL, QPAR111



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**1000332**	**131,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR

ROX
CL, GX53



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**1000339**	**161,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

R-CUBE | 843

S-CUBE | 843

SOCKET

PHOTONI CYL | 845

SOCKET

PHOTONI | 845

LID I | 846

LID I | 846

LID II | 847

LID II | 847

Q-RING | 849

Q-RING | 849

D-RING S | 851

D-RING M | 851

I-RING | 852

OVAL 14 | 853



OVAL 18 | 853



CONCRETO M | 855



CONCRETO L | 855

VANO WING | 857

VANO WING | 857

MANA BASE | 858

RUSTY® MANA | 858

RUSTY® MANA | 858

MANA OUT | 859

MANA OUT | 859

SOCKET

THEO UP/DOWN | 861

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN | 861

SOCKET

BIG THEO UP/ DOWN | 861

SOCKET

THEO | 862

BIG THEO FLOOD UP/ DOWN | 862

SOCKET

BIG THEO | 863

BIG THEO | 863

ENOLA OCULUS | 865

ENOLA OCULUS | 865

ENOLA ROUND S | 867

ENOLA ROUND M | 867

ENOLA ROUND L | 867

ENOLA ROUND S UP/DOWN | 869

ENOLA ROUND M UP/DOWN | 869

ENOLA ROUND L UP/DOWN | 869

ENOLA SQUARE S | 871

ENOLA SQUARE M | 871

ENOLA SQUARE L | 871

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 872

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 872

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 872

SITRA S | 877

SITRA S | 877

SITRA M | 879

SITRA L | 879

SITRA CUBE | 879

GRAFIT | 880

GRAFIT | 880

GRAFIT | 881

GRAFIT | 881

QUADRULO | 882

QUADRULO
SENSOR | 883

QUADRULO | 883

MERIDIAN | 884

MERIDIAN BOX | 884

MERIDIAN BOX
SENSOR | 885

MERIDIAN BOX | 885

ESKINA FRAME | 887



ESKINA FRAME | 887

ESKINA FRAME | 887



BOOKAT | 889

BIG QUAD | 890

BIG QUAD
UP/DOWN | 891

QUAD | 892

QUAD
UP/DOWN 15 | 893

RUSTY®
UP/DOWN | 894

RUSTY®
UP/DOWN | 894

OVALISK
SENSOR | 895

OVALISK | 895

PEMA® | 896

PEMA® | 897

PEMA® | 897

PEMA® | 897

FLATT | 898

FLATT SENSOR | 898

ASTINA | 899

ASTINA STEEL | 899

NEW

MODELA | 901

ANGOLUX
SENSOR | 902

ANGOLUX | 902

VILUA S | 903

VILUA L | 903

VILUA | 903

MYRA UP/DOWN | 904

SITRA UP/DOWN | 905

SITRA UP/DOWN | 905

ROX UP/DOWN | 907

DELWA | 907

NEW

T-TUBE | 908

NEW

T-TUBE | 908

NEW

T-TUBE | 909

NEW

T-TUBE | 909

WALLYX | 910

DOWNUNDER OUT | 911

DOWNUNDER OUT | 911

NEW

ABRIDOR | 913



ABRIDOR | 915

ABRIDOR SENSOR | 915

NEW

ORDI II SENSOR | 916

NEW

ORDI II | 916

ORDI SENSOR | 917

ORDI | 917

BOX-L | 919

BOX-L | 919



BOX UP/DOWN | 919



LOGS | 921

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN | 921

L-LINE OUT | 921

PHOTONIA | 923

MOLAT | 923

GLOO PURE | 923

F-POL | 924

SQUARE | 925

KERAS ELT | 925

SITRA | 925

IPERI | 926

QUADRASYL | 927

SQUARE TURN | 927

TODAY PRO | 929

ESKINA D | 929

MYRA DISPLAY | 929

LED SPOT | 931

SOCKET

NAUTILUS | 931

SOCKET

MYRA | 931

LED

RASTERLYS | 933

SOCKET

RASTERLYS | 935

LED

R-CUBE | 935

LED

S-CUBE | 935

LED

ESKINA SPOT SENSOR | 937

LED

ESKINA SPOT | 937

SOCKET

SITRA 360 | 938

SOCKET

THEO BRACKET | 938

LED

HELIA | 939

LED

HELIA | 939

SOCKET

MYRA | 941

LED

OUT-BEAM FRAME | 941



LED

QUADRULO | 941

LED

AINOS | 942

LED

AINOS | 943

LED

AINOS | 943



LED

AINOS | 943

LED

RUBA | 944

LED

TERANG 200 | 944

SOCKET

BULAN | 945

SOCKET

BULAN GRID | 945

1007511 843

1007458 843

R-CUBE
W

CCT



C | IP 65 | IK04 | 70° | L70B20 | 350° | 130°

130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007511**	**154,00**

S-CUBE
CW

CCT



C | IP 65 | IK04 | 80° | L70B20 | 130°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 2700K	1200lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007458**	**154,00**

PHOTONI CYL
WL

NEW



IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1008197	99,00
roest	1008198	99,00

LED A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005305 | 19,00 EUR

PHOTONI
WL, E27



IP65 IK08

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <13 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007585**	**99,00**
● roest	**1007581**	**99,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

LID I
WL, single

CCT



IP65 IK07 100° L70B20 330°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 80

Down	900lm | 2700K	1050lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007667**	**144,00**

LID I
WL, double

CCT



IP65 IK07 100° 100° L70B20 330° / 30

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 29W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 80

Spot 1	850lm | 2700K	1000lm | 3000K
Spot 2	850lm | 2700K	1000lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007668**	**229,00**

LID II

CCT



C | IP 65 | IK02 | 100° | L70B20

20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	800lm | 2700K	800lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007282**	**109,00**

LID II
WL. up/down

CCT



C | IP 65 | IK03 | 100° | 100° | L70B20

20

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 28W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	750lm | 2700K	750lm | 3000K
Down	750lm | 2700K	750lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007281**	**129,00**

1007916 849

Q-RING
WL

NEW



C | IP65 | IK06 | L80B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 240mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / kunststof

LED INSIDE | CRI 80

Down 950lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007918	159,00
○ wit	1007919	159,00

Q-RING
WL. Sensor

IR

NEW



IP54 | IK06 | L80B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 240mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / kunststof

LED INSIDE | CRI 80

Down 950lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1007916	179,00
○ wit	1007917	179,00

1007912 851


1007914 851

D-RING S
WL, PHASE

CCT

NEW



C,L | IP65 | IK06 | L80B20 | 160

220-240V ~50Hz | 95mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	630lm | 2700K	650lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 630/650lm	**1007911**	**99,00**
○ wit 790/820lm	**1007912**	**99,00**

D-RING M
WL, PHASE

CCT

NEW



C,L | IP65 | IK06 | L80B20 | 80

220-240V ~50Hz | 190mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1540lm | 2700K	1590lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 1260/1360lm	**1007913**	**149,00**
○ wit 1540/1590lm	**1007914**	**149,00**

I-RING
WL



IP 65 | IK05 | L70B50 | 350° | 90° | 20

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 670lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1007236**	**164,00**

OVAL 14
WL, up/down



IP 65 | IK08 | L70B50 | 74

220-240V ~50/60Hz | 145mA
Systeemvermogen: 5,7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Up	280lm	2700K	280lm	3000K
Down	280lm	2700K	280lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007142**	**73,00**
○ wit	**1007143**	**73,00**

OVAL 18
WL, up/down



IP 65 | IK08 | L70B50 | 71

220-240V ~50/60Hz | 275mA
Systeemvermogen: 9,3W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Up	430lm	2700K	430lm	3000K
Down	430lm	2700K	430lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007144**	**87,00**
○ wit	**1007145**	**87,00**

1006405 855

CONCRETO M
WL





IP 65 IK02 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,5W
Materiaal: beton / aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 270lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1006404**	**200,00**

CONCRETO L
WL



IP 65 IK03 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: beton / aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 470lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1006405**	**260,00**

1006270 857

VANO WING
SP, DALI





Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 25W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 1400lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1006268**	**429,00**

VANO WING
SP, DALI



Dali 2.0 | IP 65 | IK06 | 120° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systeemvermogen: 49W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 3140lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1006270**	**529,00**

MANA BASE
WL, rond, PHASE



IP 65 L80B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

CRI 90

Down	800lm | 2700K	820lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1006319**	**189,00**

RUSTY® MANA
Kap, vierkant

L: 28 cm B: 28 cm H: 1,5 cm
Materiaal: FeCSi-staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	**1006317**	**59,00**

RUSTY® MANA
Kap, rond

H: 1,5 cm
Ø: 28 cm
Materiaal: FeCSi-staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest	**1006318**	**59,00**





MANA OUT
WL, PHASE



IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

- Incl. 2 afschermplaatjes voor het deels beperken van de lichtbundel

LED INSIDE | CRI 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002900**	**239,00**

MANA OUT
WL, Set





IP 65 | IK02 | 60° | 60° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / beton

- Incl. 2 afschermplaatjes voor het deels beperken van de lichtbundel

LED INSIDE | CRI 80

Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1003470**	**274,00**

229532 861

234515 861

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**229535**	**89,00**
wit	**229531**	**89,00**
grijs	**229532**	**89,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL



IP 44 IK02 24° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 29W
Materiaal: aluminium / glas

- De opwaardse lichtbundel is bijzonder geschikt voor het aanlichten van contouren en het benadrukken van hoogtes in een gevel / facade

LED INSIDE CRI 80

Up 130lm
Down 2000lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**234515**	**279,00**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**229575**	**179,00**
grijs	**229574**	**179,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR

THEO
WL, QPAR51



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	229525	74,00
grijs	229524	74,00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL



IP 44 IK02 24° 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 42W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 80

Up	2000lm | 3000K
Down	2000lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	234505	314,00

BIG THEO
WL, QPAR111





IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <75 W

Fitting: 1xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	229565	113,00
grijs	229564	113,00

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO
WL



IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 80

Down 2000lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	234525	224,00

1006328 865

ENOLA OCULUS
WL, single

CCT



IP 65 | IK03 | 100° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- De speciale optiek creëert een lichtbundel die strak is afgegrensd

LED INSIDE | CRI 90

Down	1000lm | 3000K	1100lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006328**	**273,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**

ENOLA OCULUS
WL, up/down

CCT



IP 65 | IK03 | 100° | 100° | L70B50 | 37

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- De speciale optiek creëert een lichtbundel die strak is afgegrensd

LED INSIDE | CRI 90

Up	940lm | 3000K	1060lm | 4000K
Down	940lm | 3000K	1060lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006329**	**344,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**

1003440 867

ENOLA ROUND S
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE | CRI 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003422**	**200,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005262**	**16,40**

ENOLA ROUND M
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische optieken (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE | CRI 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003423**	**245,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Lens 19°		
● zwart	**1005205**	**41,75**
Lens asymmetrisch		
●◑ zwart / chroom	**1005206**	**41,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005207**	**24,75**

ENOLA ROUND L
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE | CRI 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003440**	**343,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005263**	**21,50**

1003441 869

ENOLA ROUND S UP/DOWN
WL

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L80B20

10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,8W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003424**	**245,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005262**	**16,40**

ENOLA ROUND M UP/DOWN
WL

CCT



IP65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 37

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische optieken (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003425**	**300,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Lens 19°		
● zwart	**1005205**	**41,75**
Lens asymmetrisch		
◐ zwart / chroom	**1005206**	**41,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005207**	**24,75**

ENOLA ROUND L UP/DOWN
WL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 55W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003441**	**470,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005263**	**21,50**

7
1003416 871

1006417 871

ENOLA SQUARE S
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Down	450lm | 3000K	500lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003416	200,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1002853	7,75
Reflector 60°		
chroom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische optieken (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Down	860lm | 3000K	980lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003417	245,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1002853	7,75
Lens 19°		
zwart	1005205	41,75
Lens asymmetrisch		
zwart / chroom	1005206	41,75
Reflector 60°		
chroom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L
WL, single

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Down	3300lm | 3000K	3700lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003437	343,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1002853	7,75
Reflector 60°		
chroom	1005263	21,50

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL

CCT



IP 65 | IK06 | 30° | 30° | L80B20

10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,8W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003418**	**245,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005262**	**16,40**

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL

CCT



IP65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 37

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 19°, 60° en asymmetrische optieken (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003419**	**300,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Lens 19°		
● zwart	**1005205**	**41,75**
Lens asymmetrisch		
◐ zwart / chroom	**1005206**	**41,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005207**	**24,75**

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL

CCT



IP 65 | IK06 | 38° | 38° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 55W
Materiaal: aluminium / glas

- Vóór de installatie moet de lichtkleur worden ingesteld
- Lichtverdeling eenvoudig aan te passen met verwisselbare 60° optiek (optioneel verkrijgbaar)

LED INSIDE CRI 90

Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003438**	**470,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**
Reflector 60°		
◑ chroom	**1005263**	**21,50**

ENOLA S/M/L
Reflector



60°

S | H: 1,85 cm Ø: 4,5 cm
M | H 4 cm Ø: 7,5 cm
L | H: 6,96 cm Ø: 11 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom | **S**	**1005262**	**16,40**
chroom | **M**	**1005207**	**24,75**
chroom | **L**	**1005263**	**21,50**

ENOLA M
Lens 34°

34/12°

H: 3,8 cm
Ø: 7,5 cm
Materiaal: staal / polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	**1005205**	**41,75**

ENOLA M
Lens asymmetrisch

23°

H: 3 cm
Ø: 7,5 cm
Materiaal: staal / polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart / chroom	**1005206**	**41,75**

EASY TO INSTALL

1

BEVESTIGING AAN DE WAND.

Schroef de montageplaat met de bevestigingsschroeven aan de wand.



2

GEMAKKELIJK VERBINDEN.

Verbind de contactdoos voor de stroomvoorziening met het armatuur.



3

NAUWKEURIG EN VEILIG VERBINDEN.

Hang het armatuur in de praktische montage-nok op de montageplaat en schroef de armatuurbehuizing vast.

KLAAR!

Omdat efficiëntie altijd loont zijn SLV-armaturen eenvoudig, snel en betrouwbaar te installeren. Met vaste montageplaten, inhangbare armatuurkoppen, veerklem-verbindingen, doorlusbedrading, kabeldoorvoeren en andere kenmerken, bieden zij doorslaggevende voordelen: je bespaart tijd, moeite en kosten.

INHANGBARE ARMATUURKOPPEN.

Ook bij onze ENOLA®-serie kan de armatuurkop van de aan de wand bevestigde montageplaat afgehaald worden. Zo hebt je beide handen vrij om het armatuur veilig vast te schroeven nadat ze is opgehangen via de geïntegreerde montage-nok en de elektrische aansluiting via de stekkerverbinding.





HANDIGE VEERKLEMVERBINDINGEN.

De kubusvormige SITRA CUBE wandarmaturen overtuigen door moderne eenvoud. Ze zijn ook snel en gemakkelijk te installeren: je hoeft alleen maar de aansluitkabels rechtstreeks zonder gereedschap aan te sluiten en de koppeling van de montageplaat aan te sluiten op de stekker van de armatuur – klaar!

Aansluiting van
de stroomdraden



Eenvoudig insteken

VOLLEDIG DOORGELUST.

Onze QUADRULO wand- en plafondarmaturen laten zien hoe eenvoudig doorvoerbedrading in de praktijk is. Dit komt doordat er twee kabelinvoeren in de montageplaat zijn in de vorm van een 8. De veerklem heeft ook twee aansluitmogelijkheden. Dit betekent dat meerdere armaturen snel en eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd.



Veilige kabelinvoer

Volledig doorgelust

1005149 877



SITRA S
WL, single, rechthoekig

CCT





IP 65 | IK05 | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,2W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	580lm | 3000K	620lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1005148	99,00
wit	1005149	99,00
roest	1005150	99,00

SITRA S
WL, single, rechthoekig

CCT



IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	550lm | 3000K	635lm | 4000K
Down	550lm | 3000K	635lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1002032	119,00
wit	1002033	119,00
roest	1002034	119,00

232531 879


232535 879

SITRA M
WL, up/down, rechthoekig

CCT





IP 65 | IK05 | 95° | 95° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	850lm	3000K	940lm	4000K
Down	850lm	3000K	940lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1005151	144,00
wit	1005153	144,00
roest	1005154	144,00

SITRA L
WL, up/down, rechthoekig

CCT





IP 65 | IK05 | 105° | 105° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	1400lm	3000K	1530lm	4000K
Down	1400lm	3000K	1530lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1005155	184,00
wit	1005156	184,00
roest	1005157	184,00

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE, up/down





IP 44 | IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE | <9 W

Fitting: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	232535	74,00
wit	232531	74,00
roest	232537	74,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

GRAFIT
WL, rond, sensor, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006179**	**90,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

GRAFIT
WL, rond, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006178**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR









GRAFIT
WL, rechthoekig, sensor, E27

IR



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006183**	**90,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

GRAFIT
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / kunststof

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231205**	**80,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

QUADRULO
WL



IP 55 IK04 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7,4W
Materiaal: aluminium /
polyvinylchloride (PVC) / textiel

LED INSIDE CRI 80

Down 270lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet 270lm	**1005201**	**164,00**
●● antraciet / hout 280lm	**1007207**	**179,00**



QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 86 cm | L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002402**	**169,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

QUADRULO
WL, E27



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 86 cm | L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002403**	**149,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

MERIDIAN
WL, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	230445	79,00
grijs	230444	79,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	230045	99,00
grijs	230044	99,00

| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art.nr.: 1005308 | 12,50 EUR







MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

IR



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Het lichtniveau van de omgeving en de inschakelduur kunnen worden ingesteld.

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**230085**	**164,00**
grijs	**230084**	**164,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**230655**	**109,00**
roest	**230657**	**109,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

1004748 887


1006314 887

ESKINA FRAME
WL

CCT



IP 65 | IK06 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004747**	**222,00**

ESKINA FRAME
WL, double

CCT





IP 65 | IK06 | 2x95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004748**	**272,00**

ESKINA FRAME
WL, double

CCT



IP 65 | IK06 | 2x95° | L70B50 | 2x320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K
Spot 2	1100lm | 3000K	1200lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006314**	**272,00**

1005443 889



BOOKAT
WL

CCT





IP 65 | IK05 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	920lm | 3000K	990lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005443**	**201,00**

BIG QUAD
WL





100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 4,5W
Materiaal: aluminium / glas

Down 260lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232435**	**119,00**
○ wit	**232431**	**119,00**







BIG QUAD UP/DOWN
WL



IP 54 IK02 30° 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 8,2W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 80

Up	320lm | 3000K
Down	320lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1005126**	**169,00**
○ wit	**1005125**	**169,00**

QUAD
WL





IP 44 IK02 90° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 4,6W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 80

Down	80lm 100lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet 80lm	**232465**	**84,00**
○ wit 100lm	**232461**	**84,00**

QUAD UP/DOWN 15
WL





100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Up	260lm | 3000K
Down	260lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet 520lm	**232445**	**129,00**
○ wit 580lm	**232441**	**129,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, vierkant

CCT





IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: FeCSi-staal / aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up Down	259lm 285lm	3000K	260lm 288lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest / antraciet	**1004650**	**279,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, rond

CCT



IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: FeCSi-staal / aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up Down	249lm 267lm	3000K	254lm 271lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roest / antraciet	**1004651**	**279,00**



OVALISK SENSOR
WL



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,6W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004679**	**289,00**

OVALISK
WL



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,2W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 80

Down	580lm | 3000K	630lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004678**	**269,00**

PEMA®
WL



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 3,8W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down 190lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231015**	**118,00**
○ wit	**231010**	**118,00**
● grijs	**231012**	**118,00**



PEMA®
WL





IP 54 | IK05 | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 7,7W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 640lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1002069	129,00
wit	1002070	129,00

PEMA®
WL

CCT



IP 65 | IK02 | L70B50 | 10

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 1340lm | 3000K | 1420lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1003453	144,00
grijs	1003454	144,00

PEMA®
WL, E27



IP 65 | 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE | <15 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 21 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	230030	106,00
grijs	230034	106,00

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

FLATT
WL

CCT



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 80

Down	500lm	3000K	530lm	4000K
	500lm	3000K	550lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet 500/530lm	**1002952**	**171,00**
●● antraciet / bruin 500/550lm	**1002953**	**171,00**

FLATT SENSOR
WL

CCT

IR



IP 54 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium

INSIDE CRI 80

Down	500lm	3000K	530lm	4000K
	500lm	3000K	550lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet 500/530lm	**1002954**	**211,00**
●● antraciet / bruin 500/550lm	**1002955**	**211,00**





ASTINA
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 2xGU10 max. L: 9 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	228775	83,00
wit	228771	83,00
aluminium	228776	88,00

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007230 | 5,50 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	233302	124,00

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
3000K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007231 | 5,50 EUR

1007809 901



MODELA
WL, up/down

NEW





220-240V ~50Hz | 95mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Up	385lm 400lm 405lm	2700K
Down	385lm 400lm 405lm	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart 770lm	**1007808**	**149,00**
◐ zwart / goud 810lm	**1007807**	**149,00**
○ wit 800lm	**1007809**	**149,00**
◐ wit / goud 810lm	**1007806**	**149,00**

ANGOLUX SENSOR
WL



IP 44 | IK02 | 100° | L80B50 | 20

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systeemvermogen: 9,8W
Materiaal: aluminium

- Sensor: detectiehoek 120°, reikwijdte max. 9m
- Beschermingsgraad IP 44 alleen bij montage met lichtuittreding naar beneden

LED INSIDE CRI 80

Down 750lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1001969**	**181,00**
○ wit	**1001970**	**181,00**

ANGOLUX
WL



IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Systeemvermogen: 6,8W
Materiaal: aluminium

- Beschermingsgraad IP44 alleen bij montage met lichtuittreding naar beneden.

LED INSIDE CRI 80

Down 550lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231355**	**161,00**
○ wit	**231351**	**161,00**



VILUA S
WL





IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 405lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002503**	**159,00**

VILUA L
WL



IP 54 | IK02 | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 17W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down 940lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002504**	**199,00**

VILUA
UP/DOWN, WL



IP 54 | IK02 | 100° | 100° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Up 400lm | 3000K
Down 400lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002505**	**199,00**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51



IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <35 W

Fitting: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233115**	**99,00**
● grijs	**233114**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Frame opbouwmontage		
● antraciet	**233215**	**21,75**



SITRA UP/DOWN
WL



IP 44 | IK02 | 55° | 55° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Up	488lm	3000K
Down	488lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002018**	**149,00**

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE | <9 W

Fitting: 2xGX53	max. Ø: 7,5 cm	L: 3,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**230365**	**99,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

1000334 907

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10

Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium	**1000334**	**191,00**

QPAR111 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR

DELWA
WL



IP 44 IK02 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE CRI 80

Down 840lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1000342**	**212,00**
wit	**1000340**	**212,00**

T-TUBE
WL GU10 single, sensor

IR

Vanaf voorjaar 2025

IP44 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008010** ●	**134,00**

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007230 | 5,50 EUR

T-TUBE
WL GU10 double, sensor

IR

Vanaf voorjaar 2025

IP44 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1008011** ●	**164,00**

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
3000K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007231 | 5,50 EUR



T-TUBE
WL GU10 single

Vanaf voorjaar 2025

IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008012 ●	109,00

LED QPAR51 | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10 double

Vanaf voorjaar 2025

IP65 IK06

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Fitting: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008013 ●	149,00

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007230 | 5,50 EUR

WALLYX
WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 1xGU10 max. L: 7,6 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**227195**	**119,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR





DOWNUNDER OUT
WL, rond

CCT



IP 65 IK02 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 4,3W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002868**	**134,00**

DOWNUNDER OUT
WL, vierkant

CCT



IP 65 IK02 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 4,3W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down	150lm | 3000K	160lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002869**	**134,00**

1008542 913

ABRIDOR
WL, HYBRID

CCT

NEW



IP65 IK07

100-240V ~50/60Hz | 380mA accu
Systeemvermogen: 6,8W
Materiaal: aluminium

- Werking op zonne-energie en 230V mogelijk
- 3 verschillende modi
- Accu opladen via zonne-energie

LED INSIDE CRI 80

Down	600lm | 2200K	650lm | 2700K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1008542**	**199,00**

1002990 915

ABRIDOR
WL



IP 55 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002989**	**181,00**

ABRIDOR SENSOR
WL



IP 54 | IK03 | 100° | L70B50 | 90°

100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 12W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	950lm | 3000K	980lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002990**	**201,00**

ORDI II SENSOR
WL

IR

Vanaf voorjaar 2025

IP 54 IK02

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

- Primaire en replicafunctionaliteit, meerdere armaturen zijn schakelbaar

LED INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008723	209,00
○ wit	1008724	209,00

ORDI II
WL

Vanaf voorjaar 2025

IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 10W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE

Down	700lm | 2200K	700lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	1008721	189,00
○ wit	1008722	189,00

ORDI SENSOR
WL

IR



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 740lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232915**	**149,00**

ORDI
WL



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systeemvermogen: 9W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down 740lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232905**	**129,00**



232495 919

1002035 919

232485 919

BOX-L
WL, E27





IP 54

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / acryl

SOCKET INSIDE <18 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 17,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**232495**	**104,00**
wit	**232491**	**104,00**
roest	**232497**	**104,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

BOX-L
WL



IP 54 IK05 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium / acryl

LED INSIDE CRI 90

Down | 600lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**1002035**	**128,00**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12





IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <80 W

Fitting: 1xR7s 78 mm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**232485**	**100,00**

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

L

Art.nr.: 1005287 | 24,00 EUR

232101 921

1003539 921

LOGS
WL





IP 65 IK04 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9,5W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE CRI 80

Down	520lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet 520lm	**232105**	**200,00**
○ wit 800lm	**232101**	**200,00**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL



IP 44 IK03 80° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / glas

- Het 2° lichteffect is bijzonder geschikt voor contouren en structureren van oppervlakken en voorgevels van huizen.

LED INSIDE CRI 80

Up	50lm | 3000K
Down	690lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229665**	**274,00**
● grijs	**229664**	**274,00**

L-LINE OUT
WL

CCT



IP 65 IK02 L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	500lm | 3000K	570lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003539**	**141,00**

232045 923

PHOTONIA
WL, E27



IP 55 IK03 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**232045**	**189,00**

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005265 | 26,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**

MOLAT
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE 60 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1000820**	**99,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <23 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002002**	**97,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

F-POL
WL, E27



IP 54 IK07

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231585**	**141,00**

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

C.L

Art.nr.: 1005290 | 10,25 EUR

SQUARE
WL, E27



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304

SOCKET INSIDE <20 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 7 cm	L: 13 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**1000336**	**224,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

KERAS ELT
WL, E27



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 1xE27	max. Ø: 7 cm	L: 17,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**227176**	**162,00**

A60 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005303 | 9,60 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <9 W

Fitting: 1xGX53	max. Ø: 7,5 cm	L: 3,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	**230355**	**69,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

IPERI
WL





IP 44 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 4,5W
Materiaal: aluminium

- Beschermingsgraad IP44 alleen bij montage met lichtuittreding naar beneden.

Down 400lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**231315**	**129,00**



QUADRASYL
WL, TCR-TSE



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <11 W

Fitting: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	232285	64,00

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR



SQUARE TURN
WL, G9



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <42 W

Fitting: 1xG9 | max. Ø: 3,5 cm | L: 8 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	1000335	209,00

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art.nr.: 1005286 | 8,80 EUR

1002905 929

233134 929

TODAY PRO
Display



IP 65 | IK02 | 140° | L70B50 | 90° | 20

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systeemvermogen: 29W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 70

Down | 2800lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1000880**	**228,00**
○ wit	**1000881**	**228,00**

ESKINA D
Display, PHASE

CCT



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Materiaal: aluminium

• CCT schakelaar op de lampkop

LED INSIDE | CRI 80

Down | 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002905**	**272,00**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51



IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE | <50 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233135**	**179,00**
● grijs	**233134**	**179,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Frame opbouwmontage		
● antraciet	**233215**	**21,75**


1004649 931

233104 931

LED SPOT
SP



IP 55 | IK06 | 40° | L80B50 | 330° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down | 400lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1004649	72,00
roest	1004957	72,00

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
NAUTILUS | Montageplaat		
zwart	1002884	5,40

NAUTILUS
WL QPAR51



IP 54 | IK02 | 330° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE | <11 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1002867	49,00

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
3000K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007231 | 5,50 EUR

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
NAUTILUS | Montageplaat		
zwart	1002884	5,40

MYRA
CW, single, QPAR51



IP 55 | IK02 | 340° | 45°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE | <50 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	233105	89,00
grijs	233104	89,00

LED QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art.nr.: 1007230 | 5,50 EUR

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Frame opbouwmontage		
grijs	233214	21,75

1008384 933



RASTERLYS
WL

CCT

Vanaf voorjaar 2025

C,L | IP65 | IK06 | 70° | L80B50 | 50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	350lm | 2700K	400lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1008384	179,00

1007653 935



S-TUBE
CW



220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium

SOCKET INSIDE <10 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007653**	**99,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

1002904 937

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE

IR



IP 54 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Materiaal: aluminium

• Bewegingsmelder in de wandrozet.

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002904**	**272,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down	1000lm | 3000K	1000lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1002903**	**252,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE



IP 44 IK02 90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <9 W

Fitting: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**231515**	**109,00**

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005271 | 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW



IP 65 IK02 340° 70°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <7 W

Fitting: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1004653**	**74,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR







HELIA
CW, single



IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90° | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Down	440lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233245**	**176,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**

HELIA
CW, double



IP 65 | IK04 | 35° | L70B50 | 350° | 90° | 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 13W
Materiaal: aluminium / glas

LED INSIDE | CRI 80

Spot 1	440lm | 3000K
Spot 2	440lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**233255**	**309,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
● antraciet	**1002853**	**7,75**

1003518 941


1005202 941

MYRA
WL, double, QPAR51



IP 55 | IK02 | 340° | 45° | 20

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <50 W

Fitting: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	233095	169,00
grijs	233094	169,00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

Artikel	Art. nr.	EUR
Afstandhouder		
antraciet	1002853	7,75

OUT-BEAM FRAME
SP



IP 55 | IK03 | 5° | L70B50 | 10

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 3,5W
Materiaal: aluminium / acryl

- Algemeen verlichtingseffect voor accentuering van bijvoorbeeld portieken, ramen en doorgangen

LED INSIDE CRI 80

Down | 60lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1003518	119,00
wit	1003519	119,00

QUADRULO
CL





IP 55 | IK02 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systeemvermogen: 7,5W
Materiaal: aluminium / acryl

LED INSIDE CRI 80

Down | 230lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	1005202	164,00

AINOS
CW



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Down 1430lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229965**	**149,00**
○ wit	**229961**	**149,00**

AINOS
CW SENSOR



IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 22W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

• Sensor in de armatuurbehuizing

LED INSIDE | CRI 80

Down	1430lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229975**	**195,00**
○ wit	**229971**	**195,00**

AINOS
CW, vierkant

CCT



IP 65 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 17W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003450**	**161,00**
○ wit	**1003449**	**161,00**

AINOS
CW SENSOR, vierkant

CCT

IR



IP 65 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

• Sensor in de armatuurbehuizing

LED INSIDE | CRI 80

Down	1300lm | 3000K	1300lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1003452**	**201,00**
○ wit	**1003451**	**201,00**

RUBA
CW

CCT



IP 65 | IK08 | 120° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 22W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	960lm 2000lm	3000K	1100lm 2300lm	4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit | Ø: 27cm 960/1100lm | 12W	**1005089**	**109,00**
○ wit | Ø: 42cm 2000/2300lm | 22W	**1005090**	**219,00**

TERANG 200
CW



IP 44 | IK03 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 11W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down	830lm	3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**229935**	**79,00**
○ wit	**229931**	**79,00**







BULAN
CW, E14



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / glas

SOCKET INSIDE <60 W

Fitting: 1xE14 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	229075	66,00
wit	229071	66,00
grijs	229072	66,00

C35 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27



IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

SOCKET INSIDE <25 W

Fitting: 2xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Uitvoering	Art. nr.	EUR
antraciet	229085	70,00
wit	229081	70,00

| 13,5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art.nr.: 1005308 | 12,50 EUR

233605 951

CONCRETO | 949

CONCRETO | 949

ADI | 950

DOWNUNDER
OUT S | 951

DOWNUNDER
OUT M | 951

DOWNUNDER
OUT L | 951

BRICK MESH | 953

BRICK | 953

BRICK | 953

SOCKET

BRICK
DOWNUNDER | 955

BRICK
DOWNUNDER | 955

1006406 949


1006407 949



CONCRETO
EL, Wing





IP 65 | IK03 | 120° | L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 3,2W
Materiaal: beton/aluminium

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE | CRI 80

Down 45lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
grijs	**1006406**	**98,00**

CONCRETO
EL, Cut



IP 65 | IK03 | 15° | L80B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 3,2W
Materiaal: beton/aluminium

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE | CRI 80

Down 15lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
grijs	**1006407**	**98,00**

ADI
EL



IP 55 IK02 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Armaturen alleen monteren met lichtuittreding naar beneden
- inbouwpot moet apart besteld worden

LED INSIDE CRI 80

Down 940lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
● antraciet	**233635**	**262,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
Inbouwpot		
● zwart	**233639**	**19,70**

DOWNUNDER OUT S
EL



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 1,7W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Armaturen alleen monteren met lichtuittreding naar beneden
- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down 25lm 65lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
● antraciet 25lm	**233605**	**63,00**
○ wit 65lm	**233601**	**63,00**

DOWNUNDER OUT M
EL



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 4W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Armaturen alleen monteren met lichtuittreding naar beneden
- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down 85lm 155lm | 3000K

Variant	Art. nr.	EUR
● antraciet 85lm	**233625**	**75,00**
○ wit 155lm	**233621**	**75,00**

DOWNUNDER OUT L
EL



IP 55 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 4W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Armaturen alleen monteren met lichtuittreding naar beneden
- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down 85lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
● antraciet	**233615**	**89,00**

233650 953

233660 953

BRICK MESH
EL





IP65 IK08 L80B50

220-240V ~50/60Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 5W
Materiaal: aluminium

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down 150lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1008481**	**243,00**

BRICK
EL, symmetrisch



IP 65 IK02 40° L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systeemvermogen: 9,5W
Materiaal: aluminium / roestvrij staal 316

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down 950lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**233650**	**303,00**

BRICK
EL, asymmetrisch



IP 65 IK02 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systeemvermogen: 9,5W
Materiaal: aluminium / roestvrij staal 316

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down 850lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**233660**	**303,00**

229062 955

BRICK DOWNUNDER
EL, E14



IP 44 IK02 10

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas

• Geen inbouwpot vereist

SOCKET INSIDE <40 W

Sokkel: 1xE14 | max. Ø: 4,3cm | L: 12cm

Variant	Art.nr.	EUR
grijs	**229062**	**41,50**

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005285 | 8,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL



IP 54 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 1,4W
Materiaal: aluminium/glas

• Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down | 30lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
grijs	**229702**	**67,00**

DASAR® 600 | 959

DASAR® 1200 | 959

DASAR® S | 961

DASAR® S | 961

NEW

DASAR® M | 962

NEW

DASAR® M | 963

DASAR® L | 965

DASAR® L | 965

DASAR® XL | 966

DASAR® XL | 967

DASAR®
FLAT 80 | 969

DASAR®
FLAT 120 | 969

DASAR® 255 | 969

DASAR® 920 | 970

DASAR® 920 | 970

DASAR® 270 | 971

DASAR® 270 | 971

SOCKET

DASAR® 115 | 973

SOCKET

DASAR® 115 | 973

SOCKET

DASAR® 115 | 973

SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975

SOCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975

SOCKET

DASAR® 215 | 976

SOCKET

DASAR® 215 | 977

SOCKET

DASAR® 215 | 977

DASAR® 370 | 977

TRAIL-LITE® 60 | 978

POWER
TRAIL-LITE® | 979

POWER
TRAIL-LITE® | 979

SMALL PLOT | 981

SMALL PLOT | 981

SMALL PLOT | 983

BIG PLOT | 983

ROCCI | 984

ROCCI | 984

ROCCI 200 | 985

ROCCI 200 | 985

SOCKET

SOLASTO | 987

SOCKET

SOLASTO | 987

1007196 959

DASAR® 600
EL





220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: roestvrij staal 316

- gemarkeerde installatierichting
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Down 2200lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007195**	**549,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
Inbouwpot		
zwart	**1007198**	**29,00**

DASAR® 1200
EL





220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: roestvrij staal 316

- gemarkeerde installatierichting
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Down 4100lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007196**	**729,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
Inbouwpot		
zwart	**1007197**	**49,00**

1007680 961

DASAR® S
RL, rond





220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 4W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met 15°. 36° en 50°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Down 350lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007680**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
Vloerinbouwpot S		
zwart	**1007682**	**49,00**
Reflector 15°		
zilver	**1007683**	**6,00**
Reflector 36°		
zilver	**1007684**	**6,00**
Reflector 50°		
zilver	**1007685**	**6,00**

DASAR® S
RL, rechthoekig





220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systeemvermogen: 4W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met 15°. 36° en 50°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- IP-aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Down 350lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007681**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
Vloerinbouwpot S		
zwart	**1007682**	**49,00**
Reflector 15°		
zilver	**1007683**	**6,00**
Reflector 36°		
zilver	**1007684**	**6,00**
Reflector 50°		
zilver	**1007685**	**6,00**

DASAR® M
RL, rond

NEW





220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met 15°. 36° en 50°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel

Down 450lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007810**	**349,00**

Artikel	Art.nr.	EUR
Vloerinbouwpot M		
zwart	**1007822**	**79,00**
Reflector 15°		
zilver	**1007683**	**6,00**
Reflector 36°		
zilver	**1007684**	**6,00**
Reflector 50°		
zilver	**1007685**	**6,00**



DASAR® M
RL, rechthoekig

NEW





220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met 15°. 36° en 50°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel

LED INSIDE CRI 80

Down 450lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007811**	**349,00**

Artikel	Art.nr.	EUR
Vloerinbouwpot M		
zwart	**1007822**	**79,00**
Reflector 15°		
zilver	**1007683**	**6,00**
Reflector 36°		
zilver	**1007684**	**6,00**
Reflector 50°		
zilver	**1007685**	**6,00**

1007243 965

1007244 965

DASAR® L
RL, rond





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met 15°. 36° en 60°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- Y-IP68 aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Down 1950lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007243**	**479,00**

Artikel	Art.nr.	EUR
Inbouwpot voor DASAR® L		
zwart	**1007245**	**49,00**
Reflector 15° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007238**	**12,00**
Reflector 36° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007239**	**12,00**
Reflector 60° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007240**	**12,00**

DASAR® L
RL, vierkant





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 19W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met 15°. 36° en 60°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- Y-IP68 aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Down 1950lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007244**	**479,00**

Artikel	Art.nr.	EUR
Inbouwpot voor DASAR® L		
zwart	**1007245**	**49,00**
Reflector 15° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007238**	**12,00**
Reflector 36° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007239**	**12,00**
Reflector 60° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007240**	**12,00**

DASAR® XL
RL, rond







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met 15°. 36° en 60°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- Y-IP68 aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Down 2790lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007241**	**579,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
Inbouwpot voor DASAR® XL		
zwart	**1007246**	**59,00**
Reflector 15° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007238**	**12,00**
Reflector 36° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007239**	**12,00**
Reflector 60° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007240**	**12,00**

1007242 967

DASAR® XL
RL, vierkant

DALI







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Materiaal: aluminium

- gemakkelijk instelbare lichtverdeling met 15°. 36° en 60°
- inbouwpot incl. apart te bestellen deksel
- Y-IP68 aansluitbox

LED INSIDE CRI 80

Down 2790lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007242**	**579,00**

Artikel	Art.nr.	EUR
Inbouwpot voor DASAR® XL		
zwart	**1007246**	**59,00**
Reflector 15° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007238**	**12,00**
Reflector 36° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007239**	**12,00**
Reflector 60° voor DASAR® L / XL		
zilver	**1007240**	**12,00**

228412 969

229383 969

DASAR® FLAT 80
EL



IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 3,5W
Materiaal: roestvrij staal 304 / glas

- Inbouwpot incl.
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Up	140lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**228412**	**109,00**

Artikel	Art.nr.	EUR
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

DASAR® FLAT 120
EL



IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 150 | 0.5 t

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7W
Materiaal: roestvrij staal 304/aluminium

- Inbouwpot incl.
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down	490lm | 3000K 540lm | 4000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal 490lm | 3000K	**1006106**	**151,00**
roestvrij staal 540lm | 4000K	**1006107**	**151,00**

DASAR® 255
EL



IP 65
IP 67 | IK08 | L70B50 | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE | CRI 90

Down	1660lm | 3000K 1720lm | 4000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal 1660lm | 3000K	**229383**	**403,00**
roestvrij staal 1720lm | 4000K	**229381**	**403,00**

DASAR® 920
EL



IP 67 | IK08 | 40° | L70B50 | 150 | 1 t

12-24V DC
Systeemvermogen: 6,5W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down 520lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**233500**	**151,00**

DASAR® 920
EL



IP 67 | IK08 | 40° | L70B50 | 150 | 1 t

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systeemvermogen: 5,5W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 80

Down 300lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**233520**	**197,00**



1002893 971

DASAR® 270
EL, asymmetrisch



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 30W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Down 2200lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1002893**	**454,00**

DASAR® 270
EL, symmetrisch





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 30W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

LED INSIDE CRI 80

Down 2500lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1002897**	**454,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
DASAR® 270 | Honeycomb afdekking		
zwart	**1002899**	**12,90**

229320 973

DASAR® 115
RL, rond, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <35 W

Sokkel: 1x GU10	max. Ø: 5,1cm	L: 6cm

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**229320**	**114,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® 115
RL, vierkant, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <35 W

Sokkel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 6 cm

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**229324**	**114,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

DASAR® 115
RL, vierkant, QPAR51





IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <35 W

Sokkel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 6 cm

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**229374**	**114,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

228430 975

DASAR® EXACT 116
EL, vierkant, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <35 W

Sokkel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**228434**	**124,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, rond, QPAR51



IP 67 | IK08 | 90° | 30° | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <35 W

Sokkel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**228430**	**124,00**

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005273 | 9,99 EUR

DASAR® 215
RL, rond, QPAR111





IP 67 | IK08 | 20 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**229230**	**268,00**

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art.nr.: 1005278 | 55,00 EUR



DASAR® 215
RL, vierkant, QPAR111



IP 67 | IK08 | 20 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <75 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art. nr.	EUR
roestvrij staal	**229234**	**268,00**

QPAR111 | 12.5W | 10°
2700K | 900lm | EEK=G
13kWh/1000h

Art.nr.: 1005275 | 55,00 EUR

DASAR® 215
RL, rond, E27



IP 67 | IK08 | 20 | 2 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <11 W

Sokkel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 13,4 cm

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**229200**	**256,00**

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art.nr.: 1005289 | 10,25 EUR

DASAR® 370
EL, rond



IP 67 | IK08 | 30° | L70B50 | 150 | 0.25 t

12-24V DC
Stroomverbruik: 2W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down | 120lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**233540**	**171,00**

TRAIL-LITE® 60
EL





IP 65 IK08 L70B50 40

12V ~50/60Hz
Stroomverbruik: 0,3W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Gebruik alleen met conventionele trafo.
- Inbouwpot incl.
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout

LED INSIDE CRI 80

Down 4lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**227462**	**70,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, vierkant



IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Stroomverbruik: 1W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Gebruik alleen met driver 350mA, bedrading van meerdere power-leds alleen in serieschakeling! Incl. inbouwhuls.
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 90

Down 45lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**228342**	**80,00**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rond



IP 67 | IK08 | 60° | L70B50 | 200

350mA
Stroomverbruik: 1W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Gebruik alleen met driver 350mA, bedrading van meerdere power-leds alleen in serieschakeling!
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- Open kabeleinde

LED INSIDE | CRI 90

Down 45lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**228332**	**80,00**

1006171 + 1006173 981

SMALL PLOT
Module





24V DC
Stroomverbruik: 2,6W
Materiaal: aluminium /
polymethylmethacrylaat (PMMA)

- Product wordt geleverd zonder cover
- Open kabeleinde

Down 240lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
aluminium	**1006172**	**79,00**

SMALL PLOT
Module





24V DC
Stroomverbruik: 2,6W
Materiaal: roestvrij staal/
polymethylacrylaat (PMMA)

- Product wordt geleverd zonder cover
- Open kabeleinde

Down 240lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1006171**	**94,00**

SMALL PLOT
Afdekking, 2 stuks

H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Materiaal: aluminium

Variant	Art.nr.	EUR
antraciet	**1006174**	**42,25**
roestvrij staal	**1006173**	**139,00**

SMALL PLOT
Afdekking, 4 stuks

H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Materiaal: roestvrij staal

Variant	Art.nr.	EUR
antraciet	**1006176**	**42,25**
roestvrij staal	**1006175**	**139,00**

1001359 + 1001255 983

BIG PLOT
Module



IP 67 IK06 180° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 4,9W
Materiaal: aluminium /
polymethylmethacrylaat (PMMA)

- Product wordt geleverd zonder cover
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 540lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
aluminium	**1008000**	**92,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

BIG PLOT
Module



IP 67 IK06 180° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 4,9W
Materiaal: roestvrij staal/
polymethylacrylaat (PMMA)

- Product wordt geleverd zonder cover
- Open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

Down 540lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1008001**	**133,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
T-aansluitbox		
zwart	**228726**	**33,00**
IP68 verbindingsbox, 3-polig		
zwart	**228730**	**18,00**

BIG PLOT
Afdekking, 2 stuks

500 kg

H: 2 cm
Ø: 17 cm
Materiaal: aluminium

- 1001262 tot 0,5t belastbaar
- 1001254 tot 0,8t belastbaar

Variant	Art.nr.	EUR
antraciet	**1001262**	**56,00**
roestvrij staal	**1001254**	**198,00**

BIG PLOT
Afdekking, 4 stuks

800 kg

H: 2 cm
Ø: 17 cm
Materiaal: roestvrij staal 316

- 1001255 tot 0,8t belastbaar
- 1001263 tot 0,8t belastbaar

Variant	Art.nr.	EUR
antraciet	**1001263**	**56,00**
roestvrij staal	**1001255**	**198,00**

ROCCI
EL, vierkant



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,6W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Up 580lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**227604**	**167,00**

ROCCI
EL, rond



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 8,6W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE CRI 80

Up 580lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**227600**	**167,00**





ROCCI 200
EL, rechthoekig



IP 65
IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE | CRI 80

Up 1530lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1006105**	**187,00**

ROCCI 200
EL, rond



IP 65
IP 67 | IK08 | 120° | L70B50 | 10 | 0.5 t

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 16W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Inbouwpot incl.

LED INSIDE | CRI 80

Up 1530lm | 3000K

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1006104**	**187,00**

227680 987

SOLASTO
EL, vierkant



IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304 / glas

• Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <6 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**227684**	**69,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005077 | 7,50 EUR

SOLASTO
EL, rond



IP 67 IK08 0.6 t

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: roestvrij staal 304 / glas

• Inbouwpot incl.

SOCKET INSIDE <6 W

Sokkel: 1xGU10

Variant	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**227680**	**69,00**

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art.nr.: 1005075 | 7,50 EUR

1007655 1002

NEW

PANEL C 600 | 990

NEW

PANEL C
DALI 600 | 991

NEW

PANEL C 625 | 993

NEW

PANEL C
DALI 625 | 993

NEW

PANEL C 1200 | 995

NEW

PANEL C
DALI 1200 | 995

PANEL V 600 | 996

PANEL V 600 | 997

PANEL V
DALI 600 | 997

PANEL V 625 | 998

PANEL V 625 | 999

PANEL V
DALI 625 | 999

SURFACE
V 390 | 1001

SURFACE
V 390 | 1001

TRACKSPOT V | 1002

TRACKSPOT V | 1003

NEW

DOWNLIGHT C | 1005

NEW

DOWNLIGHT C | 1005

NEW

DOWNLIGHT C | 1006

NEW

DOWNLIGHT C | 1007

DOWNLIGHT
V 100 | 1008

DOWNLIGHT
V 150 | 1008

DOWNLIGHT
V 200 | 1008

NEW

UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 1011

NEW

WATERPROOF
V 600 | 1013

NEW

WATERPROOF
V DALI 600 | 1013

NEW

WATERPROOF
V 1200 | 1014

NEW

WATERPROOF
V DALI 1200 | 1015

NEW

WATERPROOF
V 1500 | 1017

NEW

WATERPROOF
V DALI 1500 | 1017

NEW

INDUSTRY BATTEN
V 1200 | 1018

NEW

INDUSTRY BATTEN
V 1500 | 1019

NEW

HIGHBAY C 340 | 1021

NEW

HIGHBAY C 400 | 1021

NEW

HIGHBAY C
DALI 400 | 1021

NEW

HIGHBAY V 330 | 1024

NEW

OUTDOOR BULKHEAD
V 360 | 1027

NEW

OUTDOOR BULKHEAD
V 360 | 1027

FLOODI S | 1029

FLOODI M | 1029

FLOODI L | 1029

NEW

LED TUBE | 1031

PANEL C 600
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP20/ IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium

- IP54 voorzijde

LED INSIDE | CRI 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	**1008597** ●	**114,00**

PANEL C DALI 600
34W 830/840 UGR

CCT

DALI

NEW



Dali | IP20/IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium

- IP54 voorzijde
- Geschikt voor DC

LED INSIDE | CRI 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	**1008601** ●	**114,00**

1008598 993

PANEL C 625
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP20/ IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium

- IP54 voorzijde

LED INSIDE | CRI 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	1008598 ●	114,00

PANEL C DALI 625
34W 830/840 UGR

CCT

DALI

NEW



Dali | IP20/ IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium

- IP54 voorzijde
- Geschikt voor DC

LED INSIDE | CRI 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	1008602 ●	114,00

1008607 995

PANEL C 1200
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP20/IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850 mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium

- IP54 voorzijde

LED INSIDE | CRI 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1008605	139,00

PANEL C DALI 1200
34W 830/840 UGR

CCT

DALI

NEW



Dali | IP20/IP54 | IK03 | 90° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 850 mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: aluminium

- IP54 voorzijde
- Geschikt voor DC

LED INSIDE | CRI 80

Down	4550lm | 3000K	4650lm | 4000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008607	139,00

PANEL C
Ophangset 1500

NEW

L: 150 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zilver	1008609	19,90

PANEL C
Bevestigingsveren

NEW

L: 4 cm B: 3.5 cm H: 3.2 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zilver	1008610	14,90



PANEL V 600
34W 830/840

CCT

NEW







IP 40
IP 54 | 115° | 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: staal / aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.
- IP54 voorzijde

LED INSIDE | CRI 80

Down	4100lm | 3000K	4300lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	**1007496** ●	**65,00**

⊕

Artikel	Art.nr.	EUR
Veiligheidskoord 1,5 m		
◐ roestvrij staal	**1007577** ●	**15,00**

PANEL V 600
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP 40 IP 54 | 85° | UGR 19 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: staal / aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.
- IP54 voorzijde

LED INSIDE | CRI 80

Down | 4000lm | 3000K | 4200lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1007498	75,00

Artikel	Art.nr.	EUR
Veiligheidskoord 1,5 m		
roestvrij staal	1007577	15,00

PANEL V DALI 600
34W 830/840 UGR

CCT

DALI

NEW



Dali | IP 40 IP 54 | 85° | UGR 19 | L80B10

200-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: staal / aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.
- IP54 voorzijde

LED INSIDE | CRI 80

Down | 4000lm | 3000K | 4200lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1007504	110,00

Artikel	Art.nr.	EUR
Veiligheidskoord 1,5 m		
roestvrij staal	1007577	15,00

PANEL 600
Montageframe, opbouw

NEW

L: 60 cm
B: 60 cm
H: 6.3 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007474	45,00

PANEL 600
Montageframe, verzonken

NEW

L: 60 cm
B: 60 cm
H: 7.1 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1007575	65,00

PANEL V 625
34W 830/840

CCT

NEW





IP 40
IP 54

115°

UGR 22

50 000 Hours L80B10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: staal / aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.
- IP54 voorzijde

LED INSIDE

CRI 80

Down	4100lm | 3000K	4300lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	**1007497**	**65,00**

Artikel	Art.nr.	EUR
Veiligheidskoord 1,5 m roestvrij staal	**1007577**	**15,00**

PANEL V 625
34W 830/840 UGR

CCT

NEW



IP 40
IP 54
85°
19
L80B10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: staal / aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.
- IP54 voorzijde

LED INSIDE
CRI 80

Down	4000lm | 3000K	4200lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1007499	75,00

Artikel	Art.nr.	EUR
Veiligheidskoord 1,5 m		
roestvrij staal	1007577	15,00

PANEL V DALI 625
34W 830/840 UGR

CCT
DALI

NEW



Dali
IP 40
IP 54
85°
19
L80B10

200-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 34W
Materiaal: staal / aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.
- IP54 voorzijde

LED INSIDE
CRI 80

Down	4000lm | 3000K	4200lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1007505	110,00

Artikel	Art.nr.	EUR
Veiligheidskoord 1,5 m		
roestvrij staal	1007577	15,00

PANEL 625
Montageframe, opbouw

NEW

L: 62.5 cm
B: 62.5 cm
H: 6.3 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1007475	45,00

PANEL 625
Montageframe, verzonken

NEW

L: 62.5 cm
B: 62.5 cm
H: 7.1 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1007576	65,00

1007517 1001

SURFACE V 390
10/15/20W 830/840 IP44

CCT

NEW



IP44 IK02 120° L80B10 10

220-240V ~50/60Hz | 165/120/84mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: staal

LED INSIDE CRI 80

Down	1850lm | 3000K	2000lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	**1007516** ●	**50,00**

SURFACE V 390
10/15/20W 830/840 IP44 Sensor

CCT

NEW



IP44 IK02 120° L80B10 10

220-240V ~50/60Hz | 165/120/84mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: staal

LED INSIDE CRI 80

Down	1850lm | 3000K	2000lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	**1007517** ●	**65,00**

TRACKSPOT V
3Ph. 10/15/20W
927/930/940 24…60°

CCT



IP 20 | IK05 | 24-60° | L70B50 | 330° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 240/380/500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Er kunnen drie lichtkleuren worden ingesteld, waarbij de lumenwaarden variëren afhankelijk van de selectie. Alleen de minimum- en maximumwaarden voor alle instellingen worden weergegeven

LED INSIDE | CRI 90

1800lm | 2700K | 1980lm | 3000K | 1920lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**1007655**	**159,00**
○ wit	**1007654**	**159,00**

1007655 1002

1007657 1003

TRACKSPOT V
3Ph. 25/30/35W
927/930/940 24…60°

CCT



IP 20 | IK05 | 24°-60° | L70B50 | 330° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 620/750/850mA
Systeemvermogen: 35W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

- Er kunnen drie lichtkleuren worden ingesteld, waarbij de lumenwaarden variëren afhankelijk van de selectie. Alleen de minimum- en maximumwaarden voor alle instellingen worden weergegeven

LED INSIDE | CRI 90

3090lm | 2700K | 3470lm | 3000K | 3300lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**1007657**	**179,00**
○ wit	**1007656**	**179,00**

DOWNLIGHT C
150 930/940 IP54

NEW





220-240V ~50/60Hz | 200/350/500mA
Systeemvermogen: 8|14|20W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 25mm max.

LED INSIDE CRI 90

8W	950lm	3000K
	1000lm	4000K
14W	1550lm	3000K
	1650lm	4000K
20W	2250lm	3000K
	2400lm	4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit 3000K	**1008621** ●	**89,00**
○ wit 4000K	**1008622** ●	**89,00**

DOWNLIGHT C
200 930/940 IP54

NEW





220-240V ~50/60Hz | 200/400/600mA
Systeemvermogen: 8|16|24W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 25mm max.

LED INSIDE CRI 90

8W	1000lm	3000K
	1080lm	4000K
16W	1900lm	3000K
	2050lm	4000K
24W	2850lm	3000K
	3100lm	4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit 3000K	**1008623** ●	**109,00**
○ wit 4000K	**1008624** ●	**109,00**

DOWNLIGHT C
150 930/940 DALI IP54

NEW




9 cm

Dali | IP20/54 | IK02 | 55° | UGR 22 | 70000 Hours L80B10

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Geschikt voor DC

LED INSIDE | CRI 90

Down	2250lm | 3000K 2400lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit 2250lm | 3000K	**1008625** ●	**129,00**
○ wit 2400lm | 4000K	**1008626** ●	**129,00**

DOWNLIGHT C
200 930/940 DALI IP54

NEW



Dali | IP20/54 | IK02 | 55° | UGR 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Materiaal: aluminium

- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.
- Geschikt voor DC

LED INSIDE | CRI 90

Down	2850lm | 3000K 3100lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit 2850lm | 3000K	**1008627** ●	**149,00**
○ wit 3100lm | 4000K	**1008628** ●	**149,00**

DOWNLIGHT V 100
6W 830/840 IP54

CCT

NEW



IP20/54 IK02 105° L70B50 15

220-240V ~50/60Hz | 140mA
Systeemvermogen: 6W
Materiaal: polyamide (PA)

LED INSIDE CRI 80

Down	610lm | 3000K	640lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007508 ●	45,00

DOWNLIGHT V 150
9/15W 830/840 IP54

CCT

NEW



IP20/54 IK02 105° L70B50 15

220-240V ~50/60Hz | 250/400mA
Systeemvermogen: 9/15W
Materiaal: polyamide (PA)

LED INSIDE CRI 80

Down	1750lm | 3000K	1900lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007509 ●	53,00

DOWNLIGHT V 200
15/21W 830/840 IP54

CCT

NEW



IP20/54 IK02 105° L70B50 15

220-240V ~50/60Hz | 380/550mA
Systeemvermogen: 15/21W
Materiaal: polyamide (PA)

LED INSIDE CRI 80

Down	2360lm | 3000K	2490lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007510 ●	60,00

De DOWNLIGHT V mag alleen worden gebruikt in combinatie met de getoonde afdekkingen op de rechterkant

DOWNLIGHT V 100
Afdekking, plat

Polycarbonaat (PC)
H: 2.5 cm
Ø: 10.6 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007477	5,00
○ wit	1007476	5,00

DOWNLIGHT V 150
Afdekking, plat

Polycarbonaat (PC)
H: 2.5 cm
Ø: 16.8 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007481	7,00
○ wit	1007480	7,00

DOWNLIGHT V 200
Afdekking, plat

Polycarbonaat (PC)
H: 2.5 cm
Ø: 21.4 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007485	10,00
○ wit	1007484	10,00

DOWNLIGHT V 100
Afdekking, verzonken

Polycarbonaat (PC)
H: 2.5 cm
Ø: 11 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007479	5,00
○ wit	1007478	5,00

DOWNLIGHT V 150
Afdekking, verzonken

Polycarbonaat (PC)
H: 2.5 cm
Ø: 17.6 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007483	7,00
○ wit	1007482	7,00

DOWNLIGHT V 200
Afdekking, verzonken

Polycarbonaat (PC)
H: 2.5 cm
Ø: 22.6 cm

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007487	10,00
○ wit	1007486	10,00



1008066 + 1008096 1011



1008066 + 1008095 1011

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, fase, Multipack

CCT

NEW





C | IP20 IP65 | IK02 | 38° | L80B50 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz | 60/mA
Systeemvermogen: 5W/7W
Materiaal: staal

- Materiaaldikte montagevlak: 30 mm max.
- Inhoud: 12 stuks
- Multipack wordt geleverd zonder cover, moet apart worden besteld

LED INSIDE | CRI 90

5W	470lm	2700K
	490lm	3000K
	500lm	4000K
	490lm	6500K
7W	670lm	2700K
	680lm	3000K
	690lm	4000K
	680lm	6500K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1008066	289,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, vast, rond

Ø: 8.8 cm
H: 0.5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1008067	3,00
○ wit	1008068	3,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, vast, vierkant

L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.55 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1008096	3,00
○ wit	1008095	3,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, kantelbaar, rond

Ø: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007091	4,00
○ wit	1007092	4,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, kantelbaar, vierkant

L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007184	4,00
○ wit	1007185	4,00

WATERPROOF V 600
9/18W 830/840 IP66

CCT

NEW



IP66 IK08 L80B10 50

220-240V ~50/60Hz | 350/300/250mA
Systeemvermogen: 17W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2010lm | 3000K	2120lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
grijs	1008088	65,00

WATERPROOF V DALI 600
18W 840 IP66

DALI

NEW



Dali IP66 IK08 L80B10 17

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systeemvermogen: 18W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	2380lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
grijs	1008087	115,00

WATERPROOF V 1200
18/32W 830/840 IP66

CCT

NEW



IP66 IK08 L80B10 50

220-240V ~50/60Hz | 350/300/250mA
Systeemvermogen: 18W/32W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	3860lm | 3000K	4130lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
grijs	1007490	80,00

WATERPROOF V DALI 1200
36W 840 IP66

NEW



Dali | IP 66 | IK08 | L80B10 | 15

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 36W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE | CRI 80

Down 4470lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
grijs	1007493	135,00



WATERPROOF V 1500
26/45W 830/840 IP66

CCT

NEW



IP66 IK08 L80B10 30

220-240V ~50/60Hz | 350/300/250mA
Systeemvermogen: 26W/45W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	5670lm | 3000K	5970lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
grijs	1007491	95,00

WATERPROOF V DALI 1500
50W 840 IP66

DALI

NEW



Dali IP 66 IK08 L80B10 15

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 50W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

Down	6640lm | 4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
grijs	1007495	150,00

INDUSTRY BATTEN V 1200
18/32W 830/840/857

CCT

NEW



220-240V ~50/60Hz | 400/720mA
Systeemvermogen: 18/32W
Materiaal: staal

LED INSIDE | CRI 80

18W	2300lm	3000K
	2500lm	4000K
	2450lm	5700K
32W	3910lm	3000K
	4350lm	4000K
	4140lm	5700K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	**1007506** ●	**70,00**

INDUSTRY BATTEN V 1500
22/42W 830/840/857

CCT

NEW



IP20 IK04 150° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500/960mA
Systeemvermogen: 22/42W
Materiaal: staal

LED INSIDE CRI 80

22W	2900lm	3000K
	3150lm	4000K
	3100lm	5700K
42W	5220lm	3000K
	5760lm	4000K
	5460lm	5700K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	**1007507** ●	**85,00**

HIGHBAY C 340
60/80/100W 840 IP65



IP65 | IK08 | 90° | UGR 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 260/350/440mA
Systeemvermogen: 55|78|100W
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde

55W	9700lm	4000K
78W	13650lm	
100W	17500lm	

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart	1008525	269,00

Artikel	Art.nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

HIGHBAY C 400
120/160/200W 840 IP65



IP65 | IK08 | 90° | UGR 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 530/700/880mA
Systeemvermogen: 120|160|200W
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde

120W	21450lm	4000K
160W	28000lm	
200W	35000lm	

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart	1008526	299,00

Artikel	Art.nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
zwart	228730	18,00

HIGHBAY C DALI 400
200W 840 IP65



Dali | IP65 | IK08 | 90° | UGR 22 | L80B10

220-240V ~50/60Hz | 530/700/880mA
Systeemvermogen: 200W
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde

200W	35000lm	4000K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart	1008527	349,00

Artikel	Art.nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 5-polig		
zwart	228725	19,90

HIGHBAY C
CASAMBI-module

NEW

IP65

H: 2 cm
Ø: 5.2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art.nr.	EUR
○ wit	**1008576** ●	**129,00**

HIGHBAY C 340
PC-reflector

NEW

H: 17.6 cm
Ø: 41.3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art.nr.	EUR
transparant	1008529	69,00

HIGHBAY C 400
PC-reflector

NEW

H: 18.5 cm
Ø: 48 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art.nr.	EUR
transparant	1008530	89,00

HIGHBAY C
U-bevestigingsbeugel

NEW

L: 25 cm
B: 4 cm
H: 3.3 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zilver	1008528	14,50

HIGHBAY C
HF-sensor

NEW

IP65

H: 2 cm
Ø: 5.2 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1008531	49,00

HIGHBAY C
PIR-sensor

NEW

IP65

H: 2.8 cm
Ø: 6.1 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1008532	49,00

HIGHBAY C
Afstandsbediening

NEW

IP20

L: 14.7 cm
B: 6.9 cm
H: 2.5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art.nr.	EUR
wit	1008575	49,00

HIGHBAY V 330
100/120/170/200W 840 90° IP65

NEW



IP65 IK08 90° L80B50 150

220-240V ~50/60Hz | 830mA
Systeemvermogen: 100/120/170/200W
Materiaal: aluminium

- open kabeleinde

LED INSIDE CRI 80

100W	17000lm	4000K
120W	20000lm	
170W	27000lm	
200W	32000lm	

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	**1007679** ●	**235,00**

Artikel	Art.nr.	EUR
Verbindingsbox IP68 3-polig		
● zwart	**228730**	**18,00**

HIGHBAY V 330
Bevestigingsbeugel 60°

NEW

L: 20.25 cm
B: 4.96 cm
H: 13.2 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
zwart	**1007678**	**24,00**

HIGHBAY V 330
Ophangset 1500

NEW

B: 1.92 cm
H: 150 cm
Materiaal: staal

Uitvoering	Art.nr.	EUR
roestvrij staal	**1007676**	**24,00**

HIGHBAY V 330
Reflector 100°

NEW

Ø: 43.5 cm
H: 13 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art.nr.	EUR
aluminium	**1007677**	**50,00**

1007515 1027

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20W 830/840 IP65 IK10

CCT

NEW



IP 65 IK10 110° L80B50

200-240V ~0/50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 16.5W
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

1750lm | 3000K | 1850lm | 4000K | 1900lm | 6500K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007514 ●	85,00

OUTDOOR BULKHEAD V 360
20W 830/840 IP65 IK10 S

CCT

FR

NEW



IP 65 IK10 110° L80B50

200-240V ~0/50/60Hz | 500mA
Stroomverbruik: 16.5W
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

LED INSIDE CRI 80

1750lm | 3000K | 1850lm | 4000K | 1900lm | 6500K

Uitvoering	Art.nr.	EUR
● zwart	1007515 ●	110,00

1006193 1029

FLOODI S
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9.3W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 1040lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006191**	**30,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Sensor		
● zwart	**1006326**	**29,00**

FLOODI M
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 30W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 2980lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006192**	**45,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Sensor		
● zwart	**1006326**	**29,00**

FLOODI L
SP



IP 65 | IK06 | 100° | L70B50 | 180°

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 48W
Materiaal: aluminium

LED INSIDE | CRI 80

Down 5150lm | 3000K

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● antraciet	**1006193**	**60,00**

⊕

Artikel	Art. nr.	EUR
Sensor		
● zwart	**1006326**	**29,00**



LED TUBE V T8 EM 1200
16W

IP20

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 16W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / glas
Ø: 2,8 cm L: 121 cm
Verpakkingseenheid: 10 stuks

Lichtstroom	2000lm
Lampstroom	0.073A
Kleurweergave-index	80
Vermogen	16W
Energieverbruik/1000u	16kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit | 3000K	**1008680**	**90,00**
wit | 4000K	**1008681**	**90,00**
wit | 6500K	**1008682**	**90,00**

LED TUBE V T8 EM 1500
22W

IP20

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 22W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / glas
Ø: 2,8 cm L: 151 cm
Verpakkingseenheid: 10 stuks

Lichtstroom	2700lm
Lampstroom	0.102A
Kleurweergave-index	80
Vermogen	22W
Energieverbruik/1000u	22kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit | 3000K	**1008683**	**110,00**
wit | 4000K	**1008684**	**110,00**
wit | 6500K	**1008685**	**110,00**

LED TUBE C T8 EM 1200
16W

IP20

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 16W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / glas
Ø: 2,8 cm L: 121 cm
Verpakkingseenheid: 10 stuks

Lichtstroom	2400lm
Lampstroom	0.073A
Kleurweergave-index	80
Vermogen	16W
Energieverbruik/1000u	16kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit | 3000K	**1008686**	**140,00**
wit | 4000K	**1008687**	**140,00**
wit | 6500K	**1008688**	**140,00**

LED TUBE C T8 EM 1500
24W

IP20

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 24W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / glas
Ø: 2,8 cm L: 151 cm
Verpakkingseenheid: 10 stuks

Lichtstroom	3600lm
Lampstroom	0.108A
Kleurweergave-index	80
Vermogen	24W
Energieverbruik/1000u	24kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit | 3000K	**1008689**	**160,00**
wit | 4000K	**1008690**	**160,00**
wit | 6500K	**1008691**	**160,00**

LED TUBE C T5 EM 1200
26W

IP20

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 26W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / glas
Ø: 1,9 cm L: 116 cm
Verpakkingseenheid: 10 stuks

Lichtstroom	4100lm
Lampstroom	0.12A
Kleurweergave-index	80
Vermogen	26W
Energieverbruik/1000u	26kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit | 3000K	**1008692**	**350,00**
wit | 4000K	**1008693**	**350,00**
wit | 6500K	**1008694**	**350,00**

LED TUBE C T5 EM 1500
34W

IP20

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 34W
Materiaal: polycarbonaat (PC) / glas
Ø: 1,9 cm L: 146 cm
Verpakkingseenheid: 10 stuks

Lichtstroom	5100lm
Lampstroom	0.141A
Kleurweergave-index	80
Vermogen	34W
Energieverbruik/1000u	34kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit | 3000K	**1008695**	**420,00**
wit | 4000K	**1008696**	**420,00**
wit | 6500K	**1008697**	**420,00**

1008163 1040

LED QT | 1034

LED CANDLE | 1034

LED G45 | 1034

LED C35 | 1034,1035

LED TCR-TSE | 1035

LED QR51 | 1035

LED A60 | 1035,
1038, 1039, 1043

LED T32 | 1036

LED QPAR51 | 1036

LED | 1036

LED QPAR111
| 1037, 1038

LED A19 | 1039

LED FLOATING
GLOBE | 1040, 1041

LED GLOBE
| 1040, 1043

LED TUBE SOFT
SPIRAL | 1041

LED SOFT
TUBE | 1041

LED T38 | 1041

LED T45 | 1042

LED ST64 | 1042

LED TUBE | 1042

LED RUSTIKA
SOFT CAGE | 1042

LED ST58 | 1042

LED G125 | 1043

LED QT14
G9

NEW

IP 20 300°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 3,6W
Materiaal: keramiek
Ø: 1,8 cm L: 5,4 cm

Lichtstroom	450lm
Lampstroom	0.033A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	3,6W
Energieverbruik/1000u	4kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit		
2700K	**1007455**	**8,80**
wit		
3000K	**1005286**	**8,80**

LED CANDLE
G9

NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,5 cm L: 9,5 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	260lm
Lampstroom	0.016A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	3W
Energieverbruik/1000u	3kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant		
2200K	**1008158**	**34,00**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm

330°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 9W
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Ø: 2,9 cm L: 2,9 cm

Lichtstroom	1050lm
Lampstroom	0.043A
Kleurweergave-index	95
Vermogen	9W
Energieverbruik/1000u	9kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs		
3000K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm

330°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 15W
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Ø: 2,9 cm L: 2,9 cm

Lichtstroom	2000lm
Lampstroom	0.068A
Kleurweergave-index	92
Vermogen	15W
Energieverbruik/1000u	15kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs		
3000K	**1005288**	**28,50**

LED G45
E14 gold curly filament

NEW

IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 2W
Materiaal: glas
Ø: 4,5 cm L: 7,5 cm

Lampstroom	10mA
Kleurweergave-index	>80
Vermogen	2W
Energieverbruik/1000u	2kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookgoud		
80lm | 1800K	**1008649**	**4,90**
rookgoud		
90lm | 2200K	**1008650**	**4,90**

LED C35
E14 gold curly filament

NEW

IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 2W
Materiaal: glas
Ø: 3,5 cm L: 9,8 cm

Lampstroom	10mA
Kleurweergave-index	>80
Vermogen	2W
Energieverbruik/1000u	2kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant		
80lm | 1800K	**1008647**	**5,20**
transparant		
90lm | 2200K	**1008648**	**5,20**

LED C35
E14

320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 4,2W
Materiaal: glas
Ø: 3,5 cm L: 9,8 cm

Lichtstroom	380lm
Lampstroom	0.025A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	4,2W
Energieverbruik/1000u	5kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14

320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 4,2W
Materiaal: glas
Ø: 3,5 cm L: 9,8 cm

Lichtstroom	350lm
Lampstroom	0.025A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	4,2W
Energieverbruik/1000u	5kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit 2700K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

120°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 6,1W
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Ø: 7,5 cm L: 2,4 cm

Lichtstroom	490lm
Lampstroom	0.034A
Kleurweergave-index	93
Vermogen	6,1W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit 2700K	**1005272**	**11,50**
wit 3000K	**1005271**	**11,50**
wit 4000K	**1005269**	**11,50**

LED QR51
GU5.3

IP 20 36°

12V AC
Vermogen: 5,8W
Materiaal: glas
Ø: 5 cm L: 4,5 cm

Fabrikant: Signify Netherlands B.V.

Lichtstroom	450lm
Lampstroom	0.63A
Max. lichtsterkte	1300cd
Kleurweergave-index	90
Vermogen	5,8W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1001574**	**35,00**
transparant 3000K	**1001575**	**35,00**

LED A60
GU10

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm L: 11 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	400lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	90

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2200K	**1008154** ●	**44,00**

LED A60
GU10

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm L: 11 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	650lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	90

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2200K	**1008375** ●	**44,00**

LED T32 FILAMENT GU10 BULB
GU10

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 3,2W
Materiaal: glas
Ø: 3,2 cm L: 10 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	270lm
Lampstroom	0.0175A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	3,2W

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1006321**	**39,00**

LED QPAR51
GU10

IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 6W
Materiaal: glas
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstroom	360lm
Lampstroom	0.033A
Max. lichtsterkte	680cd
Kleurweergave-index	93
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zilver 2200-2700K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 6W
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstroom	450lm
Lampstroom	0.037A
Max. lichtsterkte	880cd
Kleurweergave-index	92
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart 2700K	**1005077**	**7,50**
zwart 3000K	**1005080**	**7,50**
zwart 4000K	**1005083**	**7,50**

LED
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 6W
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstroom	450lm
Lampstroom	0.037A
Max. lichtsterkte	880cd
Kleurweergave-index	92
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit 2700K	**1005076**	**7,50**
wit 3000K	**1005079**	**7,50**
wit 4000K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 6W
Materiaal: polycarbonaat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstroom	450lm
Lampstroom	0.037A
Max. lichtsterkte	880cd
Kleurweergave-index	92
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs 2700K	**1005075**	**7,50**
grijs 3000K	**1005078**	**7,50**
grijs 4000K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



NEW

IP 20 36°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 2,4W
Materiaal: glas
Ø: 5 cm L: 5,4 cm

Lichtstroom	230lm
Lampstroom	0.025A
Max. lichtsterkte	450cd
Kleurweergave-index	80
Vermogen	2,4W
Energieverbruik/1000u	3kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1007230**	**5,50**
transparant 3000K	**1007231**	**5,50**

LED QPAR111
GU10

IP 20 55°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 12W
Materiaal: aluminium
Ø: 11 cm L: 7 cm

Lichtstroom	670lm
Lampstroom	0.05A
Max. lichtsterkte	906cd
Kleurweergave-index	90
Vermogen	12W
Energieverbruik/1000u	12kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
aluminium 2700K	**1005297**	**85,00**
aluminium 3000K	**1005298**	**85,00**
aluminium 4000K	**1005299**	**85,00**

LED QPAR 111
GU10

IP 20 10°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 12,5W
Materiaal: aluminium
Ø: 11,1 cm L: 7 cm

Lichtstroom	900lm
Lampstroom	0.058A
Max. lichtsterkte	11000cd
Kleurweergave-index	90
Vermogen	12,5W
Energieverbruik/1000u	13kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zilver 2700K	**1005275**	**55,00**
zilver 3000K	**1005278**	**55,00**
zilver 4000K	**1005281**	**55,00**

LED QPAR 111
GU10

IP 20 30°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 12,5W
Materiaal: aluminium
Ø: 11,1 cm L: 7 cm

Lichtstroom	950lm
Lampstroom	0.058A
Max. lichtsterkte	3000cd
Kleurweergave-index	93
Vermogen	12,5W
Energieverbruik/1000u	13kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zilver 2700K	**1005276**	**49,50**
zilver 3000K	**1005279**	**49,50**
zilver 4000K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR 111
GU10

IP 20 60°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 12,5W
Materiaal: aluminium
Ø: 11,1 cm L: 7 cm

Lichtstroom	1000lm
Lampstroom	0.058A
Max. lichtsterkte	1000cd
Kleurweergave-index	93
Vermogen	12,5W
Energieverbruik/1000u	13kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zilver 2700K	**1005277**	**49,50**
zilver 3000K	**1005280**	**49,50**
zilver 4000K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10

IP 20 38°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 8W
Materiaal: glas
Ø: 11,1 cm L: 6,1 cm

Lichtstroom	680lm
Lampstroom	0.046A
Max. lichtsterkte	1300cd
Kleurweergave-index	93
Vermogen	8W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1005274**	**29,90**

LED QPAR111
GU10

IP 20 25°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 7,3W
Materiaal: kunststof / aluminium
Ø: 11,1 cm L: 7,1 cm

Lichtstroom	530lm
Lampstroom	0.051A
Max. lichtsterkte	1400cd
Kleurweergave-index	93
Vermogen	7,3W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zilver 2700K	**1005291**	**24,50**
zilver 3000K	**1005292**	**24,50**

1002168 1039

LED QPAR111
GU10

IP 20 40°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 7,3W
Materiaal: kunststof / aluminium
Ø: 11,1 cm L: 7,1 cm

Lichtstroom	500lm
Lampstroom	0.051A
Max. lichtsterkte	1000cd
Kleurweergave-index	93
Vermogen	7,3W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zilver 2700K	**1005294**	**24,50**
zilver 3000K	**1005295**	**24,50**
zilver 4000K	**1005296**	**24,50**

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart

IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 9W
Materiaal: polyamide 66 (PA 66)
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstroom	800lm
Lampstroom	0.067A
Kleurweergave-index	92
Vermogen	9W
Energieverbruik/1000u	9kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit 2700-6500K	**1005317**	**32,00**

LED A60
E27, RGBW, smart

IP 20 230°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 9W
Materiaal: polyamide 66 (PA 66) / polycarbonaat (PC)
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstroom	800lm
Lampstroom	0.073A
Kleurweergave-index	92
Vermogen	9W
Energieverbruik/1000u	9kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1005318**	**44,50**

LED A19 SOFT CAGE
E27

NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm L: 11 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	570lm
Lampstroom	0.034A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	6W

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2200K	**1008153**	**54,00**

LED A60
E27

IP 20 220°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 13,2W
Materiaal: kunststof
Ø: 6 cm L: 12 cm

Lichtstroom	1300lm
Lampstroom	0.062A
Kleurweergave-index	93
Vermogen	13,2W
Energieverbruik/1000u	13kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit 2700K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27 clear filament high efficiency

NEW

IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 3,8W
Materiaal: glas
Ø: 6 cm L: 10,8 cm

Lichtstroom	806lm
Lampstroom	37mA
Max. lichtsterkte	840lm
Kleurweergave-index	>80
Vermogen	3.8W
Energieverbruik/1000u	4kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1008641**	**7,50**
transparant 3000K	**1008642**	**7,50**

LED A60
E27 clear filament

NEW

IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 7W
Materiaal: glas
Ø: 6 cm L: 10,8 cm

Lichtstroom	806lm
Lampstroom	46mA
Max. lichtsterkte	810lm
Kleurweergave-index	>80
Vermogen	7W
Energieverbruik/1000u	7kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1008643**	**3,20**
transparant 3000K	**1008644**	**3,20**

LED A60
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 7,5W
Materiaal: glas
Ø: 6 cm L: 10,5 cm

Lichtstroom	800lm
Lampstroom	0.038A
Kleurweergave-index	93
Vermogen	7,5W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1005303**	**9,60**

LED FLOATING GLOBE 150
twisted smokey grey, E27

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 15 cm L: 18,5 cm

Door de kleurtemperatuur van 1900K is deze lichtbron een decoratief artikel en heeft geen energielabel nodig.

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	230lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	85
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookglas		
1900K	**1008151**	**84,00**

LED GLOBE 125
Illusion, two Crescent, E27

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm L: 18 cm

Door de kleurtemperatuur van 1900K is deze lichtbron een decoratief artikel en heeft geen energielabel nodig.

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	400lm
Lampstroom	0.04A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	8W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookgrijs		
1900K	**1008159**	**89,00**

LED GLOBE 125
Illusion, slanting top, E27

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm L: 18 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	350lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	5W
Energieverbruik/1000u	5kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookglas		
2200K	**1008160**	**79,00**

LED GLOBE 125
Illusion, crescent slanting, E27

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm L: 18 cm

Door de kleurtemperatuur van 1900K is deze lichtbron een decoratief artikel en heeft geen energielabel nodig.

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	310lm
Lampstroom	0.03A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookglas		
1900K	**1008161**	**69,00**

LED FLOATING GLOBE 125
E27

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm L: 16,5 cm

Door de kleurtemperatuur van 1900K is deze lichtbron een decoratief artikel en heeft geen energielabel nodig.

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	220lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	85
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookglas		
1900K	**1008155**	**69,00**

LED FLOATING GLOBE 150
E27

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 15 cm L: 18,5 cm

Door de kleurtemperatuur van 1900K is deze lichtbron een decoratief artikel en heeft geen energielabel nodig.

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	260lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	85
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookglas		
2200K	**1008163**	**84,00**

LED FLOATING GLOBE 200
E27

NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 20 cm L: 23 cm

Door de kleurtemperatuur van 1900K is deze lichtbron een decoratief artikel en heeft geen energielabel nodig.

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	220lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	85
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookglas 1900K	**1008164**	**104,00**

LED FLOATING GLOBE 300
E27

NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 30 cm L: 32 cm

Door de kleurtemperatuur van 1900K is deze lichtbron een decoratief artikel en heeft geen energielabel nodig.

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	300lm
Lampstroom	0.045A
Kleurweergave-index	85
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookglas 1900K	**1008165**	**249,00**

LED BULB SOFT CAGE A19
E27

A↑G F

NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 6 cm L: 11 cm

Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	90

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookglas	**1008153**	**54,00**

LED TUBE SOFT SPIRAL
E27

NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,2 cm L: 19 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	570lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2200K	**1008152**	**64,00**

LED SOFT TUBE T300
E27

NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 3,2 cm L: 30 cm

Door de kleurtemperatuur van 1900K is deze lichtbron een decoratief artikel en heeft geen energielabel nodig.

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	400lm
Lampstroom	0.045A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	8W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 1900K	**1008374**	**49,00**

LED T38
E27

A↑G E

IP 20 240°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 8W
Materiaal: kunststof
Ø: 3,8 cm L: 11,6 cm

Lichtstroom	880lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	94
Vermogen	8W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit 3000K	**1005289**	**10,25**
wit 4000K	**1005290**	**10,25**

LED T45
E27

IP 20 240°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 13,5W
Materiaal: kunststof
Ø: 4,5 cm L: 14 cm

Lichtstroom	1520lm
Lampstroom	0.06A
Kleurweergave-index	94
Vermogen	13,5W
Energieverbruik/1000u	14kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit 3000K	**1005307**	**12,50**
wit 4000K	**1005308**	**12,50**

LED TUBE
High Brightness, E27

NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 11W
Materiaal: glas
Ø: 3,2 cm L: 17,5 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	1250lm
Lampstroom	0.06A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	11W
Energieverbruik/1000u	11kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1008162**	**84,00**

LED ST64
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 7,5W
Materiaal: glas
Ø: 6,4 cm L: 14,5 cm

Lichtstroom	700lm
Lampstroom	0.038A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	7,5W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
goud 2500K	**1005265**	**26,50**

LED RUSTIKA SOFT CAGE
E27

NEW

IP20 330°

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	570lm
Lampstroom	0.034A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	6W
Energieverbruik/1000u	6kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant	**1008156**	**54,00**

LED ST64
E27 gold curly filament

NEW

IP20 320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 2W
Materiaal: glas
Ø: 6,4 cm L: 14,2 cm

Lichtstroom	300lm
Lampstroom	34mA
Kleurweergave-index	>80
Vermogen	4W
Energieverbruik/1000u	4kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
rookgoud 260lm | 1800K	**1008645**	**5,90**
rookgoud 300lm | 2200K	**1008646**	**5,90**

LED ST58
E27

320°

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 7,5W
Materiaal: glas
Ø: 5,8 cm L: 14,2 cm

Lichtstroom	800lm
Lampstroom	0.038A
Kleurweergave-index	93
Vermogen	7,5W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant 2700K	**1005268**	**12,25**

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrom

C,L 180° 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 7,5W
Materiaal: glas
Ø: 6 cm L: 10,5 cm

Lichtstroom	720lm
Lampstroom	0.038A
Kleurweergave-index	92
Vermogen	7,5W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
chroom		
2700K	**1005305**	**19,00**

LED G125
E27

C,L 320° 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Vermogen: 7,5W
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm L: 17,8 cm

Lichtstroom	800lm
Lampstroom	0.038A
Kleurweergave-index	93
Vermogen	7,5W
Energieverbruik/1000u	8kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
transparant		
2700K	**1005310**	**18,50**

LED GLOBE 125
Half Moon frosted, E27

NEW

C IP20 330° 20 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: glas
Ø: 12,5 cm L: 18 cm

Fabrikant: Segula GmbH

Lichtstroom	650lm
Lampstroom	0.035A
Kleurweergave-index	90
Vermogen	6,5W
Energieverbruik/1000u	7kWh

Uitvoering	Art. nr.	EUR
frosted		
2700K	**1008157**	**49,00**

132690 + 132670
299 + 1057

E-TRANSFORMATOR | 1046

TRANSFORMATOR TENSEO | 1046

DALI INTERFACE | 1046

CONVERTER | 1046

DALI UNIVERSELE DIMMER | 1046

DALI CONTROLLER | 1047

CONTROLLER | 1047

LED VOEDING | 1047, 1048, 1049

LED VOEDING DIMBAAR | 1049, 1050

LED DRIVER | 1050, 1051, 1052, 1053, 1054

DRIVER TREKONT-LASTING | 1054

LED DRIVER DIMBAAR | 1055

ZIGBEE-MODULE VOOR DALI-DRIVERS | 1056

CASAMBI MODULE VOOR DALI-DRIVERS | 1056

DT8-CONTROLLER | 1056

SMART AFSTANDSBEDIENING | 1056

NOODVERLICHTINGS-ELEMENT | 1056

PLAFONDHAAK | 1057

KABELKLEM | 1057



GLENOS® | 1057

TEXTIELKABEL | 1057

GU10 LED CONNECTION BOX | 1057

GU10 CONNECTION BOX | 1057

KABEL | 1058

GU10 FITTING | 1058

VERBINDINGSBOX | 1058

T-AANSLUITBOX | 1058

CONNECTION BOX | 1058

E-TRANSFORMATOR
60W | 12V dimbaar

IP20 IK02

220-240V ~50/60Hz
L: 10,6 cm B: 3,3 cm H: 2,2 cm

Uitgangsspanning	11.2V-11.5V
Vermogen van	3W
Vermogen tot	60W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008675	28,00

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 50VA conventioneel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm Ø: 11,1 cm
Materiaal: staal / messing

Uitgangsspanning	12V AC
Vermogen tot	60W
Temperatuurbeveiliging	130°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
zwart	1002691	111,00
wit	1002692	111,00
chroom	1002693	115,00

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 105VA conventioneel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm Ø: 11,1 cm
Materiaal: messing / glas

Uitgangsspanning	12V AC
Vermogen tot	105W
Temperatuurbeveiliging	130°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	138981	135,00
chroom	138982	147,00

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 210VA conventioneel

IP 20

220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm Ø: 13,5 cm
Materiaal: staal / messing

Uitgangsspanning	12V AC
Vermogen tot	210W
Temperatuurbeveiliging	130°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	138991	204,00
chroom	138992	213,00

DALI INTERFACE
1-10V + on/off

IP 20

L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm
Materiaal: kunststof

- Voor het aansturen van elektronische voorschakelapparaten met een 1-10V stuuringang
- Galvanische scheiding DALI-ingang en 1-10V uitgang

Uitgangsspanning	250V AC
Vermogen tot	1000W

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	1002218	269,00

CONVERTER
Fase-afsnijding-dimmer met DALI-besturing

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L: 4,6 cm B: 4,5 cm H: 2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- De dimmer-converter is een fase-afsnijdingsdimmer met DALI- en push-besturingsinterface

Uitgangsspanning	100-240
Vermogen van	0W
Vermogen tot	200W

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1006452	79,00

DALI UNIVERSELE DIMMER
10-300W

IP 20

L: 12,02 cm B: 3,02 cm H: 2,16 cm
Materiaal: kunststof

- Geschikt voor R, L, C-last met automatische lastdetectie. DALI stroomopname: 6 mA

Uitgangsspanning	230V AC
Vermogen van	10W
Vermogen tot	300W

Uitvoering	Art. nr.	EUR
grijs	**1002221**	**359,00**

DALI CONTROLLER
24V DC

IP 20

10V-24V DC
L: 11,6 cm B: 4,2 cm H: 1,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- 1-kanaals LED strip push-dim en DALI-regeling

Uitgangsspanning	10-24V DC
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit/grijs	**1003106**	**64,00**

CONTROLLER
LED Stip CCT / RGBW

IP 20

12V/24V DC
L: 14,5 cm B: 4,65 cm H: 1,6 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- Helderheidsregeling voor enkelkleurige LED-strips
- Kleurtemperatuurregeling voor CCT-strips
- Volledige kleurregeling van RGB+CCT-strips
- Regelbaar via Zigbee radioprotocol

Uitgangsspanning	12-24V DC
Vermogen van	48W
Vermogen tot	96W
Temperatuurbeveiliging	100°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1006348**	**80,00**

LED VOEDING
24V | 24W

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 13,7 cm B: 5 cm H: 1,55 cm

Uitgangsspanning	24 0
Vermogen van	0W
Vermogen tot	24W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1008653**	**40,00**

LED VOEDING
24V | 36W

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 17 cm B: 5,7 cm H: 1,8 cm

Uitgangsspanning	24 0
Vermogen van	0W
Vermogen tot	36W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1008654**	**55,00**

LED VOEDING
24V | 60W

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 17 cm B: 5,7 cm H: 1,8 cm

Uitgangsspanning	24 0
Vermogen van	0W
Vermogen tot	60W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	**1008655**	**65,00**

LED VOEDING
12V | 24W, rond

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
H: 2,5 cm Ø: 5,5 cm

Uitgangsspanning	12 0
Vermogen van	1,2W
Vermogen tot	24W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1008651 ●	27,00

LED VOEDING
24V | 25W, rond

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
H: 2,5 cm Ø: 5,5 cm

Uitgangsspanning	24 0
Vermogen van	1,2W
Vermogen tot	25W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1008652 ●	27,00

LED VOEDING
30W | 24V DC incl. trekontlasting

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1,6 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	0W
Vermogen tot	30W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1007250	50,00

LED VOEDING
100W | 24V DC incl. trekontlasting

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	0W
Vermogen tot	100W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1007251	80,00

LED VOEDING
150W | 24V DC incl. trekontlasting

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	0W
Vermogen tot	150W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1007252	100,00

LED VOEDING
250W | 24V DC incl. trekontlasting

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	0W
Vermogen tot	250W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	1007253	120,00

LED VOEDING
25W | 24V

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,8 cm B: 5,2 cm H: 3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V/DC
Vermogen van	9.6W
Vermogen tot	25W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit/blauw	**1006336**	**35,00**

LED VOEDING
50W | 24V

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 18,4 cm B: 6,1 cm H: 3,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	12W
Vermogen tot	50W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit / blauw	**1003104**	**49,50**

LED VOEDING
100W | 24V DC

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 21 cm B: 6,7 cm H: 3,4 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	33W
Vermogen tot	100W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit / blauw	**1003105**	**121,00**

LED VOEDING
30W | 24V DC DALI dimbaar incl. trekontlasting

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1,6 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	12W
Vermogen tot	30W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007254**	**60,00**

LED VOEDING
100W | 24V DC DALI dimbaar incl. trekontlasting

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	30W
Vermogen tot	100W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007255**	**110,00**

LED VOEDING
150W | 24V DC DALI dimbaar incl. trekontlasting

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	45W
Vermogen tot	150W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007256**	**140,00**

LED VOEDING
250W | 24V DC DALI dimbaar incl. trekontlasting

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	75W
Vermogen tot	250W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007257**	**160,00**

LED VOEDING
60W | DALI, 24V, 2 kanaals DALI dimbaar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 20,2 cm B: 5,8 cm H: 3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	5W
Vermogen tot	60W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	2

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006133**	**153,00**

LED VOEDING
100W | 24V | 2 kanaals DALI dimbaar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 34,7 cm B: 4 cm H: 2,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	24V DC
Vermogen van	5W
Vermogen tot	100W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	2

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006134**	**184,00**

LED DRIVER
4W | 350mA

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 4,75 cm B: 2,72 cm H: 2 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	2.7V-9.5V
Vermogen van	1W
Vermogen tot	3,32W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008656** ●	**19,00**

LED DRIVER
4W | 700mA

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 4,75 cm B: 2,72 cm H: 2 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	2.7V-4.5V
Vermogen van	1,9W
Vermogen tot	3,15W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008657** ●	**19,00**

LED DRIVER
10W | 350mA rond

NEW

IP44

220-240V ~50/60Hz
H: 202 cm Ø: 4,23 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	19V-29V
Vermogen van	6,65W
Vermogen tot	10,15W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008658** ●	**29,00**

LED DRIVER
15W | 700mA rond

NEW

IP44

220-240V ~50/60Hz
H: 2,1 cm Ø: 5 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	13 21
Vermogen van	9,1W
Vermogen tot	14,7W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008659** ●	**29,00**

LED DRIVER
20W | 350mA

IP 20 IK03

220-240V ~50/60Hz
L: 11,6 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	2-54V DC
Vermogen van	0.7W
Vermogen tot	19W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007225**	**30,00**

LED DRIVER
21W | 500mA incl. trekontlasting

IP 20 IK03

220-240V ~50/60Hz
L: 11,6 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	2-42V DC
Vermogen van	1W
Vermogen tot	21W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007226**	**30,00**

LED DRIVER
20W | 350mA | dimbaar

C,L IP 20 IK03

220-240V ~50/60Hz
L: 11,6 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	28-50V DC
Vermogen van	9.8W
Vermogen tot	17.5W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007228**	**40,00**

LED DRIVER
20W | 350mA/500mA | PHASE

C,L IP 20 IK03

220-240V ~50/60Hz
L: 11,6 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- Instelbaar via DIP:
  350mA (10,5W) | 500mA (15W)

Uitgangsspanning	10-30V DC
Vermogen van	3.5W
Vermogen tot	15W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007227**	**40,00**

LED DRIVER
10W | 180-270mA PHASE

NEW

C

220-240V ~50/60Hz
L: 12,2 cm B: 4,1 cm H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	26V-38V
Vermogen van	4,68W
Vermogen tot	10W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008660** ●	**32,00**

LED DRIVER
10W | 500-700mA PHASE

NEW

220-240V ~50/60Hz
L: 12,2 cm B: 4,1 cm H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	8V-14V
Vermogen van	4W
Vermogen tot	9,8W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008661** ●	**36,00**

LED DRIVER
15W | 200-350mA PHASE

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,2 cm B: 4,1 cm H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	26V-42V
Vermogen van	5,2W
Vermogen tot	14,7W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008662	41,00

LED DRIVER
20W | 350-500mA PHASE

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 13,76 cm B: 4,4 cm H: 3 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	26V-28V
Vermogen van	9,1W
Vermogen tot	19W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008663	47,00

LED DRIVER
30W | 500-700mA PHASE

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 13,76 cm B: 4,4 cm H: 3 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	26V-42V
Vermogen van	13W
Vermogen tot	29,4W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008664	53,00

LED DRIVER
40W | 700-1050mA PHASE

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 17,23 cm B: 4,4 cm H: 3 cm

Uitgangsspanning	27V-38V
Vermogen van	26,6W
Vermogen tot	39,9W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008665	57,00

LED DRIVER
25W | 150-700mA | DALI dimbaar

IP 20 IK03

220-240V ~50/60Hz
L: 11,9 cm B: 5,2 cm H: 2,25 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

- Instelbaar via DIP:
  150mA (6,3W) | 200mA (8,4W)
  260mA (10,9W) | 300mA (12,6W)
  350mA (14,7W) | 500mA (21W)
  600mA (25W) | 700mA (25W)

Uitgangsspanning	2-50V DC
Vermogen van	0.3W
Vermogen tot	25W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1007229	70,00

LED DRIVER
15W | 100-700mA DALI

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
B: 10,34 cm H: 3 cm D: 2,1 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	2.5V-46V
Vermogen van	0,25W
Vermogen tot	15W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
wit	1008666	71,00

LED DRIVER
3W | 100-700mA DALI

NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
B: 10,34 cm H: 3 cm D: 2,1 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	2.5V-46V
Vermogen van	0,25W
Vermogen tot	23,1W
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008667**	**77,00**

LED DRIVER
36W | 100-900mA DALI



NEW

IP20

220-240V ~50/60Hz
B: 12,8 cm H: 3 cm D: 2,1 cm
Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	2.5V-50V
Vermogen van	0,37W
Vermogen tot	36W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008668**	**83,00**

LED DRIVER
53W | 650-1400mA DALI

NEW

IP20

Materiaal: kunststof PC

Uitgangsspanning	1.62V-44V
Vermogen van	1,62W
Vermogen tot	53,2W
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008669**	**92,00**

DRIVER TREKONTLASTING
Standaard

NEW

L: 3,4 cm B: 3 cm H: 2,1 cm
Materiaal: kunststof PC

- Voor DALI-dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008672**	**0,85**

DRIVER TREKONTLASTING
Standaard

NEW

Materiaal: kunststof PC

- Voor DALI dimbare driver: 1008669

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008674**	**0,85**

LED DRIVER
Doorlusbaar

NEW

L: 9,8 cm B: 5,8 cm H: 2,3 cm
Materiaal: kunststof PC

- Voor DALI-dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1008673**	**2,30**

LED DRIVER
10,7W | 200mA | DALI dimbaar

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 14,18 cm B: 4,38 cm H: 3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	10-40V DC
Vermogen van	1.5W
Vermogen tot	10.7W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.9
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006456**	**85,00**

LED DRIVER
12W | 250mA DALI dimbaar met RF-interface

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 14,18 cm B: 4,38 cm H: 3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	10-40V DC
Vermogen van	1.5W
Vermogen tot	12W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.9
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006194**	**85,00**

LED DRIVER
40W | 500mA DALI dimbaar met RF-interface



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	10-42V DC
Vermogen van	5W
Vermogen tot	42W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006195**	**100,00**

LED DRIVER
40W | 700mA DALI dimbaar met RF-interface



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	10-42V DC
Vermogen van	5W
Vermogen tot	42W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006196**	**100,00**

LED DRIVER
40W | 1050mA DALI dimbaar met RF-interface



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	10-40V DC
Vermogen van	5W
Vermogen tot	42W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.95
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	1

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006197**	**100,00**

LED DRIVER
40W | 1050mA DALI CCT tunable

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 3 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	10-40V DC
Vermogen van	5W
Vermogen tot	42W
Vermogensfactor bedieningsapparaat	0.9
Temperatuurbeveiliging	110°C
Aantal secundaire uitgangen	7

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006198**	**155,00**

ZIGBEE-MODULE VOOR DALI DRIVER, 1 KANAAL

3,3V
L: 4,3 cm B: 3,1 cm H: 1,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Nominale spanning	3,3V

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006199**	**38,00**

CASAMBI MODULE VOOR DALI DRIVER

3,3V
L: 4,3 cm B: 3,1 cm H: 1,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Nominale spanning	3,3V

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006454**	**129,00**

ZIGBEE-MODULE VOOR DALI DRIVER, 2 KANALEN

3,3V
L: 4,3 cm B: 3,1 cm H: 1,2 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Nominale spanning	3,3V

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1006455**	**38,00**

DT8-CONTROLLER MET PUSH-DIM FUNCTIE

NEW

IP20

12-36V DC
L: 17 cm B: 5,34 cm H: 2,8 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitgangsspanning	12-36VDC
Vermogen van	60W
Vermogen tot	180W
Aantal secundaire uitgangen	5

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007997** ●	**120,00**

SMART AFSTANDSBEDIENING
Zigbee, CCT/RGBW

NEW

IP20

Accuvoeding
L: 14 cm B: 4,4 cm H: 1,7 cm
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007827** ●	**79,00**

NOODVERLICHTINGS-ELEMENT
DALI 2

NEW

IP20 IK02

Materiaal: polycarbonaat (PC)

Voor gebruik met en zonder DALI controlekabel, voor statusinformatie op afstand

Gegevens in de noodverlichtingsmodus:
6-54V
383-42@3,2V

Lichtvermogen:
2,3W

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**1007892** ●	**129,00**

PLAFONDHAAK

IP 20

L: 4,6 cm Ø: 1,8 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**132670**	**19,20**
○ wit	**132671**	**19,20**

KABELKLEM

IP 20

L: 3,1 cm Ø: 1,4 cm
Materiaal: aluminium

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**132680**	**12,50**
○ wit	**132681**	**12,50**

GLENOS®



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 8,5 cm H: 2,7 cm
Materiaal: aluminium

Nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Stroombelasting max.	8.5A

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**210060**	**32,00**
○ wit	**210061**	**32,00**
● grijs	**210064**	**32,00**

TEXTIELKABEL
10m

IP 20

L: 1000 cm
Ø: 0,6 cm
Materiaal: polyvinylchloride (PVC) / textiel

Spanning max.	300V ACV

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**961270**	**62,00**

GU10 LED CONNECTION BOX
met fitting, max. 10W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 3,8 cm B: 3,1 cm H: 1,7 cm
Materiaal: kunststof

Nominale spanning	220-240V ~50/60Hz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1007283**	**6,00**

GU10 CONNECTION BOX
met fitting, universeel

IP 20

L: 2,8 cm B: 2,8 cm H: 3,7 cm
Materiaal: keramiek / kunststof

Uitvoering	Art. nr.	EUR
◐ wit / zwart	**1000909**	**7,75**

KABEL
3-polig, 3 x 0,75 mm², 10 m

L: 1000 cm

Spanning max.	300V

Uitvoering	Art. nr.	EUR
	961250	**27,25**

GU10 FITTING

IP 20

230V ~50Hz
H: 1,6 cm Ø: 2,8 cm
Materiaal: keramiek

Nominale spanning	230V ~50Hz

Uitvoering	Art. nr.	EUR
○ wit	**955135**	**2,05**

VERBINDINGSBOX
IP68, 3-polig

IP 68

230V ~50Hz
L: 11,5 cm Ø: 2,7 cm
Materiaal: polyamide (PA)

Nominale spanning	230V ~50Hz
Spanning max.	450V
Stroombelasting max.	17.5A

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**228730**	**18,00**

T-VERBINDINGSBOX
IP68, 3-polig

IP 68

230V ~50Hz
L: 11 cm B: 6,4 cm H: 3 cm
Materiaal: polyamide (PA)

Nominale spanning	230V ~50Hz
Spanning max.	500V
Stroombelasting max.	17.5A

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**228726**	**33,00**

VERBINDINGSBOX
IP68, 5-polig

IP 68

230V ~50Hz
L: 13 cm Ø: 3,2 cm
Materiaal: polyamide (PA)

Nominale spanning	230V ~50Hz
Spanning max.	450V
Stroombelasting max.	32A

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**228725**	**19,90**

T-VERBINDINGSBOX
5-polig, DALI

IP 68

450V
L: 18 cm B: 6,3 cm H: 3,3 cm
Materiaal: polyamide 66 (PA 66)

Nominale spanning	450V
Stroombelasting max.	16A

Uitvoering	Art. nr.	EUR
● zwart	**1006453**	**35,00**

1000666 774

Opmerking: 7-cijferige artikelnummers kunnen worden gevonden vanaf pagina 1063

111000
111262 156
111292 157
111382 131

112000
112221 145
112222 145
112225 145
112242 152
112682 145
112692 145
112720 156
112721 156
112780 156, 157
112781 156, 157
112910 138
112911 138

113000
113140 137
113141 137
113150 137
113151 137
113160 138
113161 138
113170 139
113171 139
113262 156
113292 157
113540 131
113541 131
113550 131
113830 131
113840 131
113841 131
113930 181
113931 181
113940 181
113941 181
113970 130
113971 130
113976 130

114000
114420 163
114421 163
114426 163
114430 163
114431 163
114436 163
114440 164
114441 164
114450 165
114451 165

115000
115510 66
115511 66
115520 66
115521 66
115530 66
115531 66
115540 67
115541 67
115550 67
115551 67

117000
117100 205
117101 205
117110 205
117111 205
117311 148
117321 202
117331 148
117351 202

132000
132020 457
132021 457
132024 457
132600 226, 227, 279, 281
132601 226, 227, 279, 281
132605 226, 227, 279, 281
132610 299, 309
132611 299, 309
132660 300
132661 300
132662 300
132670 299, 1057
132671 299, 1057
132680 299, 1057
132681 299, 1057
132690 299
132691 299
132835 772

133000
133444 311

135000
135250 242, 243, 244, 245
135251 191, 242, 243, 244, 245
135254 250, 251, 352, 353

138000
138981 543, 1046
138982 543, 1046
138991 543, 1046
138992 543, 1046

139000
139004 540
139006 541
139024 540
139026 541
139030 540
139031 540
139040 540
139041 540
139050 541
139051 541
139060 541
139061 541
139070 544
139071 544
139072 544
139080 544
139081 544
139082 544
139090 545
139091 545
139092 545
139100 547
139101 547
139102 547
139120 549
139121 549
139122 549
139130 547
139131 547
139132 547

143000
143010 553
143011 553
143012 553
143020 553
143021 553
143022 553
143030 555
143031 555
143032 555
143040 555
143041 555
143042 555
143050 555
143051 555
143052 555
143060 555
143061 555
143062 555
143070 555
143071 555
143072 555
143080 555
143081 555
143082 555
143090 555
143091 555
143092 555
143100 555
143101 555
143102 555
143110 555
143111 555
143112 555
143120 226, 227, 279, 281
143121 226, 227, 279, 281
143124 226, 227, 279, 281
143130 555
143131 555
143132 555
143151 555
143152 555
143160 555
143161 555
143162 555
143169 555
143170 554, 557
143171 554, 557
143172 554, 557
143190 591
143191 591
143221 557
143230 557
143231 557
143241 557
143251 557
143261 557
143271 557
143281 557
143350 599
143351 599
143390 591
143391 591
143392 591
143430 597
143431 597
143432 597
143440 597
143441 597
143442 597
143450 593
143451 593
143454 593
143540 581
143541 581
143544 581
143580 589
143581 589
143594 592
143731 581
143811 598
143941 594
143951 594
143960 595
143961 595

144000
144200 593
144201 593
144204 593

145000
145100 613
145102 613
145200 613
145202 613

145300 613
145302 613
145510 615
145514 615
145520 615
145524 615
145530 615
145534 615
145551 617
145560 615
145564 615
145580 615
145584 615
145590 615
145594 615
145600 615
145604 615
145630 615
145634 615
145640 615
145644 615
145660 615
145664 615
145670 615
145674 615
145680 615
145684 615
145690 615
145694 615
145700 615
145710 615
145714 615
145720 615
145724 615
145730 615
145734 615
145830 615
145834 615
145990 226, 227, 279, 281
145994 226, 227, 279, 281

146000
146010 499
146332 417
146682 415
146692 415

147000
147301 453
147306 453
147311 453
147316 453
147321 453
147326 453
147360 431
147361 431
147370 431
147371 431
147380 431
147381 431
147441 435
147442 435
147443 435
147444 435
147529 402
147550 457
147551 457
147559 457

148000
148001 211
148002 211
148004 210
148005 211
148010 387
148012 391
148013 391
148016 391
148018 386
148019 389
148060 390
148070 151
148071 151
148091 389
148540 416

149000
149452 409
149762 359
149772 359

151000
151271 396
151275 396
151282 365
151320 392
151321 392
151410 397
151411 397
151450 397
151451 397
151511 203
151531 203, 456
151591 402
151710 398
151711 398
151740 398
151741 398
151781 360
151786 360
151791 360
151796 360
151800 407
151801 407
151803 407
151810 197
151811 197
151830 455
151831 455
151840 197, 407, 455
151850 309
151851 309
151853 309
151950 160
151952 160
151960 160
151962 160

152000
152010 455
152011 455
152020 455
152021 455
152101 197
152230 663
152231 663
152232 663
152240 663
152241 663
152242 663
152320 658
152321 658
152330 445
152331 445
152340 411
152341 411
152360 305
152370 307
152380 150
152381 150
152430 665
152431 665
152600 662
152601 662
152610 662
152611 662
152750 658
152751 658
152780 658
152781 658
152640 665
152641 665
152960 665
152961 665

153000
153420 659
153421 659
153560 661
153561 661
153564 661
153850 659
153851 659

155000
155156 213
155236 469
155373 209
155490 497
155540 495
155550 206
155551 206
155582 207, 301, 497
155583 207, 301, 497
155592 207, 301, 497
155780 495
155790 495

156000
156050 208
156051 208
156100 207, 301
156111 207, 301, 497
156113 207, 301, 497
156122 207, 301, 497

158000
158400 305
158410 307

161000
161271 149
161291 149
161461 212

165000
165359 321
165390 319
165400 319
165410 319

175000
175060 607
175080 607
175160 607
175180 607
175190 607
175210 607

181000
181530 543
181531 543
181532 543

186000
186300 543
186301 543
186302 543
186310 543
186311 543
186312 543
186330 543
186331 543
186332 543
186340 543
186341 543
186342 543
186350 543
186351 543
186352 543

186360 543
186361 543
186362 543
186640 543
186641 543
186642 543

210000
210060 320, 1057
210061 1057
210064 1057

227000
227176 925
227195 910
227219 769
227220 769
227221 769
227410 810
227418 810
227462 978
227505 807
227600 984
227604 984
227680 987
227684 987
227922 779, 780

228000
228100 779
228130 779
228332 979
228342 979
228412 969
228430 975
228434 975
228555 817
228560 817
228712 765, 765, 777, 801
228722 765, 777
228725 1058
228726 1058
228730 1058
228752 801
228753 718, 771, 787
228754 743, 747
228771 899
228775 899
228776 899
228925 777
228935 777
228945 777
228960 775
228965 775

229000
229020 758
229021 758
229022 758
229062 955
229071 945
229072 945
229075 945
229081 945
229085 945
229090 813
229162 780
229172 780
229200 977
229230 976
229234 977
229320 973
229324 973
229374 973
229381 969
229383 969
229410 751
229411 751
229420 755
229421 755
229422 752, 753, 754, 755, 759, 774
229423 757
229430 757
229431 757
229432 757
229524 862
229525 862
229531 861
229532 861
229535 861
229551 833
229554 833
229555 833
229564 863
229565 863
229574 861
229575 861
229664 921
229665 921
229702 955
229740 811
229741 813
229931 944
229935 944
229961 942
229965 942
229971 943
229975 943

230000
230030 897
230034 897
230044 884
230045 884
230060 739, 773, 783, 801
230061 783
230063 783
230066 783
230069 783
230084 885
230085 885
230090 752
230355 925
230365 905
230435 772
230444 884
230445 884
230465 771
230655 885
230657 885

231000
231010 896
231012 896
231015 896
231035 812
231072 809
231205 881
231215 747
231225 747
231230 743, 747, 750, 751
231231 798
231233 760
231234 767, 781, 785
231235 761
231305 798
231315 926
231351 902
231355 902
231370 761
231371 761
231410 759
231411 759
231420 760
231440 761
231455 787
231457 787
231475 784
231505 801
231515 938
231525 821
231535 821
231541 835
231545 835
231585 924
231595 784
231815 787
231817 787
231960 808
231961 808

232000
232045 923
232075 771
232085 771
232101 921
232105 921
232115 743
232119 743
232125 743
232135 791
232145 791
232155 788
232165 788
232185 789
232195 788, 789
232285 927
232294 799
232295 799
232431 890
232435 890
232441 893
232445 893
232461 892
232465 892
232485 919
232491 919
232495 919
232497 919
232531 879
232535 879
232537 879
232905 917
232915 917

233000
233094 941
233095 941
233104 931
233105 931
233114 904
233115 904
233134 929
233135 929
233145 801
233165 801
233185 801
233214 931
233215 904, 929
233245 939
233255 939
233302 899
233427 754
233437 755
233447 750
233457 750
233500 970
233520 970
233540 977
233570 815
233571 815
233580 815
233582 815
233601 951
233605 951
233615 951
233621 951
233625 951
233635 950
233639 950

233650 953
233660 953

234000
234505 862
234515 861
234525 863
234535 833

900000
900011 813, 815

955000
955135 1058

961000
961250 1058
961270 1057

1000100
1000127 451
1000128 451
1000129 451
1000130 451
1000131 451
1000132 451
1000135 451
1000136 451

1000300
1000327 405
1000329 405
1000330 405
1000332 837
1000334 907
1000335 927
1000336 925
1000339 837
1000340 907
1000342 907
1000343 785
1000344 785
1000345 785
1000346 785
1000398 773

1000400
1000458 671
1000459 671
1000461 671
1000462 671
1000464 671
1000465 671
1000466 673, 675
1000468 673, 675
1000469 673, 675
1000473 673
1000474 673
1000476 673
1000477 673
1000479 673
1000480 673
1000487 673
1000489 673
1000497 677
1000498 677

1000500
1000524 677
1000525 677
1000533 677
1000534 677
1000535 679
1000536 679
1000540 678
1000546 678
1000549 678
1000557 679
1000558 679
1000560 678
1000561 678
1000566 678
1000567 678
1000571 678
1000574 157
1000575 157
1000576 156
1000577 156
1000579 207, 301, 497
1000580 207, 301, 497

1000600
1000613 381
1000614 383
1000616 381
1000618 381
1000621 383
1000623 383
1000634 397
1000638 392
1000639 392
1000640 392
1000665 774
1000666 774
1000668 368
1000669 368
1000670 368
1000682 778
1000683 778
1000685 215
1000686 215
1000688 215
1000689 215
1000691 215
1000692 215
1000694 215
1000695 215

1000700
1000702 453
1000703 453
1000704 453
1000711 594
1000712 594
1000714 146
1000715 146
1000716 146
1000717 146
1000718 146
1000719 146
1000720 146
1000721 146
1000726 191, 253
1000729 407
1000730 407
1000735 817
1000736 801, 817
1000773 300
1000777 367
1000780 367
1000783 217
1000784 217
1000785 217
1000786 217

1000800
1000807 199
1000809 199, 310
1000813 310
1000820 923
1000821 773
1000822 773
1000823 834
1000833 155
1000880 929
1000881 929
1000886 433
1000887 433
1000889 433
1000890 433
1000892 433
1000893 433
1000895 433
1000896 433

1000900
1000909 1057
1000910 405
1000911 405
1000914 136
1000915 136
1000917 136
1000926 295
1000927 295
1000929 295
1000930 295
1000932 295
1000933 295
1000935 295
1000936 295
1000957 207, 301

1001000
1001015 155
1001016 155
1001019 473
1001020 473

1001100
1001165 153
1001166 153
1001167 153
1001168 153
1001169 153
1001171 153
1001172 153

1001200
1001254 983
1001255 983
1001262 983
1001263 983
1001264 155
1001272 408
1001273 408
1001274 408
1001275 408
1001276 408
1001283 369, 475
1001284 369, 475
1001286 369, 475
1001287 369, 475
1001299 369

1001300
1001300 369
1001303 369
1001304 369
1001309 295
1001310 295
1001380 607
1001382 607
1001390 607
1001392 607
1001393 607
1001395 607

1001400
1001400 293
1001403 293
1001406 293
1001409 293
1001460 498
1001461 498
1001462 498
1001463 498
1001468 416
1001472 416
1001488 781
1001489 781

1001490 781
1001494 781

1001500
1001510 613
1001511 613
1001512 613
1001513 615
1001514 615
1001515 615
1001516 615
1001517 615
1001518 615
1001519 615
1001520 615
1001521 615
1001522 615
1001523 615
1001524 615
1001525 615
1001526 615
1001527 615
1001528 615
1001529 615
1001530 615
1001531 617
1001532 617
1001533 617
1001534 617
1001536 617
1001537 617
1001538 617
1001539 617
1001542 226, 227, 279, 281
1001574 1035
1001575 1035

1001800
1001861 598
1001868 591
1001869 591
1001871 661
1001872 661

1001900
1001930 152
1001931 152
1001939 212
1001950 191, 242, 243, 244
1001951 250, 251, 352, 353
1001952 242, 243, 244, 245
1001962 813
1001963 813
1001964 810
1001965 810
1001969 902
1001970 902
1001999 767

1002000
1002000 767
1002001 767
1002002 923
1002003 181
1002004 193
1002005 193
1002006 193
1002008 181
1002010 193
1002011 193
1002012 193
1002013 193
1002015 193
1002018 905
1002020 465
1002021 465
1002022 465
1002023 453
1002024 453
1002025 453
1002029 431
1002030 431
1002032 877
1002033 877
1002034 877
1002035 919
1002069 897
1002070 897
1002075 467
1002076 467
1002077 467
1002098 162
1002099 162

1002100
1002100 162
1002101 162
1002102 162
1002110 595
1002111 595
1002113 595
1002117 415
1002118 415
1002140 411
1002151 553
1002152 553
1002153 553
1002163 226, 227, 279, 281
1002190 363
1002191 363
1002192 363

1002200
1002201 819
1002203 819
1002215 203, 456
1002216 203
1002218 1046
1002221 1047
1002228 364
1002229 364
1002238 387
1002239 361
1002240 361

1002400
1002402 883
1002403 883
1002430 415
1002431 415

1002500
1002503 903
1002504 903
1002505 903
1002591 139
1002592 139
1002594 139
1002596 139

1002600
1002602 540
1002603 540
1002604 540
1002607 415
1002608 415
1002631 605
1002632 605
1002633 605
1002634 605
1002635 605
1002636 605
1002637 607
1002638 607
1002639 607
1002640 607
1002641 607, 611
1002642 607, 611
1002643 607
1002644 607
1002645 607
1002646 607
1002655 607
1002656 607
1002657 607
1002658 607
1002659 607, 611
1002660 607, 611
1002690 549
1002691 543, 1046
1002692 543, 1046
1002693 543, 1046
1002694 549
1002695 549
1002696 549
1002697 543
1002698 543
1002699 543

1002700
1002700 543
1002701 543
1002702 543
1002703 543
1002704 543
1002705 543

1002800
1002842 393
1002843 393
1002844 393
1002845 555, 607, 615, 865
1002854 581
1002855 409
1002860 417
1002861 547
1002862 547
1002863 547
1002864 548
1002865 548
1002866 548
1002867 931
1002868 911
1002869 911
1002871 764
1002882 191, 253
1002884 931
1002893 971
1002897 971
1002899 971

1002900
1002900 859
1002903 937
1002904 937
1002905 929
1002906 739
1002907 739
1002909 271
1002910 271
1002911 273
1002912 273
1002913 275
1002914 275
1002915 357
1002917 357
1002918 357
1002919 357
1002922 161
1002928 393
1002929 393
1002931 407
1002933 407
1002934 198
1002936 198
1002937 309
1002939 309
1002940 468
1002941 468
1002949 315

1002950 315
1002951 315
1002952 898
1002953 898
1002954 898
1002955 898
1002956 793
1002957 793
1002958 793
1002959 793
1002967 212
1002968 212
1002979 159
1002980 159
1002981 159
1002982 161
1002983 161
1002984 161
1002989 915
1002990 915
1002991 797
1002992 797

1003000
1003001 800
1003004 281
1003005 281
1003006 281
1003007 281
1003008 141
1003009 141
1003010 141
1003011 143
1003012 143
1003013 143
1003014 461
1003015 461
1003016 461
1003017 459
1003018 459
1003019 459
1003040 217
1003041 217
1003042 217
1003043 217
1003044 291
1003045 291
1003046 291
1003047 291

1003100
1003104 687, 689, 1049
1003105 688, 1049
1003106 692, 1047

1003300
1003316 399

1003400
1003416 871
1003417 871
1003418 872
1003419 872
1003420 831
1003421 831
1003422 867
1003423 867
1003424 869
1003425 869
1003426 829
1003427 829
1003428 403
1003429 403
1003430 403
1003431 403
1003432 311
1003435 304
1003436 304
1003437 871
1003438 872
1003439 831
1003440 867
1003441 869
1003442 829
1003443 283
1003444 283
1003447 808
1003448 808
1003449 943
1003450 943
1003451 943
1003452 943
1003453 897
1003454 897
1003455 412
1003456 413
1003457 412
1003458 413
1003459 413
1003460 413
1003467 395
1003468 395
1003470 859
1003479 828, 829, 831

1003500
1003506 367
1003507 367
1003508 367
1003518 941
1003519 941
1003530 292
1003532 292
1003535 763
1003536 762
1003537 763
1003538 763
1003539 921
1003553 82

1003600
1003625 84
1003697 86
1003769 70
1003841 72
1003913 74
1003985 76

1004000
1004054 100
1004055 99
1004058 99
1004059 102
1004062 101
1004064 100
1004065 101
1004066 102
1004067 99
1004069 100
1004070 101
1004071 102
1004074 628
1004098 336

1004100
1004122 182
1004146 232
1004170 630
1004194 338

1004200
1004218 184
1004242 234
1004266 632
1004290 340

1004300
1004314 186
1004338 236
1004386 336

1004400
1004410 182
1004434 232
1004482 338

1004500
1004506 184
1004530 234
1004578 340

1004600
1004602 186
1004626 236
1004649 931
1004650 894
1004651 894
1004652 819
1004653 938
1004660 378
1004661 378
1004662 378
1004663 378
1004664 445
1004665 445
1004666 196
1004667 196
1004668 147
1004669 147
1004670 385
1004671 385
1004672 296
1004673 296
1004674 299, 320, 653
1004675 299, 653
1004677 833
1004678 895
1004679 895
1004680 765
1004681 765
1004682 404
1004684 607
1004685 607
1004686 649
1004687 649
1004688 649
1004689 649
1004690 649
1004691 649
1004692 649
1004693 649
1004694 141
1004695 141
1004696 141
1004697 143
1004698 143
1004699 143

1004700
1004700 461
1004701 461
1004702 461
1004705 459
1004706 410
1004720 690
1004721 690
1004722 691
1004723 691
1004725 692
1004726 695
1004727 693
1004730 358
1004731 358
1004732 389
1004733 386
1004734 694
1004735 694
1004736 694
1004737 695
1004738 404
1004739 404

1004740 401
1004741 401
1004742 401
1004743 401
1004744 226, 227, 279, 281
1004745 226, 227, 279, 281
1004747 887
1004748 887
1004749 737
1004750 737
1004751 737
1004757 809
1004759 271
1004760 271
1004761 271
1004762 271
1004763 273
1004764 273
1004765 274
1004766 274
1004767 274
1004768 274
1004771 643
1004772 643
1004773 300, 497
1004774 207, 301, 497
1004775 207, 301, 497
1004783 555
1004784 555
1004785 555
1004786 99
1004787 99
1004788 99
1004789 99
1004790 100
1004791 100
1004792 100
1004793 100
1004794 101
1004795 101
1004796 101
1004797 101
1004798 102
1004799 102

1004800
1004800 102
1004801 102
1004889 674
1004890 674
1004893 675
1004894 675
1004895 675
1004896 681
1004897 681
1004898 681
1004899 681

1004900
1004900 682
1004901 682
1004902 682
1004903 683
1004904 683
1004905 681
1004906 681
1004907 681
1004908 681
1004909 682
1004910 682
1004911 683
1004912 682
1004913 682
1004914 682
1004915 682
1004916 682
1004917 682
1004932 679
1004933 589
1004934 589
1004935 589
1004936 589
1004937 605
1004938 605
1004939 607
1004940 607
1004957 931
1004969 378
1004971 365

1005000
1005075 973, 975, 987, 1036
1005076 1036
1005077 1036
1005078 1036
1005079 1036
1005080 1036
1005081 1036
1005082 1036
1005083 1036
1005085 462
1005086 462
1005087 463
1005088 463
1005089 944
1005090 944

1005100
1005125 891
1005126 891
1005148 877
1005149 877
1005150 877
1005151 879
1005153 879
1005154 879
1005155 879
1005156 879
1005157 879
1005177 271
1005178 274

1005200
1005201 882
1005202 941
1005205 829, 831, 867, 869, 871
1005206 829, 831, 867, 869, 871
1005207 829, 831, 867, 869, 871
1005214 320
1005215 320
1005216 320
1005217 320
1005218 320
1005262 829, 831, 867, 869, 871
1005263 829, 831, 867, 869, 871
1005265 1042
1005268 1042
1005269 1035
1005271 1035
1005272 1035
1005273 973, 975, 1036
1005274 1037
1005275 977, 1037
1005276 1037
1005277 1037
1005278 976, 1037
1005279 1037
1005280 1037
1005281 1037
1005282 1037
1005283 1037
1005284 1035
1005285 1035
1005286 1034
1005287 1034
1005288 1034
1005289 977, 1041
1005290 1041
1005291 1037
1005292 1037
1005294 1038
1005295 1038
1005296 1038
1005297 1037
1005298 1037
1005299 1037

1005300
1005302 1039
1005303 1039
1005305 1043
1005307 1042
1005308 1042
1005310 1043
1005317 1038
1005318 1039
1005319 80
1005390 493
1005391 493
1005392 493
1005394 493
1005395 290
1005396 290
1005397 648
1005399 648

1005400
1005400 648
1005401 648
1005402 648
1005435 138
1005436 138
1005439 738
1005440 738
1005441 800
1005442 749
1005443 889
1005499 68

1005500
1005553 78

1005600
1005609 98
1005610 98
1005611 98
1005612 98
1005613 98
1005614 98
1005615 98
1005687 188

1005700
1005705 238
1005723 634
1005741 342
1005759 188
1005777 238
1005813 88
1005867 90
1005921 92
1005975 94

1006000
1006029 96
1006083 342

1006100
1006104 985
1006105 985
1006106 969
1006107 969
1006108 636
1006121 137
1006122 137
1006123 471
1006124 471
1006125 471
1006126 471
1006127 471

1006128 471
1006133 692, 695, 1050
1006134 695, 1050
1006136 103
1006138 103
1006140 103
1006142 103
1006144 103
1006146 103
1006148 103
1006150 103
1006152 103
1006154 103
1006155 587
1006156 587
1006157 653
1006158 653
1006159 653
1006160 653
1006161 410
1006162 410
1006167 182, 184, 232, 23
1006168 630
1006169 186, 236, 632
1006170 188, 238, 634
1006171 981
1006172 981
1006173 981
1006174 981
1006175 981
1006176 981
1006178 880
1006179 880
1006180 745
1006181 745
1006182 745
1006183 881
1006184 747
1006185 277
1006186 277
1006187 277
1006188 277
1006189 277
1006190 277
1006191 1029
1006192 1029
1006193 1029
1006194 1055
1006195 1055
1006196 1055
1006197 1055
1006198 1055
1006199 1056

1006200
1006268 857
1006270 857

1006300
1006307 385
1006308 385
1006314 887
1006316 827
1006317 377, 858
1006318 377, 858
1006319 377, 858
1006321 1036
1006326 1029
1006327 828
1006328 865
1006329 865
1006336 686, 1049
1006343 493
1006344 493
1006345 290
1006346 753
1006347 753
1006348 692, 693, 695, 1047
1006350 483
1006351 483
1006352 483
1006353 483
1006354 483
1006355 483
1006377 226, 227, 279, 281
1006378 299
1006379 729
1006380 729
1006381 729
1006382 720, 721, 722, 723
1006383 722
1006384 725
1006385 724
1006386 727
1006387 723
1006388 726
1006389 723
1006390 725
1006391 724
1006392 727
1006393 723
1006394 726
1006395 281
1006396 281
1006397 281
1006398 281
1006399 281

1006400
1006400 281
1006402 281
1006403 281
1006404 855
1006405 855
1006406 949
1006407 949
1006408 733
1006409 733
1006410 320
1006423 443
1006424 443
1006425 443
1006426 443
1006427 443
1006428 443
1006429 443
1006430 443
1006431 287
1006432 287
1006433 287
1006434 287
1006435 287
1006436 287
1006437 287
1006438 287
1006439 201
1006440 201
1006441 375
1006442 375
1006443 375
1006444 375
1006445 585
1006446 585
1006449 201, 287, 375, 443, 585
1006450 201, 287, 375, 443, 585
1006451 201, 287, 375, 443, 585
1006452 1046
1006453 1058
1006454 1056
1006455 1056
1006456 1055
1006457 98
1006458 99
1006459 100
1006460 101
1006461 102

1006500
1006511 609
1006512 609
1006513 609
1006514 609
1006515 609
1006516 609
1006517 609
1006518 609
1006519 611
1006520 611
1006521 611
1006522 611
1006523 611
1006524 611
1006525 611
1006526 611
1006527 611
1006528 611
1006529 611
1006530 611
1006531 611
1006532 611
1006533 611
1006534 611
1006535 611
1006536 611
1006537 611
1006538 611
1006539 611
1006540 611
1006541 503
1006542 503
1006543 503
1006544 503
1006545 503
1006546 503
1006547 503
1006548 503
1006549 507
1006550 507
1006551 507
1006552 507
1006553 507
1006554 507
1006555 507
1006556 507
1006557 511
1006558 511
1006559 511
1006560 511
1006561 511
1006562 511
1006563 511
1006564 511
1006565 504, 508, 512
1006566 504, 508, 512
1006567 504, 508, 512
1006568 504, 508, 512
1006569 505, 509, 513
1006570 505, 509, 513
1006571 505, 509, 513
1006572 505, 509, 513
1006573 505, 509, 513
1006574 505, 509, 513
1006575 505
1006576 505
1006577 505
1006578 505
1006579 505
1006580 505
1006581 509
1006582 509
1006583 509
1006584 509
1006585 509
1006586 509
1006587 513
1006588 513
1006589 513
1006590 513
1006591 513
1006592 513

1006593 505
1006594 505
1006595 509
1006596 509
1006597 513
1006598 513
1006599 505, 509, 513

1006600
1006600 505, 509, 513
1006601 505, 509, 513
1006602 505, 509, 513
1006603 505, 509, 513
1006604 505, 509, 513
1006605 505, 509, 513
1006606 505, 509, 513
1006607 505, 509, 513
1006608 505, 509, 513
1006609 505, 509
1006610 513
1006611 505
1006612 505
1006613 505, 509, 513
1006614 505, 509, 513
1006615 523
1006616 523
1006617 523
1006618 523
1006619 523
1006620 523
1006621 525
1006622 525
1006623 525
1006624 525
1006625 525
1006626 525
1006627 523
1006628 523
1006629 523
1006630 523
1006631 523
1006632 523
1006633 525
1006634 525
1006635 525
1006636 525
1006637 525
1006638 525
1006639 527
1006640 527
1006641 527
1006642 527
1006643 527
1006644 527
1006645 527
1006646 527
1006647 527
1006648 527
1006649 527
1006650 527
1006651 514

1006700
1006705 516
1006759 518
1006813 520

1007000
1007083 505, 509, 513
1007084 505, 509, 513
1007091 59, 1011
1007092 59, 1011
1007093 59

1007100
1007137 505, 509, 513
1007138 505, 509, 513
1007142 853
1007143 853
1007144 853
1007145 853
1007146 807
1007147 807
1007184 59, 1011
1007185 59, 1011
1007186 59
1007188 509, 513
1007189 509, 513
1007190 201, 287, 375, 443, 585
1007191 59
1007194 59
1007195 959
1007196 959
1007197 959
1007198 959

1007200
1007200 359
1007201 358
1007202 359
1007207 882
1007225 141, 143, 1051
1007226 1051
1007227 1051
1007228 1051
1007229 1053
1007230 1036
1007231 1036
1007232 720
1007233 720
1007234 721
1007235 721
1007236 852
1007237 718
1007238 965, 966, 967
1007239 965, 966, 967
1007240 965, 966, 967
1007241 966
1007242 967
1007243 965
1007244 965
1007245 965, 966, 967
1007250 1048
1007251 1048
1007252 1048
1007253 1048
1007254 1049
1007255 1049
1007256 1049
1007257 1050
1007281 847
1007282 847
1007283 1057
1007284 242, 344
1007285 242, 344
1007286 246, 348
1007287 246, 348
1007288 242, 344
1007289 242, 344
1007290 246, 348
1007291 246, 348
1007292 243, 345
1007293 243, 345
1007294 247, 349
1007295 247, 349
1007296 243, 345
1007297 243, 345
1007298 247, 349
1007299 247, 349

1007300
1007300 244, 346
1007301 244, 346
1007302 248, 350
1007303 248, 350
1007304 244, 346
1007305 244, 346
1007306 248, 350
1007307 248, 350
1007308 245, 347
1007309 245, 347
1007310 249, 351
1007311 249, 351
1007312 245, 347
1007313 245, 347
1007314 249, 351
1007315 249, 351
1007316 250, 352
1007317 250, 352
1007318 250, 352
1007319 250, 352
1007320 250, 352
1007321 250, 352
1007322 251, 353
1007323 251, 353
1007324 251, 353
1007325 251, 353
1007326 251, 353
1007327 251, 353
1007328 120
1007329 120
1007330 120
1007331 120
1007332 120
1007333 120
1007334 120
1007335 120
1007336 121
1007337 121
1007338 121
1007339 121
1007340 122
1007341 122
1007342 122
1007343 122
1007344 122
1007345 121
1007346 121
1007347 121
1007348 121
1007349 122
1007350 122
1007351 122
1007352 583
1007353 583
1007354 583
1007355 645
1007356 645
1007357 485, 703
1007358 485, 703
1007359 485, 703
1007360 485, 703
1007361 485, 703
1007362 485, 703
1007363 491
1007364 491
1007365 491
1007366 491
1007368 113
1007369 113
1007370 113
1007371 113
1007372 113
1007373 113
1007374 115
1007375 115
1007376 115
1007377 115
1007378 115
1007379 115
1007380 488, 707
1007381 119
1007382 119
1007383 119
1007384 119
1007385 105
1007386 105
1007387 105
1007388 105
1007389 105

1007390 105
1007391 105
1007392 105
1007393 105
1007394 105
1007395 105
1007396 105
1007397 105
1007398 105
1007399 105

1007400
1007400 105
1007401 107
1007402 107
1007403 107
1007404 107
1007405 107
1007406 107
1007407 107
1007408 107
1007409 125
1007410 125
1007411 125
1007412 125
1007421 119
1007422 119
1007423 109
1007424 109
1007425 109
1007426 109
1007427 109
1007428 109
1007429 109
1007430 109
1007431 119
1007432 119
1007433 111
1007434 111
1007435 111
1007436 111
1007437 111
1007438 111
1007439 111
1007440 111
1007441 111
1007442 111
1007443 125
1007444 125
1007445 125
1007446 125
1007447 125
1007448 125
1007449 122
1007450 122
1007451 121
1007452 125
1007453 121
1007454 125
1007455 1034
1007458 843, 935
1007459 714
1007460 714
1007461 826
1007462 492
1007463 492
1007464 492
1007465 492
1007466 492
1007467 492
1007468 289
1007469 289
1007470 289
1007471 289
1007472 289
1007473 289
1007474 997
1007475 999
1007476 1009
1007477 1009
1007478 1009
1007479 1009
1007480 1009
1007481 1009
1007482 1009
1007483 1009
1007484 1009
1007485 1009
1007486 1009
1007487 1009
1007488 122
1007489 122
1007490 1014
1007491 1017
1007493 1015
1007495 1017
1007496 996
1007497 998
1007498 997
1007499 999

1007500
1007504 997
1007505 999
1007506 1018
1007507 1019
1007508 1008
1007509 1008
1007510 1008
1007511 843, 935
1007512 715
1007513 715
1007514 1027
1007515 1027
1007516 1001
1007517 1001
1007518 258
1007519 258
1007520 258
1007521 260, 534
1007522 260, 534
1007523 260, 534
1007524 260, 534
1007525 260, 534
1007526 260, 534
1007527 260
1007528 260
1007529 260
1007530 260, 535
1007531 260, 535
1007532 260, 535
1007533 261, 535
1007534 261, 535
1007535 261, 535
1007536 261, 535
1007537 261, 535
1007538 261, 535
1007539 261
1007540 261
1007541 261
1007542 260, 535
1007543 260, 535
1007544 260, 535
1007545 260, 535
1007546 260, 535
1007547 260, 535
1007548 259
1007549 259
1007550 259
1007551 65
1007552 65
1007559 65
1007560 65
1007567 65
1007568 65
1007575 997
1007576 999
1007577 996, 997, 998, 999
1007580 713
1007581 845
1007582 825
1007583 713
1007584 713
1007585 845
1007586 825
1007587 713
1007588 279
1007589 279
1007590 437
1007591 437
1007592 437
1007593 437
1007594 373
1007595 373
1007596 279, 585
1007597 279, 585
1007598 279
1007599 279

1007600
1007608 439
1007609 439
1007610 439
1007611 439
1007612 331
1007613 331
1007614 331
1007615 331
1007616 331
1007617 331
1007618 331
1007619 331
1007624 115
1007625 115
1007626 115
1007627 115
1007628 115
1007629 115
1007630 123
1007631 123
1007632 123
1007633 123
1007634 123
1007635 123
1007636 123
1007637 123
1007638 582
1007639 582
1007640 582
1007641 583
1007642 583
1007643 583
1007644 644
1007645 644
1007646 644
1007647 644
1007648 645
1007649 645
1007651 709
1007652 709
1007653 935
1007654 1002
1007655 1002
1007656 1003
1007657 1003
1007658 257
1007659 257
1007660 257
1007661 269
1007662 269
1007663 269
1007664 269
1007665 269
1007666 269
1007667 846
1007668 846
1007669 719
1007670 719
1007671 269
1007672 269

1007673 582
1007674 582
1007676 1025
1007677 1025
1007678 1025
1007679 1024
1007680 961
1007681 961
1007682 961
1007683 961, 962, 963
1007684 961, 962, 963
1007685 961, 962, 963
1007692 487, 705
1007693 487, 705
1007694 487, 705
1007695 487, 705
1007696 487, 705
1007697 487, 705
1007698 487, 705

1007700
1007701 265
1007702 265
1007703 265
1007710 170
1007711 170
1007712 170
1007714 170
1007715 170
1007716 441
1007717 441
1007718 441
1007720 441
1007721 441
1007722 171
1007723 171
1007724 171
1007726 171
1007727 171
1007728 171
1007729 171
1007730 171
1007732 171
1007733 171
1007734 171
1007735 171
1007736 171
1007738 171
1007739 171
1007740 57
1007741 57
1007742 57
1007744 57
1007745 57
1007746 269, 273
1007747 533
1007748 533
1007749 533

1007800
1007806 901
1007807 901
1007808 901
1007809 901
1007810 962
1007811 963
1007816 607
1007817 607
1007818 606
1007819 606
1007820 606
1007821 606
1007822 962, 963
1007827 1056
1007855 265
1007856 265
1007857 265
1007858 177, 225, 333, 479
1007859 177, 225, 333, 479
1007860 177, 225, 333, 479
1007868 816
1007869 816
1007870 505, 509, 513
1007871 505, 509, 513
1007872 505, 509, 513
1007873 505, 509, 513
1007876 283
1007877 283
1007878 283
1007879 283
1007880 283
1007881 283
1007892 1056

1007900
1007911 851
1007912 851
1007913 851
1007914 851
1007916 849
1007917 849
1007918 849
1007919 849
1007926 555
1007927 555
1007928 555
1007997 1056

1008000
1008000 983
1008001 983
1008002 267
1008003 267
1008004 267
1008005 127
1008006 127
1008007 127
1008008 127
1008009 127
1008010 908
1008011 908
1008012 909
1008013 909
1008014 740
1008015 740
1008016 741
1008017 741
1008023 177, 225, 333, 479
1008024 439
1008025 439
1008026 439
1008029 487, 487, 705
1008032 223
1008033 223
1008034 223
1008035 329
1008036 329
1008037 329
1008038 481
1008039 481
1008040 481
1008041 559
1008042 559
1008043 559
1008044 226
1008045 227
1008046 227
1008047 227
1008052 587
1008053 587
1008054 587
1008055 651
1008056 651
1008057 651
1008058 587
1008059 587
1008060 587
1008061 651
1008062 651
1008063 651
1008065 59
1008066 1011
1008067 59, 1011
1008068 59, 1011
1008069 59
1008070 59
1008071 399
1008081 355
1008082 355
1008083 355
1008084 354
1008085 354
1008086 354
1008087 1013
1008088 1013
1008095 59, 1011
1008096 59, 1011
1008097 59
1008098 59
1008099 177

1008100
1008100 177
1008101 177
1008102 177
1008103 177
1008104 333
1008105 333
1008106 333
1008107 333
1008108 333
1008109 478
1008110 478
1008111 478
1008112 478
1008113 478
1008114 225
1008115 225
1008116 225
1008117 225
1008118 225
1008119 177, 225, 333, 479
1008123 334
1008124 335
1008125 168
1008126 168
1008127 169
1008128 169
1008129 313
1008130 313
1008131 313
1008132 313
1008133 309
1008134 309
1008135 309
1008136 229
1008137 229
1008138 228
1008139 228
1008140 182, 232, 336, 338
1008141 184, 234, 630
1008142 186, 236, 632
1008143 188, 238, 634
1008144 182, 232, 336, 338
1008145 184, 234, 630
1008146 186, 236, 632
1008147 188, 238, 634
1008148 555
1008149 555
1008150 555
1008151 1040
1008152 1041
1008153 1039, 1041
1008154 1035
1008155 1040
1008156 1042
1008157 1043
1008158 1034
1008159 1040
1008160 1040

1008161 1040
1008162 1042
1008163 1040
1008164 1041
1008165 1041
1008168 579
1008169 579
1008170 656
1008171 656
1008172 285
1008173 285
1008174 579
1008175 579
1008176 657
1008177 657
1008178 285
1008179 285
1008180 576
1008181 576
1008182 577
1008183 577
1008184 657
1008185 657
1008186 285, 579, 657
1008187 285, 579, 657
1008188 285, 579, 657
1008189 285, 579, 657
1008190 285, 579, 657
1008191 285, 579, 657
1008192 285, 579, 657
1008193 711
1008194 711
1008195 711
1008196 711
1008197 844
1008198 844
1008199 825

1008200
1008200 825
1008201 379
1008202 379
1008203 379
1008204 379
1008205 379
1008206 379
1008207 567
1008208 567
1008209 567
1008210 623
1008211 623
1008212 623
1008213 429, 567, 623
1008214 429, 567, 623
1008215 429, 567, 623
1008216 429, 567, 623
1008217 429, 567, 623
1008218 429, 567, 623
1008219 429, 567, 623
1008220 429, 567, 623
1008221 429, 567, 623
1008222 429, 567, 623
1008223 429, 567, 623
1008224 429, 567, 623
1008225 429, 567, 623
1008226 429, 567, 623
1008227 429, 567, 623
1008228 427
1008229 427
1008230 427
1008231 427
1008232 426
1008233 426
1008234 427
1008235 427
1008236 427
1008237 427
1008238 427
1008239 427
1008240 427
1008241 427
1008242 563
1008243 563
1008244 563
1008245 563
1008246 563
1008247 563
1008248 563
1008249 563
1008250 563
1008251 563
1008252 563
1008253 563
1008254 565
1008255 565
1008256 565
1008257 565
1008258 565
1008259 565
1008260 565
1008261 565
1008262 565
1008263 565
1008264 565
1008265 565
1008266 619
1008267 619
1008268 619
1008269 619
1008270 619
1008271 619
1008272 619
1008273 619
1008274 619
1008275 621
1008276 621
1008277 621
1008278 621
1008279 621
1008280 621
1008281 621
1008282 621
1008283 621
1008284 421
1008285 421
1008286 421
1008287 421
1008288 423
1008289 423
1008290 423
1008291 423
1008292 425
1008293 425
1008294 425
1008295 425
1008296 421
1008297 421
1008298 421
1008299 421

1008300
1008300 423
1008301 423
1008302 423
1008303 423
1008304 425
1008305 425
1008306 425
1008307 425
1008308 420
1008309 420
1008310 420
1008311 420
1008312 422
1008313 422
1008314 422
1008315 422
1008316 424
1008317 424
1008318 424
1008319 424
1008320 421
1008321 421
1008322 421
1008323 421
1008324 423
1008325 423
1008326 423
1008327 423
1008328 425
1008329 425
1008330 425
1008331 425
1008332 421
1008333 421
1008334 421
1008335 421
1008336 423
1008337 423
1008338 423
1008339 423
1008340 425
1008341 425
1008342 425
1008343 425
1008344 421
1008345 421
1008346 421
1008347 421
1008348 423
1008349 423
1008350 423
1008351 423
1008352 425
1008353 425
1008354 425
1008355 425
1008356 566
1008357 566
1008358 566
1008359 622
1008360 622
1008361 421
1008362 421
1008363 421
1008364 421
1008365 423
1008366 423
1008367 423
1008368 423
1008369 425
1008370 425
1008371 425
1008372 425
1008374 1041
1008375 1035
1008376 429, 567, 623
1008377 429, 567, 623
1008378 429, 567, 623
1008379 686
1008380 686
1008381 686
1008384 933
1008385 735
1008386 717
1008387 717
1008388 717
1008389 717
1008390 569
1008392 569
1008393 569
1008394 569
1008395 569
1008397 569
1008398 569
1008399 569

1008400
1008400 569
1008402 569

1008403 569
1008404 569
1008405 529
1008407 529
1008408 529
1008409 529
1008410 529
1008412 529
1008413 529
1008414 529
1008415 529
1008417 529
1008418 529
1008419 529
1008420 571
1008422 571
1008423 571
1008424 571
1008425 571
1008427 571
1008428 571
1008429 571
1008430 571
1008432 571
1008433 571
1008434 571
1008435 624
1008436 624
1008437 624
1008438 624
1008439 624
1008440 624
1008441 625
1008442 625
1008443 625
1008444 625
1008445 625
1008446 625
1008447 573
1008449 573
1008450 573
1008451 573
1008452 627
1008453 627
1008454 531
1008456 531
1008457 531
1008458 531
1008459 531
1008461 531
1008462 531
1008463 531
1008464 531
1008466 531
1008467 531
1008468 531
1008469 573
1008471 573
1008472 573
1008473 573
1008474 728
1008475 728
1008476 701
1008477 701
1008478 804
1008479 804
1008480 805
1008481 953
1008482 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008483 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008484 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008485 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008486 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008487 447, 449, 582, 583, 644, 645
1008488 575
1008489 575
1008490 575
1008491 575
1008492 575, 627
1008493 575, 627
1008494 575, 627
1008495 575, 627
1008496 575, 627
1008497 575, 627
1008498 575, 627
1008499 575, 627

1008500

1008500 231
1008501 231
1008502 231
1008503 231
1008504 231
1008505 231
1008506 231
1008507 231
1008508 231
1008509 116
1008510 116
1008511 117
1008512 117
1008513 117
1008514 117
1008515 687
1008516 687
1008517 687
1008518 688
1008519 688
1008520 688
1008521 689
1008522 689
1008523 689
1008524 689
1008525 1021
1008526 1021
1008527 1021
1008528 1023
1008529 1023
1008530 1023
1008531 1023
1008532 1023
1008535 316
1008536 317
1008537 317
1008538 316
1008539 561
1008540 561
1008541 655
1008542 913
1008543 796
1008544 796
1008545 173
1008546 173
1008547 173
1008548 173
1008549 173
1008550 173
1008551 175
1008552 175
1008553 175
1008554 175
1008555 175
1008556 175
1008567 62
1008568 62
1008569 62
1008570 62
1008571 63
1008572 63
1008573 63
1008574 63
1008575 1023
1008576 1022
1008577 418
1008578 418
1008579 418
1008580 418
1008581 419
1008582 419
1008583 419
1008584 419
1008585 419
1008586 419
1008587 419
1008588 419
1008589 240
1008590 240
1008591 241
1008592 241
1008593 241
1008594 241
1008595 241
1008596 241
1008597 990
1008598 993

1008600

1008601 991
1008602 993
1008605 995
1008607 995
1008609 995
1008610 995
1008612 385
1008613 385
1008614 385
1008615 297
1008616 297
1008617 297
1008618 195
1008619 195
1008620 195
1008621 1005
1008622 1005
1008623 1005
1008624 1005
1008625 1006
1008626 1006
1008627 1007
1008628 1007
1008629 132
1008630 134
1008631 132
1008632 134
1008633 133
1008634 135
1008635 133
1008636 135
1008641 1039
1008642 1039
1008643 1039
1008644 1039
1008645 1042
1008646 1042
1008647 1034
1008648 1034
1008649 1034
1008650 1034
1008651 1048
1008652 1048
1008653 1047
1008654 1047
1008655 1047
1008656 1050
1008657 1050
1008658 1050
1008659 1051
1008660 132, 134, 1051
1008661 1052
1008662 1053
1008663 132, 134, 1053
1008664 1053
1008665 133, 135, 1053
1008666 132, 134, 1053
1008667 132, 134, 1054
1008668 1054
1008669 133, 135, 1054
1008672 132, 134, 1054
1008673 132, 134, 1054
1008674 133, 135, 1054

1008675 1046
1008676 647
1008677 647
1008678 647
1008679 647
1008680 1031
1008681 1031
1008682 1031
1008683 1031
1008684 1031
1008685 1031
1008686 1031
1008687 1031
1008688 1031
1008689 1031
1008690 1031
1008691 1031
1008692 1031
1008693 1031
1008694 1031
1008695 1031
1008696 1031
1008697 1031
1008698 152

1008700
1008703 447
1008704 447
1008705 447
1008706 447
1008707 447
1008708 447
1008709 449
1008710 449
1008711 449
1008712 449
1008713 449
1008714 449
1008715 449
1008716 449
1008717 449
1008718 449
1008719 449
1008720 449
1008721 916
1008722 916
1008723 916
1008724 916
1008725 795
1008726 795
1008727 795
1008728 647
1008729 647
1008730 647
1008731 647

VARYT
1008111 + 1007858

1-FASE

1-FASE OPBOUWRAIL 553
1-FASE OPBOUWRAIL TOEBEHOREN 555
1-FASE INBOUWRAIL 557
1-FASE INBOUWRAIL TOEBEHOREN 557

3-FASEN

EUTRAC® 3-FASEN OPBOUWRAIL 613
EUTRAC® 3-FASEN OPBOUWRAIL TOEBEHOREN 615
EUTRAC® 3-FASEN INBOUWRAIL 617
EUTRAC® 3-FASEN INBOUWRAIL TOEBEHOREN 617
S-TRACK 3-FASEN OPBOUWRAIL DALI 605
S-TRACK 3-FASEN OPBOUWRAIL DALI TOEBEHOREN 607
S-TRACK 3-FASEN INBOUWRAIL DALI 609
S-TRACK 3-FASEN INBOUWRAIL DALI TOEBEHOREN 611

48V RAILSYSTEEM

48V TRACK, OPBOUWRAIL DALI 503
48V TRACK, OPBOUWRAIL DALI TOEBEHOREN 505
48V TRACK, OPBOUWRAIL DIEP DALI 507
48V TRACK, OPBOUWRAIL DIEP DALI TOEBEHOREN 509
48V TRACK, INBOUWRAIL DALI 511
48V TRACK, INBOUWRAIL DALI TOEBEHOREN 513

A

ABRIDOR 100 POLE 797
ABRIDOR 100 POLE 100, HYBRID 796
ABRIDOR 60 POLE 797
ABRIDOR 60 POLE, HYBRID 796
ABRIDOR SENSOR WL 915
ABRIDOR WL 915
ABRIDOR WL, HYBRID 913
ADEGAN FL, E27 775
ADEGAN FL, FLAT SOLAR 717
ADEGAN FL, SOLAR 717
ADI EL 950
AINOS CW 942
AINOS CW SENSOR 943
AINOS CW SENSOR, VIERKANT 943
AINOS CW, VIERKANT 943
AKALO D83 EL 155
ALPA CONE 100 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 777
ALTRA DICE CL, QPAR51 203
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 203, 456
ALTRA DICE TRACK 1-FASE, QPAR51 599
ALTRA DICE TRACK 3-FASE, QPAR51 658
ANELA CL, PHASE 199
ANELA PD, PHASE 310
ANGOLUX SENSOR WL 902
ANGOLUX WL 902
APONI 120 POLE, PHASE 778
APONI 90 POLE, PHASE 778
ARLINA 130 WL 361
ARLINA 60 WL 361
ARROCK ARC POLE, QPAR51 760
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 759
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 759
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 761
ARROCK STONE 50 POLE 761
ARROCK STONE 75 POLE 761
ASMARA LV, QR-C51 544
ASSO 300 WL, PHASE 396, 397
ASTINA CL, QPAR51 198
ASTINA PD, QPAR51 309
ASTINA STEEL WL, QPAR51 899
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 407
ASTINA WL, QPAR51 899
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51 435
ASTO CW, QUAD, QPAR51 435
ASTO CW, SINGLE, QPAR51 435
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51 435
ASTO TUBE 287, 443
ASTO TUBE 1-FASE, GU10 585
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 201
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 443
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 443
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 443
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 443
ASTO TUBE DECORATIEVE REFLECTOR 201, 287, 375, 443, 585
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10 287
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10 287
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10 287
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10 287
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10 375
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 375
AVO CW, DOUBLE, QPAR51 433
AVO CW, QUAD, QPAR51 433
AVO CW, SINGLE, QPAR51 433
AVO CW, TRIPLE, QPAR51 433
AVO TRACK 1-FASE, QPAR51 593
AVO TRACK 3-FASE, QPAR51 665

ACCESSOIRES

CASAMBI MODULE VOOR DALI DRIVER 1056
CONNECTION BOX 5 POLES, DALI 1058
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 1046
DALI KONTROLER 24V DC 1047
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W 1047
PLAFONDHAAK 1057
DRIVER TREKONTLASTING DOORLUSBAAR 1054
DRIVER TREKONTLASTING STANDAARD 1054
DRIVER TREKONTLASTING STANDAARD 1054
DT8-CONTROLLER MET DIMFUNCTIE 1056
E-TRANSFORMATOR 60W | 12V DIMBAAR 1046
GLENOS® 1057
GU10 CONNECTION BOX MET FITTING, UNIVERSEEL 1057
GU10 FITTING 1058
GU10 LED-CONNECTION BOX MET FITTING, MAX. 10W 1057
KABELKLEM 1057
CONTROLLER LED STIP CCT / RGBW 1047
CONVERTER, FASE-AFSNIJDIMMER 1046
LED VOEDING 100W | 24V | 2 KANAL DALI DIMBAAR 1050
LED VOEDING 100W | 24V DC 1049
LED VOEDING 100W | 24V DC DALI DIMBAAR INCL. TREKONTLASTING 1049
LED VOEDING 100W | 24V DC INCL. TREKONTLASTING 1048
LED VOEDING 12V | 24W, ROND 1048
LED VOEDING 150W | 24V DC DALI DIMBAAR INCL. TREKONTLASTING 1049
LED VOEDING 150W | 24V DC IINCL. TREKONTLASTING 1048
LED VOEDING 24V | 24W 1047
LED VOEDING 24V | 25W, ROND 1048
LED VOEDING 24V | 36W 1047
LED VOEDING 24V | 60W 1047
LED VOEDING 250W | 24V DC DALI DIMBAAR INCL. TREKONTLASTING 1050
LED VOEDING 250W | 24V DC INCL. TREKONTLASTING 1048
LED VOEDING 25W | 24V 1049
LED VOEDING 30W | 24V DC DALI DIMBAAR INCL. TREKONTLASTING 1049
LED VOEDING 30W | 24V DC INCL. TREKONTLASTING 1048
LED VOEDING 50W | 24V 1049
LED VOEDING 60W | DALI, 24V, 2 KANAALS DALI DIMBAAR 1050
LED DRIVER 10,7W | 200MA | DALI DIMBAAR 1055
LED DRIVER 10W | 180-270MA PHASE 1051
LED DRIVER 10W | 350MA ROND 1050
LED DRIVER 10W | 500-700MA PHASE 1052
LED DRIVER 12W | 250MA DALI DIMBAAR MET RF-INTERFACE 1055
LED DRIVER 15W | 100-700MA DALI 1053
LED DRIVER 15W | 200-350MA PHASE 1053
LED DRIVER 15W | 700MA ROND 1051
LED DRIVER 20W | 350-500MA PHASE 1053
LED DRIVER 20W | 350MA 1051
LED DRIVER 20W | 350MA | DIMBAAR 1051
LED DRIVER 20W | 350MA/500MA | PHASE 1051
LED DRIVER 21W | 500MA INCL. TREKONTLASTING 1051
LED DRIVER 25W | 150-700MA | DALI DIMBAAR 1053
LED DRIVER 30W | 500-700MA PHASE 1053
LED DRIVER 36W | 100-900MA DALI 1054
LED DRIVER 3W | 100-700MA DALI 1054
LED DRIVER 40W | 1050MA DALI CCT TUNABLE 1055
LED DRIVER 40W | 1050MA DALI DIMBAAR MET RF-INTERFACE 1055
LED DRIVER 40W | 500MA DALI DIMBAAR MET RF-INTERFACE 1055
LED DRIVER 40W | 700-1050MA PHASE 1053
LED DRIVER 40W | 700MA DALI DIMBAAR MET RF-INTERFACE 1055
LED DRIVER 4W | 350MA 1050
LED DRIVER 4W | 700MA 1050
LED DRIVER 53W | 650-1400MA DALI 1054
NOODVERLICHTINGSELEMENT DALI 2 1056
SMART AFSTANDSBEDIENING ZIGBEE, CCT/RGBW 1056
T-VERBINDERBOX IP68, 3-POLIG 1058
TEXTIELKABEL 10M 1057
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 105VA CONVENTIONEEL 1046
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 210VA CONVENTIONEEL 1046
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 50VA CONVENTIONEEL 1046
IP68 VERBINDINGSBOX, 3-POLIG 1058
VERBINDINGSBOX IP68, 5-POLIG 1058
ZIGBEE-MODULE VOOR DALI DRIVER, 1 KANAAL 1056
ZIGBEE-MODULE VOOR DALI DRIVER, 2 KANALEN 1056

B

BASKET WL, E27 402
BATTEN 120 CW 471
BATTEN 60 CW 471
BIG NAILS 50 POLE, E27 780
BIG NAILS 80 POLE, E27 780
BIG NAUTILUS SP, ROND, QPAR51 810
BIG PLOT AFDEKKING, 2 STUKS 983
BIG PLOT AFDEKKING, 4 STUKS 983
BIG PLOT MODULE 983
BIG QUAD UP/DOWN WL 891
BIG QUAD WL 890
BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN WL 861
BIG THEO CL 833
BIG THEO CL, QPAR111 833
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 862
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 861
BIG THEO WL 863
BIG THEO WL, QPAR111 863
BIMA 1-FASE, DOUBLE, QPAR51 597
BIMA 1-FASE, SINGLE, QPAR51 597
BIMA 3-FASE, DOUBLE, QPAR51 663
BIMA 3-FASE, SINGLE, QPAR51 663

BOOKAT POLE 800
BOOKAT WL 889
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 919
BOX-L WL 919
BOX-L WL, E27 919
BRICK DOWNUNDER EL 955
BRICK DOWNUNDER EL, E14 955
BRICK EL, ASYMMETRISCH 953
BRICK EL, SYMMETRISCH 953
BRICK MESH EL 953
BULAN CW, E14 945
BULAN GRID CW, E27 945
BULKHEAD V 360 1027

C
C-POL POLE, E27 784
CARISO WL, PHASE 398
CHROMBO WL, PHASE 399
COMET LED LV 549
COMET LV, QR-C51 549
CONCRETO EL, CUT 949
CONCRETO EL, WING 949
CONCRETO FL, RECHTHOEKIG, QPAR51 733
CONCRETO FL, ROND, QPAR 51 733
CONCRETO L WL 855
CONCRETO M WL 855
CONE FL, E27 772
CONTONE® DL, ROND, STAR, PHASE 149
CONTONE® DL, ROND, VERSTELBAAR, PHASE 149
COSMIC LV, QR-C51 545
COUPA FLEX WL 409
CUBIX FL, QPAR51 772
CYFT CW, PHASE 439
CYFT DECORATIEVE RING 439
CYFT WAVE CW, PHASE 439

D
D-RING M WL, PHASE 851
D-RING S WL, PHASE 851
DASAR® 115 RL, VIERKANT, QPAR51 973
DASAR® 115 RL, ROND, QPAR51 973
DASAR® 1200 EL 959
DASAR® 215 RL, VIERKANT, QPAR111 977
DASAR® 215 RL, ROND, E27 977
DASAR® 215 RL, ROND, QPAR111 976
DASAR® 255 EL 969
DASAR® 270 EL, ASYMMETRISCH 971
DASAR® 270 EL, SYMMETRISCH 971
DASAR® 370 EL, ROND 977
DASAR® 600 EL 959
DASAR® 920 EL 970
DASAR® 920 SP, 230V 815
DASAR® EXACT 116 EL, VIERKANT, QPAR51 975
DASAR® EXACT 116 EL, ROND, QPAR51 975
DASAR® FLAT 120 EL 969
DASAR® FLAT 80 EL 969
DASAR® L RL, VIERKANT 965
DASAR® L RL, ROND 965
DASAR® M RL, RECHTHOEKIG 963
DASAR® M RL, ROND 962
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 815
DASAR® S RL, RECHTHOEKIG 961
DASAR® S RL, ROND 961
DASAR® XL RL, VIERKANT 967
DASAR® XL RL, ROND 966
DECONA 30 CW, PHASE 418
DECONA 42 CW, PHASE 419
DEKLED EL 152
DELWA WL 907
DENA 30 WL, E14 402
DIO FLEX PLATE WL 415
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 415
DIRETO 60 WL, PHASE 401
DIRETO 90 WL, PHASE 401
DISPLAY ADL 50 QPAR51 417
DL 126 EL 145
DOLIX OUT EL, VIERKANT, QPAR51 153
DOLIX OUT EL, ROND, QPAR51 153
DORISA 30 WL 367
DORISA 50 WL 367
DOWNLIGHT C 150 1005, 1006
DOWNLIGHT C 200 1005, 1007
DOWNLIGHT V 100 1008
DOWNLIGHT V 150 1008
DOWNLIGHT V 200 1008
DOWNUNDER OUT L EL 951
DOWNUNDER OUT M EL 951
DOWNUNDER OUT S EL 951
DOWNUNDER OUT WL, VIERKANT 911
DOWNUNDER OUT WL, ROND 911
DOWNUNDER PUR 150 EL 160
DOWNUNDER PUR 80 EL 160
DURNO LV 547

E
ENOLA S/M/L REFLECTOR 873
ENOLA B 1-FASE, PD, QPAR51 595
ENOLA B CL, QPAR51 197
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51 455
ENOLA B CW, SINGLE, QPAR51 455
ENOLA B PD, QPAR51 309
ENOLA B TRACK 1-FASE, QPAR51 595
ENOLA B WL, QPAR51 407
ENOLA C CL 197
ENOLA C TRACK 1-FASE 594
ENOLA C TRACK 3-FASEN 665
ENOLA M LINSE 19° 873
ENOLA M LINSE ASYMMETRISCH 873
ENOLA OCULUS CL 828
ENOLA OCULUS WL, SINGLE 865
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN 865
ENOLA PD, E27 309
ENOLA ROUND L CL 829
ENOLA ROUND L UP/DOWN WL 869
ENOLA ROUND L WL, SINGLE 867
ENOLA ROUND M CL 829
ENOLA ROUND M UP/DOWN WL 869
ENOLA ROUND M WL, SINGLE 867
ENOLA ROUND S CL 829
ENOLA ROUND S UP/DOWN WL 869
ENOLA ROUND S WL, SINGLE 867
ENOLA SQUARE L CL 831
ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL 872
ENOLA SQUARE L WL, SINGLE 871
ENOLA SQUARE M CL 831
ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL 872
ENOLA SQUARE M WL, SINGLE 871
ENOLA SQUARE S CL 831
ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL 872
ENOLA SQUARE S WL, SINGLE 871
ESKINA 30 POLE 739
ESKINA 80 POLE 739
ESKINA D DISPLAY, PHASE 929
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 738
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 738
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE 737
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME CL, SINGLE 827
ESKINA FRAME WL 887
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 887
ESKINA SPOT CW, PHASE 937
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 937
EURO CUBE 658
EURO SPOT TRACK 1-FASE, QPAR51 598
EURO SPOT TRACK 3-FASE, QPAR111 659
EURO SPOT TRACK 3-FASE, QPAR51 659

F
F-POL POLE, E27 784
F-POL WL, E27 924
FENDA 15 CM, ROND 300, 497
FENDA 30 CM, ROND 301, 497
FENDA PLAFONDROZET, E27 206
FENDA FL, E27 495, 497
FENDA GLAZEN KAP 12,5 CM, ROND 300
FENDA HALVE KAP 408
FENDA Ø 30 CM, ROND 207
FENDA Ø 45 CM, ROND 207, 301, 497
FENDA Ø 70 CM, ROND 301
FENDA Ø 70CM, ROND 207, 497
FENDA PD, E27 300
FENDA TL, E27 495
FENDA WL, BASIS, E27 408
FERA 25 CL 212
FERA 25 CL, DALI 212
FITU CUBE WL, E27 404
FITU PD, E27 299
FITU WANDHOUDER 404
FLAC BEAM® SP 809
FLATT 100 POLE 793
FLATT 65 POLE 793
FLATT SENSOR WL 898
FLATT WL 898
FLOODI L SP 1029
FLOODI M SP 1029
FLOODI S SP 1029
FORCHINI 50 PD, E27 316
FORCHINI 70 PD, E27 316
FORCHINI M 40 PD, E27 317
FORCHINI M 40 TRACK 1-FASE, PD, E27 561
FORCHINI M 40 TRACK 3-FASEN, PD, E27 655
FORCHINI M 50 PD, E27 317
FRAME BASIC RL 156
FRAME BASIC RL, HV 156
FRAME BASIC SET RL 156
FRAME CURVE EL 157

G
GALEN 120 SP 808
GALEN 60 SP 808
GLENOS PD, 1M, 1-10V 293
GLENOS PD, 2M, 1-10V 293
GLENOS® 60 WL 367
GLOO PURE 27 POLE, E27 767
GLOO PURE 44 POLE, E27 767
GLOO PURE 70 POLE, E27 767
GLOO PURE WL, E27 923
GRAFIT 30 POLE, E27 747
GRAFIT 30 POLE, ROND, E27 745
GRAFIT 60 POLE, E27 747
GRAFIT 60 POLE, ROND, E27 745
GRAFIT 90 POLE, E27 747
GRAFIT 90 POLE, ROND, E27 745
GRAFIT WL, E27 881
GRAFIT WL, RECHTHOEKIG, SENSOR, E27 881
GRAFIT WL, ROND, E27 880
GRAFIT WL, ROND, SENSOR, E27 880
GRAZIA 10 OPBOUWPROFIEL, PLAT 2M 671
GRAZIA 10 OPBOUWPROFIEL, STANDAARD 671
GRAZIA 10 TOEBEHOREN 673
GRAZIA 10 EDGE 2 M 674
GRAZIA 10 INBOUWPROFIEL 671
GRAZIA 10 EDGE TOEBEHOREN 675
GRAZIA 20 OPBOUWPROFIEL, STANDAARD, 3M 677
GRAZIA 20 INBOUWPROFIEL 3M 677
GRAZIA 20 TOEBEHOREN 678, 679
GRAZIA 60 OPBOUWPROFIEL, 1,5M 681
GRAZIA 60 INBOUWPROFIEL, 1,5M 681
GRAZIA 60 TOEBEHOREN 682, 683
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 694
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V 695

GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 695
GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING, 2700K 689
GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL LIGHTING, 2700K 686
GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING +, 3000K 688
GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING, 2700K 687
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V 693
GRAZIA PRO FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE, 24V 692
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V 690, 691
GRID CUBE 701
GRIP! L 1-FASE, PD, QPAR51, Ø 5,7 CM 573
GRIP! L 1-FASE, QPAR51, Ø 5,7 CM 573
GRIP! L 3-FASEN, QPAR51, Ø 5,7 CM 627
GRIP! L DECORATIEVE RING Ø 5,4 CM 575, 627
GRIP! M 1-FASE, PHASE, Ø 4,3 CM 571
GRIP! M 3-FASEN, DALI, Ø 4,3 CM 624
GRIP! M 3-FASEN, PHASE, Ø 4,3 CM 625
GRIP! M DECORATIEVE RING Ø 4,0 CM 575, 627
GRIP! S 1-FASE 569
GRIP! S 1-FASE, PHASE, Ø 3,0 CM 569
GRIP! S 48V, DALI, Ø 3,0 CM 529
GRIP! S 48V, PD, DALI, Ø 3,0 CM 531
GRIP! S DECORATIEVE RING Ø 2,7 CM 575
GU10 LED CONNECTION BOX 118

H

H-POL 30 POLE 788
H-POL 60 POLE 788
H-POL TWIN 60 POLE 789
HELIA 30 PD 305
HELIA 30 PD, PHASE 305
HELIA 40 PD 307
HELIA 40 PD, PHASE 307
HELIA 50 TRACK 1-FASE 589
HELIA 50 TRACK 3-FASEN 665
HELIA AMBIENT 35 PD 304
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE 304
HELIA CW, DOUBLE 939
HELIA CW, SINGLE 939
HELIA SLIM POLE, DOUBLE 816
HELIA SLIM POLE, SINGLE 816
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 817
HELIA SPOT S SP, SINGLE 817
HIGHBAY C 1021, 1022, 1023
HIGHBAY V 1024, 1025
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 137
HORN DL, GU10, BLOWER DOOR GETEST 138
HORN DL, SINGLE, ASYMMETRISCH, QPAR51 137
HORN DL, SINGLE, QPAR51 137, 138
HORN EL, SINGLE, QPAR51 138
HORN MAGNA EL 139
HORN MINI EL 136
HORN-T EL, QPAR111 139

I

I-RING POLE 718
I-RING WL 852
IN-LINE 22 48V,
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 523
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 523
IN-LINE 24 48V, MOVE,
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 527
IN-LINE 44 48V,
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 525
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 525
IN-LINE 46 48V, MOVE,
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 527
INDA CW, QPAR51 457
INDUSTRY BATTEN V 1018, 1019
IPERI 50 POLE 798
IPERI WL 926

K

KADUX DL, DOUBLE, DALI 063
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 065
KADUX DL, SINGLE, DALI 062
KADUX DL, SINGLE, PHASE 065
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 065
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 067
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 066
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 067
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 066
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 066
KALU CW, DOUBLE, PHASE 451
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 453
KALU CW, QUAD, PHASE 451
KALU CW, QUAD, QPAR111 453
KALU CW, SINGLE, PHASE 451
KALU CW, SINGLE, QPAR111 453
KALU CW, TRIPLE, PHASE 451
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 453
KALU TRACK 1-FASE, PHASE 581
KALU TRACK 1-FASE, QPAR111 581
KALU TRACK 3-FASEN, PHASE 662
KALU TRACK 3-FASEN, QPAR111 662
KAMI CL, DOUBLE, LONG, QPAR51 171
KAMI CL, DOUBLE, QPAR51 171
KAMI CL, SINGLE, QPAR51 170
KAMI CL, TRIPLE, LONG, QPAR51 171
KAMI CW, SINGLE, QPAR51 441
KAMI RL, SINGLE, QPAR51 057
KAMUELA ECO EL, ROND, PHASE 155
KARDAMOD CL, DOUBLE, VIERKANT,
QPAR111 205
KARDAMOD CL, SINGLE, VIERKANT,
QPAR111 205
KARPO 30 CW, SINGLE 445
KARPO 30 EL 150
KARPO 30 WL, SINGLE 411
KARPO FL 498
KARPO GOOSE WL 410
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 410
KARPO TL 498
KARPO WL 411
KENKUA SPOT WL, E27 409
KERAS ELT WL, E27 925
KINI EL, PHASE 155

L

L-LINE 60 WL 369
L-LINE 120 WL 369
L-LINE OUT 30 FL, VERTICAAL 762
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAAL 763
L-LINE OUT 60 FL, VERTICAAL 763
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAAL 763
L-LINE OUT WL 921
LALU® CONE 15 LAMPENKAP,
MIX&MATCH 260, 535
LALU® ELYPSE 15 LAMPENKAP,
MIX&MATCH 261, 535
LALU® ELYPSE 22 LAMPENKAP,
MIX&MATCH 261, 535
LALU® ELYPSE 33 LAMPENKAP,
MIX&MATCH 261
LALU® LAMPENKAP, E27 BASE,
MIX&MATCH 257
LALU® PD 48V, LED BASE, MIX&MATCH 533
LALU® PD, E27 257
LALU® PD, LED BASE, MIX&MATCH 258, 259
LALU® PLATE 15 LAMPENKAP,
MIX&MATCH 260, 535
LALU® PLATE 22 LAMPENKAP,
MIX&MATCH 260, 535
LALU® TETRA 14 LAMPENKAP,
MIX&MATCH 260, 534
LALU® TETRA 24 LAMPENKAP,
MIX&MATCH 260, 534
LALU® TETRA 36 LAMPENKAP,
MIX&MATCH 260
LED-CONNECTION BOX MET FITTING,
MAX. 10W 118
LED SPIKE SP 819
LED SPOT SP 931
LID I 45 POLE, SINGLE 719
LID I 75 POLE, DOUBLE 719
LID I WL, DOUBLE 846
LID I WL, SINGLE 846
LID II 847
LID II WL. UP/DOWN 847
LIGHT EYE® 150 1-FASE, PD, QPAR111 579
LIGHT EYE® 150 1-FASE, QPAR111 577
LIGHT EYE® 150 3-FASEN, PD, QPAR111 657
LIGHT EYE® 150 3-FASEN, QPAR111 657
LIGHT EYE® 150 DECORATIEVE
RING 285, 579, 657
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 285
LIGHT EYE® 90 1-FASE, PD, QPAR51 579
LIGHT EYE® 90 1-FASE, QPAR51 576
LIGHT EYE® 90 3-FASEN, PD, QPAR51 656
LIGHT EYE® 90 DECORATIEVE
RING 285, 579, 657
LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 285
LIPSY® 30 CW, DOME 465
LIPSY® 30 CW, DRUM 467
LIPSY® 40 CW, DOME 465
LIPSY® 40 CW, DRUM 467
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 468
LIPSY® 50 CW, DOME 465
LIPSY® 50 CW, DRUM 467
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 468
LISENNE 40 POLE, E27 774
LISENNE 70 POLE, E27 774
LITTLE SUN TL 491
LOGS 40 POLE 743
LOGS 70 POLE 743
LOGS IN L WL, PHASE 393
LOGS IN WL 392
LOGS IN WL, PHASE 392
LOGS WL 921
LONG GRILL CW 473
LYGANT WL, DOUBLE 331
LYGANT WL, SINGLE 331

LICHTBRONNEN

LED A19 SOFT CAGE E27 1039
LED A60 E27 1039
LED A60 E27 CLEAR FILAMENT 1039
LED A60 E27 CLEAR FILAMENT
HIGH EFFICIENCY 1039
LED A60 E27, MIRRORHEAD, CHROM 1043
LED A60 E27, RGBW, SMART 1039
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K,
SMART 1038
LED A60 GU10 1035
LED BULB SOFT CAGE A19 E27 1041
LED C35 E14 GOLD CURLY FILAMENT 1034
LED C35 E14 1035
LED CANDLE G9 1034
LED FLOATING GLOBE 125 E27 1040
LED FLOATING GLOBE 150 E27 1040
LED FLOATING GLOBE 200 E27 1041
LED FLOATING GLOBE 300 E27 1041
LED G125 E27 1043
LED G45 E14 GOLD CURLY FILAMENT 1034
LED GLOBE 125
HALF MOON FROSTED, E27 1043
LED GLOBE 125 ILLUSION,
CRESCENT SLANTING, E27 1040
LED GLOBE 125 ILLUSION,
SLANTING TOP, E27 1040
LED GLOBE 125 ILLUSION,
TWO CRESCENT, E27 1040

LED GU10 1036
LED QPAR111 GU10 1037, 1038
LED QPAR51 GU10 1036
LED QR51 GU5.3 1035
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 1034
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 1034
LED QT14 G9 1034
LED RUSTIKA SOFT CAGE E27 1042
LED SOFT TUBE T300 E27 1041
LED ST58 E27 1042
LED ST64 E27 1042
LED ST64 E27 GOLD CURLY FILAMENT 1042
LED T32 FILAMENT GU10 BULB GU10 1036
LED T38 E27 1041
LED T45 E27 1042
LED TCR-TSE GX53 1035
LED TUBE C T5 EM 1200 26W 1031
LED TUBE C T5 EM 1500 34W 1031
LED TUBE C T8 EM 1200 16W 1031
LED TUBE C T8 EM 1500 24W 1031
LED TUBE HIGH BRIGHTNESS, E27 1042
LED TUBE SOFT SPIRAL E27 1041
LED TUBE V T8 EM 1200 16W 1031
LED TUBE V T8 EM 1500 22W 1031

M

M-POL 30 POLE 729
M-POL 60 POLE 729
M-POL 90 POLE 729
M-POL CAP 728
M-POL M POLEHEAD 725
M-POL M POLEHEAD, DALI 725
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 727
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 727
M-POL M POLEHEAD, SHADER 726
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 726
M-POL POLE 60, SOCKET 728
M-POL S POLEHEAD 722
M-POL S POLEHEAD 180°, GEDIMD 721
M-POL S POLEHEAD 180°, GEDIMD, DALI 721
M-POL S POLEHEAD 360°, GEDIMD 720
M-POL S POLEHEAD 360°, GEDIMD, DALI 720
M-POL S POLEHEAD, DALI 723
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 724
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 724
M-POL S POLEHEAD, SHADER 723
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 723
MAGANDA WL 365
MAGICO 20 PD, E27 231
MAGICO 38 PD, E27 231
MAGICO 55 PD, E27 231
MANA 40 KAP, ROND 379
MANA 40 KAP, AKOESTISCH VILT 378
MANA 40 KAP, ROND, MOON STRUCTURE 379
MANA 60 KAP, ROND 379
MANA 60 KAP, AKOESTISCH VILT 378
MANA 60 KAP, ROND, MAAN STRUCTUUR 379
MANA BASE ROND 378
MANA BASE WL, ROND, PHASE 377, 858
MANA OUT WL, PHASE 859
MANA OUT WL, SET 859
MANA KAP 383
MANA WL, BASIS, PHASE 381, 383
MARONA CL, PHASE 213
MARYLIN 40 WL 363
MARYLIN 60 WL 363
MARYLIN 90 WL 363
MEDO® 30 CW, PHASE 250, 352
MEDO® 30 RL, FRAME 132
MEDO® 30 RL, FRAMELESS 134
MEDO® 40 CW, PHASE 250, 352
MEDO® 40 RL, FRAME 132
MEDO® 40 RL, FRAMELESS 134
MEDO® 60 CW, PHASE 251, 353
MEDO® 60 RL, FRAME 133
MEDO® 60 RL, FRAMELESS 135
MEDO® 90 CW, PHASE 251, 353
MEDO® 90 RL, FRAME 133
MEDO® 90 RL, FRAMELESS 135
MEDO® CL, VIERKANT, 1-10V 191, 253
MEDO® CL, VIERKANT, DALI 191, 253
MEDO® PRO 30 CW, DALI 246, 348
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 242, 344
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 246, 348
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 242, 344
MEDO® PRO 40 CW, DALI 247, 349
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 243, 345
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 247, 349
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 243, 345
MEDO® PRO 60 CW, DALI 248, 350
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 244, 346
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 248, 350
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 244, 346
MEDO® PRO 90 CW, DALI 249, 351
MEDO® PRO 90 CW, DALI, UGR<19 245, 347
MEDO® PRO 90 CW, PHASE 249, 351
MEDO® PRO 90 CW, PHASE, UGR<19 245, 347
MEDO® RING 60 PD, DALI 240
MEDO® RING 60 PD, PHASE 241
MEDO® RING 90 PD, DALI 241
MEDO® RING 90 PD, PHASE 241
MELAN CW, E27 469
MERADO FLOOD WL, PHASE 416
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 885
MERIDIAN BOX WL, E27 884, 885
MERIDIAN WL, E27 884
MIBO UP/DOWN WL, QT14 365
MOBALA EL 161
MODELA WL, UP/DOWN 901
MOLAT CL, E27 834
MOLAT PD, E27 773
MOLAT POLE, E27 773
MOLAT WL, E27 923
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 931
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 929
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 801
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 904
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 941

N

NAUTILUS 10 SP, VIERKANT 812
NAUTILUS 10 SP, ROND, QPAR51 810, 811
NAUTILUS 10 SPOT LED SP 813
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 813
NAUTILUS SP, QR-C51 813
NAUTILUS WL QPAR51 931
NEW TRIA® 150 DL, RECHTHOEKIG, QPAR111 131
NEW TRIA® 150 DL, ROND, QPAR111 131
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 117
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 116
NEW TRIA® 155 RING, DOUBLE, SQUARE GU10/LED MODULE 127
NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111 131
NEW TRIA® 45 DL, ROND 130
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE 108
NEW TRIA® 68 DL, PHASE 104, 106
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51 112
NEW TRIA® 68 RING, RECHTHOEKIG, GU10/LED MODULE 121
NEW TRIA® 68 RING, RECHTHOEKIG, GU10/LED MODULE 120, 121
NEW TRIA® 68 RING, ROND, GU10/LED MODULE 121
NEW TRIA® 68 RING, ROND, GU10/LED MODULE 120, 121
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51 114
NEW TRIA® 75 DL, ROND, PHASE 106
NEW TRIA® 75 RING, RECHTHOEKIG, GU10/LED MODULE 122
NEW TRIA® 75 RING, ROND, GU10/LED MODULE 122
NEW TRIA® 75 RING, ROND, GU10/LED MODULE 122
NEW TRIA® 75 XL RING, ROND, GU10/LED MODULE 123
NEW TRIA® 95 RING, RECHTHOEKIG, LED MODULE 125
NEW TRIA® 95 RING, ROND, LED MODULE 125
NEW TRIA® DL, DOUBLE LED MODULE, PHASE 127
NEW TRIA® DL, LED MODULE, DTW, PHASE 119
NEW TRIA® DL, LED MODULE, PHASE 119, 125
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE 110
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED MODULE, PHASE 119
NOBLO SPOT 1-FASE, PHASE 582, 583
NOBLO SPOT 1-FASE, TRIPLE TRACK SET 582
NOBLO SPOT 3-FASEN, PHASE 644, 645
NOBLO SPOT LV, ROPE TRACK 549
NOBLO® CW DOUBLE, PHASE 449
NOBLO® CW DOUBLE, PHASE, DTW 447
NOBLO® CW SINGLE, PHASE 449
NOBLO® CW SINGLE, PHASE, DTW 447
NOBLO® CW TRIPLE, PHASE 449
NOBLO® CW TRIPLE, PHASE, DTW 447
NOTAPO L RL 159
NOTAPO S RL 159
NOYA PD, PHASE 292
NUMINOS® L PD 236
NUMINOS® GIMBLE L DL 094
NUMINOS® GIMBLE M DL 092
NUMINOS® GIMBLE S DL 090
NUMINOS® GIMBLE XL DL 096
NUMINOS® GIMBLE XS DL 088
NUMINOS® L 3-FASEN 632
NUMINOS® L CL 186
NUMINOS® L CW 340
NUMINOS® L DL 074
NUMINOS® M 3-FASEN 630
NUMINOS® M CL 184
NUMINOS® M CW 338
NUMINOS® M DL 072
NUMINOS® M PD 234
NUMINOS® MOVE L DL 084
NUMINOS® MOVE M DL 082
NUMINOS® MOVE S DL 080
NUMINOS® MOVE XL DL 086
NUMINOS® MOVE XS DL 078
NUMINOS® S 3-FASEN 628
NUMINOS® S 48V, DALI 516, 520
NUMINOS® S CL 182
NUMINOS® S CW 336
NUMINOS® S DL 070
NUMINOS® S PD 232
NUMINOS® XL 3-FASEN 634
NUMINOS® XL CL 188
NUMINOS® XL CW 342
NUMINOS® XL DL 076
NUMINOS® XL PD 238
NUMINOS® XS 48V, DALI 514, 518
NUMINOS® XS DL 068
NUMINOS® ZOOM M 3-FASEN 636
NUMINOS® TOEBEHOREN 98-103

O

OCCULDAS 13 CL, INDIRECT, PHASE 202
OCCULDAS 14 EL, INDIRECT, PHASE 148
OCCULDAS 23 CL, INDIRECT, PHASE 202
OCCULDAS 23 EL, INDIRECT, PHASE 148
OCULUS CL, DTW 195
OCULUS CL, MOVE, PHASE 147
OCULUS CL, PHASE 196
OCULUS CW, PHASE 445
OCULUS PD, DTW 297

OCULUS PD, SINGLE, PHASE 296
OCULUS WL UP/DOWN, DTW 385
OCULUS WL UP/DOWN, PHASE 385
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 385
ONE 40 CL, DALI, UP/DOWN 175
ONE 40 CL, PHASE, UP/DOWN 173
ONE 40 CW, DALI 357
ONE 40 TRACK 3-FASE, DALI 643
ONE 60 CL, DALI, UP/DOWN 175
ONE 60 CL, PHASE, UP/DOWN 173
ONE 60 CW, DALI 357
ONE BOW FL 483
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN 354
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN 355
ONE STRAIGHT FL 483
ONE® 60 PD, DALI 271
ONE® 60 PD, DALI, UP/DOWN 271
ONE® 60 PD, PHASE, UP/DOWN 271
ONE® 80 PD, DALI 273
ONE® 80 PD, DALI, UP/DOWN 273
ONE® CUBE PD, DALI 269
ONE® CUBE PD, DALI, UP/DOWN 269
ONE® DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN 274
ONE® DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 274
ONE® AKOESTISCHE VILTPLAAT VOOR
ONE® 80/ ONE® CUBE 269, 273
ONE® FLAT PD, DALI, TRIPLE 265
ONE® FLAT PD, PHASE, SINGLE 265
ONE® LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 277
ONE® LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 277
ONE® TRIPLE PD, DALI 275
ONE® VERTICAL PD, PHASE 267
ORDI II POLE 45 795
ORDI II POLE 70 795
ORDI II POLE 70, SENSOR 795
ORDI II SENSOR WL 916
ORDI II WL 916
ORDI SENSOR WL 917
ORDI WL 917
OSSA 180 WL, QT-DE12 397
OSSA 300 WL, QT-DE12 397
OTOS GLAS POLE, E27 771
OUT-BEAM FRAME SP 941
OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN WL 921
OVAL 14 WL, UP/DOWN 853
OVAL 18 WL, UP/DOWN 853
OVALISK 100 POLE 765
OVALISK 75 POLE 765
OVALISK CL 833
OVALISK SENSOR WL 895
OVALISK WL 895

P

PANEL 60 CL, ROND, DALI 217
PANEL 60 CL, ROND, PHASE 217
PANEL 60 PD, ROND, DALI 291
PANEL 600 MONTAGEFRAME, OPBOUW 997
PANEL 600 MONTAGEFRAME, VERZONKEN 997
PANEL 625 MONTAGEFRAME, OPBOUW 999
PANEL 625 MONTAGEFRAME, VERZONKEN 999
PANEL C 600 990
PANEL C 625 993
PANEL C 1200 995
PANEL C DALI 600 991
PANEL C DALI 625 993
PANEL C DALI 1200 995
PANEL TRACK 1-FASE, RECHTHOEKIG 589
PANEL TRACK 1-FASE, ROND 589
PANEL V 600 996, 997
PANEL V 625 998, 999
PANEL V DALI 600 997
PANEL V DALI 625 999
PANTILO 20 PD, E27 281
PANTILO 28 PD, E27 281
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 283
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 283
PANTILO OVAL PD, E27 281
PANTILO ROPE 19 CW, E27 437
PANTILO ROPE 19 PD, E27 279, 585
PANTILO ROPE 20 PD, E27 279
PANTILO ROPE 27 CW, E27 437
PANTILO ROPE 27 PD, E27 279
PANTILO ROPE WL, G9 373
PARA 380 PD, E27 321
PARA CONE 14 1-FASE, GU10 587
PARA CONE 14 1-FASE, PD, GU10 587
PARA CONE 14 3-FASE, GU10 651
PARA CONE 14 3-FASE, PD, GU10 651
PARA CONE 20 PD, E27 313
PARA CONE 30 PD, E27 313
PARA CONE GL 1-FASE, GU10 587
PARA CONE GL 3-FASE, GU10 653
PARA CONE GL PD, GU10 653
PARA DOME PD, E27 320
PARA DOME KAP 320
PATTA-F EL, VIERKANT, PHASE 165
PATTA-F EL, ROND, PHASE 164
PATTA-I DL, RECHTHOEKIG, PHASE 162
PATTA-I EL, VIERKANT, PHASE 163
PATTA-I EL, ROND, PHASE 162, 163
PEMA® WL 896, 897
PEMA® WL, E27 897
PHELIA 10 PD, E27 315
PHELIA 20 PD, E27 315
PHELIA 30 PD, E27 315
PHELIA FL, E27 499
PHELIA WL, QPAR51 416
PHOTONI 45 POLE, E27 713
PHOTONI 75 POLE, E27 713
PHOTONI CL, E27 825
PHOTONI CYL CL 825
PHOTONI CYL POLE 45 711
PHOTONI CYL POLE 75 711
PHOTONI CYL WL 844
PHOTONI WL, E27 845
PHOTONIA POLE, E27 771
PHOTONIA WL, E27 923
PIKA DL, ROND, QPAR51, KANTELBAAR 146
PIKA DL, ROND, QPAR51, VAST 146
PLASTRA 101 WL, E14 391
PLASTRA 104 CL, E27 211
PLASTRA 104 WL, QT14 391
PLASTRA 105 CL, E27 211
PLASTRA CL, PHASE 211
PLASTRA CL, QPAR51 210
PLASTRA RL, VIERKANT, QPAR51 151
PLASTRA RL, ROND, QPAR51 151
PLASTRA WL, CUBE, QT14 386
PLASTRA WL, CUBES 386
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 391
PLASTRA WL, E14 387
PLASTRA WL, RECHTHOEKIG 389
PLASTRA WL, HALFROND 389
PLASTRA WL, QPAR51 390
PLASTRA WL, RECHTHOEKIG, QT-DE12 387
PLASTRA WL, SHIELD ROND 389
PLYTTA LV 548
POWER TRAIL-LITE® EL, VIERKANT 979
POWER TRAIL-LITE® EL, ROND 979
PURI 2.0 BASIC 426
PURI 2.0 BASIC 1-FASE, QPAR51 566
PURI 2.0 BASIC 3-FASE, QPAR51 622
PURI 2.0 BASIC CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 426
PURI 2.0 BASIC CW, DOUBLE LONG, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, SCHAKELAAR, SINGLE, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, SINGLE, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, TRIPLE LONG, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 427
PURI 2.0 BASIC PD, 1-FASE, QPAR51 567
PURI 2.0 BASIC PD, 3-FASEN, QPAR51 623
PURI 2.0 CONE 422
PURI 2.0 CONE 1-FASE, QPAR51 563
PURI 2.0 CONE 3-FASE, QPAR51 619
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 422
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, SCHAKELAAR, SINGLE, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 423
PURI 2.0 CONE PD, 1-FASE, QPAR51 565
PURI 2.0 CONE PD, 3-FASEN, QPAR51 621
PURI 2.0 CONE KAP 567, 623
PURI 2.0 DOME 424
PURI 2.0 DOME 1-FASE, QPAR51 563
PURI 2.0 DOME 3-FASEN, QPAR51 619
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 424
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, SCHAKELAAR, SINGLE, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 425
PURI 2.0 DOME PD, 1-FASE, QPAR51 565
PURI 2.0 DOME PD, 3-FASEN, QPAR51 621
PURI 2.0 DOME KAP 567, 623
PURI 2.0 TUBE 420
PURI 2.0 TUBE 1-FASE, QPAR51 563
PURI 2.0 TUBE 3-FASEN, QPAR51 619
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 420
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, SCHAKELAAR, SINGLE, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 421
PURI 2.0 TUBE PD, 1-FASE, QPAR51 565
PURI 2.0 TUBE PD, 3-FASEN, QPAR51 621
PURI 2.0 TUBE KAP 567, 623
PURI CONE KAP 429
PURI CW 431
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 431
PURI CW, QUAD, QPAR51 431
PURI CW, SINGLE, QPAR51 431
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 431
PURI DOME KAP 429
PURI TRACK 1-FASE, QPAR51 591
PURI TRACK 1-FASE, TRIPLE TRACK SET 591
PURI TRACK 3-FASEN, QPAR51 661
PURI TUBE KAP 429
PURIA TRACK 1-FASE, QPAR51 593

Q

Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE 215
Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE 215
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 295
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 295
Q-LINE® PD, DALI, SINGLE 295
Q-LINE® WL 368
Q-RING WL 849
Q-RING WL, SENSOR 849
QUAD FRAME 14 WL 395
QUAD FRAME 19 WL 395
QUAD POLE POLE 800
QUAD UP/DOWN 15 WL 893
QUAD WL 892
QUADRASS PD, E27 311
QUADRASS SPOT WL, E27 403
QUADRASS WL, E27 403
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 799
QUADRASYL WL, TCR-TSE 927
QUADRULO CL 941
QUADRULO FL 749
QUADRULO SENSOR WL, E27 883
QUADRULO WL 882
QUADRULO WL, E27 883
QUIMERA 1-FASE, PD 559
QUIMERA PD, PHASE 223
QUIMERA TL 481
QUIMERA WL, PHASE 329

R

R-CUBE 35 POLE 715
R-CUBE 75 POLE 715
R-CUBE CW 935
R-CUBE W 843
RASTERLYS POLE 70 735
RASTERLYS WL 933
ROCCI 200 EL, RECHTHOEKIG 985
ROCCI 200 EL, ROND 985
ROCCI EL, VIERKANT 984
ROCCI EL, ROND 984
ROTOBALL 25 FL, E27 769
ROTOBALL 25 PD, E27 319
ROTOBALL 40 FL, E27 769
ROTOBALL 40 PD, E27 319
ROTOBALL 50 FL, E27 769
ROTOBALL 50 PD, E27 319
ROX ACRYL 30 POLE, E27 781
ROX ACRYL 60 POLE, E27 781
ROX ACRYL 90 POLE, E27 781
ROX CL, GX53 837
ROX CL, QPAR111 837
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 907
RUBA CW 944
RUSTY® 40 POLE 754
RUSTY® 40 POLE, E27 755, 758
RUSTY® 70 POLE 755
RUSTY® 70 POLE, E27 755, 758
RUSTY® CONE 24 FL, E14 757
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 757
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 757
RUSTY® MANA KAP, RECHTHOEKIG 858
RUSTY® MANA KAP, ROND 858
RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE 753
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE 753
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 752
RUSTY® SLOT 50 POLE 750
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 751
RUSTY® SLOT 80 POLE 750
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 751
RUSTY® UP/DOWN WL, VIERKANT 894
RUSTY® UP/DOWN WL, ROND 894

S

S-CUBE 35 POLE 714
S-CUBE 75 POLE 714
S-CUBE CL 826
S-CUBE CW 843, 935
S-TUBE 32 POLE, GU10 709
S-TUBE 75 POLE, GU10 709
S-TUBE CW 935
SALUNA LV, QR-C51 547
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 809
SEDO 14 WL 360
SEDO 21 WL 360
SENSER 12 CW, VIERKANT, PHASE 459
SENSER 12 CW, ROND, PHASE 461
SENSER 12 EL, VIERKANT 143
SENSER 12 EL, ROND 141
SENSER 18 CW, VIERKANT, PHASE 459
SENSER 18 CW, ROND, PHASE 461
SENSER 18 EL, VIERKANT 143
SENSER 18 EL, ROND 141
SENSER 24 CW, VIERKANT, PHASE 459
SENSER 24 CW, ROND, PHASE 461
SENSER 24 EL, VIERKANT 143
SENSER 24 EL, ROND 141
SIGHT 115 CW 369, 475
SIGHT 60 CW 369, 475
SIGHT EASY 3-FASEN 647
SIGHT EASY 3-FASEN DALI 647
SIGHT MOVE 3-FASEN 649
SIGHT MOVE 3-FASEN, DALI 649
SIGHT TRACK 3-FASEN 648
SIGHT TRACK 3-FASEN, DALI 648
SIMA CW, VIERKANT, PHASE 463
SIMA CW, VIERKANT, SENSOR 463
SIMA CW, ROND, PHASE 462
SIMA CW, ROND, SENSOR 462
SITRA 360 CW, TCR-TSE 938
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 801
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 821
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 821
SITRA CL, TCR-TSE 835
SITRA CUBE WL, TCR-TSE, UP/DOWN 879
SITRA L WL, UP/DOWN, RECHTHOEKIG 879
SITRA M WL, UP/DOWN, RECHTHOEKIG 879
SITRA S WL, SINGLE, RECHTHOEKIG 877
SITRA UP/DOWN WL 905
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 905
SITRA WL, TCR-TSE 925
SLOTBOX 40 POLE 791
SLOTBOX 70 POLE 791
SLOTS 45 POLE 787
SLOTS 65 POLE 787
SMALL PLOT AFDEKKING, 2 STUKS 981
SMALL PLOT AFDEKKING, 4 STUKS 981
SMALL PLOT MODULE 981
SOLASTO EL, VIERKANT 987
SOLASTO EL, ROND 987
SOLID CUBE WL, QT14 405
SOMNILA FLEX WL, LINKS 413
SOMNILA FLEX WL, RECHTS 413
SOMNILA SPOT WL, LINKS 412
SOMNILA SPOT WL, RECHTS 413
SOPRANA CL, E27 209
SPOT 79 CW, QPAR51 457
SQUARE POLE 30 POLE, E27 785
SQUARE POLE 60 POLE, E27 785
SQUARE POLE 90 POLE, E27 785
SQUARE TURN WL, G9 927
SQUARE WL, E27 925
SUN 20 CL, E27 168
SUN 20 PD, E27 228
SUN 30 CL, E27 169
SUN 30 PD, E27 229
SUN GRID 701
SUN WL, G9 RECHTHOEKIG 334
SUN WL, G9 AFGEROND 335
SURFACE V 390 1001
SURFACE V 390 SENSOR 1001
SYNA GARDEN SP 807
SYNA PLANT SP 807
SYNA SHADE, SP, GU10 805
SYNA SP 807
SYNA WIDE, SP 804
SYROS LV, QR-C51 547

T

T-TUBE 70 POLE, GU10 DOUBLE 741
T-TUBE 70 POLE, GU10 DOUBLE, SENSOR 740
T-TUBE 70 POLE, GU10 SINGLE 741
T-TUBE 70 POLE, GU10 SINGLE, SENSOR 740
T-TUBE WL GU10 DOUBLE 909
T-TUBE WL GU10 DOUBLE, SENSOR 908
T-TUBE WL GU10 SINGLE 909
T-TUBE WL GU10 SINGLE, SENSOR 908
TAHA ARMATURENSET, ACCU 488, 707
TELESKOP LV, QR-C51 544
TENSEO LAAGVOLTKABEL 540, 541
TENSEO TENSEO FLUORESCENTIELAMP-KABEL TOEBEHOREN 543
TENORA CL, E27 208
TERANG 200 CW 944
THEO BRACKET CW 938
THEO BRACKET SP 819
THEO PATHLIGHT POLE, DOUBLE 764
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 405, 861
THEO WL, QPAR51 862
TINY SUN TL 491
TODAY PRO DISPLAY 929
TONGA® 1-FASE, PD, E14 592
TONGA® PD, E14 311
TRACKSPOT V 3-FASEN 1002, 1003
TRAIL-LITE® 60 EL 978
TRILEDO CL, DOUBLE, VIERKANT 181
TRILEDO CL, DOUBLE, VIERKANT, QPAR51 193
TRILEDO CL, SINGLE, VIERKANT 181
TRILEDO CL, SINGLE, VIERKANT, QPAR51 193
TRILEDO CL, SINGLE, ROND 181
TRILEDO CL, SINGLE, ROND, QPAR51 193
TRUKKO 60 WL 359
TRUKKO 80 WL, ROND 359
TRUKKO 90 WL 359
TRUKKO WL, ROND 358
TRUKKO WL,RECHTHOEKIG 358
TRUST 30 POLE 779
TRUST 60 POLE 779

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, NON TILT, VIERKANT 59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, NON TILT, ROND 59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, TILT, VIERKANT 59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, TILT, ROND 59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 059
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE, MULTIPACK 1011

V

VANO WING SP, DALI 857
VAP SLIM 30 POLE, E27 783
VAP SLIM 60 POLE, E27 783
VAP SLIM 90 POLE, E27 783
VARU EL, QPAR51 152
VARYT 333
VARYT CL, E14 177
VARYT GLAZEN KAP DIAMANT VOOR PD, WL, CL, TL 177, 225, 333, 479
VARYT GLAZEN KAP VOOR PD, WL, CL, TL 177, 225, 333, 479

VARYT GLAZEN KAP LIJN VOOR
PD, WL, CL, TL ____ 177, 225, 333, 479
VARYT GLAZEN KAP GEPLOOID VOOR
PD, WL, CL, TL ____ 177, 225, 333, 479
VARYT PD, E14 ____ 225
VARYT TL, E14 ____ 478
VERLUX EL, VIERKANT, PHASE ____ 145
VILUA L WL ____ 903
VILUA S WL ____ 903
VILUA UP/DOWN, WL ____ 903
VINOLINA ONE TL, ACCU ____ 485, 703
VINOLINA TL, ACCU ____ 485, 703
VINOLINA TWO AANSLUITKABEL
KOUDE APPARATEN MET
VEILIGHEIDSSTEKKER ____ 487, 705
VINOLINA TWO LAADSTATION ____ 487, 705
VINOLINA TWO TL, ACCU, DTW ____ 487, 705

W

WALLYX WL, QPAR51 ____ 910
WATERPROOF V 600 ____ 1013
WATERPROOF V 1200 ____ 1014
WATERPROOF V 1500 ____ 1017
WATERPROOF V DALI 600 ____ 1013
WATERPROOF V DALI 1200 ____ 1015
WATERPROOF V DALI 1500 ____ 1017
WL 106 E14 ____ 364
WORKLIGHT FL ____ 493
WORKLIGHT PD, DALI ____ 290
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI ____ 289
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI ____ 289
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE ____ 492
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE ____ 492
WORKLIGHT TL ____ 493
WORO EL ____ 161
WUD PD, E27, BALLSHAPE ____ 226
WUD PD, E27, CLYLINDRICAL ____ 227
WUD PD, E27, CONICAL ____ 227
WUD PD, E27, HALF ROUND ____ 227

SYMBOOLVERKLARING

Aanbevelingen

Toont aanbevelingen voor accessoires en lichtbronnen voor de respectievelijke producten

Mix & match

Omschrijft individueel combineerbare producten

Energie-efficiëntieklasse

„Dit armatuur is geschikt voor lichtbronnen in de energie-efficiëntieklassen...“

Dimbaar met:
- **C** = Fase-afsnijdimmer
- **L** = Fase-aansnijdimmer
- **Uni** = Universele dimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = DALI bussysteem
- **Switch** = Schakelaar/knop of Touch Control op het armatuur
- **Touch** = Eenvoudige, traploze bediening; reageert op aanraking

Beschermingsklassen
- Beschermingsklasse I / aarddraad
- Beschermingsklasse II / beveiliging door dubbele of versterkte isolatie
- Beschermingsklasse III / beveiliging door laagspanning

IP-beschermingsklasse:
Geeft de geschiktheid van elektrische apparaten aan voor verschillende omgevingsvereisten.

IK-stootvastheid:
De IK-stootvastheid is een maat voor de bestendigheid van behuizingen van elektrische apparaten tegen mechanische belasting, met name stoten.

Stralingshoek
Beschrijft de uitstralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek des te sterker wordt het licht gebundeld.

Draai- en kantelbereik in graden:
- Draaibereik
- Kantelbereik
- Cardanisch

Unified **G**lare **R**ating:
Hoe lager de UGR-waarde, des te minder de optische verblinding.

Lichtstroombehoud
Beschrijft hoe sterk de lichtstroom van een led afneemt binnen de aangegeven tijdsperiode.

Pendelkabellengte in cm

Netkabellengte in cm
Lengte toevoerleiding in cm
(bij open kabeleinde)

Vorm van de inbouwopening

Specificatie van de inbouwdiepte

Overrijdbaarheid van het gegeven product

Gewichtbelastbaarheid van het product tot de aangegeven waarde in tonnen. Metingen zijn gebaseerd op de inbouw in beton.

Maakt de montage mogelijk van een elektrisch apparaat op materialen waarvan de ontvlambaarheid niet bekend is.

Doorlussen van bedrading mogelijk

Onafhankelijke converter:
Apparaat ook geschikt voor andere toepassingen dan alleen armaturen

Kortsluitingsbestendige veiligheidsschakelaar

Uitsluitend gebruiken voor kamers binnenshuis
Niet geschikt voor gebruik binnenshuis

Zeeluchtbestendige coating

Connected Lighting:
Omschrijft slimme producten die de onderstaande protocollen gebruiken:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

CCT-schakelaar:
Door middel van een ingebouwde CCT-schakelaar kan de lichtkleur bij installatie gewijzigd worden.

Omschrijft armaturen met RGB+W en RGB (rood-groen-blauw + wit en rood-groen-blauw)

Dim-to-Warm:
Door te dimmen verandert de lichtkleur van koudwit naar warmwit.

- Producten met ingebouwde leds
- Producten met fitting

Een groot aantal van de in deze catalogus getoonde producten wordt beschermd door handelsmerk, design, model of octrooi. Tegen schending van deze eigendomsrechten of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze catalogus getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen en -gegevens blijven wijzigingen en vergissingen daarom voorbehouden.
Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze catalogus is algemeen en niet bedoeld voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land moeten voor bestelling worden doorgegeven. Producten zijn niet geschikt voor 24/7 gebruik. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in kilo‘s of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

De presentatie van onze armaturen, met realistische en als voorbeeld bedoelde foto‘s van het gebruik ervan, werd mogelijk gemaakt door de vriendelijke welwillendheid en toestemming van de eigenaars of ontwerpers van de op de afbeeldingen weergegeven feitelijke omgeving. We willen hier al degenen die door hun toestemming hebben bijgedragen aan het maken van de door ons gebruikte foto‘s nogmaals hartelijk bedanken!

Met het verschijnen van deze catalogus zijn de prijzen in de tot nu toe verschenen lijsten en catalogussen niet langer geldig. SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van belangrijke wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of aankoopprijzen.

Alle prijsopgaven moeten worden beschouwd als vrijblijvende adviesprijzen in euro zonder btw.

Uitgever
SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2024

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV behoort tot de top 5% van ondernemingen die begin 2024 door EcoVadis beoordeeld zijn en bewijst daarmee een goed presterend duurzaamheidsmanagementsysteem.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com